

form - input

- button : 无缺省行为按钮。

```
<button>普通按钮</button>
```

- text 文本框

```
<input type="text" value="" name="" placeholder="请输入">
```

- placeholder 提示语

- checkbox 复选框

- 多个checkbox 我们处理时 需要绑定同一个数组；并且每一个input 都需要有一个value值

```
<input type="checkbox" v-model="ary" value="1">1
<input type="checkbox" v-model="ary" value="2">2
<input type="checkbox" v-model="ary" value="3">3
<input type="checkbox" v-model="ary" value="4">4
<input type="checkbox" v-model="ary" value="5">5
{{ary}}
```

```
<input type="checkbox" value="2" name="" checked>
```

- checked 默认选择项

- color 颜色 es5

```
<input type="color">
```

- date : HTML5 用于输入日期的控件（年，月，日，不包括时间）。

```
<input type="date">
```

- email : HTML5 用于编辑 e-mail 的字段。

- file : 此控件可以让用户选择文件。使用 accept 属性可以定义控件可以选择的文件类型。

```
<input type="file" content="">
```

- password : 密码框。使用 maxlength 指定可以输入的值的最大长度。

```
<input type="password" maxlength="12">
```

- radio : 单选按钮。

- 必须使用 value 属性定义此控件被提交时的值。
- 使用checked 必须指示控件是否缺省被选择。
- 在同一个“单选按钮组”中，所有单选按钮的 name 属性使用同一个值；一个单选按钮组中是，同一时间只有一个单选按钮可以被选择。

```
<input type="radio" name="xeg" checked>男
```

```
<input type="radio" name="xeg">女
```

- search : HTML5用于输入搜索字符串的单行文本字段。换行会被从输入的值中自动移除。

```
<input type="search">
```

- submit : 用于提交表单的按钮。

```
<input type="submit" value="提交按钮">
```