

重点

回调函数

定义：

- 回调函数的执行次数
- 回调函数的参数
- 回调函数有没有返回值
- 回调函数里的this关键字
- 封装map，bind方法（必须熟练）

回流和重绘（dom映射）

js盒子模型

- 13个js盒子模型的相关属性
其中11个只能读取，只有scrollLeft和scrollTop既可以获取也可以设置
- 获取任意的css属性（不管是行内，内嵌，外联）
`window.getComputedStyle(ele,null)[attr];`
`ele.currentStyle[attr];`
掌握封装getCss,setCss,setGroup,css 敲熟
- 浏览器兼容性处理方案
 - 1.try...catch...
 - 2.属性判断的方式
 - 3.检测数据类型的方式
`typeof "getComputedStyle" == "function"`
`ary instanceof Array`
`Object.prototype.toString.call([]) == "[object Array]"`
- 4.constructor

原型对象若被重写，结果可能不准
- 5.检测浏览器的方式

正则

- 掌握常用的元字符
`\d \w \s \b \n .`
`\D \W \S \B`
`^ $`

(a|z) a或z

[a-z]

^[a-z]

[az]

- 1到多次

*0到多次

? 0次或1次

{n}匹配n次

{n, }至少匹配n次

{n, m}至少匹配n次最多m次

g全文查找

i忽视大小写

正则 test