

css分享

伪类和为元素选择器

- `:link` `:hover`
- `:nth-last-child` 所有子代
- `:nth-of-type(li)` 所有li子代
- `:first-letter` :

清除浮动

```
.clearfix:after, 防止margin值叠加  
.clearfix:
```

- 添加空元素

```
<div style="clear:both"></div>\
```

- 给父集添加overflow
- 伪元素

img 外层间隙

给img加vertical-align属性

盒子模型分类

- 标准盒子模型
- ie盒子模型（包括边框和 内间距）IE8以下默认就是
- `-moz-box-sizing`: 火狐
- `-webkit-box-sizing` 谷歌

px em rem

- em 相对长度单位
 - 相对参照物是父元素
 - em 具有继承的特点
 - 没有设置默认值是1em=16px
 - 缺点 容易混乱（受父元素影响）
- rem css3新加入的长度单位
 - 优点：易于计算
 - 缺点：ie8不兼容（解决方法）

```
p{  
  font-size:1rem  
  font-size:16px  
}
```

默认文字设置成625%（1rem=100px）

- 方便计算（解决pc端和移动端设备默认字体大小不一样）

项目开发规范

- src
 - js 文件夹
 - style 文件夹

```
/*=====  
基本默认值，使用时加对应类名就可以  
=====*/  
垂直居中  
  
float:left!important 防止同一个类名样式被替换
```