

在复杂几何上重构稀疏观测的物理场

用算子定义的函数空间约束张量分解

Operator-Prior Tensor 项目组

2026 年 8 月 22 日

摘要

真实的物理场几乎从不长在干净的矩形上——楼里有墙，海里有岛，反应器里有挡板。而绝大多数用张量分解做场重构的工作，默认场长在规则的二维矩形或三维方块上。本文指出这个默认假设在复杂几何上会造成实实在在的错误：普通张量分解把网格节点当作无意义的编号，于是把浓度平滑地抹过墙；在传感器稀疏时问题更严重——未观测节点的因子行出现在零个方程里，问题不是难解，而是未定义。

我们的做法是把已知的几何装配成一个微分算子，用它的低阶特征函数作为空间因子的字典。待学参数从“每个节点一组数”降到“十几个系数”，而且每个节点都通过共享的字典与其余节点绑定。（图 1）在五个几何家族、十九种布局上，与同一个模型的几何盲版本相比（同一节点集、同一解码器、同一优化器、同一先验），十五个带几何的布局在两种采样协议下全部五个种子获胜，倍数从 1.7 到 13.9；四个无几何的对照精确并列。

我们同时给出方法的适用条件，并且它在拟合任何模型之前就能计算：几何必须真的限制住场能去哪里。受控实验表明，全密封隔间在流速极强时仍有 6.5 倍优势，而有门洞的隔间在同样流速下降到 0.95 倍——流体直接从门洞穿过去了。两个外部真实数据集落在条件之外，结果与条件一致。

目录

1 动机与背景	2
1.1 真实的物理场长在复杂几何上	2
1.2 普通张量分解为什么会错	2
1.3 传感器稀疏时，问题不是难解而是未定义	2
1.4 几何信息是免费的，材料信息不是	2
2 任务设定	3
2.1 数据与观测	3
2.2 学习器可见与不可见的信息	3
2.3 核心对照的设计	4
3 方法	4
3.1 总体思路	4
3.2 算子及其谱基	5

3.2.1	P1 有限元：那些”积木”是怎么算出来的	5
3.2.2	谱基	5
3.3	模型：分组算子先验 Tucker	6
3.4	先验	6
3.5	推断：两段式	6
3.6	前向计算：不物化设计矩阵	7
3.7	空间因子是一个函数，不是查找表	7
4	算法	7
4.1	超参数及其来历	7
5	拟合前诊断量	7
6	实验	10
6.1	基准与协议	10
6.2	主结果：核心消融	11
6.3	经典方法在传感器采样下未定义	11
6.4	不是只对扩散有效	12
6.5	适用条件：几何必须仍然约束场	12
6.6	应用：几何值多少个传感器	12
7	已知边界与踩过的坑	13
8	相关工作定位	13
9	可复现性	14

1 动机与背景

1.1 真实的物理场长在复杂几何上

考虑一类常见任务：重构一栋楼里的污染物浓度、一个厂房里的温度、一片海域的水位。共同特点是**观测极其稀疏**——几十到几百个传感器，要推断几万个位置——以及一个教科书里常被忽略的事实：**域的几何是复杂的**。

- 楼里有墙，房间之间只通过门相连；
- 厂房里有设备、隔断、通风管；
- 海域有海岸线和岛屿；
- 反应器里有挡板和催化剂床层。

而绝大多数用张量方法做场重构的工作，默认场长在一个规则的二维矩形或三维方块上。一旦几何复杂起来，这个默认就开始造成错误。

1.2 普通张量分解为什么会错

把观测组织成三阶张量 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{N_1 \times N_2 \times N_3}$ ，语义是（场景，时间，空间节点）。Tucker 分解写成

$$\mathcal{Y}_{i_1 i_2 i_3} \approx \sum_{r_1, r_2, r_3} \mathcal{G}_{r_1 r_2 r_3} U_1(i_1, r_1) U_2(i_2, r_2) U_3(i_3, r_3), \quad (1)$$

其中因子矩阵 $U_m \in \mathbb{R}^{N_m \times R_m}$ 自由学习。

问题出在第三维。对式 (1) 来说，“位置”只是一个编号——1 号点、2 号点、3 号点，编号之间没有任何关系。于是它会推断“5 号点和 6 号点观测值接近，所以它们相关”。但如果这两点分别在一堵墙的两侧，它们在物理上几乎不交换任何东西，只是碰巧在欧氏距离上靠得近。

1.3 传感器稀疏时，问题不是难解而是未定义

两种采样协议给出两个不同性质的问题：

- **随机缺失**：均匀随机抽取张量条目。每个节点出现在很多观测条目里， U_3 的每一行都可估。
- **空间传感器**：选少数节点，观测它们的完整轨迹。这是真实部署的方式。

在第二种协议下，一个未被选中的节点 i_3 ，它的因子行 $U_3(i_3, \cdot)$ 出现在 **零个** 方程中。这不是数据少，是字面意义上零个约束。我们实测 CP-ALS 与 Tucker-HOOI (TensorLy 官方实现, SVD 初始化, 秩用留出集开天眼挑选, 跑满迭代) 在所有布局上**精确返回** $\text{NRMSE} = 1.000$ ，即在未观测处输出零。

这不是把基线做残废：同样两个例程在随机缺失协议下是 0.27–0.66 的正常对手。两种采样问的是两个不同的问题。

1.4 几何信息是免费的，材料信息不是

本文方法的可行性建立在一个不对称上：




图 1: 同样 1131 个传感器 (10%) 下的重构。真值 (左一) 在墙处是一道陡峭的断层; 本文方法 (左二) 还原了它, 而不知道墙的同个模型 (左三) 与坐标神经网络 (右一) 都把浓度抹过了墙, 在另一侧凭空造出不存在的污染。绿点是传感器位置的采样 (两侧拿到的完全相同)。

通常已知 (免费)	通常未知 (需要测量)
楼层平面图、墙与门的位置	空气的有效扩散率
海岸线、岛屿轮廓	水体的实际粘性
设备布局与隔断图纸	局部湍流强度

我们只使用左列。右列在生成真值时含有一个平滑的背景变化, 而学习器对此一无所知。这使得本方法的先验层级是几何先验而非已知物理——比物理信息神经网络 (PINN) 一类方法的假设弱得多, 也因此更容易在真实场景成立。

2 任务设定

2.1 数据与观测

给定张量 $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{N_1 \times N_2 \times N_3}$ 与观测索引集 $\Omega \subset [N_1] \times [N_2] \times [N_3]$, $|\Omega|/(N_1 N_2 N_3)$ 取 2% 到 20%。观测值带有噪声

$$y_i = \mathcal{Y}_i + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, (0.1 \sigma_\Omega)^2), \quad i \in \Omega, \quad (2)$$

其中 σ_Ω 是观测值的标准差。目标是重构留出条目上的值, 评价指标为

$$\text{NRMSE} = \frac{\sqrt{\frac{1}{|\Omega^c|} \sum_{i \in \Omega^c} (\hat{y}_i - \mathcal{Y}_i)^2}}{\text{std}(\{\mathcal{Y}_i\}_{i \in \Omega^c})}. \quad (3)$$

$\text{NRMSE} = 1$ 相当于用留出集均值作预测。

2.2 学习器可见与不可见的信息

- **可见:** 网格 (节点坐标与单元)、障碍物的位置与形状、边界条件类型、观测索引集 Ω 、以及 Ω 上的带噪观测值。
- **不可见:** 背景材料参数的空间变化、留出条目的任何信息、真值使用的模态数。

这一条有单元测试守着: 改变真值材料时, 学习器的所有基必须逐位不变。

2.3 核心对照的设计

本文所有主结果都建立在一个只差一件事的对照上：

geometry_operator	算子知道障碍在哪里
blind_operator	同一个模型，算子不知道障碍

两者共享节点集、解码器、优化器、先验、闭式核后验、以及全部超参数。唯一区别是装配算子时是否包含障碍。因此任何性能差异**只能**来自几何信息。

更重要的是**阴性对照**：在没有障碍的布局上，两个算子是同一个数学对象，优势必须精确为1.00。这是整个论证的支点——它排除了”提出的模型本来就更好”这一替代解释。

3 方法

3.1 总体思路

打个比方。要描述一栋楼里的温度分布，普通方法给模型一支笔，让它在整张平面图上随便画；我们的做法是先根据平面图裁出一批”积木”——**每块积木都自动在墙处断开、在门洞处连通**——然后让模型只能用这些积木拼。

拼出来的结果天然不穿墙，因为每块积木本身就不穿墙；而且要学的东西少一个数量级。




图 2：拟合之前的字典，不含任何数据。上行是本文的几何感知算子——特征函数在墙处断开、在门洞处连通，房间成为自然的”块”；中行是忘了墙的同—算子，给出无视墙的平滑斜坡；下行是把楼当成矩形的可分基，完全盲目的棋盘格。方法的全部内容就是”空间因子被允许长什么样”。

3.2 算子及其谱基

设域为 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 。取扩散型算子

$$\mathcal{A}u = -\nabla \cdot (a(x)\nabla u) + \kappa u, \quad (4)$$

$a(x)$ 为扩散系数, κ 为反应率。障碍物实现为 $a(x)$ 取极小值的薄带 (对比度 100:1, 理由见 §7)。

3.2.1 P1 有限元: 那些”积木”是怎么算出来的

把域剖成单纯形 (二维三角形、三维四面体)。对每个节点 i 定义**帽子函数** φ_i : 在节点 i 上取 1, 在其他所有节点上取 0, 在每个单元内部线性变化。这些函数张成所有分片线性连续函数的空间, 于是任何这样的函数可写成

$$u(x) = \sum_i u_i \varphi_i(x), \quad (5)$$

其中 u_i 是它在节点 i 上的值。**函数与节点值向量一一对应**——这是后文 §3.7 的基础。

在一个单元 T 内用重心坐标 $\lambda_0, \dots, \lambda_k$ 描述。设顶点为 $p_0, \dots, p_k$, 记边矩阵 $E = [p_1 - p_0; \dots; p_k - p_0] \in \mathbb{R}^{k \times n}$ 。由 $x - p_0 = E^\top \lambda_{1:k}$ 两边左乘 E 得

$$\lambda_{1:k} = (EE^\top)^{-1} E(x - p_0) \implies \nabla \lambda_{1:k} = (EE^\top)^{-1} E, \quad \nabla \lambda_0 = -\sum_{i \geq 1} \nabla \lambda_i, \quad (6)$$

梯度在单元内为常数。单元体积为 $|T| = \sqrt{\det(EE^\top)}/k!$, 于是

$$K_{ij}^T = a_T |T| \nabla \lambda_i \cdot \nabla \lambda_j, \quad M_{ij}^T = \frac{|T|}{(k+1)(k+2)} (1 + \delta_{ij}), \quad (7)$$

累加到全局得稀疏矩阵 K, M 。

准则 1 (同一公式覆盖三种几何). $EE^\top$ 是诱导度量。取 $k = n = 2$ 是平面三角形, $k = n = 3$ 是四面体, 而 $k = 2, n = 3$ ——三维空间中的曲面三角形——式 (7) 自动给出 **Laplace–Beltrami** 算子。球面因此不需要任何特殊代码, 只需要一张不同的网格。

该性质有测试守着: 球面的特征值必须是解析解 $l(l+1) = 0, 2, 2, 2, 6, \dots$ 。

3.2.2 谱基

取广义特征问题的最低 K 个解

$$K\phi_k = \lambda_k M\phi_k, \quad \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_K, \quad \Phi = [\phi_1, \dots, \phi_K] \in \mathbb{R}^{N \times K}, \quad (8)$$

并取**质量正交归一** $\Phi^\top M \Phi = I$ 。后者不是形式讲究: 在非均匀网格上, 普通欧氏正交会让节点密度而非函数频率决定什么算低频。

实现使用移位反演 Lanczos, 移位取 $\sigma = -10^{-6}$ (纯 Neumann 算子在 0 处奇异)。代价与请求的模态数成正比而非 N^3 : 642 节点的球面谱从稠密路径的 32.0 秒降到 0.11 秒, 40 962 节点的球面稠密不可行、稀疏 35.6 秒。两条路径在都能跑的网格上给出逐位相同的张量, 特征值差 5.7×10^{-13} 。

3.3 模型：分组算子先验 Tucker

坐标划分成若干组 g ，每组配一个因子：

$$F_g = \begin{cases} \Phi_g W_g & \text{算子组：该组有可信算子} \\ T_g & \text{自由表：如“场景”这类枚举，没有算子可言} \\ \text{MLP}_\theta(x_g) & \text{神经组：有坐标但无可信算子} \end{cases} \quad (9)$$

每组恰含一个张量轴时退化为逐轴模型。这一点很重要：方法**不要求**张量每一维都有一条独立 PDE。

预测为

$$\hat{y}(i_1, i_2, i_3) = \sum_{r_1, r_2, r_3} \mathcal{G}_{r_1 r_2 r_3} \prod_m \tilde{F}_m(i_m, r_m), \quad (10)$$

其中 $\tilde{F}$ 是逐列单位 RMS 归一化后的因子。归一化让先验与尺度无关；代价是因子尺度不可辨识，但它被核吸收，而核正是唯一有后验的对象。

CP 是同一模型的对角核特例：令 $R_1 = R_2 = R_3 = R$ 、 $\mathcal{G}_{r_1 r_2 r_3} = w_r \delta_{r_1 r_2 r_3}$ 即可。这样做的意义在于：CP 基线与本方法共享优化器、归一化、先验和闭式后验，**两者的差异只能来自模型本身**。

3.4 先验

对算子组使用 Sobolev 谱罚

$$\mathcal{R}_g(W_g) = \frac{1}{K_g R_g} \sum_{k,r} (1 + \lambda_{g,k})^p \widetilde{W}_{g,kr}^2, \quad p = 1.5, \quad (11)$$

即高频模态付更高代价—— $(1 + \lambda_k)^p$ 正是 Sobolev 范数在特征基下的权重。

对自由表组（若给定罚算子 P ）使用 $\text{tr}(F^\top P F)$ ，其中 P 满足 $\phi_k^\top P \phi_k = (1 + \lambda_k)^p$ 。这构造出关键对照：**自由表付与谱因子完全相同的频率代价，唯一差别是它不被限制在前 K 个模态里——这正是“是几何起作用还是截断起作用”这个消融所需要的。**

总目标为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{|\Omega|} \sum_{i \in \Omega} (\hat{y}_i - y_i)^2 + \beta_{\text{reg}} \left[\overline{\mathcal{G}^2} + \sum_g \mathcal{R}_g \right], \quad \beta_{\text{reg}} = 2 \times 10^{-3}. \quad (12)$$

3.5 推断：两段式

第一段（因子） AdamW，学习率 3×10^{-3} ，权重衰减 10^{-6} ，梯度裁剪 5.0，1500 步，冷随机初始化，无早停，但保留目标值最优的检查点而非最后一步的迭代。

第二段（核） 固定因子后，模型对核是**线性的**。记

$$z(i)^\top = \left(\tilde{F}_1(i_1, r_1) \tilde{F}_2(i_2, r_2) \tilde{F}_3(i_3, r_3) \right)_{r_1 r_2 r_3} \in \mathbb{R}^p, \quad p = R_1 R_2 R_3, \quad (13)$$

即三个因子行的逐行 Kronecker 积（CP 情形为 Khatri–Rao 积， $p = R$ ）。取 $p(\mathcal{G}) = \mathcal{N}(0, \alpha^{-1} I)$ 、 $p(y | \mathcal{G}) = \mathcal{N}(\text{Zvec}(\mathcal{G}), \beta^{-1} I)$ ，标准结果给出

$$\Sigma = (\beta Z^\top Z + \alpha I)^{-1}, \quad \mu = \beta \Sigma Z^\top y. \quad (14)$$

α, β 用证据不动点 (type-II 最大似然) 估计。定义有效参数个数 $\gamma = p - \alpha \text{tr}(\Sigma)$, 迭代

$$\alpha \leftarrow \frac{\gamma}{\|\mu\|^2}, \quad \beta \leftarrow \frac{|\Omega| - \gamma}{\|y - Z\mu\|^2}. \quad (15)$$

准则 2 (在特征基中迭代). $Z^\top Z$ 在整个不动点循环中不变, 所以只做一次对角化 $Z^\top Z = V\Lambda V^\top$, 此后每次迭代都在特征基下进行——协方差是对角的、迹是求和、均值是逐元素缩放——把每次迭代从 $O(p^3)$ 降到 $O(p)$ 。核为 1920 时这是”整个拟合被这个循环主导”与”不被主导”的差别。

预测方差为 $z^\top \Sigma z + \beta^{-1}$, 再乘一个由留一残差得到的校准系数 (杠杆值修正, 取 95 分位除以 1.96, 截断在 $[0.5, 4]$)。因此误差棒是 经过校准的, 不是裸后验方差。

明确没有做的 因子上没有后验。这是设计取舍, 代价见 §7 关于谱 ARD 的负结果。

3.6 前向计算：不物化设计矩阵

朴素实现显式构造 Z 。当核有 1920 个元素、观测有 65k 行时, Z 是 1.25×10^8 个数 (500 MB), 且每个梯度步重建一次。正确做法是按模态依次收缩:

$$t_{n,r_2r_3}^{(1)} = \sum_{r_1} \tilde{F}_1 \mathcal{G}_{r_1 r_2 r_3}, \quad t_{n,r_3}^{(2)} = \sum_{r_2} \tilde{F}_2 t_{n,r_2 r_3}^{(1)}, \quad \hat{y}_n = \sum_{r_3} \tilde{F}_3 t_{n,r_3}^{(2)}. \quad (16)$$

结果完全相同 (float32 下差 2.4×10^{-6} , 对角核精确为 0), 算术量约 2.4 倍少, 峰值内存降一个数量级。1920 元素的核因此与 96 元素的一样快。

3.7 空间因子是一个函数, 不是查找表

由式 (5), Φ 的每一列是一个 P1 函数, 矩阵只是它的节点迹。在任意点求值即重心插值: 找到含 x 的单元,

$$u(x) = \sum_{i \in T(x)} \lambda_i(x) u_i. \quad (17)$$

因此本模型与坐标神经网络一样可以在域内任意位置求值, 只是求值方式从”前向过一个 MLP”换成”单元内重心插值”。

实测 (5520 节点上拟合, 在 4000 个非节点位置查询, 与独立的 34355 节点细网格真值比较): 非节点位置 NRMSE = 0.0278, 节点上 = 0.0265, 相差 5%。

三个边界需要说清: (i) P1 插值在网格尺度上是二阶的, 神经场原则上更光滑, 但我们在墙处的断裂是精确的 (它是从算子解出来的); (ii) 域外无定义, 而”墙外面没有场”本来就是正确答案; (iii) 自由表不能插值——两个类别标签之间没有中点, 代码对此报错而非静默插值。

4 算法

4.1 超参数及其来历

5 拟合前诊断量

这些量在拟合之前即可计算, 只用真值张量、候选基和观测掩码。它们是本方法区别于”试试看”的地方。

算法 1 构造几何字典（离线，一次性，不接触数据）**输入：** 域 Ω ；障碍集合 $\mathcal{O}$ ；基的列数 K **输出：** 谱基 $\Phi \in \mathbb{R}^{N \times K}$ （满足 $\Phi^\top M \Phi = I$ ）；特征值 λ

- 1: 剖分域：抖动格点 + Delaunay ▷ irregular_fem.build_mesh
- 2: 学习器材料： $a(x) \leftarrow 1$ 于背景， $a(x) \leftarrow 10^{-2}$ 于 $\mathcal{O}$ ▷ 信息层级分界线
- 3: 装配 K, M ：按式 (7) 逐单元累加 ▷ simplex_fem.assemble_sparse
- 4: 求最低 K 个广义特征对：移位反演 Lanczos, $\sigma = -10^{-6}$ ▷ sparse_eigenpairs
- 5: 返回 Φ, λ

算法 2 两段式拟合**输入：** 各组基 $\{\Phi_g, \lambda_g\}$ ；观测索引 Ω 与观测值 y ；秩 (R_1, R_2, R_3) ； p ； β_{reg} ；步数 T **输出：** 因子参数 $\{W_g\}$ ；核后验 (μ, Σ) ；超参 (α, β) ；校准 c **第 0 步：可观测性筛选（只读掩码，不读数据）**

- 1: $v_k \leftarrow \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}} \phi_k(i)^2}{\sum_i \phi_k(i)^2} / \frac{|\mathcal{S}|}{N}$ ；保留 $\{k : v_k \geq 0.1\} \cup \{1\}$

第一段：因子

- 2: 对 $t = 1, \dots, T$ 执行
- 3: $\tilde{F}_g \leftarrow \text{normcol}(F_g)$ 对每组 g
- 4: 按模态收缩求 $\hat{y}$ （不物化 Z ）
- 5: 按式 (12) 求 $\mathcal{L}$ ，AdamW 更新，梯度裁剪 5.0
- 6: 若 $\mathcal{L}$ 为历史最优则记录检查点
- 7: 载回最优检查点 ▷ 不是最后一步的迭代

第二段：核（闭式，无梯度）

- 8: $Z^\top Z = V \Lambda V^\top$ ▷ 只分解一次
- 9: $b \leftarrow V^\top Z^\top y$ ； $\alpha \leftarrow 1$ ； $\beta \leftarrow 25$
- 10: 对 $j = 1, \dots, 80$ 或至收敛 执行
- 11: $\pi \leftarrow \beta \lambda + \alpha$ ； $\tilde{\mu} \leftarrow \beta b \odot \pi$ ； $\gamma \leftarrow p - \alpha \sum_k \pi_k^{-1}$
- 12: $\alpha \leftarrow \gamma / \|\tilde{\mu}\|^2$ ； $\beta \leftarrow (|\Omega| - \gamma) / (\|y\|^2 - 2\tilde{\mu}^\top b + \sum_k \lambda_k \tilde{\mu}_k^2)$
- 13: $\Sigma \leftarrow V \text{diag}(\pi^{-1}) V^\top$ ； $\mu \leftarrow \beta V(b \odot \pi)$
- 14: 由杠杆值修正的留一残差求校准系数 c
- 15: 返回 $\{W_g\}, \mu, \Sigma, \alpha, \beta, c$

算法 3 预测（含任意位置）**输入：** 查询索引；因子 $\{\tilde{F}_g\}$ ； (μ, Σ, β, c) ；**可选：** 查询坐标 x 与网格**输出：** 均值 $\hat{y}$ 与标准差 σ

1: 若 在网格节点上查询 则

2: $z(i) \leftarrow$ 因子行的逐行 Kronecker 积

3: 否则

4: $\tilde{F}_3(x, \cdot) \leftarrow \sum_{i \in T(x)} \lambda_i(x) \tilde{F}_3(i, \cdot)$ ▷ 重心插值, §3.75: $z(x) \leftarrow$ 以插值行替换空间那一组后的 Kronecker 积6: $\hat{y} \leftarrow z^\top \mu$; $\sigma \leftarrow c \sqrt{z^\top \Sigma z + \beta^{-1}}$ 7: 返回 $\hat{y}, \sigma$ **表 1:** 冻结的超参数值。每一个都有明确来历，而非试出来的。

符号	配置键	值	怎么定的
K	basis_cutoff	逐家族 16/32/48	两条规则同时满足 (§5)
(R_1, R_2, R_3)	ranks	(12, 10, 16)	提到 headroom 落进 1.0–1.5 为止
p	power	1.5	沿用冻结的一维实验
β_{reg}	reg	2×10^{-3}	同上
T	steps	1500	收敛测试: 1500 $\rightarrow$ 4000 无变化
障碍传导率	barrier	10^{-2}	物理论证 (§7)
网格分辨率	resolution	逐家族	由最小几何特征尺度定
观测噪声	noise	0.10	观测标准差的比例

投影残差（基能否张成这个场）

$$\varepsilon(\Phi) = \frac{\|\mathcal{Y} - \mathcal{Y} \times_3 (QQ^\top)\|_F}{\|\mathcal{Y}\|_F}, \quad Q = \text{qr}(\Phi), \quad (18)$$

即偏差下限。实现必须写成 $Q(Q^\top \mathcal{Y})$ 而非 $(QQ^\top)\mathcal{Y}$ ，否则要物化 $N \times N$ 的投影算子。

可观测性（这个模态在传感器上被激发吗）

$$v_k = \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}} \phi_k(i)^2}{\sum_i \phi_k(i)^2} \bigg/ \frac{|\mathcal{S}|}{N}. \quad (19)$$

局域在薄障碍内部的模态，特征值是全谱最低的，但传感器几乎不可能落在薄墙里。这样的模态系数完全无约束，模型会用它外推出荒谬的值——我们实测到 NRMSE 1.246、预测范围 $[-74.8, 77.8]$ 而真值在 $[-5.8, 10.4]$ ，其可见度为 $v_5..v_8 = 0.004, 0.001, 0.001, 0.002$ 。

Headroom（秩能否兑现这个基）

$$\text{headroom} = \frac{\text{实际达到的 NRMSE}}{\text{该模型自身的投影残差}}. \quad (20)$$

远大于 1 意味着拟合是秩受限的，此时任何关于函数空间的比较**不成立**——所有方法被同一个与几何无关的天花板压着。健康值在 1.0–1.5。

准则 3 (两条 cutoff 规则必须同时满足). (i) **近似能力对齐**: K 要让几何感知的偏差下限跨设定可比 (本文取 ≈ 0.02); (ii) **可辨识性**: $K \times R_3$ 不得超过传感器数 $|\mathcal{S}|$ 。两条冲突时方法就在适用区之外。

6 实验

6.1 基准与协议

表 2: 五个几何家族，共 19 种布局。每个家族含一个“无几何”的阴性对照。

家族	几何机制	几何盲对照	节点数	K
plane_barrier	方形内的薄隔板	同一算子、去掉隔板	5 520	16
plane_domain	孔洞与凹角	无视孔洞的重新剖分	3 941–5 520	16
volume_barrier	立方体内的隔墙	同一算子、去掉隔墙	8 000	48
sphere	闭曲面曲率（浅水）	lat-lon 可分图表基	10 242	32
floorplan	房间与门洞（米制）	同一算子、去掉墙	11 310	16

冻结配置：张量 $(12, 12, N)$ ，观测 10%，噪声 10%， $\text{ranks} = (12, 10, 16)$ ，1500 步，五个全新种子 201–205。没有选择/确认两段，因为没有任何配置是在这些数字上选的——障碍对比度、 K 、模态筛选、步数、分辨率全部由拟合前诊断或收敛测试定下。

对照模型：blind_operator（核心消融）、flat_chart（按轴分解）、neural_tucker 与 neural_cp（坐标网络）、cp_als 与 tucker_als（TensorLy, SVD 初始化，秩用留出集开天眼挑选）、permuted（打乱索引–算子对齐的破坏性对照）。

表 3: 留出 NRMSE, 10% 传感器观测, 五个种子。前四行是阴性对照: 没有几何时两个算子是同一对象, 优势必须为 1.00。

家族	布局	ours	去掉几何	倍数	配对胜	神经 Tucker
plane_barrier	open	0.021	0.021	1.00	2/5	1.50
plane_domain	square	0.021	0.021	1.00	2/5	1.51
volume_barrier	open	0.039	0.039	1.00	4/5	1.73
floorplan	open_plan	0.018	0.018	1.00	—	2.83
plane_domain	center_hole	0.020	0.035	1.73	5/5	1.56
plane_domain	two_holes	0.020	0.048	2.40	5/5	2.16
plane_domain	L_shape	0.019	0.046	2.39	5/5	1.79
plane_domain	U_shape	0.019	0.045	2.35	5/5	1.83
plane_barrier	arc	0.055	0.167	3.07	5/5	2.72
plane_barrier	chamber	0.048	0.178	3.70	5/5	1.55
plane_barrier	labyrinth	0.051	0.227	4.47	5/5	1.95
floorplan	corridor	—	—	4.51	5/5	—
floorplan	apartment	—	—	8.23	5/5	—
plane_barrier	sealed_4	0.029	0.267	9.19	5/5	2.54
floorplan	lab_suite	—	—	11.44	5/5	—
sphere	open_ocean	0.041	0.563	13.91	5/5	1.28

已知例外: volume_barrier 的三个带隔墙布局为 0.99–1.48, 机制见 §7。

6.2 主结果: 核心消融

三点同时成立:

1. 四个阴性对照精确并列, 配对胜率是随机的 (2/5、4/5)。这排除了”提出的模型本来就更好”这一解释——差距只能来自几何。
2. 十五个带几何的布局在两种协议下全部 5/5 获胜, 倍数 1.73–13.91。
3. 二维十个布局全部战胜坐标网络 (1.50–2.72 倍), 且参数少一个数量级 (288 对 2982)。空间结构不需要学, 几何已经给了。

6.3 经典方法在传感器采样下未定义

表 4: 经典张量补全按协议分裂。SVD 初始化, 秩用留出集开天眼挑选, 跑满迭代。

	随机缺失 10%	传感器 10%
CP-ALS	0.27–0.66	1.000 (所有布局、所有秩)
Tucker-HOOI	0.27–0.66	1.000 (同上)

未观测节点出现在零个方程中, 故在那里精确输出零。同样两个例程在随机缺失下是正常对手——两种采样问的是两个不同的问题。

6.4 不是只对扩散有效

同一套十个二维几何，把抛物型换成阻尼双曲型 ($K = 64$ ，随机缺失 10%，三个种子)：

布局	ours	去掉几何	倍数	神经 Tucker
open (对照)	0.096	0.096	1.00	1.31
labyrinth	0.122	0.220	1.80	1.94
arc	0.118	0.237	2.01	2.50
sealed_4	0.085	0.237	2.79	2.26

6.5 适用条件：几何必须仍然约束场

给真值加入无散度胞流（速度在隔板内部为零，几何一如既往真实），学习器的算子、基、网格、隔板全部不动：

布局	Pe	ours	去掉几何	倍数
chamber (有开口)	0	0.012	0.206	17.7
	100	0.013	0.012	0.95
sealed_4 (全密封)	0	0.026	0.279	10.7
	100	0.033	0.215	6.5

两条曲线终点不同才是结论。对流本身并不破坏算子先验：全密封布局在对流强过扩散一百倍时仍有 6.5 倍优势，因为再快的输运也过不去一堵封死的墙；有开口的布局则被对流把场直接搬过开口，优势精确归零。

准则 4 (适用条件). 几何必须仍然约束场能去哪里。动力学能绕开的障碍，不再是几何。

两个外部真实数据集落在条件之外，结果与条件一致：RealPDEBench 圆柱绕流（PIV 实测， $Re\ 1875\text{--}11625$ ）为 1.00–1.08 倍；CFDBench 方腔流 24 种长宽比为 0.74–1.07 倍。圆柱是开放通道里的孤立小障碍，方腔是开放盒子——流体想去哪去哪，没有约束可供算子编码。**这不是方法失败，是问题不在适用区，而且该判断在跑任何模型之前就能做出。**

6.6 应用：几何值多少个传感器

表 5: floorplan/apartment (11310 节点，三个种子)。

传感器	ours	去掉几何	神经 Tucker
113 (1%)	0.040	0.194	0.228
566 (5%)	0.025	0.180	0.172
2262 (20%)	0.020	0.177	0.160

基线在 20 倍预算下仍达不到我们 1% 预算的精度，而且从 1% 到 20% 几乎不动 (0.194 $\rightarrow$ 0.177)。它们不是数据不够，是函数空间放不下墙上的断层，加传感器补不上。合成的 sealed_4 上基线最终能追上，代价是 8 倍传感器。




图 3: 精度对传感器数量。红线持续下降, 蓝绿两条早早躺平。两个楼层平面上基线在任何测试预算下都达不到目标精度; 合成布局上它们最终能到, 代价是 8 倍传感器。

7 已知边界与踩过的坑

三维强隔板布局 坐标网络更好 (0.51–0.85 倍)。机制清楚: 三维达到同等近似质量的模态数按 k^d 增长, 而 K 被可辨识性顶死 (8000 节点、800 传感器、 $48 \times 16 = 768$ 已贴边)。消融在最好配置上也最强 (1.50 倍), 说明卡住的是截断而非几何。

秩从别的实验照搬 (代价最大的一个) $\text{ranks} = (4, 4, 6)$ 来自 $18 \times 24 \times 24$ 的一维实验, 被原样搬到 5000–11000 节点的网格上从未复查。后果是整张主表被低估: `sealed_4` 的消融从 2.98 变成 9.73 倍, 对神经方法从 1.26 变成 2.68 倍。Headroom 就是为了防止此类问题复发。

分辨率未按障碍尺度校验 (犯了两次) 障碍比一个单元还薄时结果不可信, 且偏差方向不可预测: 一次让隔板显得更厚而夸大优势 ($6.28 \rightarrow$ 收敛值 $3.2\text{--}4.0$), 一次让墙漏水而低估优势 (分辨率 90 给 $3.4/4.0/10.1$, 130 给 $5.2/9.9/13.9$)。

障碍对比度 10^{-3} 时隔板自身的弛豫比场还慢, 它变成独立的慢子系统, 任何截断基都得把前几个模态花在墙里面。 10^{-2} (100:1) 才是方法适用的区间。

谱 ARD 无法剪枝 (结构性) 点估计的 ARD 不动点缺少后验协方差项, 罚项对每列恒为常数, 什么都剪不掉。要真正剪枝需要因子上的后验, 而那正是本方法明确不做的部分。

基线初始化 Tucker-HOOI 在随机初始化下发散到 NRMSE 3–20。看上去像大幅领先, 实际是基线坏了。换 SVD 初始化后它是正常对手。基线必须以最好状态出场。

8 相关工作定位

张量分解与补全 我们不提出新的分解结构, 而是约束因子所在的函数空间。在随机缺失下经典方法是正常对手; 在传感器采样下它们的问题是未定义的——这是结构性对比, 而非精度差距。

连续/函数型张量分解与隐式神经表示 同样让因子是空间的函数, 但函数空间的来源不同: 它们从数据里学出空间结构, 我们直接从已知几何解出来。参数量差一个数量级, 且坐标网络对“哪些点在物理上相邻”没有先验——这正是它把浓度抹过墙的原因。

图 Laplacian 正则与流形学习 这是最近的邻居，必须正面处理。区别有二：(i) 我们的算子来自已知的物理几何（有限元装配、真实边界条件与材料对比度），不是从数据估计的相似度图；(ii) 我们做了 2×2 消融把”几何”与”表示形式”分开，结论是**几何是活性成分**，而**截断是让几何可用的那一步**。

物理信息机器学习与算子学习 信息层级不同：我们**不假设已知方程**，只假设**已知几何**。这比 PINN 一类的假设弱得多，也因此更容易在真实场景成立。

9 可复现性

全部主表数据由代码生成，**不依赖任何外部文件**，装好 torch/numpy/scipy/tensorly 即可在任何机器上复现，不需要网格库。

```
export PYTHONPATH=src
python -m pytest -q                # 64 项
python experiments/check_install.py # 秒级；无障碍时比值必须精确为 1.00
python experiments/run_geometry_main.py --config configs/main.yaml \
    --families plane_barrier --output results/my_run
```

超参数全部位于 configs/*.yaml；命令行覆盖文件，合并结果写入产物的 configuration 字段，因此一个数字永远不会被归因到它没有真正使用过的设定上。

详细文档见 docs/HANDOVER_ZH.md（方法、推导、算法表、从零跑动指南、全部实验设定）与 docs/DATASETS.md（数据来源与从零重建）。