



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: DX-1109CL25-407

Trang 1/2

- Tên mẫu/sản phẩm : **BTP BIFENAZATE 43%W/W (43SC) (044)**
NSX: 26/08/2025
- Mô tả mẫu : Mẫu dạng huyền phù, đựng trong chai nhựa
- Lượng mẫu : 250mL
- Ngày nhận mẫu : 26/08/2025
- Thời gian thử nghiệm : 27/08/2025-11/09/2025
- Nơi gửi mẫu : Phòng Kỹ Thuật
- Kết quả thử nghiệm : Xem trang 2/2

CB QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


TRẦN THANH XUÂN

Tây Ninh, ngày 11 tháng 09 năm 2025

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




PHẠM BẠCH VÂN

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: ĐX-1109C1.254407

Trang 2/2

7. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm
7.1 Ngoại quan	-	TCNB 03:2021 ^(*)	Mẫu dạng huyền phù, màu trắng ngà
7.2 Hàm lượng bifenazate	% w/w	TCVN 14148:2024 ^(*)	43.4
7.3 Độ tự phân tán của bifenazate	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 14148:2024 ^(*)	99.5
7.4 Tỷ suất lơ lửng của bifenazate	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 14148:2024 ^(*)	100.1
7.5 Độ bột	mL	TCVN 8050:2016	34
7.6 Độ mịn bằng rây ướt	%	TCVN 8050:2016	0.12
7.7 Độ bền bảo quản ở 0°C trong 7 ngày	-	TCVN 8382:2010	-
7.7.1 Tỷ suất lơ lửng của bifenazate	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 14148:2024 ^(*)	99.2
7.7.2 Độ mịn bằng rây ướt	%	TCVN 8050:2016	0.10
7.8 Độ bền bảo quản ở 54°C trong 14 ngày	-	TCVN 8050:2016	-
7.8.1 Ngoại quan	-	TCNB 03:2021 ^(*)	Mẫu dạng huyền phù, màu trắng ngà
7.8.2 Hàm lượng bifenazate	% w/w	TCVN 14148:2024 ^(*)	41.8
7.8.3 Tỷ suất lơ lửng của bifenazate	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 14148:2024 ^(*)	98.3
7.8.4 Độ tự phân tán của bifenazate	%	TCVN 8050:2016/ TCVN 14148:2024 ^(*)	90.6
7.8.5 Độ mịn bằng rây ướt	%	TCVN 8050:2016	0.12

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử của lô hàng sản xuất (BTP) nêu trên và lô thành phẩm lấy nguyên liệu từ BTP có ngày sản xuất nêu trên.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đồng Xanh.
- Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với K= 2, mức tin cậy 95%. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ phía trên để biết thêm thông tin.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu nơi gửi mẫu.
- Các chỉ tiêu có dấu (*) là chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025:2017.