



质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

日照钢铁控股集团有限公司
Rizhao Steel Holding Group Co.,Ltd.
山东省日照市岚山区滨海路600号/276806
No.600, Binhai Road, Lanshan District, Rizhao City, Shandong,
P.R.China/276806
TEL: 质保书服务 06332968271 客户监督 4001380006



订货单位 CONSIGNEE: 浙江浙起机械有限公司

发货日期 DATE OF ISSUE: 2024 年YY 08 月MM 14 日DD

执行标准 STANDARD: EN 10025-2-2019

质保书号 MILLSHEETNO.: 240814H00669

交货状态 DELIVERY STATE: 热轧 Hot Rolled

产品名称 PRODUCT: 开平板Steel plate cutting from coils

合同号 CONTRACTNO.: CDH2407190084

牌号(级别代号) STEEL GRADE: S355JR

最后客户 FINAL CUSTOMER: 2703782

品级 QUALITY CLASS: 正品 Qualified Product

H00669-1

钢卷号 / 捆包号 ROLL STEEL NO. / PACK NO.	炉号 HEAT NO.	规格及重量 MATERIAL DESCRIPTION			化学成份 CHEMICAL ANALYSIS(%)												A1(TT) 拉伸试验 G.L.=5.65√S0			B1 弯曲 试验	REMARK			
		规格mm DIMENSION	张数 QTY	重量 t WEIGHT	C	Si	Mn	P	S	Alt	CEV	Ti	N	Cu	Cr	Ni	Mo	屈服 Y.S. ReH	抗拉 T.S. Rm			伸长 EL A5.65√S0		
					% x10 ⁻²	% x10 ⁻²	% x10 ⁻²	% x10 ⁻³	% x10 ⁻³	% x10 ⁻³	% x10 ⁻²	% x10 ⁻³	ppm x10 ⁻⁰	% x10 ⁻²	% x10 ⁻²	% x10 ⁻²	% x10 ⁻³	N/mm2(MPa)				%		
规范范围 SPECIFICATION					0	0	0	0	0	20								355	470	20				
					24	55	160	35	35		45		120	55	29	42	110		630					
H2B2470893301	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.158	16	19	80	25	5	34	31	35	0	2	7	3	2	440	540	30.0	合格			
H2B2470893302	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.154	16	19	80	25	5	34	31	35	0	2	7	3	2	440	540	30.0	合格			
H2B2470893303	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.154	16	19	80	25	5	34	31	35	0	2	7	3	2	440	540	30.0	合格			
H2B2470893304	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.16	16	19	80	25	5	34	31	35	0	2	7	3	2	440	540	30.0	合格			
TOTAL:					36	32.626																		
注释 NOTE	CEV=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15 G.L=拉伸标距Gauge Length A1(TT)=Tensile Test Tail Y.S=Yield Strength				T.S=Tensile Strength E.L=Percentage Elongation After Fracture B1=Bend Test B1:弯曲角度 bend angle=180 °				B1:弯心直径 mandrel diameter=2a															
备注 REMARK	表面及外形尺寸 SURFACE AND SIZE：合格 QUALIFIED 无质量证明书专用章印记无效 INVALID WITHOUT SEAL ACCORDING TO EN 10204 3.1																							
																							成品质量负责人 CHIEF OF INSPECTOR	

尊敬的客户: 用前先要验证, 如有异议请保留实物并来函说明
FOR CUSTOMERS: TEST BEFORE USE, CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS

本公司已通过 ISO9001 质量体系认证
APPROVED BY ISO9001



质量证明书
MILL TEST CERTIFICATE

日照钢铁控股集团有限公司
Rizhao Steel Holding Group Co.,Ltd.
山东省日照市岚山区滨海路600号/276806
No.600, Binhai Road, Lanshan District, Rizhao City, Shandong,
P.R.China/276806
TEL: 质保书服务 06332968271 客户监督 4001380006



订货单位 CONSIGNEE: 浙江浙起机械有限公司

发货日期 DATE OF ISSUE: 2024 年YY 08 月MM 14 日DD

执行标准 STANDARD: EN 10025-2-2019

质保书号 MILLSHEETNO.: 240814H00669

交货状态 DELIVERY STATE: 热轧 Hot Rolled

产品名称 PRODUCT: 开平板Steel plate cutting from coils

合同号 CONTRACTNO.: CDH2407190084

牌号(级别代号) STEEL GRADE: S355JR

最后客户 FINAL CUSTOMER: 2703782

品级 QUALITY CLASS: 正品 Qualified Product

H00669-2

钢卷号 / 捆包号 ROLL STEEL NO. / PACK NO.	炉号 HEAT NO.	规格及重量 MATERIAL DESCRIPTION			C1(TL) 冲击试验 温度(TEMP)= 20 °C				REMARK
		规格mm DIMENSION	张数 QTY	重量 t WEIGHT	1	2	3	Ave	
					J	J	J	J	
规范范围 SPECIFICATION					27	27	27	27	
H2B2470893301	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.158	118	136	132	129	
H2B2470893302	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.154	118	136	132	129	
H2B2470893303	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.154	118	136	132	129	
H2B2470893304	D24607393A	8.0*1,800*8,000	9	8.16	118	136	132	129	
TOTAL:			36	32.626					
注释 NOTE	C1(TL)=Impact Test Single Tail								
备注 REMARK	表面及外形尺寸 SURFACE AND SIZE : 合格 QUALIFIED 无质量证明书专用章印记无效 INVALID WITHOUT SEAL ACCORDING TO EN 10204 3.1								
日照钢铁控股集团有限公司 成品质量负责人 CHIEF OF INSPECTOR 陈德									

尊敬的客户: 用前先要验证, 如有异议请保留实物并来函说明
FOR CUSTOMERS: TEST BEFORE USE, CLAIM FOR DISCREPANCIES WITH DEFAULT GOODS

本公司已通过 ISO9001 质量体系认证
APPROVED BY ISO9001