```
1.MySQL在创建数据表的时候创建索引
    ENSCLOSSERION, TURNSERY, ESPERANCE
      MySQL创建普通索引
      PRYSYLLOS來自想來了」
创意一个普遍家可以,不需要这任例ANQVE、FULTEXT该客SPATIAL身故
实的,但每一个名为IndexT的程度表,在影响这种说上建立一个看達象()。
1. 包建普通家则的SQL作例如下:
        CREATE TABLE Index1()d INT,
name VARCHAR(20),
sex BOOLEAN,
          从上語中可以看出,在MPRE上已起建立了一个名为M的被语意引。
確句:
REY W ( M )
      個項号内的可能を終え物、関係与を担け他の対象を行る物。
3. 使用EXPLAINを可能をおり返去を使用。SQL代码似下:
              EXPLAIN SELECT * FROM index1 where id=1 /G
    MySQL能量唯一性素引
加速用が収金を担任的でき、取り30回車一まる。
発明 日曜一午名かかの2円世界を、在内内34平位上度~十年一度をは、井日の西4平の32円を利率の32円。
1、日曜一十年一世市が50以代刊的T:
        CREATE TABLE index(2)d INT UNIQUE, name VARCHAR(20).
    派上册中可以最长,运行信果显示创建成功。
2. 使用SHOW CREATE TABLE是可靠最高的信料。SQL代码起下:
  SHOW CREATE TABLE Index2 VG
也OOSME的特別中母最初的HOM CREATE TABLE证约束要求的结构的效果,如下更终行
    从上医中可能激素。在4可能上建立了色为456-64-2_469件介值一世景刊,发射期,可以提展性能的情况模型。
起意点到据中在42分配,459时间由电阻一性抗量。在75%的
CREART TABLE (reducible) NT
annu WRCH46(20)。
      UNDOUG IMMER INNOVA_INTO MSCO
    文
创业可以企业学程上对式创建名为4950×2.14的第一性要引、信息、这样可能这不同报用每英语室的目的。
MySQLEMERS RE-

ESCHRAFTLICTORY JUNESCHALLES REPRESENTATION AND MARTINESSTRALING SERVICE SERVI
        FBLITEXT INDEX index2_info|info)
      在DOSEGRED中国最高MySQLD服金文家可控制作效果。如下图65:
  ALEMPHORE, FORMATINE STORMAN,
2 RESTORM CORPT VERLISHERS SAVERERMENT, EYENSH
ALEMPHORES, GARAFRELDIREST-C-ROMANALLIMMITERST,
ZE

DESTREMPHOR, SALINGE, DEFORETIVE CORPT (REPORTER 2.257,
2.250 FZ607-2007-2008, TYPHORES, TYPHORES
      MySQL创建单列索引
        キアは引走在放送系統を十字は上別地の流引、一个表や可以が進步や参列を引、第一世を引用書きを引等部方律列を引、
次郎: 部後一个名力index 特別業務、在参考的の対象に下北上建立名があるとして対象が振引。
        CREATE TABLE indexel(id INT, subject VARCHAR(30),
    从上面中可以看法,代码表行的结果是否自继成功。
2. 使用SHOW CREATE TABLEISTS Blocker-NEEENSHIRA,似下面机识:
    注册:m.b.pucc字等长是为20,而indoord_st记置的读引长度只有10、记转最先为了提高查询证据,对于学行型的根据。可以不得意用全部体思。而只要均
它能量的数于学行机器。
    MySQL超速多列度引
翻塞手限性起発用子呼吸上間一十条1.
東部 田田一名名からのお田田子内。 ためやかいを行かより走上車を3-144cs、かぼか符合。
CREATE SHALL Francisch RET
CREATE SHALL Francisch RET
ans (CREATE)
set (CREATE)
set (CREATE)
      MySQL创建多列索引
          3WEX_indexS_ss(name, sex)
    ecostentiachemysquateraninenze, stress-
    2. 使用SHOW CREATE TABLESING最高的exS数据者的结构。如于整核识:
    从上整中订设程度,taneSaceTRI上已经建立"一个充分riots"。And Frigg ()。
3.多形态记号,对传来通信中选择了直接可以每一个可能,然后或被重视。
AGNAGOSRIGHTANGE—ERROR——可能是
AGNAGOSRIGHTANGE—ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERROR——ERR
    MySQL创建空间索引
                               -
TAL中数据他创建交换实行,创建交换实行时,表的存储了等点设度M+TSAM实际。而且,实行文积点设有中交的地。
      第8日 信用一个名为Index的股票表。在数中Physics学院上第五名为Index5_pp可定用表示。
1、包括空間を与れる向下:
        CREATE TABLE index(6)d INT.
space GEOMETRY NOT NULL.
        SPATIAL IMDEX Index6_sp(space)
      GOOSMORECHEEN/SQLOMEDIERSINGERE, NITHERS:
        注意,9000字形是中型的,所且数据实验是OEONETRY实验,这个实验是空间数据实验。
安纳数据用整铁规模EONETRY,PODYT,LINESTRINGEPOLYGON開始等,该在空间数据用题
      281689
```