SCG-C 夾緊式 / 剛性聯軸器

SCGS-C

CLAMP TYPE / RIGID COUPLING





材質|Material

SCG-C系列-鋁合金 Aluminum alloy SCGS-C系列-不銹鋼 Stainless steel

表面處理|Surface Treament

陽極處理 Anodizing standard white

型號表示| Product NO

SCG-20C - Ø6xØ6


型號/Type


孔徑 / Inside dia

特性|Features

- 1. 一體成型
- 2. 超高剛性
- 3. 高扭力
- 4. 低慣性
- 5. 固定方式: 夾緊式
- One-body shape
- Super high rigid
- •High torque
- •Low inertia
- •Fixed mode : Clamp type







尺寸 | Dimension

單位 / Unit:mm

Catalog Number	D	1	L	G	Н	М	d1xd2 標準孔徑 (H7)		Mass** 重量
型號							Min	Max	(g)
SCG-160	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	11
SCG-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	20
SCG-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	39
SCG-320	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	71
SCGS-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	31
SCGS-200	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	53
SCGS-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	85
SCGS-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	190

性能 | Specifications


單位 / Unit:mm

Catalog Number 型號	Rated Torque 一般扭力 (N.m)	Max. Torque 最大扭力 (N.m)	Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (Kg・㎡)
SCG-16C	0.3	0.6	9500	3.0x10 ⁻⁷
SCG-20C	0.5	1.0	7600	8.7x10 ⁻⁷
SCG-25C	1.0	2.0	6100	2.7x10 ⁻⁶
SCG-32C	2.0	4.0	4800	7.1x10-6
SCGS-16C	0.3	0.6	9500	8.0x10 ⁻⁷
SCGS-20C	0.5	1.0	7600	2.4x10 ⁻⁶
SCGS-25C	1.0	2.0	6100	7.3x10 ⁻⁵
SCGS-32C	2.0	4.0	4800	2.5x10 ⁻⁵

標準孔徑鍵槽加工規格







尺寸 Dime	ension				單位 / Unit:mr
Stock Bores 標準孔徑 D		鍵 尺寸			
		b			
	基準 寸法	容許差 (Js9)	基準 寸法	容許差	b x h
10	3	±0.015	1.5	+0.1	3 x 3
12	4	±0.015	1.8	+0.1 0	4 x 4
14~18	5	±0.015	2.3	+0.1 0	5 x 5
19~22	6	±0.015	2.8	+0.1	6 x 6
24~30	8	±0.030	3.3	+0.2	8 x 7
30~38	10	±0.030	3.3	+0.2	10 x 8
38~44	12	±0.030	3.3	+0.2 0	12 x 8
44~50	14	±0.043	3.8	+0.3	14 x 9
50~58	16	±0.043	4.3	+0.3 0	16 x10
58~65	18	±0.043	4.4	+0.3 0	18 x 11