《计算机网络》课程作业（10）

（3月31日布置；4月7日课前手写提交）

1. 用于表示本机的地址有：0.0.0.0、127.0.0.1～127.255.255.254、59.77.5.212（真实IP），他们之间各有什么不同？

2. 以下说法正确的是：

   A. 在Internet上可以使用255.255.255.255的IP进行全球广播；

   B. 可以使用D类地址进行全球范围内的组（多）播；

   C. 不能上网，但可以ping通127.0.0.1，说明网卡没坏；

   D. 令牌环和以太网之间虽然帧格式不同，仍可以通信。

3. 某单位获得一个210.34.0.0的C类地址段，该单位的4个部门各需要30、15、16、2台机器，请给出划分子网的方案，用CIDR表示法。

4. 在192.168.0.0～192.168.0.255中，一共有256个IP地址。

   （1）其中有几个地址在组网时有可能被选为广播地址？请说明计算过程和规律。

   （2）写出第（1）题最小的广播地址所对应的：地址类型、网络位数、子网位数、主机位数、子网掩码、子网掩码支持的子网数量、一个子网内的主机数量。

5. 请写出以下子网掩码中，合法的掩码选项：（可多选）

   A. 255.255.255.255 B. 128.0.0.0 C.255.192.0.0 D. 255.255.168.0

6. 主机可以配置为多个IP地址，有什么作用？