1、给定两个降序链表，完成下述过程

- 合并两个链表，并保持降序
- 对合并后的链表，删除其中重复的元素（去重操作）

（注意：每个过程要求每个链表只能遍历一次，并且不能使用数组变量等存储值）

```
# 两行输入，分别为两个降序链表的初始值
5 4 3 3 2
6 5 2 1

# 依次输出每个过程的结果，第一行为合并链表的结果，第二行为去重结果
6 5 5 4 3 3 2 2 1
6 5 4 3 2 1
```

2、使用map容器存储国家信息，其中键为国家缩写，值为国家英文名称和中文名称，完成下述过程

- 对数据按英文首字母进行排序，返回一个vector容器变量（注意当首字母相同时，比较后续字母）
- 查找包含特定字符串的数据项并输出

```
# 首先输入数据大小 n，而后接下来 n 行为国家信息，最后一行为用于查找的特定字符串
12
CF Central_African_Republic 中非
TD Chad 乍得
CL Chile 智利
CN China 中国
CX Christmas_Island 圣诞岛
GA Gabon 加蓬
GM Gambia 冈比亚
GE Georgia 格鲁吉亚
DE Germany 德国
GH Ghana 加纳
GI Gibraltar 直布罗陀
HU Hungary 匈牙利
an
```