51 | 故障域与故障预案

2019-10-25 许式伟

许式伟的架构课



讲述:姚迪迈

时长 16:40 大小 15.28M



你好,我是七牛云许式伟。

我们前面介绍了服务的发布和监控,来保障线上业务的持续服务。但是,不管我们怎么小心谨慎,故障仍然会不可避免地发生。并不是所有的故障都会影响到用户,一些局部的故障如果处理得当,对用户并不产生可见的影响。

今天我们就聊聊故障产生的原因与对策。可以导致故障的因素非常多。在 " *②* 47 | 服务治理的宏观视角" 一讲中,我们大体将故障类型分为以下几种。

软硬件升级与各类配置变更,即发布。

软硬件环境的故障。

终端用户的请求。比较典型的场景是秒杀类,短时间内大量的用户涌入,导致系统的承载能力超过规划,产生服务的过载。当然还有一些场景,比如有针对性的恶意攻击、特定类型的用户请求导致的服务端资源大量消耗等,都可能引发服务故障。

我们先来看看"软硬件升级与各类配置变更",也就是发布。发布过程引发的故障实际上有别于另外两种故障类型,它源于我们主动对系统作出变更,属于过程型的故障。

变更是故障的第一大问题源头。所以我们在发布的过程中多谨慎都不为过。不过我们今天的主题并不是以此类故障为主,我们已经在 "⊘加餐 | 怎么保障发布的效率与质量?" 一讲中专门探讨了发布的过程管理应该怎么做。

大部分情况下,变更导致的故障在短期内就会得以暴露,这也是我们采用灰度发布这样的手段能够达到规避故障风险的原因。但当我们讨论故障域的时候,我们还是应该意识到,灰度并不能发现所有变更风险。有时代码变更引发的故障需要达到特定的条件下才得以触发,例如数据库规模达到某个临界点可能导致数据库操作异常。

这类有很长潜伏期的故障风险,是非常令人头疼的。一方面它爆发时点与风险产生的时点间隔太远,不容易定位。另一方面,有可能对有状态的服务而言,它发作起来就已经是不可控制的灾难。怎么才能避免这类问题?严谨的白盒代码审查和全面的测试覆盖率提升,才有可能消除此类风险,至少理论上是这样。

软硬件环境的故障

今天我们重点讨论的是"软硬件环境的故障"引发的服务异常。我们追求的是 24 小时不间断服务,所以站在更长的时间维度,或者更大的集群规模维度看,可以预期软硬件环境的故障是一种必然。

仍然拿我之前举的例子来说,假设一块硬盘的平均寿命是 3 年,也就是说大约 1000 天会出现一次坏盘。但是如果我们集群有 1000 块硬盘,那么平均每天就会坏 1 块盘。故障从偶然就变成了必然。

怎么为 "软硬件环境的故障" 做好故障预案? 常见做法无非两种: 要么用 SRE 的手段, 通过监控系统发现特定的软硬件故障并进行报警, 收到报警后并不是通知到人, 而是触发去自动执行故障恢复的脚本。另一种做法是干脆把故障恢复的逻辑实现在业务服务的代码逻辑中, 避免因软硬件故障而出现单点问题。


这两种方法本质上是相同的,只不过是选择的技术手段有所差别。无论通过哪种方式,要想找到所有可能的故障点,我们就需要对服务所有请求的路径进行分析。要正确画出请求链路,需要了解以下两个方面。其一,对我们所依赖的基础架构要了解,否则我们不知道请求是如何到达我们的业务服务器的。其二,要对我们服务的业务架构了解,知道请求的逻辑是怎么样的。当然对业务架构不甚了解问题不大,代码就在那里,我们可以看着一行行代码,把请求的链路忠实画出来。

如何通过源代码来看请求链路?

首先,IO 之外的普通业务代码是不太会出问题的。要出问题也是业务逻辑错误的问题,这类故障我们并不归类到"软硬件环境的故障",而是"软硬件升级与各类配置变更"。这个话题我们前面已经聊过,不再展开。

IO 代码包括哪些? 常见的是磁盘 IO 和 网络 IO。当然完整来说,所有外部设备的操作都算,只不过我们极少会碰到。

考虑到代码的分支结构,我们的请求链路可以画出一棵树,树的每个节点是一次 IO 操作。 一个示意性的请求链路图如下:



处理 API1

处理 API2

...

处理 API N



读 GroupCache/Redis/Memcached 缓存



读 MySQL/MongoDB 数据库




写 GroupCache/Redis/Memcached 缓存



回复 API2 请求

表面上看起来,这里每一个 IO 请求,我们都应该考虑万一失败了我应该怎么处理,以确保用户的 API 请求都被正确地处理。但实际写业务代码的时候,我们大部分情况下是比较心宽的,并不会处处小心翼翼去做异常的恢复。这里面的原因是因为前端有负载均衡。

下面这个图你很熟悉了,它是服务端程序的宏观体系架构图。



有了负载均衡,实现业务架构的心智负担小了很多。遇到任何异常,我们返回 5XX 错误的请求结果,这时负载均衡发现请求出错了,就会把该请求发给其他的业务服务器来重试。这就解决了业务架构的单点问题。

不同服务的 API 请求链路会有所差异。但是大体来说,一个经典的 API 请求,如果我们把 所有基础架构也考虑在内的话,它的故障点主要有:

网络链路,	包括用户端网络和服务端网络;
DNS;	

机架;

机房;

交换机;

负载均衡;

物理服务器;

业务服务本身;

缓存/数据库/存储。

我们——讲行分析。

先看网络链路,它包括用户端网络和服务端网络。

如果是用户个人的网络出问题,就没法正常为这个用户服务了,但是从服务提供方来说,只要这个用户不是超级 VIP 用户,他的损失并不大,一般不会为他做太多的事情。

但如果不是个例用户问题,而是某个地区的运营商网络出问题了,那么对业务可能就造成了较大程度的影响。只是对于大部分业务服务提供方来说,他自身并没有太大的实力去解决它。但我们如果开放性考虑这个问题的话,这个问题也并不完全是无解,今天暂且不提。

只要用户端网络没问题,它连接到服务端网络就非常可控了。整个网络链路非常复杂,它是一个有向图。为了确保网络请求的通畅,服务端网络链路会准备多个,这时我们通常用多个服务的域名,每个域名代表一个网络链路,由客户端进行链路的选择与重试。

当然如果我们的服务是单机房的,那么它和用户端网络一样,也会有网络链路的单点故障。 如果投入产出比可以的话,我们往往会做多机房的容灾。这一点我们分析机房级别的故障再 展开。

我们再看 DNS, 它负责的是将域名解析为 IP。 DNS 服务分 DNS 权威服务器和 DNS 递归或转发服务器。 DNS 权威服务器是域名解析服务的真正提供方, 而 DNS 递归/转发服务器是域名解析的缓存。

DNS 权威服务怎么防止单点?提供多个就好。域名服务商通常允许我们为该域名配置多个 DNS 权威服务,比如 ns1.example.com 和 ns2.exmaple.com。这两个或多个 DNS 权威服务器最好不要在同一个机房,这样才可以达到容灾的目的。

DNS 递归 / 转发服务分用户侧与服务侧。用户侧来说,只要用户请求我们的服务,第一步就需要把我们服务的域名解析为 IP,就需要请求 DNS 递归 / 转发服务。除了用系统默认的之外,也有一些公共的 DNS 递归服务,比如 Google 提供了 8.8.8.8 和 4.4.4.4。

一般操作系统都允许用户自行设置 DNS 服务器,它可以是多个 DNS 递归或转发服务器。 比如在 MAC 下的配置界面如下图。



服务端侧也其实是一样的,只不过它对 DNS 服务器的需要来源于业务服务向外部发起请求的场景,比如我的业务服务是个爬虫,它需要去抓网页,或者其他原因需要请求某种公网的服务。

但服务端侧的解决方案和用户侧差别比较大,我们很少会配置 8.8.8.8 和 4.4.4.4 这类公共的 DNS 递归服务器,而是自己在机房中搭建一组高可用的 DNS 服务器。同样地,我们可以通过给操作系统配置多个 DNS 服务器来达到避免单点故障的目的。

聊完 DNS,我们来看下机房。机房级别故障可以有多方面的原因,比如机房断电、断网。为了防止机房故障造成服务中断,我们就需要做多机房容灾。

如果我们的服务偏静态,也就是写很少,大部分情况下都是读操作,那么可以用 2AZ 架构 (双机房容灾)。但是在大部分通用的业务场景下,我们建议 3AZ 架构 (三个机房容 灾)。

在整体业务的体量足够大的情况下, 3AZ 不一定会比 2AZ 成本高。因为 2AZ 我们每个 AZ (可用区)的容量规划,必须得能够支撑全部的业务体量,否则不足以支撑某个 AZ 挂掉。而 3AZ 我们可以让每个 AZ 的容量只是全部业务体量的 1/2。这样我们总成本只花了 1.5 倍,而不是 2 倍。

任何容灾其实最麻烦的都是数据库和存储,也就是业务状态是如何容灾的。从数据库的主从的选举角度来说,3AZ 也比 2AZ 好。因为 2AZ 的话,一个 AZ 下线就意味着数据库有一半节点下线,这时候就没法选举出新的主(Master)节点。

机房故障会导致一批 IP 下线。这时我们就需要在 DNS 解析中把这批 IP 下线。但是 DNS 解析的调整生效周期比较长,具体时间与 DNS 条目设置的 TTL 相关,比如 1 小时。但有的 DNS 递归 / 转发服务器会忽略 TTL,这就导致 DNS 解析生效时间变得更加不确定。

要解决这个问题,通常的做法是在客户端引入 HTTP DNS 支持。顾名思义,HTTP DNS 基于 HTTP 协议来提供 DNS 解析服务,绕过了传统的 DNS。结合客户端自身适当做下的 DNS 缓存,就可以解决掉 DNS 解析生效不及时的问题。

接下来聊聊机架故障。它和机房故障类似,整排机架的机器都同时断电或断网。为了避免机架故障导致的负面影响,我们一般在服务编排时会考虑两点:

同类服务尽可能分散到不同的机架上,避免因为机架故障导致某个服务整体下线。 同一份数据的多个副本,或者同一 EC 条带的不同数据块,尽可能分散在不同的机架上,避免因为机架故障导致该数据不可访问。

聊完了机架,我们接着聊交换机。为了避免交换机故障导致大范围的机器下线,我们用两个交换机进行相互热备,这通过交换机之间的"热备份路由协议" (Hot Stand by Router Protocol,简称 HSRP)进行。

下一个故障点是负载均衡。负载均衡的任何一个实例发生故障,意味着我们业务的入口发生故障。比如,假设我们负载均衡集群有 N 个实例,其中某个实例发生了故障,就意味着有 1/N 比例的用户受到了影响。这通常是不可接受的。

你可能会想到说,我把故障的负载均衡实例的 IP 从 DNS 解析中去除,就可以消除掉这个故障。这理论上可行,但是我们实际很少会这么做,原因和前面说的 DNS 解析的生效时间

过长有关。我们不能够接受长达 1 小时的入口级故障。

比较好的做法是,所有负载均衡实例的 IP 是 VIP,即基于虚 IP 技术。关于 VIP 技术的介绍,你可以回顾一下 "②35 | 流量调度与负载均衡"。一旦检测到 VIP 对应的主实例故障,我们就通过 VIP 技术把它的流量打到其他负载均衡实例上,这样就避免了因为负载均衡实例故障导致的损失。

下一个故障点是业务服务本身。这块相对容易。只要我们坚持业务服务器 "无状态",那么任何一个业务服务器故障,都不会对用户产生实际的影响。这也是强大的基础架构带来的好处,它让我们做业务更轻松了。

这个架构课开课以来,看到一些人反馈说不太理解为什么从计算机底层原理开始谈起,好像和常规的架构课很不一样。事实上关于这一点我在开篇第 0 讲就解释过理由,今天我在这里重申一下:

首先,基础架构是业务架构的一部分。不了解基础架构,你就不知道自己写的软件背后都发生了什么,你就无法掌控全局,这对你思考架构演进会有很大的局限性,因为你是"戴着脚镣跳舞"。

其次,基础架构是最宏大的架构实践案例,需要我们好好感悟。我们不只是要知道基础 架构怎么用,还应该理解它为何演变成今天这样。对于优雅的基础架构设计,我们应该 要有强烈的共鸣,惊喜赞叹。如果你没有感觉,说明你对架构思维也还没有感觉,也就 更不可能构建出极致的架构。

最后,在后面总结架构思维的时候,我们会以大家耳熟能详的基础架构作为例子,这一定程度会更加深入人心。当然,具体业务实战方面的案例也必不可少,我们会结合两者一起谈。

最后我们聊聊缓存、数据库和存储。这些服务有一个共同特征,它们都是有状态的服务。

缓存集群通常是单副本的,通过特定的分片算法,比如一致性哈希,来定位具体的缓存实例。

部分缓存实例挂掉,一般来说带来的冲击并不大,基本也就是缓存命中率瞬间有个下降,然后逐步回升。但是如果缓存实例挂掉过多,甚至极端情况下全部挂掉的情况下,就会导致后端数据库的压力很大,出现延时变高,甚至出现雪崩现象。

对于数据库压力太大导致雪崩,数据库再起来就又立刻被打爆,怎么都起不来的情况,最好的做法是在数据库层面就做好过载保护。在数据库不支持自我保护的情况下,一个替代的做法是通过 SRE 的手段来实现:一旦监控系统发现数据库过载了,就选择由负载均衡来扔掉部分用户请求。

如果雪崩已经发生,常见的做法是让负载均衡先扔掉足够多的用户请求,让数据库能够正常服务用户。然后观察数据库的负载情况,逐步减少负载均衡扔掉的用户请求量,直至最后完全正常提供服务。

数据库和存储要保证高可靠(高持久性)和高可用,必然是多实例的。无论是什么架构,对于特定的数据,这些实例有主(Master)有从(Slave),一旦主节点挂掉就会触发选举确定新的主。当然有一些老的数据库是基于一主一备,备节点 Stand-by 直到主节点挂掉时接替它继续工作。但是这种模式已经太过时了,并不推荐使用。

故障恢复

清楚了所有的故障点,我们就可以针对性去做故障预案。对于大部分的故障来说,我们会优先倾向于通过切流量来消除故障。

流量切换,需要遵循最小切量原则。能够通过更细粒度的切量动作来消除故障,就应该用细粒度的。

通过以上分析, 我们可以看出流量切换的控制点有这样几个:

负载均衡;

负载均衡实例的 VIP 入口;

DNS 解析。

但是故障根因如果是有状态服务,比如数据库与存储,那么我们就很难通过切量来消除故障。这时我们应该用过载保护机制来对服务进行降级,也就是在特定环节把一定比例的用户请求扔掉。

扩容也是解决数据库与存储集群压力大的常规思路,这块我们后面再详细展开。

结语

今天我们就聊聊故障产生的原因与对策。可以导致故障的因素非常多,我们大体分为以下几种。 种。

软硬件升级与各类配置变更,即发布。

软硬件环境的故障。

终端用户的请求。

今天我们重点讨论的是"软硬件环境的故障"引发的服务异常及其故障预案。我们追求的是 24 小时不间断服务,所以站在更长的时间维度,或者更大的集群规模维度看,可以预期软硬件环境的故障是一种必然。

如果你对今天的内容有什么思考与解读,欢迎给我留言,我们一起讨论。下一讲我们聊聊 "故障排查与根因分析"。

如果你觉得有所收获,也欢迎把文章分享给你的朋友。感谢你的收听,我们下期再见。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

精选留言(4)





leslie

2019-10-25

运维多年总觉得有所疏漏:跟着老师一路学习到现在,算是把自己的运维中的疏漏梳理出来了;老师的很多东西从从架构层去看,更能发现一些问题的本质-而不是为了解决而解决问题。

前段时间和一个本地的CTO聊架构:其实大家有一点共鸣,真正好的架构已经不是一个人而是一个团队才能设计出来了。软件业发展到今天越来越大越来越复杂:整体架构的...

作者回复: 是这样





张裕

2019-10-25

老师能否聊一下错误注入的测试或者混沌工程这些话题?谢谢

作者回复: 软件工程相关在最后一章





Aaron Cheung

2019-10-25

七牛的监控系统采用什么方式的报警呢 报警是否能及时到达





Vackine

2019-10-25

展开~

