

settings.json vscode 配置

```
/*
 * @Author: andy.ten@tom.com
 * @Date: 2020-02-07 13:45:59
 * @Remark vscode 个性化配置参数
 */
{
  //-----编辑器设置-----
  "editor.fontSize": 13, // 字体大小
  "editor.quickSuggestions": {
    "strings": true
  },
  "jshint.enable": false,
  "javascript.validate.enable": true, // 是否开启自带的js验证
  "workbench.colorTheme": "Atom One Dark", // 主题
  "editor.renderWhitespace": "none",
  "editor.renderControlCharacters": true, // 控制编辑器是否显示控制字符。
  "editor.suggest.snippetsPreventQuickSuggestions": false, // 在代码片段内是否禁用快速建议
  // 控制编辑器是否在左括引号后自动插入右引号。
  // - always
  // - languageDefined: 使用语言配置确定何时自动闭合引号。
  // - beforeWhitespace: 仅当光标位于空白字符左侧时，才自动闭合引号。
  // - never
  "editor.autoClosingBrackets": "always",
  "editor.autoClosingQuotes": "always",
  "workbench.sidebar.location": "left", // 导航栏在左
  "files.autoSave": "off",
  "breadcrumbs.enabled": true,
  "editor.formatOnType": true, // 控制编辑器在键入一行后是否自动格式化该行。
  "editor.formatOnSave": false, // 保存时是否自动格式化
  "editor.links": false, // 控制是否在编辑器中检测链接并使其可被点击。
  "editor.renderIndentGuides": true, // 编写代码时是否给出对齐连线
  "editor.smoothScrolling": true, // 控制编辑器是否在滚动时使用动画。
```

```

"editor.detectIndentation": false,
"editor.tabSize": 2, //tab 按键几个空格
"search.followSymlinks": false,
"files.exclude": {
  "**/.git": true,
  "**/.svn": true,
  "**/.hg": true,
  "**/CVS": true,
  "**/.DS_Store": true,
  "**/tmp": true,
  "**/node_modules": false,
  "**/bower_components": true,
  "**/dist": false
},
"files.watcherExclude": {
  "**/.git/objects/**": true,
  "**/.git/subtree-cache/**": true,
  "**/node_modules/**": false,
  "**/tmp/**": true,
  "**/bower_components/**": true,
  "**/dist/**": false
},
//-----工作空间-----
// 在没有从上一会话中恢复出信息的情况下，控制启动时显示的编辑器。
// - none: 在启动时不打开编辑器。
// - welcomePage: 打开欢迎页面 (默认)。
// - readme: 打开包含一个自述文件的文件夹时，打开自述文件，否则回到 "欢迎页面"。
// - newUntitledFile: 打开新的无标题文件 (仅在打开空工作区时适用)。
// - welcomePageInEmptyWorkbench: 在打开空工作区时打开欢迎页面。
"workbench.startupEditor": "none",
// 是否允许预览
"workbench.editor.enablePreview": false,
// 控制在打开设置时是否同时打开显示所有默认设置的编辑器。
"workbench.settings.openDefaultSettings": true,
// 指定在工作台中使用的图标主题，或指定 "null" 以不显示任何文件图标。
"workbench.iconTheme": "vscode-icons-mac", //如果是 windows，则

```

配置为： *vscode-icons*，需要下载对应插件

//-----文件资源管理器-----

// 控制资源管理器是否应在打开文件时自动进行显示并选择。

"explorer.autoReveal": true,

//-----

HTML-----

// 以逗号分隔的标签列表，其中的内容不会被重新格式化。若为`null`，默认包含`pre`标签。

"html.format.contentUnformatted": "pre,code,textarea,p",

// 每行最大字符数 (0 = 禁用)。

"html.format.wrapLineLength": 0,

//-----

Vetur-----

//vetur 支持格式化 *html*、标准 *css*、标准 *js*、*vue* 文件

"vetur.format.options.tabSize": 2, //tab 缩进为 2 个空格

"vetur.format.defaultFormatterOptions": {

 "js-beautify-html": { //vue 文件 *html* 相关

 "wrap_attributes": "aligned-multiple" //以下为取值说明

 // - *auto*: 仅在超出行长度时才对属性进行换行。

 // - *force*: 对除第一个属性外的其他每个属性进行换行。

 // - *force-aligned*: 对除第一个属性外的其他每个属性进行换行，并保持对齐。

 // - *force-expand-multiline*: 对每个属性进行换行。

 // - *aligned-multiple*: 当超出折行长度时，将属性进行垂直对齐。

 },

 "prettyhtml": { //vue 文件 *html* 相关

 "printWidth": 200, //每行最大字符数，超出换行 (会增加行数)

 "singleQuote": true, //是否使用单引号

 "wrapAttributes": false, //属性换行

 "sortAttributes": false //属性排序

 },

 "prettier": {

 "htmlWhitespaceSensitivity": "ignore",

 "semi": true, //是否添加结束分号

 "singleQuote": true, //是否使用单引号

 "printWidth": 200

 }

},

"vetur.format.defaultFormatter.js": "vscode-typescript", //让 *vue* 中的 *js* 按编辑器自带的 *ts* 格式进行格式化 (解决属性换行问题)

"vetur.format.defaultFormatter.ts": "vscode-typescript", //让 vue 中的 ts 按编辑器自带的 ts 格式进行格式化 (解决属性换行问题)

"vetur.format.defaultFormatter.html": "prettier",
// "vetur.format.defaultFormatter.html": "js-beautify-html", //html 格式化规则 (解决属性换行问题)

"vetur.validation.template": false, //需要安装 vetur 扩展

//-----

prettier-----

"prettier.semi": true, //是否添加结束分号

"prettier.singleQuote": true, //是否使用单引号

"prettier.tabWidth": 2, //tab 缩进为 2 个空格字符, 一个制表符等于的空格数。在 `editor.detectIndentation` 启用时, 根据文件内容, 该设置可能会被覆盖。

"prettier.printWidth": 500, //代码每行最大字符数, 超出换行 (会增加行数)

//-----

eslint-----

"eslint.enable": true, //是否启动 eslint

"eslint.format.enable": true,

"eslint.alwaysShowStatus": true,

"explorer.confirmDragAndDrop": false,

"editor.codeActionsOnSave": {

 "source.fixAll tslint": false,

 "source.fixAll eslint": true

},

// eslint 添加 vue 的支持

"eslint.validate": [

 "vue",

 "html",

 "javascript",

 "typescript",

 "javascriptreact",

 "typescriptreact"

],

"eslint.options": {

 "configFile": ".eslintrc.js", //此路径值指向上一步创建的.eslintrc.js 文件地址

 "plugins": ["html"],

 "settings": {

 "html/html-extensions": [".html", ".vue"]

 },

```

    "extensions": [
      ".js",
      ".vue"
    ]
  },
  "eslint.workingDirectories": [".eslintrc.js"],
  //"prettier.eslintIntegration": true, //需要安装 Prettier - Code
formatter 扩展
  //-----fileheader file
comments-----
  "fileheader.configObj": {
    "autoAdd": false, // 阻止自动保存添加头部注释
    "prohibitAutoAdd": ["md","json"]
  },
  "fileheader.customMade": { // 文件头部注释，快捷键：command +
ctrl + I
    "Description": "", // 文件描述
    "Author": "andy.ten@tom.com", // 第一次创建文件作者
    "Date": "Do not edit", // 创建时间
    "LastEditors": "andy.ten@tom.com", // 最后修改人
    "LastEditTime": "Do not edit", // 修改时间
    "Version": "1.0.0"
    //"FilePath": "Do not edit"
  },
  //-----Document This function
comments-----
  "docthis.includeAuthorTag": true, //光标点击 funciton，右键
Document This
  "docthis.includeDescriptionTag": true,
  "docthis.authorName": "andy.ten@tom.com",
  "[vue]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode"
  },
  "[javascript]": {},
  "git.suggestSmartCommit": false,
  "json.maxItemsComputed": 10000,
  "editor.maxTokenizationLineLength": 50000
}

```

