

Vue编程测试

1.循环输出测试

1.表格输出

表格输出数据是最常用的循环输出。

```
<div id="app1">
  <table>
    <tr v-for="rec in recs">
      <td>{{rec.name}}</td>
      <td>{{rec.sex}}</td>
      <td>{{rec.age}}</td>
    </tr>
  </table>
</div>

<script>
var vm = new Vue({
  el:"#app1",
  data:{
    recs:[
      {name:"张三",sex:"man",age:"12"},
      {name:"李四",sex:"man",age:"22"},
      {name:"王五",sex:"man",age:"32"}
    ]
  }
})
</script>
```

2.div列表输出

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.6.10/vue.min.js"></script>
  <style>
    *{padding: 0px; margin: 0px;}
    .rec{margin: 20px; border: 1px solid #ccc; background: #eee;padding: 10px}
    .rec:hover{background: #ccc}
  </style>
</head>
```

```

<body>
<div id="app1">
  <div class="rec" v-for="rec in recs">
    <h3>{{rec.name}}</h3>
    {{rec.sex}}{{rec.age}}
  </div>
</div>

<script>
var vm = new Vue({
  el:"#app1",
  data:{
    recs:[
      {name:"张三",sex:"man",age:"12"},
      {name:"李四",sex:"man",age:"22"},
      {name:"王五",sex:"man",age:"32"}
    ]
  }
})
</script>

</body>
</html>

```

效果如下：

张三
man12

李四
man22

王五
man32

2.列表项表单修改

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.6.10/vue.min.js"></script>

```


效果如下：

姓名：
性别： 年龄：

张三
男-1222

李四
女-2222

王五
女-3222

通过列表项的单击事件修改data中的nIndex，而顶部的表单采用的是动态绑定的方式，所以实现了简单的表单修改当前项数据的功能。

- 尝试使用计算属性来将性别翻译成汉字，但是无法做到及时更新数据。Vue还是有很多坑要去踩的。