

展开

20 / 20题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.单选题 (1分)

下列叙述中,正确的是()

- ☐ A 数据库的概念模型与具体的DBMS有关
- ☒ B 从逻辑模型到物理模型的转换一般是由DBMS完成的
- ☐ C 数据库管理员负责设计和编写应用系统的程序模块
- ☐ D 三级模式中描述全体数据的逻辑结构和特征的是外模式

本题得分: 1分

正确答案: B

2.单选题 (1分)

若对一个关系进行投影运算,下面描述哪个不正确()

- ☐ A 新关系的元组数可能少于老关系的元组数
- ☒ B 从老关系中选择符合条件的元组
- ☐ C 新关系的度数小于老关系的度数
- ☐ D 从老关系中选择若干属性列组成新关系

本题得分: 0分

正确答案: B

3.单选题 (1分)

对视图的描述下列哪个是不正确的()

- ☐ A 对视图所做的各种操作,DBMS都要转化为对基本表的操作
- ☒ B 可以象对基本表一样对视图进行更新操作
- ☐ C SQL可以定义一个视图,但不提供对视图定义的修改操作
- ☐ D 视图是从一个表或几个基本表(或视图)导出的表

本题得分: 1分

正确答案: B

4.单选题 (1分)

关系数据库中,当关系模式改变时,部分应用程序可以不变,这是数据的()

- ☐ A 物理独立性
- ☐ B 存储独立性
- ☐ C 位置独立性
- ☒ D 逻辑独立性

展开

20 / 20题

1
✓2
✕3
✓4
✓5
✓6
✓7
✓8
✓9
✓10
✓11
✓12
✓13
✓14
✓15
✓16
✓17
✓18
✓19
✓20
✓

5.单选题 (1分)

有两个关系R(A,B,C)和S(B,C,D),将R和S进行自然连接,结果包含几列 ()

☐ A 5☒ B 4☐ C 2☐ D 6

本题得分: 1分

正确答案: B

6.单选题 (1分)

DBMS是一类系统软件,它是建立在下列哪种系统之上的?()

☐ A 应用系统☐ B 编译系统☐ C 硬件系统☒ D 操作系统

本题得分: 1分

正确答案: D

7.单选题 (1分)

数据库DB、数据库系统DBS和数据库管理系统DBMS之间的关系是()

☐ A DBMS包括DB和DBS☐ B DBS就是DB,也就是DBMS☒ C DBS包括DB和DBMS☐ D DB包括DBS和DBMS

本题得分: 1分

正确答案: C

8.单选题 (1分)

假设有关系R和S,关系代数表达式R-(R-S)表示的是()

☐ A R-S☒ B $R \cap S$ ☐ C $R \cup S$ ☐ D $R \times S$

展开

20 /20题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

9.单选题 (1分)

下列叙述中,不正确的是()

- ☐ A 数据库中的数据可以共享
- ☒ B 数据库避免了一切数据的重复
- ☐ C 数据库减少了数据冗余
- ☐ D 数据库具有较高的数据独立性

本题得分: 1分

正确答案: B

10.单选题 (1分)

关系代数运算是以什么为基础的运算()

- ☐ A 谓词演算
- ☐ B 关系运算
- ☐ C 代数运算
- ☒ D 集合运算

本题得分: 1分

正确答案: D

11.单选题 (1分)

下列说法正确的是()

- ☒ A 如果属性A是主码,则A不能为空
- ☐ B 如果属性A是某一候选码,则A可以为空
- ☐ C 如果属性A上定义了外码约束,则A不可以为空
- ☐ D 如果属性A上定义了UNIQUE约束,则A不可以为空

本题得分: 1分

正确答案: A

12.单选题 (1分)

关系模型中,码是()

- ☒ A 由一个或多个属性组成,其值能够唯一标识关系中一个元组
- ☐ B 可以由多个任意属性组成
- ☐ C 至多由一个属性组成
- ☐ D 以上都不是

展开

20 /20题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

13.单选题 (1分)

下述()不是DBA数据库管理员的职责()

- ☐ A 数据库安全
- ☒ B 数据库管理系统设计
- ☐ C 完整性约束说明
- ☐ D 定义数据库模式

本题得分: 1分

正确答案: B

14.单选题 (1分)

下列说法正确的是:()

- ☐ A 关系的外码不可以取空值
- ☒ B 候选码都可以唯一地标识一个元组
- ☐ C 主属性可以取空值
- ☐ D 候选码中只能包含一个属性

本题得分: 1分

正确答案: B

15.单选题 (1分)

要求“学生”关系的“性别”属性只能取0或1,这属于关系的()

- ☐ A 域完整性规则
- ☐ B 实体完整性规则
- ☐ C 参照完整性规则
- ☒ D 用户定义完整性规则

本题得分: 1分

正确答案: D

16.单选题 (1分)

数据库中建立索引的目的是为了:()

- ☐ A 加快建表速度
- ☐ B 提高安全性
- ☐ C 节省存储空间
- ☒ D 加快存取速度

展开

20 /20题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

17.单选题 (1分)

子模式DDL用来描述数据库的()

- ☐ A 物理存储结构
- ☐ B 总体逻辑结构
- ☐ C 全局概念结构
- ☒ D 局部逻辑结构

本题得分： 1分
正确答案： D

18.单选题 (1分)

现有如下关系:患者(患者编号,患者姓名,性别,出生日期,所在单位)医疗(患者编号,医生编号,医生姓名,诊断日期,诊断结果)其中,医疗关系中的外码是()

- ☒ A 患者编号
- ☐ B 医生编号和患者编号
- ☐ C 患者姓名
- ☐ D 患者编号和患者姓名

本题得分： 1分
正确答案： A

19.单选题 (1分)

关系代数中的连接操作是由什么操作组合而成()

- ☐ A 选择和投影
- ☐ B 投影和笛卡尔积
- ☐ C 投影、选择、笛卡尔积
- ☒ D 选择和笛卡尔积

本题得分： 1分
正确答案： D

20.单选题 (1分)

数据库系统的核心和基础是()

- ☐ A 物理模型
- ☐ B 概念模型
- ☒ C 数据模型
- ☐ D 逻辑模型

展开 >>

20 /20题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20