

1. 在 c 语言中, 每个语句和数据定义的最后必须有一个____, 以标志该语句的结束。

答案: ; 或者 ; 或者 分号

4. 在 c 语言中, 常量分为整型常量 (如: 12)、实型常量 (如: 3.2)、和____常量 (如: 'a')。

答案: 字符 或者 字符型

5. 变量名只能由英文字母、数字和____组成。

答案: 下划线 或者 _

6. 变量名的第一个字符必须是____或下划线。

答案: 字母 或者 英文字符 或者 英文字母 1 1

8. 十进制的 15 等于八进制的____。

答案: 17 或者 017

11. 字符变量占用____个字节。

答案: 1 或者 一 或者 1 个 或者 一个

12. 正确存储字符串"a"至少需要____个字节。

答案: 2 或者 两 或者 2 个 或者 两个

13. 变量 a 为 int 型, b 为 float 型, c 为 char 型, 则 a+b+c 为____型。(请填写英文)

答案: float 或者 double 或者 float 型 或者 double 型

14. 变量分为局部和全局变量,在主函数内部定义的变量属于____变量。

答案: 局部

15. 在同一个源文件中如果局部变量和全局变量同名, 则在局部变量的作用范围内, ____变量不起作用。

答案: 全局

16. 从变量存在的时间(生存期)来分, 可以分为静态存储变量和动态存储变量, 没有用 static 限定的局部变量属于____存储变量。

答案: 动态 或者 auto

17. 从变量存在的时间(生存期)来分, 可以分为静态存储变量和动态存储变量, 全局变量属于____存储变量。

答案: 静态 或者 static

23. 设变量 a 为整型, 执行语句: a=(a=2,a+2); 之后 a 值为____。

答案: 4

28. 若有:

```
int a=1,b=2,c=3;
```

则表达式 `!a&&(b||c)` 的值为___。

答案： 0

29. 在 C 语言中，有一个双目运算符，它的两侧要求运算数都必须是整型，这个运算符是___。(不要填汉字) "

答案： % 或者 %运算符

30. 表达式 `'c'&&0.2` 的值为___。

答案： 1

31. 关系运算符 "<" 比算术运算符 "+" 的优先级___。(填高、低或相同) "

答案： 低 或者 次 或者 低级

32. 表达式 `5+3&&0` 的值为___。

答案： 0

33. 表达式 `5>3+2` 的值是___。

答案： 0

34. 表达式 `'c'&&'d'` 的值为 ___。

答案： 1

35. 逻辑运算符! 比逻辑运算符 || 的优先级___。(填高、低或相同)

答案： 高 或者 优先 或者 高级

36. 对数学式 $2a-3b$ 正确的 C 语言表达式是___。

答案： `2*a-3*b`

37. 若 a 是整型变量，则表达式 `a=9.0/2` 的值为___。

答案： 4

39. 若已知 `a=10`，`b=20`，则表达式 `(!a) < b` 的值为___。

答案： 1

42. 若执行下面 2 条语句：

```
int a=2,b=3;
```

```
a=a^b;
```

则 a 的值为___。

答案： 1

43. 若执行下面 2 条语句：

```
int a=2,b=3;
```

```
a=(5>3)+2;
```

则 a 的值为___。

答案： 3

46. 若已经执行 `int a=1,b=3;` , 则执行语句 `if(a=2) b=5;` 之后,b 值为___。

答案： 5

47. 每个 `else` 语句必须有一个___语句与之配对。

答案： `if`

48. 如果 `if` 分支要执行的语句不只一条语句, 则必须用大括号将多个语句括起来使之形成___语句。

答案： 复合语句 或者 复合

51. 有 `int x=1,y=2,z=3;` , 则执行 `z=(x < y?x-1:y);` 语句之后 `z` 的值是___。

答案： 0

55. 若有程序段, 且已知字符 `0` 的 ASCII 码为 48:

```
int a=2;
switch(a)
{
    case '2': a++;
    case '3': a++;
    default : a++;
}
printf("%d",a);
```

则输出为___。

答案： 3

56. `do{`

 语句

`}while(表达式);`

对于上面的循环结构, 循环体至少执行___次。

答案： 1 或者 一 或者 1 次 或者 一次

60 `int i=0,sum=0;`

`do`

`{`

`sum=sum+i;`

`i++;`

`}while(i < =2);`

执行上面程序段以后, `sum` 的值为___。

答案： 3

63. 在 `for` 循环中:

`for(表达式 1; 表达式 2; 表达式 3)`

```
{  
    语句;  
}
```

表达式____仅执行 1 次。

答案： 1 或者 表达式 1

64. 根据循环体执行的次数，可分为有限循环和无限循环。

```
int i=0,sum=0;  
for(i=0;i < =3;i++)  
{  
    sum+=i;  
    i--;  
}
```

上面的循环是一个____循环。(填无限或有限)

答案： 死 或者 无限 或者 无限循环

```
65      int i=0,sum=0;  
        for(;sum>=0;++i)  
            sum+= --i;
```

执行上面程序段以后，sum 的值为____。

答案： -1

68. break 语句不能用于除循环语句和____语句之外的语句。

答案： switch 或者 switch 语句

71. 设 n 为整型变量，则如下循环语句中循环体的执行次数为____。

```
for (n=5;n>0;)  
    n--;
```

答案： 5

```
72      for(i=0, j=0;i < 4;i++, j++)  
          printf("%d",i);  
          printf("%d",j);
```

上面程序段的输出为____。

答案： 01234

73. 一个 c 程序由若干函数组成，但至少应包含一个____函数。

答案： 主 或者 main 或者 主函数 或者 main 或者 main()

74. 一个程序总是从____函数开始执行。

答案： 主 或者 main 或者 主函数 或者 main 或者 main()

75. 从用户的角度看，函数有自定义函数和____函数。

答案： 库 或者 标准 或者 系统

77. 在函数的声明部分, 括号里的参数称为____参数。

答案: 形 或者 虚 或者 形式 或者 形参

78. 函数定义时如果没有指明返回类型, 则实际上返回类型为____。

答案: int 或者 整型 或者 int 型

81. 在函数的参数传递中,c 语言规定:只能从____参变量向形参变量传递, 而不能相反。

答案: 实 或者 实际

82. 函数的返回值是通过函数中的____语句实现的。(请填写一个 C 语言保留字) "

答案: return 或者 return()

83. 如果函数没有返回值, 习惯上应定义该函数的返回类型为____类型。(请填写一个 C 语言保留字)

答案: void 或者 空 或者 无返回值

85. 使用#include. stdio.h"命令, 程序可以调用标准的输入输出函数; 而使用#include. ____"命令, 程序则可以调用若干个数学函数。

答案: math.h

86. 一个函数调用另外一个函数, 称作嵌套调用; 一个函数直接或间接调用自己本身,习惯上称为____调用。

答案: 递归

87. 如果被调用函数定义在主调函数之____,被调用函数可以不声明。(填写前或后)

答案: 前 或者 前面 或者 上

88. int a[]={1,2,3};则数组 a 有____个元素。

答案: 3

90. 若有定义 int a[][3]={1,2,3,4,5,6}; , 则二维数组 a 的第一维下标是____。

答案: 2 或者 两 或者 2 个 或者 两个

92. 字符串结束标志'\0'的 ASCII 码为____。

答案: 0

93. 利用 strcat 函数, 将字符串 b 连接到字符串 a 后面, 则调用语句应写成:

strcat(____); 。

答案: a,b

94. scanf()函数和 gets()函数都可用于输入字符串, 但在功能上有区别。若想从键盘上输入字符串"hi hello", 则应该使用____函数。

答案: gets 或者 gets() 或者 后者

95. 在函数中定义的变量一般在调用结束之后存储单元就会被释放,如果想使该变量在调用结束后仍然存在的话,则必须用____来修饰。

答案: static

96. 如下程序段的输出是____。

```
#define R 3+2  
printf("%d",R*R);
```

答案: 11

97. 宏定义不是 c 语句,所以在其结尾处不加____, 所以下面的写法是有语法错误的。

```
#define pi 3.14;
```

答案: ; 或者 分号 或者 ;

98. putchar 函数可以向终端输出一个____。

答案: 字符 或者 符号

99. 若有语句:

```
int a[5];
```

则将数组第一个元素赋值为 2 的语句应写成____。

答案: a[0]=2; 或者 *a=2;

100. 下面语句的输出结果为____。

```
printf("%d",strlen("asdf\n"));
```

答案: 5

102. 变量的指针就是该变量的____。

答案: 地址 或者 起始地址 或者 地址编号 或者 起始地址编号

107 int a[3]={1,3,5};

```
int *p=a;
```

```
printf("%d",*(p+1));
```

上面程序段的输出是____。

答案: 3

108 char *str="hello";

```
printf("%c",*str);
```

上面程序段的输出是____。

答案: h

109 char *str="hello";

```
printf("%s",str+1);
```

上面程序段的输出是____。

答案: ello

110. 请填入一个 C 语言关键词，使如下程序段的输出为 22（或 24）。

```
____ stu
{
    char name[20];
    int age;
}w;
printf("%d",sizeof(w));
```

答案： struct

113 printf("%d",sizeof(double));

此语句的输出为_____。

答案： 8

114. 填入适当内容，使下面程序段的输出为 18。

```
struct stu
{
    int num;
    int age;
}s={5,18};
printf("%d",_____);
```

答案： s.age

117. 若有

```
struct stu
{
    float a;
    char b[5];
}m;
```

则变量 m 在内存中占_____个字节。

答案： 9

120. 用 fopen 函数打开文件时,如果打开不成功,则该函数返回_____。

答案： NULL 或者 0 或者 空 或者 空值

121. 在 c 语言中,通过一个指向某文件的_____结构体类型的指针变量来访问该文件,这个指针叫做文件指针。

答案： FILE 或者 文件

122. 用于关闭文件的函数的函数名为_____。

答案： fclose 或者 fclose()

123. 用 fputc 函数将字符'm'输入到 fp 指向的文件中去,正确的 C 语句写法是_____。

答案： fputc('m',fp) 或者 fputc('m',fp);

124. 用函数 fgetc 从 fp 指向的文件的当前位置中读出一个字符并赋给字符变量 c,这条 C 语句是_____。

答案: c=fgetc(fp) 或者 c=fgetc(fp);

125. 系统函数 fputc()只能向文件中写入_____个字节的数据,而系统函数 fwrite()则可以向文件中写入多个字节的数据。

答案: 1 或者 1 个 或者 1 字节 或者 1 个字节

126. 如果 fp 所指向文件的文件位置指针当前状态是"文件结束",则 feof(fp)的值为_____。

答案: 1 或者 真 或者 非 0 或者 非零 1 1

127. 若有

```
float a[3]={1,2,3};
```

```
FILE *fp=fopen("d:\\s.dat","wb");
```

则用 fwrite 函数向 s.dat 文件中写入数组 a 所有元素值的正确写法是 fwrite(a,4,____,fp); 。

答案: 3

128. 用 fprintf 向 fp 所指向的文件中写入整数 i,正确的语句写法是:

```
fprintf(fp,____,i);
```

答案: %d

131. 设有文件指针 fp。将文件的位置指针从当前位置后退 4 个字节,用 fseek()函数实现的语句为:

```
fseek(____,-4,SEEK_CUR);
```

答案: fp 或者 fp,

137. 一个 C 程序需要经过编辑、____和连接以后才可以运行。

答案: 编译 或者 compile

138. 已知字符 a 的 ASCII 码为 97,则 printf("%c", 97)的执行结果为_____。

答案: a 或者 'a' 或者 字符 a 或者 字符'a'

139. 如下语句的输出为_____。

```
printf("\\");
```

答案: 或者 " 或者 双引号

140. 除 pirntf 函数外,还有一个可以向屏幕输出单个字符的库函数,这个函数的函数名是_____。

答案: putchar 或者 putchar()

141. 若想用 scanf("%d,%d",&a,&b); 语句向变量 a 输入 8、向变量 b 输入 9,则应从键盘输入_____,然后回车。

答案: 8,9 或者 8, 9

142. printf()函数可以输出多种类型的数据；当输出实型数据时，应使用%f 格式控制符，当输出字符串时，应使用____格式控制符。

答案： %s

116. 填入适当内容，使下面程序段的输出为 2。

```
struct stu
{
    int num;
    int age;
}s[3]={1,2,3,4,5,6}, *p;
p=s;
printf("%d",p_____);
```

答案： ->age

```
111      struct stu
{
    int num;
    ____;
    int age;
}w={1,"张三",18};
```

请在最节省存储空间的前提下，补充定义能够正确存放“张三”的 name 结构体成员。

答案： char name[5]; 或者 char name[5]

```
105      int a[3]={1,2,3};
      int *p=a;
      printf("%d",*p++);
```

上面程序段的输出是_____。

答案： 1

```
103      int i=2, j=3;
      int *pi=&i,*pj=&j;
      *pi=*pj;
      printf("%d %d",i, j);
```

上面程序段的输出是_____。

答案： 33 或者 3, 3 或者 3,3

129. 用于使文件的位置指针重回文件的开头的函数名是_____。

答案： rewind 或者 rewind()

49. 若有程序段：

```
int a=2;
switch(a)
{
```

```
        case 2:a++;  
        case 3:a++;  
        default : a++;  
    }  
    printf("%d",a);
```

则输出为___。

答案： 5

40. 若执行下面 2 条语句：

```
int a=2,b=3;  
a=a&b;
```

则 a 的值为___。

答案： 2

44. 有一个整型变量 a,如果只保留低位字节(使高字节为 0)，应进行的操作是 a=a&___。

答案： 255

27. 已知 a, b 为整型。 b 值为 3，则执行 a=(b==3);后，a 值为___。

答案： 1

2. 在 c 语言中，注释是以/*开始的，以___结束的。

答案： */

7. 整型常量 0x11 等于十进制的___。

答案： 17

19. 表达式 5/3 的值为___。

答案： 1

21. 设整型变量 a 的初始值为 5，则执行语句：a>>1;之后，a 值为___。

答案： 5

25. 设 i 为整型变量，初始值为 3，则语句 printf("%d",i++); 打印的是___。

答案： 3

79. 进行字符串拷贝的库函数的函数名是___。

答案： strcpy 或者 strncpy()

89. static int a[3];则数组 a 最后一个元素的值为___。

答案： 0 或者 零

52. 执行如下程序段：

```
int c,a=12;  
if(a!=0)
```

```
    if(a==1)
        c=1;
    else
        c=3;
```

则 c 的值为_____。

答案： 3

```
58. int i=0,sum=0;
    while(i < =2)
    {
        sum=sum+i;
        i++;
    }
```

执行上面程序段以后， sum 的值为_____。

答案： 3

```
61. int i=0,sum=0;
    do
    {
        i++;
        sum=sum+i;
    }while(i < =2);
```

执行上面程序段以后， sum 的值为_____。

答案： 6

```
66. int i=0,sum=0;
    for(i=0;i < =5;i++)
        sum+=i;
    i++;
```

执行上面程序段以后， i 的值为_____。

答案： 7

```
69. int i,sum=1;
    for(i=0;i < =2;i++)
    {
        if(i==1) continue;
        sum+=i;
    }
```

执行上面程序段以后， sum 的值为_____。

答案： 3

141. 已知 ch 是字符型变量,下面不合理的赋值语句是_____。

ch = '\023' ch = '\n' ch = 12.3 ch = -9

答案: C

136. 判断 char 型变量 ch 是否为大写字母的正确表达式是_____。

'A' <= ch <= 'Z' (ch>='A')&(ch <= 'Z') (ch>='A')&&(ch <= 'Z') ('A' <= ch)&&('Z'>=ch)

答案: C

123. 若有定义:

int a[3][4];

则对 a 数组元素的非法引用是_____。

a[0][2*1] a[2][3] a[0][4] a[4-2][0]

答案: C

23. int *p1,*p2,a=3;

p1=&a;p2=p1;a=1;

printf("%d",*p1+*p2);

则输出结果为_____。

3 程序错误 2 0

答案: C

22. int *p1,*p2,a=3;

p1=&a;

*p1=8;

printf("%d",a);

则输出结果为_____。

a 程序错误 8 以上都不是

答案: C

18. int *p1,a=8;

p1=&a;

printf("%d",*p1);

则输出结果为_____。

8 程序错误 a *p1

答案: A

3. 已知'a'的 ASCII 码为 97, 则如下程序段的输出应为_____。

int i;

char c;

i='b';c=98;

printf("%d,%d",i,c);

b, 98 98, b b,b 98, 98

答案: D

5. 已知'a'的 ASCII 码为 97, 则如下程序段的输出结果为_____。

```
int i;
char c;
i='c';c=97;
printf("%d",i+c);
```

a 99 语法错误 196

答案: D

8. int i,sum=10;

for(i=1;;)

{

sum=sum+i;

i=i+1;

if(i==2)break;

}

则 sum 的值为_____。

11 12 不一定 循环无法终止

答案: A

63. 下面标识符中, 合法的用户标识为_____。

3day AB enum long

答案: B

60. 一个 C 语言程序是由_____组成。

主程序 函数 子程序 过程

答案: B

51. int a=1,b=2,c;

c=(a==b);

则 c 的值为_____。

1 2 0 T

答案: C

53. 若有定义:

int a=44,b=0;

则表达式 a||b 的值为_____。

44 1 0 随机数

答案: B

55. int a=10,b=1,c;

c=!b&& a;

则 c 的值为_____。

10 0 1 随机数

答案： B

172. C 语言允许函数类型缺省定义，此时函数的返回值类型是_____。

float char long int

答案： D

180. 用 fopen 函数打开一个新的二进制文件，该文件既能读，也能写，则正确的打开方式为_____。

fopen("c:\\file.c","wb+");

fopen("c:\\file.c","rb-");

fopen("c:\\file.c","wb");

fopen("c:\\file.c","rb");

答案： A

255. int x=1,y=3;

则表达式 x&y 的值是_____。

0 1 2 3

答案： B

256. int a=1,b=2;

则表达式 a|b 的值是_____。

0 1 2 3

答案： D

260. 若有：

```
struct stu
```

```
{
```

```
    int age;
```

```
    int num;
```

```
}std;
```

则以下赋值正确的是_____。

std=32; age=32; std.age= 32 ; std.age=32;

答案： D

265. 若有：

```
int a[5],*p=a;
```

则对 a 数组中某一个元素的地址的正确表达是_____。

p+5 a+1 &a+1 *a+1

答案： B

268. 若有：

```
char a[5],*p1=a;
```

则_____是该数组范围内的有效指针。

a p1+5 *p1 &a[5]

答案： A

269. 若有：

```
char a[5],*p1=a;
```

且 $0 \leq i < 5$, 则对数组元素的非法引用是_____。

```
a[i]    *(a+i)    *(p+i)    *(&a+i)
```

答案： D

286. 已知：

```
int k,a[10],*p;
```

关于指针的使用方法下面不正确的是_____。

```
p=a;    p=&a[0];    p=&k;    p=a[10];
```

答案： D

294. 关于 return 语句，正确的是_____。

返回值必须用圆括弧()括起来 不可以为表达式 不能返回一个指针 不能返回多个值

答案： D

298. fgetc 函数从指定文件读入一个字符，该文件打开方式不可以是_____。

```
r        a        w+        r+
```

答案： B

299. fread 从所 fp 指向的文件中读取数据到 ptr 所指向的数组中，数组大小为 size 指定，读入 num 个元素，则调用 fread 的正确形式为_____。

```
fread(ptr,size,num,fp);          fread(fp,ptr,size,num);          fread(ptr,fp,size,num);  
fread(ptr,num,size,fp);
```

答案： A

314. 若有：

```
char a[10]= "hello",b[10]= "good" ;
```

要输出两个数组中的字符串，错误的写法是_____。

```
puts(a);puts(b);    printf("%s%s",a,b);    puts(a) , puts(b) ;    printf("%s%s",a[0],b[0]);
```

答案： D

321. int a[10];则下列项为地址的是_____。

```
a+1    *(a+1)    a[1]+1    a[1]
```

答案： A

114. 变量的指针，其含义是指变量的_____。

```
值      内存地址      名      一个标志
```

答案： B

81. 设有 int x=10,y=20; 则 printf("%d",(x,y)); 的输出结果是_____。

20 10 20 10 格式控制符不够, 所以不能输出
答案: A

105. w 为整型变量, 则以下循环执行的次数是_____。

```
for(w=3;w>1;)
    printf("%d",w--);
```

1 2 3 4 B

106. 若用 fopen 函数以读的方式打开一文本文件, 则 fopen 的第二个参数应是_____。

w w+ r b

答案: C

107. 下面对字符数组的初始化不正确的是_____。

char s[3]= 12 ; char s[3]= HELLO ; char s[3]={ 'a','b' }; char s[3]= 张

答案: B

108. 设定义 char c[5];则_____是给数组 c 赋值的正确方法。

gets(c); scanf(c) scanf("%c") fgetc(c);

答案: A

109. 如下说法不正确的是_____。

main 函数可以带参数
main 函数和其他函数可以互相调用
main(argc,argv)中的第一个参数是整型
一个 C 程序只有一个 main 函数

答案: B

110. char w[20]="china";

printf("%s",w+2);

输出结果是_____。

字符 i 字符串 ina 字符串 china 整数 22

答案: B

103. 如下说法正确的是_____。

全局变量的有效范围从文件开始到文件末尾
全局变量不属于任何函数
在函数之内定义的静态变量实际就是全局变量
main 函数内定义的变量是全局变量

答案: B

112. 关于 putchar(getchar());语句的作用,以下说法最正确的是_____。

先输出一字符,再输入一字符
先输入一字符,再输出一字符
输出一字符
输入一字符

答案： B

102. 如下说法不正确的是_____。

- for()的小括号中的 3 个部分都可以省略
- while 循环的功能可以用 for 循环实现
- do-while 的循环体至少被执行一次
- while 和 do-while 循环体不能使用 break 语句

答案： D

115. 为使 pi 的值为常量 3.14，以下宏定义正确的是_____。

- define pi=3.14
- #define pi 3.14;
- #define pi 3.14
- #define 3.14 pi;

答案： C

116. 以下函数定义中，正确的形式是_____。

- double f(x, y);
- double fun(int x; int y)
- double fun(int x,y)
- double f(int x,int y)

答案： D

117. 在 C 语言中，引用数组元素时,其数组下标的数据类型允许是_____。

- 整型常量
- 整型表达式
- 整型常量或整型表达式
- 任何类型的表达式

答案： C

118. 对一维数组 a 的正确定义是_____。

- int a(10);
- int a[8-5];
- int n; scanf("%d",&n); int a[n];
- int n=10,a[n];

答案： B

119. 若有定义:

int a[10];

则对 a 数组有效元素的正确引用是_____。

- a[10]
- a[3.5]
- a(5)
- a[10-10]

答案： D

120. 下面能对函数内定义的一维数组正确初始化的语句是_____。

```
static int a[5]=(0,0,0,0,0);
int a[5]={ };
static int a[ ]={0};
auto int a[5]={10 ; 1};
```

答案： C

121. 对二维数组 a 正确定义的是___。

```
double a[1][4];
float a(3,4);
int a[3][ ];
float a(3)(4);
```

答案： A

111. 已知 x=3.5 , 那么 x 的值与下面哪个表达式值相同_____。

7/2 7.0/2 7.0%2.0 7%2

答案： B

93. 如下说法不正确的是___。

若 a,b 其中之一为真, 则 a||b 为真
表达式'c&&'d'的值为 1
c>a+b 等效于(c>a)+b
逻辑运算符! 比逻辑运算符 || 的优先级高。

答案： C

82. 在 C 语言中下面语句的输出结果为_____。

```
int s;
s=strlen("as\tidf\n");
printf("%d",s);
7      4      6      5
```

答案： C

83. 已知:

```
char a;
int b;
float c;
double d;
```

则表达式 a*b*c-d 的值的数据类型为___型。

double int float char

答案： A

84. 下列对文件的说法只有___是正确的。

对文件操作必须先打开文件
对文件操作必须先关闭文件
对文件只能进行顺序读写, 而不能随机读写

以上说法都不正确

答案： A

86. 以下对宏的不正确的说法是_____。

宏替换不占用运行时间

宏名无类型

宏替换只是字符替换

宏名必须用大写字母表示

答案： D

89. 库函数 rewind 的作用是_____。

使位置指针重新返回文件的开头

使位置指针重新返回文件的末尾

使位置指针自动移至下一个字符位置

使位置指针指向文件中所要求的特定位置

答案： A

90. 如下循环执行的次数是_____。

```
for(i=1;i < =5;i++)
```

```
printf("HELLO");
```

3 4 5 6

答案： C

104. 关于 scanf 的不正确说法是_____。

可以给单个的基本类型变量赋值

可以给多个基本类型变量同时赋值

可以给字符串赋值

可以正确有效地给指针变量赋值

答案： D

92. 取余运算符%两侧运算对象的数据类型_____。

只能是 0 或非 0 正数

只能是整型或字符型数据

可以是任何类型的数据

可以是整型或浮点型数据

答案： B

124. 以下不能对二维数组正确初始化的语句是_____。

```
static int a[2][3]={0};
```

```
static int a[ ][3]={{1,2},{0}};
```

```
static int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}}
```

```
static int a[ ][3]={1,2,3,4,5,6};
```

答案： C

94. 若有赋值语句 `x=1,y=6;` , 则表达式 `x&& y` 的值是_____。

1 3 5 7

答案: A

95. 若有定义:

```
int x=1,y=0;
```

则表达式 `(!x)>=y+1` 的值为_____。

0 1 2 3

答案: A

96. `int i,j,k;`

```
i=(j=4)+(k=2);
```

则执行上面程序段后 `i` 的值为_____。

2 4 6 7

答案: C

97. 系统函数 `putchar` 的功能是向终端输出一个_____。

实型变量值 整型变量值 字符串 字符

答案: D

98. 下列运算符中优先级最高的是_____。

`/` `=` `+` `!=`

答案: A

100. 若有

```
int a=4,b;
```

```
b=a>>2;
```

则_____说法是错误的。

变量 `a` 的存储空间由 8 位变成 10 位

表达式 `b=a>>2` 与表达式 `b=(a>>2)` 等价

在 C 语言中, 符号 `>>` 是位的右移运算符

变量 `b` 的值为 1

答案: A

101. 如下说法不正确的是_____。

'!' 是逻辑非运算符

'&' 是逻辑与运算符

'|' 是位运算的或运算符

'~' 是位运算的取反运算符

答案: B

91. 设有语句

```
char a='y';
```

```
printf("%d",a);
```

则输出结果是_____。

字符常量 a

字符 y 的 ASCII 码值

字符常量 y

字符 a 的 ASCII 码值

答案： B

153. 若有：

```
int a=3;
```

```
printf("%d",++a);
```

则输出结果为_____。

2 3 4 5

答案： C

144. 下面_____是正确的字符常量。

\\ 'W' c . 'ss'

答案： B

145. 若有代数式 $3ae/(bc)$,则在 C 语言中与其不等价的表达式是_____。

$a/b/c*e*3$ $3*a*e/b/c$ $3*a*e/b*c$ $a*e/c/b*3$

答案： C

146. 一个 C 程序经过编辑、编译、连接后_____。

仅能在 VC++6.0 中运行

仅能在 Windows 的命令行窗口中运行

在 VC++6.0 中和 Windows 的命令行窗口中均可运行

任何软件环境下运行

答案： C

147. getchar 函数的功能是从键盘输入一个_____。

实型常量值 字符 字符串 实型变量值

答案： B

148. 逻辑运算符两侧运算对象的数据类型_____。

只能是 0 或 1 只能是 0 或非 0 正数 只能是整型或字符型数据 可以是任何类型的数据

答案： D

149. 对数学式 $2\sin x$ 正确的 C 语言表达式是_____。

$2*\sin x$ $2\sin x$ $2*\sin(x)$ $2\sin(x)$

答案： C

150. C 语言中先执行循环体后判断条件的循环语句是_____。

for 语句 do-while 语句 while 语句 if - else 语句

答案： B

152. 若有：

```
int a=0;
printf("%d",a++);
```

则输出结果为_____。

0 1 -1 语句不正确

答案： A

154. 关于函数调用,以下说法错误的是_____。

函数调用可出现在执行语句中
函数调用可出现在一个表达式中
函数调用可作为一个函数的实参
函数调用不允许嵌套调用

答案： D

155. 以下不恰当的说法是_____。

不同函数可有同名变量
形式参数是局部变量
在函数体内定义的变量只在本函数内有效
全局变量在整个文件中都有效

答案： D

156. 关于函数调用,以下说法错误的是_____。

主函数可以调用其他函数
自定义函数之间可以相互调用
自定义函数可以调用自身
其它函数可以调用主函数

答案： D

157. 关于标准函数,以下说法正确的是_____。

是系统提供的库函数
用户必须要重新定义
不同系统提供的库函数是相同的 使用前不须加任何说明

答案： A

158. C 语言中系统的标准输出文件是指_____。

屏幕 键盘 文件 源程序

答案： A

159. 若有：

```
int c;
c=strlen("abv");
```

则 c 的值是_____。

4 3 5 6

答案： B

160. 下面不是常量的选项是_____。

'a' a a 97

答案： C

151. 下面不正确的变量名是_____。

1name name1 _name name_

答案： A

133. 若有：

```
int max;  
max=3 < 5?3:5;
```

则 max 的值为_____。

5 0 3 8

答案： C

85. 若 a,b 均为 int 型变量，则对下面的 for 循环语句

```
for(b=50,a=50;a!=b;++a,b++)  
    printf("Hello!");
```

正确判断是_____。

循环体只执行一次 是死循环 循环体一次也不执行 循环多于一次

答案： C

125. 若有定义：

```
static int a[3][4]={0};
```

则下面正确的叙述是_____。

只有 a[0][0]值为 0
此说明语句不正确
所有元素值不一定为零
所有元素值均为零

答案： D

126. 若有定义

```
static int a[ ][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
```

则此二维数组的第一维长度为_____。

2 3 4 不确定

答案： B

127. 已知

```
int k=10;  
while(k==0)  
    k=k-1;
```

则下面正确的叙述是_____。

- while 循环执行 10 次 循环是无限循环
- 循环体语句一次也不执行
- 循环体语句执行一次

答案： C

128. 下面正确的说法是_____。

- 一个 C 程序只能有一个 main 函数。
- 一个 C 程序只能由一个文件构成。
- 一个 C 程序可以由多个 main 函数构成。
- 一个 C 程序中可以有主函数。

答案： A

129. 若有语句：

```
char str[] = "main";
```

为表达字符串中的字符'm'，可用_____。

```
str[1]      str(0)      *(str+1)      *(str)
```

答案： D

130. C 程序中，用户自定义的函数的位置_____。

- 必须在 main()的前面
- 应在 main()的后面
- 只要在程序的前部有相应的声明，则放在 main()的前或后均可。
- 必须在程序最后

答案： C

143. 设 a,b 均为 float 型变量,则以下不合法的赋值语句是_____。

```
++a;      b=(a%2)/10;      a*=b+8;      a=b=0;
```

答案： B

132. 若有程序段：

```
int x,y;  
x=5,y=1;
```

则表达式 x||y 的值是_____。

```
3      1      4      7
```

答案： B

142. 在下面语句后,加入正确、合理的赋值语句:

```
int a,b;  
float x;
```

_____。

```
a=a-b;      b++;      a=b=5;      b=int(x);
```

答案： C

135. 已知:

```
int i=5;
```

则表达式 `!i` 的值是____。

-5 0 1 5

答案: B

137. 若有:

```
a=2,b=3;
```

```
c=a < b;
```

则 `c` 的值为____。

0 1 2 3

答案: B

138. 若有:

```
a=2,b=3;
```

```
c=a==b;
```

则 `c` 的值为____。

0 1 2 3

答案: A

139. 若有:

```
int a=10,b=11,max;
```

```
max=(a>b)?0:1;
```

则 `max` 的值为____。

10 11 1 0

答案: C

131. 下列哪个不是 C 语言中的关键字____。

break union double FLOAT

答案: D

99. 以下定义语句中正确的是____。

```
char a='A' b='B';    float a=b=10.0;    int a=10,*b=&a;    float *a,b=&a;
```

答案: C

87. 若已定义了如下的共用体类型变量 `x`, 则 `x` 所占用的内存字节数为____。

```
union data
```

```
{
```

```
  int i;
```

```
  char w;
```

```
}x;
```

1 2 4 5

答案: C

113. 有以下完整程序:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
main()
{
    char a[6]={'a','b','c','d','e'};
    int j;
    j=strlen(a);
    printf("%d,%o",j,j);
}
```

程序运行后的输出结果是_____。

6, 6 5, 5 5, 6 6, 5

答案: B

24. 有函数

```
int fun(char *x)
{
    char *y=x;
    while(*y++);
    return y-x-1;
}
```

其功能是_____。

比较字符串的大小 实现字符串的拷贝 求字符串的长度 将两个字符串相连

答案: C

25. 在 C 语言中, 若对函数类型未加显式说明, 则函数的隐含类型是_____。

int double void char

答案: A

4. 以下叙述中错误的是_____。

C 语句必须以分号结束

空语句出现在任何位置都不会影响程序运行 复合语句在语法上被看作一条语句

赋值表达式末尾加分号就构成赋值语句

答案: B

20. 有以下程序段

```
int n,t=1,s=0;
scanf("%d",&n);
do
{
    s=s+t;
    t=t-2;
}while(t!=n);
```

为使此程序不陷入死循环, 从键盘输入的数据应该是_____。

任意正奇数 任意负奇数 任意正偶数 任意负偶数
答案： B

26. 在 C 语言中，当函数调用时_____。

- 实参和形参共用存储单元
- 形参和实参各占一个独立的单元
- 由用户指定形参和实参的存储方式
- 由系统指定实参和形参的存储方式

答案： B

27. 正确的定义语句是_____。

int a=5;int b[a]; int a[3,4]; int *a[10]; int a[][];

答案： C

28. 如有如下定义：

```
struct data
{
    int i;
    char c;
    float f;
}a;
int n;
```

则_____可以通过编译。

```
a.c=5;      n=a;      a={2,'a',1,2}
printf("%d",a);
```

答案： A

30. 当使用 FILE 结构类型来读写文件时，需要包含一个头文件，应如何包含？

```
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <file.h>
#include <stdio.h>
```

答案： D

31. 若要用只读方式打开 a1 文件，则需要执行_____。

```
FILE *fp;fp=fopen(a1, "r");
FILE *fp;fp=fopen("a1","r");
FILE *fp;fp=fopen("a1",r);
FILE *fp;*fp=fopen("a1","w");
```

答案： B

32. 若要关闭一个已经打开的只读文件“a1”,其中 fp 是指向 a1 文件的指针，则需执行_____。

```
fp=fopen(a1);
```

```
fp=fopen("a1","r");
fclose("a1","r");
fclose(fp);
```

答案： D

34. 下面标识符中，____是合法的用户标识。

A#C A*C void ab

答案： D

36. 在 C 语言中，要求参加运算的数必须是整数的是____。

/ % ++ ==

答案： B

37. 若有定义语句：

```
int a=3.1;
```

则变量 a 的类型是____。

长整型 实型 浮点型 整型

答案： D

38. 在 VC++6.0 中，下面那一种数据类型占内存存储空间最小____。

整型 字符型 浮点型 短整型

答案： B

29. 有函数

```
int f(int x)
{
    return (++x)*1.1;
}
```

则当某主调函数以 f(2)的形式调用函数 f 后，函数 f 的返回值应为____。

2 3 4 5

答案： B

11. 关于数组，不正确的说法是____。

是数据有序的组合。

可以在定义时给数组元素赋值。

数组名定义规则与变量名定义规则相同。

数组中的元素可以是不同的数据类型。

答案： D

1. int a=4;

```
switch(a)
```

```
{
    case 2: printf("2");
    case 3: printf("3");
```

```
case 4: printf("4");
case 5: printf("5");
}
```

程序段的输出应为_____。

2 3 45 34

答案： C

6. int i,sum=0;

```
for(i=1;;i++)
```

```
sum=sum+i;
```

则 sum 的值为_____。

循环无法终止 i -1 0

答案： A

10. 若有定义数组的语句 int a[5];, 则正确的说法是_____。

有效元素的最大下标值为 5

数组中所有元素的数据类型为整型

有效元素的最小下标值为 1

该数组的数组名为 a[0]

答案： B

39. 下面那一种数据类型占内存存储空间最大的是_____。

float double long int

答案： B

12. char c[]={ chinese };

则数组 c 的长度为_____。

0 6 7 8

答案： D

13. 设有定义: char c[]={"china"};

若要输出数组 c 中的字符串, 则应使用语句_____。

```
printf(c);
```

```
printf("%c",c);
```

```
printf("%s",c);
```

```
printf("%s",c[0]);
```

答案： C

14. char c[]={"china"};

则 printf("%c",c[1]);

的输出应为_____。

c h "china" 以上均不是

答案： B

15. 关于局部变量的最小有效范围是_____。

程序 复合语句 项目 函数

答案： B

16. 关于全局变量的说法错误的是_____。

可以被多个模块共享 降低了函数的通用性 其初始值为随机数 可以作为函数的实参

答案： C

19. `int *p1,a=3;`

`p1=&a;`

`printf("%d",p1);`

则输出结果为_____。

3 a 程序错误 以上都不是

答案： D

9. `int i=1,sum;`

`for(;;)`

`{`

`sum=sum+i;`

`if(i==2)break;`

`i++;`

`}`

上面的循环结构执行完毕后，sum 的值为_____。

1 3 不一定 循环无法终止

答案： C

40. `int a=3.1;`

`printf("%d",a*10);`

输出 a 的值为_____。

31.00000 31 30 无任何输出

答案： C

33. 下面关于结构的说法错误的是_____。

使用结构体变量之前必须先声明结构体类型

结构体成员名和程序中的变量名不能重名

结构体成员可以是一个结构体变量

可以在声明类型的同时声明变量

答案： B

71. 与十进制数 201 等值的十六进制数为_____。

A8 A4 C9 C8

答案： C

61. 一个 C 语言程序总是从____开始执行。

主过程 主程序 子程序 主函数

答案: D

65. 以下运算符中优先级最高的运算符是____。

* < != ||

答案: A

67. 若有说明语句:

```
int i=6;j;
```

则执行语句 $j=(++i)+(i++)$; 后, j 的值是____。

4 13 14 15

答案: C

68. 若已定义了如下的共用体类型变量 x:

```
union data
{
    int i;
    char c[8];
    float f
};
```

则 x 所占用的内存字节数为____。

7 8 16 12

答案: B

70. C 语言中最简单的数据类型包括____。

整型、实型、字符型 整型、实型、逻辑型 整型、字符型、逻辑型 整型、实型、逻辑型、字符型

答案: A

64. 对于数学关系 $x>y>z$, 在 C 语言中应表达为____。

$(x>y)\&(y>z)$ $(x>y)\text{and}(y>z)$ $x>y>z$ $(x>y)\&\&(y>z)$

答案: D

76. 有以下程序

```
main()
{
    char a,b,c,d;
    scanf("%c,%c,%d,%d",&a,&b,&c,&d);
    printf("%c,%c,%c,%c",a,b,c,d);
}
```

若运行时从键盘上输入: 6,5,65,66<回车>。则输出结果是____。

6,5,A,B 6,5,65,66 6,5,6,5 6,5,6,6

答案: A

72. 关于循环

```
for(x=0,y=0;(y!=123)&&(x < 4);x++)  
    printf("HELLO");
```

的说法正确的是_____。

是无限循环 循环次数不定 循环 3 次 循环 4 次

答案： D

73. 设有

```
struct w  
{  
    char m[4];  
    int n;  
};
```

则表达式 sizeof(struct w)的值是_____。

4 6 2 8

答案： D

74. C 语言中，关于 do - while 的说法正确的是_____。

不能用其构成循环 必须用 break 语句才能退出 当 while 中的表达式值为非零时结束循环 当 while 中的表达式值为零时结束循环

答案： D

75. C 语言中形参缺省的存储类别是_____。

自动(auto) 静态(static) 寄存器(register) 外部(extern)

答案： A

77. 在宏定义 #define Pi 3.14159 中，用宏名 Pi 代替一个_____。

字符串 双精度数 常量 单精度数

答案： A

80. 设有 int a=3,b=4,c=5; 则下面的表达式中，值为 0 的表达式是_____。

'a'&&'b' !((a < b)&&!c||1) a <= b a||b+c&&b-c

答案： B

79. 设有语句

```
int a=5,b=6,c=7,d=8,m=2,n=2;
```

则执行 (m=b>a)&&(n=c>d)后 n 的值为_____。

3 2 0 1

答案： C

69. 以下正确的描述为_____。

C 程序必须在开头用预处理命令：#define
预处理命令只能位于 C 源程序的首部

在 C 语言中，预处理命令都以#开头

C 语言的预处理命令只能实现宏定义和条件编译功能

答案： C

```
46. int a;
    a=3.14;
    printf("%f",(float)a);
```

则可能的输出结果为_____。

3.00 3.14 a (float)a

答案： A

41. 已知'a'的 ASCII 码是 97，则语句 printf("%d",'c');输出结果是_____。

c 'c' 99 语句错误

答案： C

```
42. i=3;
    printf("%d",i--);
```

此程序段的输出应为_____。

i i++ 3 4

答案： C

```
43. i=4;
    printf("%d",++i);
```

输出结果为_____。

i ++i 5 4

答案： C

78. 若 x 是整型变量，pb 是指向整型的指针变量，则正确的赋值表达式是_____。

pb=x; *pb=&x; pb=&x; *pb=*x;

答案： C

```
44. int a=0,b=1,c=1;
```

```
    if(b=a) c=a+b;
```

```
    printf("%d",c);
```

此程序段的输出应为_____。

0 1 2 a+b

答案： B

66. 若有以下类型说明语句：

```
char w;int x;
```

```
float y;
```

```
double z;
```

则表达式 w*x+z-y 的值的数据类型为_____类型。

float char double int

答案： C

45. int a=0;

a-=2;

则 a 的值为___。

1 2 -2 -1

答案： C

59. float a,b,c,t ;

a=3.6; b=1.0;

if(a>b)

{

t=a;

a=b;

b=t;

}

printf("%f",a);

则该程序段的输出应为___。

3.6 1.0 0 5.6

答案： B

47. ! 是___运算符。

关系 赋值 逻辑 比较

答案： C

48. int a=1,b,c;

b=a/3+1;

if(a>b) c=b;

则 c 的值为___。

b 2 1 随机数

答案： D

57. 表达式 4&&1||0 的值为___。

4 2 6 1

答案： D

56. int a=8,b=5;

if(a < b) a=!a;

则 a 的值为___。

8 0 5 随机数

答案： A

49. int a=1,b,c;

b=a/3-1;

if(a>b);

else c=b;

则 c 的值为_____。

b 2 1 随机数

答案： D

58. int a=7,b=5,c;

c=(a>b)?a:b;

则 c 的值为_____。

5 7 0 1

答案： B

164. 已知 int i=10;下面使用 printf()函数正确的是_____。

printf("%f",i); printf("%d" i); printf("%d",i); printf("i=d",i);

答案： C

163. 下面关于实型常量正确的写法是_____。

1,000 1000 e3 1e3

答案： D

161. 已有:

char a[10]= abc345 ;

如下输出语句中正确的写法是_____。

printf("%s",a[10]); printf("%c",a); printf("%s",a[0]); printf("%s",a);

答案： D

162. 若有:

int a=2;

a%=3;

则执行后,a 的值为_____。

1 2 3.3 0

答案： B

165. 在 VC++6.0 环境下, 可以取得帮助信息的热键是_____。

CTRL F2 F1 F10

答案： C

166. C 语言中,下列标识符不合法的是_____。

_a a5 a_5 5a

答案： D

167. 对于语句

char s[3][3];

不正确的说法是_____。

s 是一个指针 s[0] 代表一个字符串 *s[0]代表一个字符串 s[0]是一个指针

答案： C

```
168. int i,sum=0;
    for(i=0;i < 3;i++);
        sum+=i;
    printf("%d",sum);
上面程序段的输出为____。
    6    3    4    0
```

答案： B

```
169. int i,t=0;
    for( i = 0; i < 2 ; i++ )
    {
        i++;
        t++;
    }
    printf("%d",t);
上面程序段的输出为____。
    1    2    3    4
```

答案： A

171. 关于形参和实参的关系，不正确的是____。

实参可以是常量、变量或表达式 实参与形参的个数必须相等 形参和对应的实参的类型必须一致 形参可以是常量、变量或表达式

答案： D

```
173. int i=5;
    do{i--;}while (i==1);
    printf("%d",i);
上面程序段的输出为____。
    0    5    4    无限循环
```

答案： C

```
174. int a=4 ;
    if(a) a--;
    printf("%d",a);
上面程序段的输出结果为____。
    2    1    0    3
```

答案： D

```
175. int k=3;
    while(k=2) k-- ;
该循环的循环体执行的次数为____。
    0    无限循环    2    3
```

答案： B

```
176. char c='a';
switch(c)
{
    case 'a' : printf("%c",c);break;
    case 'b' : printf("%c",c);
}
```

以上程序段的输出为_____。

aa a aaa aac

答案： B

```
177. for( j=0; j < 4 ;j++ )
{
    if(j==3) continue;
    printf("%d",j);
}
```

上面程序段的输出结果为_____。

01234 0124 空 012

答案： D

178. 如果想提前结束 for 循环，并且执行 for 循环之后的语句，最常用的是_____。

exit continue break goto

答案： C

182. fputc 函数向指定文件写入一个字符，该文件打开方式不可以是_____。

r+ w wb r

答案： D

```
194. int a=3,b=2,c=1;
if(a>b)printf("%d,",b);
if(a>c)printf("%d",a);
else printf("%d",c);
```

该程序段的输出为_____。

2,1 2,3 2,3,1 语法错误

答案： B

195. 下列叙述正确的是_____。

函数可以调用自身 函数必须有返回值 主函数不允许有返回值 主函数不允许有参数

答案： A

```
196. #include <stdio.h>
main()
```

```

{
    int a=3,b=0,c=0;
    if(a=b+c) printf("abc");
    else      printf("def");
}

```

该程序段的输出为_____。

abc 有语法错误 def 没有输出

答案： C

197. 设 k 和 j 的二进制形式分别为 00101011 和 10010101，则 k&j 的结果为_____。

00000001 10111111 01000000 以上都不对

答案： A

198. 所有的程序都可用三种控制结构来实现,不是其中之一的是_____。

顺序结构 循环结构 子函数 选择结构

答案： C

199. int i=9;

```

i = ++i;
printf("%d",i);

```

该程序段的输出为_____。

11 9 10 0

答案： C

200. int c=13;

```

printf("%d",c/2);

```

该程序段的输出为_____。

7 6 15 不能确定

答案： B

201. char *s[3] = {"111","222","333"};

则能够输出其中的字符串 222 的语句是_____。

```

printf("%s",*s[1]);      printf("%s",*s[2]);      printf("%s",s[2]);      printf("%s",s[1]);

```

答案： D

202. float fun1()

```

{...}

```

```

int i;

```

```

float fun2()

```

```

{...}

```

```

main()

```

{...}

对于上面的程序结构，不正确的评价是_____。

函数 fun2 可以使用变量 i 变量 i 是全局变量 函数 fun1 不能使用变量 i 主函数 main 不能使用变量 i

答案： D

203. 关于函数的正确说法是_____。

一个函数可以有多个 return 语句，但最多有一个可能被执行 一个文件中的函数不能调用另外一个文件中的函数 函数里面可以定义函数 函数必须有返回值

答案： A

205. #include <stdio.h>

```
main()
{
    unsigned char x;
    x=256;
    printf("%d",x);
}
```

该程序的输出为_____。

-1 0 255 256

答案： B

206. 为了判断两个字符串 s1 和 s2 是否相等，应当使用_____。

if(s1==s2) if(strcmp(s1,s2)==0) if(strcpy(s1,s2)) if(s1=s2)

答案： B

207. 以下不正确的描述为_____。

主函数 main 不能被其它函数调用 调用函数时，实参可以是表达式 调用函数时，将为形参分配内存 以上说法只有一个是正确的。

答案： D

208. 以下正确的叙述是_____。

main 函数不可以有函数。
main 函数允许有 1 个参数
main 函数允许有 2 个参数
main 函数可以有 2 个以上参数

答案： C

209. C 语言中的函数_____。

可以嵌套定义。
嵌套调用和递归调用均可。
可以嵌套调用，但不能递归调用。
不可以嵌套调用。

答案： B

210. C 语言中函数返回值的类型是由____决定的。

- return 语句中的表达式类型
- 定义函数时所指定的函数类型
- 函数的参数类型
- 调用该函数的主调函数类型

答案： B

211. fun(float x)

```
{  
    printf("good");  
}
```

上面所定义的函数 fun____。

- 返回值为 void 类型
- 没有返回值
- 返回值为 float 类型
- 返回值为 int 类型

答案： D

212. 以下不正确的描述为____。

- 复合语句中定义的变量可以在本函数的任何位置使用
- 形式参数是局部变量
- 一个函数内部定义的变量属于局部变量
- 不同函数中可以使用相同名字的变量

答案： A

213. 若用数组名作为函数调用时的实参，则实际上传递给形参的是____。

- 数组中全部元素的值
- 数组的第一个元素值
- 数组首地址
- 数组元素的个数

答案： C

214. 在 C 语言中，对于存储类型为____的变量，只有在使用它们时才占用内存单元。

- static 和 auto
- auto 和 register
- register 和 static
- register 和 extern

答案： B

215. 在一个程序文件中定义的全局变量的作用域为____。

- 文件的全部范围
- 从定义该变量的位置开始至本文件结束
- 本函数的全部范围
- 本程序的全部范围

答案： B

216. 设 ptr1 和 ptr2 均为指向同一个 int 型一维数组的指针变量, k 为 int 型变量, 则下面不能正常执行的赋值语句是_____。

```
k=*ptr1+*ptr2    ptr1=ptr2    ptr2=k    k=*ptr1*(*ptr2)
```

答案: C

217. 若已定义 a 为 int 型数组, 则_____是对指针变量 p 的正确说明和初始化。

```
int *p=**a;    int *p=*a;    int p=&a;    int *p=a;
```

答案: D

218. 若有:

```
char s1[4]="1234",*p;  
p=s1;
```

则*(p+1)为_____。

字符'3' 字符'2' 字符'2'的地址 不确定

答案: B

219. 若有:

```
static int x[]={1,3,5,7,9,11},*ptr,k;  
ptr=x;
```

且 k 大于等于 0、小于 6, 对数组元素地址的正确表示是_____。

```
&ptr[k]    &ptr    x++    &(x+1)
```

答案: A

220. 若有语句:

```
char s1[]="string1",s2[8],*s3,*s4="string2";
```

则错误使用 strcpy 函数的是_____。

```
strcpy(s3, string1);  
strcpy(s4, string1);  
strcpy(s1, string2);  
strcpy(s4,s1);
```

答案: A

221. int sum,pad;

```
sum=pad=7;  
pad=sum++;  
++pad;  
printf("%d",pad);
```

上面程序段的输出结果为_____。

7 6 5 8

答案: D

222. 语句 while(!E); 等价于_____。

```
while(E!=0);    while(E!=1);    while(E==0);    while(~E);
```

答案： C

223. 设有语句：

```
int a=3,b;  
b = a < 4 ;  
printf("%d,%d",a,b);
```

则输出结果是_____。

4,2 3,1 3,0 3,6

答案： B

224. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>  
main()  
{  
    int arr[ ]={30,25,20,15,10,5}, *p=arr;  
    p++;  
    printf("%d",*(p+2));  
}  
10     15     30     33
```

答案： B

225. 设有如下的程序段：

```
char str[ ]= "abo",*p;  
p=str;
```

则 p[3]的值为_____。

'o' 不确定的值 '\0' 'o'的地址

答案： C

226. static char str[]="Beijing";

```
printf("%d",strlen(str));
```

以上程序段的输出应为_____。

5 14 12 7

答案： D

227. 设有语句：

```
int a[3]={1,2,3},*p;
```

则下面正确的赋值语句是_____。

```
a[0]=a[2];     *p=a;     p=a[3];     a[1]=p;
```

答案： A

228. 主函数 main(argc,argv) 中的参数 argv 应当说明为_____。

```
int *argv     char argv[ ][ ]     char argv[ ]     char *argv[ ]
```

答案： D

229. 已知程序段：

```
union ww
{
    int i;
    char c
}temp;
temp.i=23;
```

则 temp.c 的值是_____。

3 23 2 0

答案： B

230. 若想打开已经存在的文件 test.dat 仅用于读取，则应选择的语句是_____。

```
fp=fopen("test.dat","a");          fp=fopen("test.dat","w");          fp=fopen("test.dat","w+");
fp=fopen("test.dat","r");
```

答案： D

231. 若有语句：

```
int x[]={0,1,2,3,4,5},*ptr=x;
```

则_____是对数组元素的正确引用。

x *x[3] *(++ptr) * (--ptr)

答案： C

232. 以下叙述不正确的是_____。

库函数 fgetc() 和 getchar() 的参数相同
在 C 程序中，APH 和 aph 是两个不同的标识符
在 C 程序中，逗号运算符的优先级最低
a 和 b 类型相同，执行 a=b 后，a 和 b 的值也相同

答案： A

234. 若有：

```
int a=3;
```

则逻辑表达式 !(~a) 的值是_____。

0 -3 1 3

答案： A

235. C 语言编译系统对文件包含命令 #include "test.c" 的处理时机是_____。

程序连接时 程序执行时 通常的编译处理之前 通常的编译处理过程中

答案： C

236. 若有：

```
char w[] = "HELLO" ;
int i=0;
```

则关于 while(w[i++]) 的说法不正确的是_____。

变量 i 可以代表字符串 w 的长度

while(w[i++])等价于 while(w[i++]==0)
while(w[i++])等价于 while(w[i++]==1)
while(w[i++])等价于 while(!w[i++]==0)

答案： B

237. 若有：

```
char w[] = "ABCD" ;  
printf("%s", w+1);
```

则如下说法正确的是_____。

有语法问题，所以不能输出 输出 B 输出 ABCD 输出 BCD

答案： D

238. 若有语句：

```
int *point, a[10];  
point = a;
```

下面均代表地址的一组选项是_____。

&point, *point, &a &*a, &a, *point point, a, point+1 *&a, &*point, point

答案： C

239. char s[] = "welcome" ;

```
printf("%c", _____);
```

已知上面程序段能够输出字符 w，则所缺失的内容肯定不是_____。

*s s[0] *(s+0) *(s+1)

答案： D

240. 若：

```
int w[5] = {20, 72, 80, 61, 5}; *p;  
p = w;
```

则通过指针 p 引用值为 72 的数组元素的方法应为_____。

*(p+1) *p+1 p++ *(p+0)

答案： A

241. 若有：

```
char *q = "stud";
```

则不正确的说法是_____。

表达式 strlen(q) 的值为 4

q[4] 的值为零

表达式 q+1 的值为字符常量 't'

q 是一个指向字符变量的指针

答案： C

242. 若有：

```
char a = 97;  
printf("%c", a++);
```

则_____。

输出的是 98 输出 ASCII 码为 97 的字符 输出的是 97 输出的是字符常量 b
答案： B

243. 设有程序段：

```
int *m,n=3;  
m=&n;  
printf("%d",*(++m));
```

则_____。

输出的值不可预料 输出的值一定是 3 输出变量 n 的地址 输出的值一定是 4
答案： A

244. 如下说法不正确的是_____。

在定义函数时，可以规定它不返回任何类型的值
没有参数的函数不可能有返回值
基本数据类型的变量可以作为函数的实际参数
指针可以作为函数的参数

答案： B

245. 若有：

```
int a=2;
```

如下说法不正确的是_____。

表达式 $a >> 1$ 的值为 4
变量 a 中存储的是 2 的补码
变量 a 最高位的值为 0
2 的原码和 2 的补码是一样的

答案： A

247. 若执行函数 fopen 发生错误,则函数返回值是_____。

-1 2 1 0

答案： D

248. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>  
#define f(x) x*x  
main( )  
{  
    int a=6,b=2,c;  
    c=f(a)/f(b);  
    printf("%d",c);  
}
```

9 6 36 18

答案： C

249. 通过 scanf("a=%d",&a)语句给变量 a 赋值 3,则应该从键盘输入_____。

a=&3 &a= 3 3 a=3

答案: D

251. 若调用 fputc 函数执行成功, 则其返回值是_____。

1 输出的字符 0 EOF

答案: B

252. 当遇到文件结束时, feof(fp)的值为_____。

0 1 2 3

答案: B

253. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include <stdio.h>
main()
{
    int x=10,y=14,i;
    for(i=0;x>8;y=++i)
        printf("%d %d",x--,y);
}
```

10 1 9 2
10 14 9 15
10 14 9 0
10 14 9 1

答案: D

257. 以下叙述不正确的是_____。

a&=b 等价于 a=a&b
a|=b 等价于 a=a|b
a!=b 等价于 a=a!b
a^=b 等价于 a=a^b

答案: C

258. struct stu

```
{
    int a;
    int b;
}stutype;
```

对于上面语句, 叙述不正确的是_____。

struct 是关键字
a 是结构体成员
struct stu 是结构体类型
stutype 是结构体类型

答案: D

261. 若有:

```
int *p1, *p2, m=4,n;
```

以下正确的赋值语句是_____。

```
p1=&m;p2=&p1;
```

```
p1=&m;p1=&p2;
```

```
p1=&m;p2=p1;
```

```
p1=&m;*p2=*p1;
```

答案: C

262. 以下正确的程序段是_____。

```
char str[10];scanf("%s",&str);
```

```
char *p;scanf("%s",p);
```

```
char str[10];scanf("%s",str);
```

```
char str[10];scanf("%s",str[10]);
```

答案: C

263. 下面赋值不正确的是_____。

```
char a[10]="china";
```

```
char a[10],*p=a;p="china";
```

```
char *a;a="china";
```

```
char a[10],*p;p=a="china";
```

答案: D

266. 若有:

```
int a[10],*p=a;
```

则 p+5 为_____。

元素 a[5]的值 元素 a[5]的地址 元素 a[6]的值 元素 a[6]的地址

答案: B

267. 以下选项中, 对指针变量 p 正确的操作是_____。

```
int a[5],*p;p=a;
```

```
int a[5],*p;p=&a;
```

```
int a[5];int *p=a=1000;
```

```
int a[5];int *p1,*p2=1;*p1=*p2;
```

答案: A

271. 若有:

```
char a[]="ABCD";
```

```
char b[]={'A','B','C','D'};
```

则_____。

a 和 b 的字符串长度以及数组长度均相同 a 和 b 只是字符串长度相同 a 和 b 只是
数组长度相同 a 比 b 的数组长度长

答案: D

272. 设有定义：

```
char a[10],b[10];
```

若打算分别向此 2 个数组中输入字符串，则正确的实现方式为_____。

```
gets(a,b);  
scanf("%s%s",a[0],b[0]);  
scanf("%s%s",&a,&b);  
gets(a),gets(b);
```

答案： D

274. 语句

```
printf("%d",strlen ("abcd\n"));
```

的输出结果为_____。

4 5 6 7

答案： B

275. 下面不正确的字符串常量表达形式是_____。

'abcd' "12'12" "0" " "

答案： A

276. 已知如下：

```
for( t=1; t <= 100 ; t++)  
{  
    scanf("%d",&x);  
    if( x < 0 ) continue;  
    printf("%3d",t);  
}
```

则_____。

当 $x < 0$ 时整个循环结束

当 $x \geq 0$ 时什么也不输出

最多允许输出 100 个正整数

printf 函数永远不执行

答案： C

277. 若有：

```
int x=43,y=0;  
char ch='A';
```

则表达式($x \geq y \&\&ch < 'B' \&\&!y$)的值为_____。

0 1 语法错 假

答案： B

279. 若有：

```
int a=1,b=2,c=3;
```

则表达式($a < b$)&&(b < c)的值为_____。

0 1 2 3

答案： B

280. 以下能正确地定义整型变量 a,b 和 c 并为 c 赋初值 5 的语句是_____。

```
int a=b=c=5;    int a,b,c=5;
a=b;b=5;c=5;
a=b=c=5;
```

答案： B

282. 对于 C 语言，以下叙述正确的是_____。

main 函数必须位于程序最前面
每行只能写一条语句
每个文件只能有一个函数
没有输入输出语句，输入输出功能通过调用相应函数实现

答案： D

283. C 语言中只能从文件中一次读取一个字符的函数是_____。

```
fread()    fgetc()    fgets()    fscanf()
```

答案： B

284. 若用数组名作为函数参数，则_____。

实参和形参类型必须一致 实参和形参数组长度必须要相同 形参必须要指定长度
实参数组要有下标

答案： A

287. 若有语句：

```
int x=1,y=2;
```

则 return 语句能够返回 2 的选项是_____。

```
if(x < y) return y;else    return x;
return y,x;
return x+y;
return x-y;
```

答案： A

288. 下面关于文件包含正确的写法是_____。

```
#include "文件 1"
#include "文件 1"    "文件 2"
#include "文件 1";
#define "文件 1"
```

答案： A

289. 语句 printf("hello\\n,how are you."); 输出为_____。

```
hello\\n,how are you.
hello,how are you.
```

```
hello\n,how are you.
```

```
hello\,
```

答案： C

290. char *s="abcd";

```
printf("%s",++s);
```

此程序段的输出为_____。

abcd bcd ab 有语法错误

答案： B

291. 若有：

```
int t,*p;
```

```
p=&t;
```

则能够正确输入 t 值的写法是_____。

```
scanf("%d",t);      scanf("%d",&p);      scanf("%d",*p);      scanf("%d",p);
```

答案： D

292. 下列主函数的写法中，_____是正确的。

```
main(int i,char*s[ ])      main(int i,char*s)      main(int i,char s[ ])      main(char *s[ ],int i)
```

答案： A

293. 函数的最主要贡献是_____。

提高程序执行效率 使程序模块化 减少代码长度 使程序运行时占有更少的内存。

答案： B

295. 若有：

```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
int i=0;
```

```
for(; i < 10 ; i++)
```

```
{
```

```
int j;
```

```
j=i*2;
```

```
}
```

```
}
```

则正确的说法是_____。

j 只在 for 块中有效 语法错误 j 在主函数内也有效 在 j 声明之后一直有效

答案： A

296. int k=3;

```
do
```

```
{
```

```
    k--;  
} while(k==2);  
printf("%d",k);  
此程序段的输出为_____。
```

0 1 2 3

答案: B

```
297.    int i=0 ;  
        for(;;)  
        {  
            if(i>3) break ;  
            i++ ;  
        }  
        printf("%d",i);
```

该程序段的输出为_____。

0 3 4 语法错误

答案: C

300. 如果在现有文件的末尾追加一些数据, 则不可以用下列方式打开文件_____。

r+ a a+ w+

答案: D

301. 下列四项中定义数组的正确方式是_____。

```
int n;    scanf("%d",&n);    int a[n];  
#define N 5    int a[N];  
int a(3);  
int a[3][ ];
```

答案: B

302. 使用 strcpy 函数应该包含头文件_____。

stdio.h conio.h string.h math.h

答案: C

303. #include stdio.h

```
main()  
{  
    char a[3],*b="china";  
    a=b;  
    printf("%s",a);  
}
```

则对此程序的正确评价为_____。

能运行, 输出 china 能运行, 输出 chi 能运行, 输出 ch 不能运行, 因为存在语法错误

答案: D

304. #include <stdio.h>

```
main()
{
    int m=3,n=4,x;
    x=-m++;
    x=x+8/++n;
    printf("%d\n",x);
}
```

此程序的输出结果是_____。

3 5 -2 -1

答案: C

306. 设已有: int i=0,sum=0;

求 1 到 100 的和, 不正确的求法是_____。

```
for(i=1; i <= 100 ; i++)
    sum+=i;
```

```
do
{
    i++;
    sum+=i;
} while( i <= 100);
```

```
do
{
    i++;
    sum+=i;
} while( i < 100);
```

```
while( i++ < 100 )
    sum+=i;
```

答案: B

307. 若有定义: char *s="china";

则如下说法错误的是_____。

printf("%s",&s[1]);打印出 hina

printf("%s",&s[0]); 打印出 c

printf("%s",s);打印出 china printf("%s",s+1)); 打印出 hina

答案: B

308. 设 a 和 b 为整型变量。若 a 的二进制形式为 00001111, 执行语句 b=a>>2; 后 b 的值为_____。

00000011 11000011 00001111 00111100

答案： A

309. 下列叙述正确的是_____。

预处理指令也是 c 语言的语句

指针变量可以参加乘除运算

要使用 FILE 数据类型，则只需有#include <math.h> 即可

要使用 putchar()函数，则只需有#include <stdio.h> 即可

答案： D

310. char a[3][3], *p ;

p=a;

则不能表达 a[2][1]的选项是_____。

*(p+7) p[7] p[3] *(&a+7)

答案： C

311. 有字符数组 a[10]，则输出其中的字符串的正确语句是_____。

puts(a[0]); printf("%s",a[0]); printf("%s",&a); printf("%s",a);

答案： D

312. struct stu

{

int n;

struct stu *next;

}a[3];

则下列写法不正确的是_____。

a[1].n=3; (a[0].next)->n=3; printf("%d",a.n); a[0].next=&a[1];

答案： C

313. 以下哪一个不是良好的编程习惯_____。

尽量少使用全局变量 采用结构化编码 使用注释 程序中所有语句都左对齐

D

315. struct stu

{

int n;

struct stu *next;

}a[3]={5,&a[1],6,&a[2],7,NULL};

则访问数组 a[1]成员 n 的错误表达为_____。

a[1].n (a[0].next)->n; (a+1)->n; *(a+1)->n;

答案： D

316. 运行 c 程序的步骤是_____。

编辑源文件->编译->执行 编辑源文件->连接->编译->执行 编辑源文件->编译

->连接->执行 编辑源文件->连接->执行

答案： C

317. char a[20];

```
scanf("%s",a);
```

```
printf("%s",a);
```

运行后，若输入 how are you <回车>，则此程序段的输出为_____。

how how are how are you are you

答案： A

318. 下列不正确的说法是_____。

scanf()和 gets()都可以用于输入字符串，而且功能上没有差别

printf() 和 scanf()是库函数 printf() 和 scanf()不是 c 语言关键字

自定义函数可以调用 printf()和 scanf()

答案： A

319. 若有：

```
int i;
```

```
char *s1= "abc",*s2="de";
```

将 s1 和 s2 连接起来形成字符串"abcde"，不正确的是_____。

A. strcat(s1,s2);

B. for(i=3;i<6;i++)

```
    s1[i]=s2[i-3];
```

C. for(i=4;i<6;i++)

```
    s1[i]=s2[i-4];
```

D. strcat(&s1[3],s2);

答案： C

185. #include <stdio.h>

```
int func(int x)
```

```
{
```

```
    x=10;
```

```
    return x;
```

```
}
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int x=20;
```

```
    func(x);
```

```
    printf("%d",x);
```

```
}
```

上面程序运行后的输出结果是_____。

10 20 0 随机数

答案： B

186. 定义长度为 3 的整型数组，并能适当初始化的写法是_____。

```
int a[ ]={0};      int a={0,0,0};      int a[3]={0};      int a[3]={ };
```

答案： C

188. 关于 C 语言的描述正确的是_____。

C 语言是面向对象的程序设计语言 C 语言无法实现结构化的程序设计 C 语言程序只能在 VC++6.0 环境下运行 C 语言支持结构化的程序设计方法

答案： D

189. struct stu

```
{  
    struct  
    { int year;int month;} birth;  
    int No;  
}Li;
```

则正确的赋值语句是_____。

birth.year=1992; Li.year=1992; Li.birth.year=1992; Li.month=1992;

答案： C

191. int a=b=c=9;

```
printf("%d%d%d",a,b,c);
```

对于以上程序段的正确说法是_____。

输出 119 输出 111 存在语法错误 输出 999

答案： C

192. 若 a,b,c 是程序中分别代表三角形 3 个边的实型数据，则判断能否构成三角形的语句应是_____。

if(a+b>c||a+c>b||c+b>a) if(a+b>c&a+c>b&c+b>a) if(a+b>c&&a+c>b&&c+b>a)
if(a+b>c|a+c>b|c+b>a)

答案： C

193. int a=2;

```
if( a < 0 )a=-1;  
else if( a < 4 ) a=1;  
else if( a < 10 ) a=2;  
else a=3;  
printf("%d",a);
```

该程序段的输出为_____。 3 2 1 -1

答案： C

320. 若有定义：

```
#define Pi 3.1415926
```

且 fun 函数的功能是以 r 为半径求圆的面积，则求解最精确的方法为_____。

A. fun(float r)

```
{  
    return Pi*r*r;
```

```

}
B. int fun(float r)
{
    return Pi*r*r;
}
C. void fun(float r)
{
    return Pi*r*r;
}
D. float fun(float r)
{
    return Pi*r*r;
}

```

答案： D

322. 有以下程序：

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int m=0256,n=256;
    printf("%o %o",m,n);
}

```

程序运行后的输出结果是_____。

0256 256 0256 0400 256 400 400 400

答案： C

323. 以下程序的输出结果是_____。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int n=2;
    while(n-->0)
        printf("%d",n);
}

```

2 1 2 0 1 1 1 0

答案： D

324. 对 int a[5][5] 中 a[i][j] 元素不正确的引用是_____。

*(a+i+j) *(a[i]+j) a[i][j] *(a+i*5+j)

答案： D

326. 对 switch 结构正确的用法是_____。

A. switch(i)

CASE 1:printf("1");


```

B. switch(i)
{
    case 1 printf("!");
}

```

```

C. switch[i]
CASE 1:printf("1");

```

```

D. switch(i)
{
    case 1:printf("1");
}

```

答案： D

```

327. int a=5,b=5,c;
      c=(a==b);
      printf("%d",c);

```

上面程序的输出结果是____。 0 1 5 10

答案： B

328. 用 scanf("%c,%c",&a,&b);语句给变量 a、b 分别赋值为 3 和 4 时，应从键盘输入____，然后回车。

3,4 3(空格)4 3;4 以上方式都可以

答案： A

329. 如有：

```
int a=0x10,b=16;
```

则如下____表达式的值为真。 a>b a < b a==b a=b=0

答案： C

330. 下列哪一个不属于 c 语言的基本数据类型____。 整型 字符型 浮点型 指针型

答案： D

332. 对于

```
int a,b,c=5;
```

下列说法正确的是____。 a,b,c 全初使化为 5 只有 c 被初使化为 5 a,b 的值都为 0 声明错误

答案： B

```
333. float a=8.04;
```

```
int b=(int)a;
```

```
printf("%d",b);
```

则上面程序的输出为____。 8 8.04 8.0 0

答案： A