





Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
3.5*1.3	低压电源接口	CON	DC-005	P-DC	1
HDR-1X3	3P接插件	DHT11	HDR2.54-M-LI-3P	Header 3	1
HDR-1X6	6P接插件	ESP8266	HDR2.54-M-LI-6P	Header 6	1
HDR-1X2	2P接插件	fan	HDR2.54-LI-2P	Header 2	1
HDR-1X4	4P接插件	GSM	HDR2.54-LI-4P	Header 4	1
HK4100F-DC5V-SHG	一组转换	JK	HK4100F	HK4100F	1
LCD 1602	LCD 1602	LCD	LCD-1602	LCD 1602	1
红色	贴片LED	LED1, LED2, LED3	LED 0805G	LED-SMD	3
	贴片LED	LED4, LED5, LED6, LED7	LED 0805G	LED-SMD	4
DC3.3V	蜂鸣器	LS	BEEP 5x9x5.5	BEEP	1
HDR-1X5	5P接插件	motor	XH2.54-LI-5P	Header 5	1
SS8550	高频放大 -PNP型	Q1, Q2	SOT23-3M	8550-SMD	2
330	贴片电阻	R1, R2, R3, R4, R5	R 0805_M	R	5
10K	贴片电阻	R6, R7	R 0805_M	R	2
510	贴片电阻	R8, R9, R10, R11	R 0805_M	R	4
20K	直插色环电阻	R13	RS 1/4W	R-CRR	1
10K	直插色环电阻	R, R12, Rx1	RS 1/4W	R-CRR	3
10K	插件单联电位器	RP	RM065	RP-ID	1
HDR-1X4	4P接插件	smog	HDR2.54-M-LI-4P	Header 4	1
KET 8X8	8*8自锁开关	SW	KFT DIP-8X8	KET 8X8	1
最小系统		U1	MINI	c8t6 最小系统	1
ULN2003	达林顿驱动芯片	U2	DIP16-300	ULN2003-2	1