有 0 位同学正在浏览当前页面

6-3 实际发表文章

 \bigcap (/favorites?post_id=77)

目标:

- 实际把文章发在群里面
- 使用者可以在群里面看到文章一览表

步骤:

Step 1: 实作 new / create action

新增 new 与 create action 在 posts_controller

app/controllers/posts_controller.rb

```
class PostsController < ApplicationController</pre>
  before_action :authenticate_user!, :only => [:new, :create]
  def new
    @group = Group.find(params[:group_id])
    @post = Post.new
  end
  def create
    @group = Group.find(params[:group_id])
    @post = Post.new(post_params)
    @post.group = @group
    @post.user = current_user
    if @post.save
      redirect_to group_path(@group)
     render : new
  end
  private
  def post_params
    params.require(:post).permit(:content)
  end
end
```

Rails 第三课: Rails 101 (/courses/3/syllabus) Q 搜索本课程教材 □ 概览 (/courses/3) 篇教材 (/courses/3/syllabus)

ⓓ作业 (/courses/3/assignments)

♀FAQ (/courses/3/faqs) 動态 (/courses/3/activities)
☆积\$tep(2,c新讚app/yiqws/posts/new.html.erb

Step 3. 修改 groups_controller 中的 show action

修改 app/controllers/groups controller.rb

```
app/controllers/groups_controller.rb


def show
   @group = Group.find(params[:id])
   @posts = @group.posts
end
```

Step 4. 修改 groups/show.html.erb

我们要修改 app/views/groups/show.html.erb, 让文章能够显示出来, 在<%= @group.description %>下, 我们多加了一个表格做这件事。

```
app/views/groups/show.html.erb
<%= @group.description %>
 <thead>
   文章内容
    发表者
    发表时间
   </thead>
  <% @posts.each do |post| %>
      <<pre><<pre><</pre>
      <<pre><<pre><</pre>
      <<pre><<td>at %>
    <% end %>
```


新增几笔文章试看看!



 $(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/NO0XSa8oR5ixXC4R0K7G_post_list.png) \\$

Step 5: 对 Post 加上 validation

这时候我们发现,刚刚有文章不小心没填内容,就发出去变成空的。



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/L0g2M5YqR6qkjhEDtVKS_post%20validation.png)

为了防止这样的情形,我们还是要限制 post 的 content 要是为空,就不得送出。

修改 app/models/post.rb 加入 validates :content, presence: true

```
app/models/post.rb

class Post < ApplicationRecord
  belongs_to :user
  belongs_to :group

validates :content, presence: true
end</pre>
```

之后要是再有使用者,送出空的内容,就会被挡下来。



production/Fe5xNHf0RDq2zbvV7lEG_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-11%20%E4%B8%8B%E5%8D%8811.52.39.png)

Step 6. git 存档

```
git add .
git commit -m "implement post create function"
```

对本页内容的感受如何?







窗 崩溃了

← 上一页 (/posts/76)

♀可以使用 ← → 键进行翻页

下一页**→** (/posts/78)

全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍 (/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about) 教学团队 帮助文档 常见问题

(/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(/)pages/faq) 学员心得 交流论坛 联系方式

(/pages/students) (http://forum.qzy.ca/ppa/ges/contact)

Q 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问