有 0 位同学正在浏览当前页面

6-2 建立文章的架构

(/favorites?post_id=76)

Rails # Rails 101 (/courses/3/syllabus) Q 搜索本课程教材

□概览 (/courses/3) ≣教材 (/courses/3/syllabus)

☆积分榜』(女皇Pursess/"3/1eader board)"、"叙述"

■ 发文网址是在 http://localhost:3000/groups/1/posts/new (http://localhost:3000/groups/1/posts/new)

步骤

Step 0. git checkout -b ch05

因为我们现在要实作第五章的内容,新增一个 branch 把实作内容集中在 ch05 是比较合理的。将来回顾就可以比 较清楚 在 ch05 我们做了哪一些练习。

git checkout -b ch05

Step 1. 设计 Post 的 model 架构

- 文章内容要有"内容"、"所属讨论群组"、"叙述"
- 我们在这里要建立一个 model Post, 并建立数据表 post 的三个栏位: content (text 文字属性)、 group_id (integer 数字属性)、 user_id (integer 数字属性)

rails g model post content:text group_id:integer user_id:integer

将数据库建立起来,并执行 rake db:migrate

rake db:migrate

Step 2. 建立 Group / Post / User 三者间的关系

Group has_many posts

```
app/models/group.rb

class Group < ApplicationRecord
  belongs_to :user
  has_many :posts
  validates :title, presence: true
end</pre>
```

User has_many posts

- Post belongs_to User
- Post belongs_to Group

```
app/models/post.rb

class Post < ApplicationRecord
  belongs_to :user
  belongs_to :group</pre>
```

Step 3. git 存档

```
git add .
git commit -m "add post and hook group/user relation"
```

Step 4. 建立 Post Controller

```
rails g controller posts
```

Step 5. 设立 routing

修改 config/routes.rb

将 resources :posts 加入 resources :groups 内。

```
Rails.application.routes.draw do
devise_for :users
resources :groups do
resources :posts
end
root 'groups#index'
end

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-
```


production/tDOcEw7QFyG41ktvz05g_posts_resources.png)

```
config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
  devise_for :users
  resources :groups do
    resources :posts
  end
  root 'groups#index'
end
```

做了这件事后,执行

rake routes

然后你就会发现, routing 列表内产生了 /groups/:group_id/posts/new 这样的网址支援。



northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/QxlWwWQmR5yUvfzjxkeq_rake_routes.png)

Step 6. git 存档

```
git add .
git commit -m "add posts nested route"
```

Step 7. 在 groups#show 新增 "发表文章"按钮

```
修改 app/views/groups/show.html.erb
```

```
然后加入一行
```

在权限判断的位置上面:

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-

 $production/IWovsg8Tz2uFiThPPdPj_show_html_erb_\%E2\%80\%94__Users_xdite_Documents_projects_rails101.png)$

我们就得到了一颗可以新增文章的按钮



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/5He41qXDQbqELgONTa7S_Rails101.png)

Step 8. git 存档



全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍 (/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about)

常见问题 教学团队 帮助文档

联系方式

(/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(/)pages/faq)

交流论坛 (/pages/students) (http://forum.qzy.ca(ppp/ges/contact) △ 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)

新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实 验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

学员心得

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问