

Rails 第三课: Rails 101 (/courses/3/syllabus) 🔍 搜索本课程教材

📖 概览 (/courses/3) — 📖 教材 (/courses/3/syllabus)

📁 作业 (/courses/3/assignments)

💬 FAQ (/courses/3/faqs) 📡 动态 (/courses/3/activities)

☆ 积分榜 (/courses/3/leaderboard)

有 0 位同学正在浏览当前页面

9-3 使用自定义 Helper

🔖 (/favorites?post_id=91)

目标

- 用到 group.description 的地方很多，老是直接写 simple_format(group.description) 不是很好，万一以后产品经理想要加个什么特效，我们可能会改死
- 我们也想要发明“自己的 Helper”

步骤

Step 1. 自制 render_group_description(group)

修改 app/helpers/groups_helper.rb

加入：

```
app/helpers/groups_helper.rb

module GroupsHelper
  def render_group_description(group)
    simple_format(group.description)
  end
end
```

然后修改 app/views/groups/index.html.erb 与 app/views/account/groups/index.html.erb 里关于 group.description 的部分（最终代码如下）：

```
app/views/groups/index.html.erb

<td><%= link_to(group.title, group_path(group)) %></td>
<td><%= render_group_description(group) %></td>
<td> <%= group.user.email %> </td>
```

```

<tbody>
  <% @groups.each do |group| %>
    <tr>
      <td>#</td>
      <td><%= link_to(group.title, group_path(group)) %></td>
      <td><%= render_group_description(group) %></td>
      <td><%= group.user.email %></td>
      <td>
        <% if current_user && current_user == group.user %>
          <%= link_to("Edit", edit_group_path(group), class: "btn btn-sm btn-default")%>
          <%= link_to("Delete", group_path(group), class: "btn btn-sm btn-default",
            method: :delete, data: { confirm: "Are you sure?" } )%>
        <% end %>
      </td>
    </tr>
  <% end %>
</tbody>

```

(https://s3-

ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/5VHVfLEWRkOkVpwhh3o3_render_group_desc.png)

app/views/account/groups/index.html.erb

```

<td><%= link_to(group.title, group_path(group)) %></td>
<td><%= render_group_description(group) %></td>
<td> <%= group.posts.count %> </td>
<td> <%= group.updated_at %> </td>

```

```

<tbody>
  <% @groups.each do |group| %>
    <tr>
      <td> # </td>
      <td> <%= link_to(group.title, group_path(group)) %> </td>
      <td><%= render_group_description(group) %></td>
      <td> <%= group.posts.count %> </td>
      <td> <%= group.updated_at %> </td>
    </tr>
  <% end %>
</tbody>

```


(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/hTEvvp9kQUe4UvI3lTBS_Screenshot%20at%20Mar%2006%2016-19-41.png)

Step 2 : git 储存

```
git add .
```

```
git commit -m "use self delimit helper"
```

对本页内容的感受如何?

 我要吐槽


So easy



还OK



崩溃了

🗨 本节常见问题

自制的 Helper 是什么意思?

- Helper 就是用 Ruby 写的“View 装饰的小方法”，你也可以自己定义
- 自制 Helper 都会放在 app/helpers 下

全栈营	课程资源	关于我们	🗨 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)
课程介绍 (/pages/course_intro)	学习中心 (/dashboard)	公司介绍 (/pages/about)	 新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划，旨在改变中国的计算机教育。 (http://www.xinshengdaxue.com/)
教学团队 (/pages/teachers)	帮助文档 (http://docs.qzy.camp/)	常见问题 (/pages/faq)	
学员心得 (/pages/students)	交流论坛 (http://forum.qzy.camp/)	联系方式 (/pages/contact)	