

微服务架构设计 — 问答问题集

(Q&A)微服务架构设计 — 问答问题集 (Q&A)

配套文档: microservice-arch.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型**配套文档**: `microservice-arch.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型
配套文档: microservice-arch.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型
应用型**配套文档**: `microservice-arch.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型

事实型问题事实型问题

- Q1: ShopStream 的设计目标峰值 QPS 是多少?
Q2: 系统使用什么消息队列, 为什么选它?
Q3: 订单状态机有哪些状态, 为什么选它?
Q4: 库存并发扣减的四种策略分别是什么? 文档推荐哪一种?
Q5: 订单表按什么策略分表? 分 16 个表的算法是什么?

理解型问题理解型问题

- Q6: 为什么 BFF 层用 TypeScript/Node.js, 而核心服务用 Go?
Q7: 订单创建中幂等性设计的必要性是什么? 如果去重失败 Key 会发生什么问题?
Q8: 为什么商品表要用垂直分表策略? 基本信息和详情分表有什么好处?
Q9: 为什么文档选择 Istio Ambient 模式而非 Sidecar 模式?

应用型问题应用型问题

- Q10: 大促期间热点商品出现高并发抢购, 库存 Redis+MQ 方案可能短暂超卖, 请设计补偿机制。
Q12: 怎么做才能确保消息不丢失? 从订单创建到营销服务之间的消息可靠性如何保证?

自信度评级: 事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+**自信度评级**: 事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+
自信度评级: 事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+**自信度评级**: 事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+