Relocation reduction relative to best fixed H (%); 41 MAIN conditions, equally weighted.

Size	EM	GP	ERI	EG	Chain	Minmax
3×3	-1.62	-0.04	2.21	0.37	-1.02	-1.30
3×4	4.41	4.47	8.10	3.67	2.80	3.03
3×5	6.03	6.43	8.16	5.86	4.37	4.86
3×6	9.35	9.88	8.45	8.83	7.72	9.03
3×7	11.78	12.36	9.31	11.87	9.94	11.54
3×8	13.17	13.41	8.74	12.08	10.98	12.74
4×4	5.52	4.26	7.07	6.17	4.73	5.05
4×5	4.76	5.31	6.34	4.91	3.84	4.24
4×6	6.88	6.58	6.14	5.51	6.36	6.57
4×7	8.27	8.72	8.32	7.99	6.77	8.23
5×4	2.66	2.45	7.33	3.17	2.55	2.27
5×5	4.61	4.43	6.34	3.52	3.19	3.77
5×6	6.14	5.91	6.30	5.90	5.50	6.10
5×7	7.78	7.63	7.15	6.35	5.32	6.97
5×8	8.62	7.85	9.55	7.29	6.18	8.04
5×9	8.99	9.66	10.43	8.63	5.70	8.37
5×10	10.90	10.81	11.02	9.27	6.32	9.90
6×6	5.44	4.77	6.00	5.91	4.87	5.45
6×10	8.90	8.91	11.57	8.09	4.69	7.66
10×6	3.51	1.67	4.41	4.94	3.89	4.06
10×10	4.64	3.61	8.95	4.99	-0.76	1.67

Positive favors UWSAA. ERI baseline H=10; all other baselines H=20.
Full-precision values and pointwise 95% bootstrap intervals are in size_solver_effects.csv.