Relocation reduction relative to best fixed H (%); SS/TW/DP families, equally weighted.

Size	EM	GP	ERI	EG	Chain	Minmax
3×3	-2.00	-0.64	2.40	0.38	-1.16	-1.58
3×4	5.26	5.60	9.11	3.97	3.43	3.80
3×5	6.93	7.19	8.34	6.57	5.36	6.12
3×6	9.96	10.68	9.55	9.66	8.03	9.58
3×7	13.00	13.22	10.36	12.59	10.44	12.54
3×8	13.84	14.05	9.39	12.96	11.45	13.47
4×4	4.35	3.46	6.34	5.66	3.91	4.39
4×5	4.91	5.32	7.04	5.61	4.12	4.62
4×6	7.77	7.87	6.64	6.60	6.29	6.97
4×7	9.94	10.02	8.72	9.10	7.36	9.60
5×4	2.58	2.27	7.27	3.01	2.67	2.75
5×5	4.85	4.98	6.72	4.63	3.57	4.29
5×6	6.77	6.66	6.42	6.16	5.58	6.61
5×7	8.29	8.42	7.57	7.57	6.08	7.75
5×8	10.10	9.33	9.51	8.36	6.46	9.56
5×9	9.92	10.63	10.05	9.36	6.26	9.22
5×10	12.67	12.47	11.14	10.25	6.76	11.35
6×6	6.30	5.24	6.44	6.12	5.55	6.59
6×10	10.05	9.99	11.35	9.24	4.99	8.35
10×6	4.39	2.36	4.00	4.62	4.16	4.31
10×10	5.20	4.49	8.68	5.67	-0.22	2.24

Positive favors UWSAA. ERI baseline H=10; all other baselines H=20.
Full-precision values and pointwise 95% bootstrap intervals are in size_solver_effects.csv.