Trajectory wall time by size: best fixed H / UWSAA (ms).

Size	EM	GP	ERI	EG	Chain	Minmax
3×3	1.90 / 4.74	10.63 / 46.34	2.14 / 4.89	2.17 / 4.79	2.15 / 5.60	2.00 / 4.89
3×4	3.29 / 8.56	17.22 / 75.55	4.52 / 8.40	4.60 / 9.55	4.00 / 11.64	3.44 / 9.86
3×5	3.39 / 9.35	15.83 / 66.33	3.80 / 8.65	4.10 / 9.32	3.89 / 11.16	3.55 / 9.29
3×6	6.81 / 18.76	32.75 / 136.77	7.34 / 20.23	7.99 / 16.77	7.72 / 20.61	7.19 / 17.91
3×7	6.50 / 15.53	29.42 / 111.47	6.99 / 18.59	7.89 / 17.76	7.46 / 19.09	6.87 / 16.83
3×8	5.94 / 16.21	25.92 / 98.52	5.87 / 17.31	7.14 / 18.80	6.81 / 19.16	6.17 / 16.59
4×4	3.91 / 10.34	18.97 / 85.09	5.01 / 10.98	4.70 / 11.06	4.44 / 14.38	3.93 / 12.46
4×5	7.48 / 23.51	37.73 / 167.31	8.47 / 24.11	8.66 / 22.11	8.84 / 26.95	7.93 / 23.52
4×6	5.97 / 15.41	28.11 / 116.61	6.08 / 17.32	7.71 / 18.11	7.02 / 19.90	6.25 / 17.26
4×7	7.16 / 21.20	32.70 / 128.18	7.54 / 22.42	9.30 / 22.35	8.25 / 25.99	7.39 / 23.71
5×4	5.22 / 16.00	26.13 / 119.43	5.59 / 15.97	5.87 / 15.61	5.88 / 18.65	5.36 / 16.11
5×5	10.22 / 34.70	60.06 / 233.88	12.38 / 39.64	12.29 / 30.03	12.21 / 46.20	10.84 / 39.87
5×6	12.50 / 43.11	64.98 / 267.57	13.92 / 46.41	15.13 / 36.70	14.80 / 55.84	13.03 / 50.78
5×7	11.76 / 42.00	57.26 / 248.88	13.76 / 47.70	14.62 / 41.59	14.62 / 46.87	12.40 / 41.91
5×8	15.60 / 54.68	66.37 / 273.52	16.80 / 60.75	18.92 / 46.01	18.54 / 72.48	16.15 / 64.08
5×9	19.34 / 69.65	78.48 / 328.30	22.47 / 76.79	23.56 / 62.97	23.89 / 96.08	20.84 / 83.57
5×10	23.32 / 80.53	96.01 / 360.85	26.10 / 87.70	25.92 / 70.98	24.05 / 103.13	24.48 / 94.64
6×6	15.14 / 52.49	66.77 / 287.51	15.08 / 54.32	17.82 / 44.67	18.55 / 75.88	15.99 / 66.77
6×10	34.66 / 142.67	136.31 / 582.79	39.69 / 137.91	41.71 / 109.82	40.38 / 199.95	36.05 / 176.98
10×6	49.40 / 273.23	223.19 / 1091.61	54.25 / 266.13	61.22 / 161.38	63.02 / 356.10	52.30 / 320.98
10×10	92.49 / 688.98	363.09 / 2041.15	109.68 / 610.49	117.78 / 376.99	108.12 / 981.38	97.11 / 909.14

Timing sample only: one fixed layout per size; seven conditions per arm. ERI H10; other baselines H20.
On-policy trajectories run serially in seeded interleaved order. No CI or hardware-load control.