



构 件 明 细 表						构 件 明 细 表					
编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg) 一 件 小 计	备 注	编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg) 一 件 小 计	备 注
271	L40X3	1594	2	2.95	5.9	201	Q345.90X7	4025	1	38.87	带脚钉局部开角锐角
272	L40X4	1031	2	2.50	5.0	202	Q345.90X7	4025	1	38.87	带脚钉局部开角锐角
273	L40X3	1605	2	2.97	5.9	203	Q345.90X7	4025	1	38.87	带脚钉局部开角锐角
274	L40X4	1605	2	2.97	5.9	204	Q345.90X7	4025	1	38.87	带脚钉局部开角锐角
275	L40X4	1273	2	3.09	6.2	205	Q345.80X7	3471	2	29.59	带脚钉局部开角锐角
276	L40X4	1273	2	3.09	6.2	206A	Q345.80X7	1239	2	10.56	带脚钉局部开角锐角
277	-5X163	210	4	1.34	5.4	206B	Q345.80X7	1239	2	10.56	带脚钉局部开角锐角
278	-5X146	250	4	1.43	5.7	207	Q345.80X7	3471	2	29.58	带脚钉局部开角锐角
279	Q345-8X210	425	2	5.60	11.2	208	Q345.6.3X5	1984	2	9.57	带脚钉局部开角锐角
280	Q345-8X210	425	2	5.60	11.2	209	Q345.6.3X5	1984	2	9.57	带脚钉局部开角锐角
281	L50X4	2282	4	6.98	27.9	210	Q345.6.3X5	1236	2	5.96	带脚钉局部开角锐角
282	L56X4	1960	2	6.75	13.5	211	Q345.6.3X5	1236	2	5.96	带脚钉局部开角锐角
283	L50X4	2018	2	6.17	12.3	212	Q345.90X7	4781	1	46.17	带脚钉局部开角锐角
284	L50X4	2018	2	6.17	12.3	213	Q345.90X7	4781	1	46.17	带脚钉局部开角锐角
285	L56X4	2162	2	7.45	14.9	214	Q345.90X7	4781	1	46.17	带脚钉局部开角锐角
286	L56X4	2162	2	7.45	14.9	215	Q345.90X7	4781	1	46.17	带脚钉局部开角锐角
287	L56X4	2074	2	7.15	14.3	216	Q345.70X5	2518	2	13.59	带脚钉局部开角锐角
288	L56X4	2074	2	7.15	14.3	217	Q345.70X5	2518	2	13.59	带脚钉局部开角锐角
289	L56X4	1947	2	6.36	12.7	218	Q345.75X6	2340	2	16.16	带脚钉局部开角锐角
290	L56X4	1947	2	6.36	12.7	219	Q345.75X6	2340	2	16.16	带脚钉局部开角锐角
291	L45X4	1590	2	4.35	8.7	220	L40X3	698	4	1.29	5.2
292A	Q345-8X200	265	2	3.33	6.7	221	Q345.70X5	1268	2	6.84	13.7
292B	Q345-8X200	265	2	3.33	6.7	222	Q345.70X5	1268	2	6.84	13.7
293	Q345-8X235	340	2	3.84	7.7	223A	Q345.6.3X5	1307	2	6.30	12.6
294	Q345-8X185	340	2	3.95	7.9	223B	Q345.6.3X5	1307	2	6.30	12.6
295	Q345-8X340	415	2	8.86	17.7	224A	Q345.70X5	1242	2	6.70	13.4
296	-5X135	135	4	0.72	2.9	224B	Q345.70X5	1242	2	6.70	13.4
297	-5X137	180	4	0.97	3.9	225A	Q345.6.3X5	1234	2	5.95	11.9
298	-5X130	180	4	0.92	3.7	225B	Q345.6.3X5	1234	2	5.95	11.9
299A	Q345-8X277	329	2	5.72	11.4	226A	Q345.70X5	1052	2	5.68	11.4
299B	Q345-8X277	329	2	5.72	11.4	226B	Q345.70X5	1052	2	5.68	11.4
2-100A	L40X3	1640	2	3.04	6.1	227	Q345.70X5	1195	2	6.45	12.9
2-100B	L40X3	1640	2	3.04	6.1	228	Q345.70X5	1195	2	6.45	12.9
2-101	L40X3	1753	2	3.25	6.5	229A	Q345.70X5	776	2	4.19	8.4
2-102	L40X3	1753	2	3.25	6.5	229B	Q345.70X5	776	2	4.19	8.4
2-103	L40X3	1484	2	2.75	5.5	230	Q345.6.3X5	940	4	4.53	18.1
2-104	L40X3	1484	2	2.75	5.5	231	L40X3	1087	4	2.01	8.0
2-105	L40X3	1735	2	3.21	6.4	232	L40X3	783	4	1.45	5.8
2-106	L40X3	1735	2	3.21	6.4	233	L40X3	921	4	1.71	6.8
2-107	L40X4	1290	2	3.12	6.2	234	L40X3	417	4	0.77	3.1
2-108	L40X4	1290	2	3.12	6.2	235	L40X3	600	4	1.11	4.4
2-109	Q345.110X8	910	2	12.31	24.6	236	L40X3	996	4	1.84	7.4
2-110	Q345.110X8	810	2	10.96	21.9	237	Q345-8X444	490	2	13.66	27.3
2-111	Q345-8X245	290	2	5.51	22.0	238	Q345-6X150	220	4	1.55	6.2
2-112	Q345-8X245	290	2	5.51	22.0	239	Q345-6X150	225	4	1.59	6.4
2-113	Q345-10X218	207	8	7.13	28.5	240	Q345-6X150	220	4	1.55	6.2
2-114	L56X4	1809	4	6.23	24.9	241	Q345-6X150	220	4	1.55	6.2
2-115	-5X280	290	4	3.19	12.7	242	Q345-6X140	290	4	1.91	7.6
2-116	-5X250	280	4	2.75	11.0	243A	Q345-8X401	601	2	15.13	30.3
2-117	-6X60	120	4	0.34	1.4	243B	Q345-8X401	601	2	15.13	30.3
2-118	-10X50	50	10	0.20	2.0	244	Q345-6X168	317	2	2.51	5.0
2-119	-12X50	50	10	0.24	2.4	245	Q345-6X168	317	2	2.51	5.0
2-120	-8X50	50	2	0.16	0.3	246	Q345-8X471	485	2	14.35	28.7
2-121	-6X50	100	2	0.24	0.5	247	Q345-8X471	485	2	14.35	28.7
合 计				1913.6 kg		248	Q345-8X420	434	2	11.45	22.9
螺栓、脚钉、垫圈明细表						249	Q345-8X420	434	2	11.45	22.9
名 称	数 量	规 格	序 号	重 量 (kg)	备 注	250	Q345-8X210	629	2	8.30	16.6
						251	Q345-8X210	629	2	8.30	16.6
						252	L50X4	2321	2	7.10	14.2
						253	L50X4	2321	2	7.10	14.2
						254	L50X4	2308	2	7.06	14.1
						255	L50X4	2308	2	7.06	14.1
6.8 螺 栓	16	M16X40	1	49.6	带垫圈	256	L50X4	2023	2	6.19	12.4
						257	L50X4	2023	2	6.19	12.4
						258	L50X4	1692	2	5.18	10.4
						259	L50X4	1669	4	5.11	20.4
						260	L56X4	1540	2	5.31	10.6
						261	-5X140	190	4	1.04	4.2
脚 钉	6.8 垫 圈	M16X180	2	30	10	262	-5X140	190	4	1.04	4.2
						263	-5X190	197	4	1.47	5.9
						264	Q345-8X290	370	2	6.74	13.5
						265	Q345-8X290	370	2	6.74	13.5
						266	L40X3	1583	2	2.93	5.9
						267	L40X3	1583	2	2.93	5.9
套 圈	Q235	-3(Φ17.5) -3(Φ22)	垫圈A	74 32	0.7 0.5	268	L40X3	1729	2	3.20	6.4
						269	L40X3	1729	2	3.20	6.4
						270	L40X3	1594	2	2.95	5.9
合 计				225.9 kg							