



构 件 明 细 表

编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
501	Q420L125X10	6056	1	115.87	115.9
502	Q420L125X10	6056	1	115.87	115.9
503A	Q420L125X10	6056	1	115.87	115.9
503B	Q420L125X10	6056	1	115.87	115.9
504	Q345L90X7	1729	2	16.70	33.4
505	Q345L90X7	1729	2	16.70	33.4
506	L40X3	854	8	1.58	12.6
507	L40X3	753	8	1.39	11.1
508	Q345L90X7	3320	2	32.06	64.1
509	Q345L90X7	3320	2	32.06	64.1
510	L40X3	864	8	1.60	12.8
511	L40X3	1203	8	2.23	17.8
512	L40X3	952	8	1.76	14.1
513	Q345L110X8	2250	2	30.45	60.9
514	L40X3	1098	2	2.03	4.1
515	Q345L80X7	2766	4	23.58	94.3
516	L40X3	773	8	1.43	11.4
517	L40X3	1053	8	1.95	15.6
518	L40X3	852	8	1.58	12.6
519	Q345L90X7	2033	2	19.63	39.3
520	Q345L110X8	550	4	7.44	29.3
521	Q345-8X110	550	8	3.80	30.4
522	Q345-8X214	394	4	5.30	21.2
523	Q345-10X472	660	2	24.45	48.9
524	Q345-10X472	660	2	24.45	48.9
525	Q345-8X423	507	2	13.47	26.9
526	Q345-8X423	507	2	13.47	26.9
527	Q345L75X6	1729	2	11.94	23.9
528	Q345L75X6	1729	2	11.94	23.9
529	Q345L75X6	3330	2	22.99	46.0
530	Q345L75X6	3330	2	22.99	46.0
531	L70X5	2252	2	12.15	24.3
532	L40X3	1113	2	2.06	4.1
533	L63X5	2791	4	13.46	53.8
534	L63X5	2032	2	9.80	19.6
535	Q345-8X168	257	4	2.71	10.8
536	Q345-8X240	372	4	5.61	22.4
537	-6X240	366	4	4.14	16.6
538	L45X4	2950	2	8.07	16.1
539	-6X143	152	4	1.02	4.1
540	L56X5	1516	4	6.44	25.8
541	L45X4	2296	1	6.28	6.3
542	L45X4	2376	1	6.50	6.5
543	-6X191	341	2	3.07	6.1
544	-6X164	279	2	2.16	4.3
545	Q345L125X8	660	2	10.23	20.5
546	Q345L125X8	660	2	10.23	20.5
547	-2X60	240	8	0.23	1.8
548	-14X60	60	2	0.40	0.8
549	-10X60	120	4	0.57	2.3
550	-12X60	60	2	0.34	0.7
551	-10X60	60	4	0.28	1.1
552	-10X150	260	2	3.06	6.1
553	-10X150	260	2	3.06	6.1
合 计				1618.7	kg

螺 栓 牌 钉 总 用 量 明 细 表

名 称	规 格	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	M16X40	100	14.6	
	M16X50	64	10.2	
	M16X60	2	0.4	
	M20X45	96	25.9	
	M20X55	150	43.2	
牌 钉	M16X180	10	3.3	
	M20X200	3	1.9	
垫 圈	Q235	-3(φ17.5)	4	0.1
合 计			136.5	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA

110~500kV输电线路设计 施 工 图 图 次

编 号 2B5-JC2-06  
图 名 2B5-JC2-06  
图 号 2B5-JC2-06  
图 次 2B5-JC2-06