










螺栓、脚钉、垫圈明细表						构 件 明 细 表 (座版式)							
名称	规格	规格	材料号	数量	重量(kg)	备 注	编号	规格	长度 (mm)	数量	重量(kg)	备 注	
										一件	小 计		
螺 丝	6.8级	M16X40		244	35.6		1101	Q420L160X14	7601	1	258.34	258.3	
		M16X50		68	10.9		1102	Q420L160X14	7601	3	258.34	775.0	
		M20X45		128	34.3		1103	18X06	8163	4	60.21	240.8	管箍
		M20X55		68	19.6		1104	18X06	8163	4	60.21	240.8	管箍
		M24X65		48	23.9		1105	145X4	812	8	2.22	17.8	
垫 圈	8.8级	M24X75		80	42.6		1106	150X4	1462	8	4.47	35.8	
							1107	150X4	1574	8	4.81	38.5	
							1108	150X5	1927	8	7.26	58.1	
							1109	163X5	2346	4	11.31	45.2	
							1110	163X5	2346	4	11.31	45.2	
脚 钉	6.8级	M16X180		14	4.6		1111	150X4	1513	8	4.63	37.0	
	8.8级	M24X240		1	0.9		1112	163X5	2197	8	10.59	84.7	
垫 圈	Q235	-3(φ17.5) -3(φ22)		16 8	0.2 0.1		1113	163X5	3108	4	14.99	60.0	管箍
							1114	163X5	3108	4	14.99	60.0	管箍
合 计													
						</							

国家电网公司		STATE GRID CORPORATION OF CHINA	
110~500kV输电路通用设计		施工图	版次
编 号	$\frac{2B5-J4 \text{ 横线路}}{27.0\text{m 斜率结构图 (-)}} \quad (11)$		
版 次			
说 明			
CAD图例			
比例	1:20	图号	2B5-J4-12(1/2)