











构 件 明 细 表

编 号	属 类	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
401	Q345L110X8	5365	1	72.60	72.6
402	Q345L110X8	5365	1	72.60	72.6
403	Q345L110X8	5339	1	72.25	72.2
404	Q345L110X8	5339	1	72.25	72.2
405	L50X4	1801	2	5.51	11.0
406	L45X4	1556	2	4.26	8.5
407	L45X4	1555	2	4.25	8.5
408	L45X4	1054	2	2.88	5.8
409	L45X4	1291	2	3.53	7.1
410	L45X4	552	2	1.51	3.0
411	Q345-10X2.35	600	1	11.07	11.1
412	Q345-10X2.35	600	1	11.07	11.1
413	L56X5	2799	1	11.90	11.9
414	L56X5	2799	1	11.90	11.9
415	L56X5	2929	1	12.45	12.4
416	L56X5	2929	1	12.45	12.4
417	L56X5	2929	1	12.45	12.4
418	L56X5	2929	1	12.45	12.4
419	L56X5	2742	1	11.66	11.7
420	L56X5	2742	1	11.66	11.7
421	Q345L100X7	2627	1	28.45	28.4
422	Q345L100X7	2627	1	28.45	28.4
423	-10X50	50	1	0.20	0.2
424	-6X1.36	175	2	1.12	2.2
425	-6X1.35	174	2	1.11	2.2
426	-6X1.36	174	2	1.11	2.2
427	Q345-22X380	428	1	28.09	28.1
428	Q345-22X380	428	1	28.09	28.1
429	L45X4	2690	1	7.36	7.4
430	L45X4	2690	1	7.36	7.4
431	L45X4	2836	1	7.76	7.8
432	L45X4	2836	1	7.76	7.8
433	L45X4	2890	1	7.91	7.9
434	L45X4	2890	1	7.91	7.9
435	Q345X60/432	30	2	0.48	1.0
436	-14X50	50	2	0.27	0.5
437	-26X50	50	1	0.51	0.9
438	-8X50	120	2	0.45	0.9
439	-8X50	100	2	0.31	0.6
440	Q345-8X100	100	4	0.63	2.5
合 计				624.5 kg	

螺 栓、脚 钉、垫 圈 明 细 表

名 称	规 格	属 类	符 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8级	M16X40		33	4.8	
		M16X50		36	5.8	
		M16X60		4	0.7	
		M20X55		20	5.9	
		M16X75		4	0.9	垫圈
		M20X75		4	1.5	垫圈
	M20X85		10	4.1	垫圈	
垫 块						
脚 钉						
						
垫 圈	Q235	-4(φ17.5)	 规格×数量	20	0.3	
		-4(φ22)		4	0.1	
合 计					24.1 kg	

国家电网公司 STATE GRID

110~500kV输电线路通用设计 施 工 图

2B5-J3转角
外角导线横担结构图 ④

2B5-J3-05