




构 件 明 细 表					
编 号	规 格	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
501	Q345L110X10	7711	2	128.70	257.4
502	Q345L110X10	7711	1	128.70	128.7
503	Q345L110X10	7711	1	128.70	128.7
504	Q345L75X6	3482	4	24.04	96.2
505	Q345L75X6	3482	4	24.04	96.2
506	L40X4	899	8	2.18	17.4
507	L40X4	1254	8	3.04	24.3
508	L40X4	992	8	2.40	19.2
509	Q345L90X7	1565	4	15.11	60.4
510	Q345L90X7	1565	4	15.11	60.4
511	Q345L110X8	2268	2	30.69	61.4
512	Q345L80X6	2776	4	20.48	81.9
513	L40X4	771	8	1.87	15.0
514	L40X4	1053	8	2.55	20.4
515	L40X4	850	8	2.06	16.5
516	Q345L80X7	2049	2	17.47	34.9
517	L63X5	2613	2	12.60	25.2
518	L63X5	2613	2	12.60	25.2
519	Q345L100X7	550	4	5.96	23.8
520	Q345-8X154	259	8	2.50	20.0
521	Q345-8X214	422	4	5.67	22.7
522	Q345-10X424	630	2	20.97	41.9
523	Q345-10X424	630	2	20.97	41.9
524	Q345-10X364	486	2	13.89	27.8
525	Q345-10X364	486	2	13.89	27.8
526	Q345-8X154	223	8	2.16	17.3
527	L100X7	2268	2	24.56	49.1
528	L63X5	2811	4	13.55	54.2
529	L75X5	2049	2	11.92	23.8
530	Q345L70X5	2613	2	14.10	28.2
531	Q345L70X5	2613	2	14.10	28.2
532	-8X226	341	4	4.84	19.4
533	Q345-6X225	332	4	3.52	14.1
534	L63X5	1478	4	7.13	28.5
535	L45X4	2293	1	6.27	6.3
536	L45X4	2323	1	6.36	6.4
537	-6X202	349	2	3.32	6.6
538	-6X212	373	2	3.72	7.4
539	L45X4	2942	2	8.05	16.1
540	-6X237	237	4	2.65	10.6
541	Q345L110X8	750	2	10.15	20.3
542	Q345L110X8	750	2	10.15	20.3
543	-14X60	60	6	0.40	2.4
544	-10X60	60	14	0.28	3.9
545	-12X60	60	2	0.34	0.7
546	Q345-8X182	247	4	2.82	11.3
合 计				1750.4	kg

螺栓、脚钉、垫圈明细表					
名称	规格	图 号	数量	重量(kg)	备 注
螺 栓	M16X40		60	8.1	
	M16X50		46	7.4	
	M20X45		140	37.8	
	M20X55		256	74.4	
	M20X65		64	20.5	
脚 钉	M16X180		14	4.6	
	M20X200		3	1.9	
垫 圈	-3(φ17.5)		4	0.1	
	-3(φ22)		4	0.1	
合 计			154.9 kg		

国家电网公司 STATE GRID			
110~500kV输电线路通用设计 施 工 图			
编 号		2B5-J2转角塔 塔身结构图 ⑤	
审 核			
校 核			
设 计			
CAD 制图			
比例	1:20	图 号	2B5-J2-06