



构 件 明 细 表					
编 号	型 号	长 度 (mm)	数 量	重 量 (kg)	备 注
			一 件	小 计	
801	Q345L110X8	6024	1	81.52	81.5
802	Q345L110X8	6024	3	81.52	244.6
803	Q345L125X10	870	8	12.82	102.6
804	L56X4	2065	4	7.12	28.5
805	L56X4	2065	4	7.12	28.5
806	L63X5	1358	4	6.55	26.2
807	L63X5	1358	4	6.55	26.2
808	L63X5	2184	8	10.53	84.2
809	L56X4	4650	4	16.02	64.1
810	L70X5	2654	4	14.32	57.3
811	L70X5	2654	4	14.32	57.3
812	L56X5	5257	4	18.12	72.5
813	L56X5	5257	4	18.12	72.5
814	L40X3	804	8	1.49	11.9
815A	L40X3	1372	4	2.54	10.2
815B	L40X3	1372	4	2.54	10.2
816	L40X3	1288	4	2.39	9.6
817	L40X3	1288	4	2.39	9.6
818	L40X3	1609	8	2.98	23.8
819	L40X3	1455	4	2.69	10.8
820	L40X3	1455	4	2.69	10.8
821	-6X249	350	4	4.10	16.4
822	-6X249	350	4	4.10	16.4
823	-5X215	227	8	1.92	15.4
824	-6X310	330	4	4.82	19.3
825	-6X212	234	8	2.34	18.7
826	-6X175	234	8	1.93	15.4
827	-6X168	244	8	1.61	12.9
828	-10X50	50	4	0.20	0.8
829	L50X4	2666	2	8.16	16.3
830	L50X4	2666	2	8.16	16.3
831	L50X4	2666	2	8.16	16.3
832	L50X4	2666	2	8.16	16.3
833	L50X4	1620	4	4.96	19.8
834	L40X3	544	4	1.01	4.0
835	L40X3	544	2	1.01	2.0
836	L40X3	544	2	1.01	2.0
837	L40X3	1022	4	1.89	7.6
838	L40X3	406	4	0.75	3.0
839	-5X100	352	4	1.38	5.5
840	L56X4	3275	8	11.29	90.3
841	L50X4	2917	4	8.92	35.7
842	-5X152	197	4	1.18	4.7
843	-5X152	197	4	1.18	4.7
844	-5X135	150	4	0.79	3.2
845	-5X135	150	4	0.79	3.2
846	L40X3	644	4	1.19	4.8
合 计				1413.9	kg
螺 栓 脚 钉 垫 圈 明 细 表					
名 称	规 格	型 号	数 量	重 量 (kg)	备 注
螺 栓	6.8级	M16X40	288	41.5	
		M16X50	64	10.3	
		M20X45	96	25.9	
		M20X55	168	49.6	
脚 钉	6.8级	M16X180	11	3.6	
		M20X200	5	3.1	
垫 圈	Q235				
合 计				134.0	kg

国家电网公司 STATE GRID CORPORATION OF CHINA			
110~500kV输电线路通用设计		施 工 图	版 次 1
技 术		2B3-ZMC2 直线塔 塔身结构图 ⑧	
审 核			
校 核			
设 计			
CAD制图			
比 例	1:20	图 号	2B3-ZMC2-09