

Polymarket Sniper

Guia completa de instalacion y despliegue — Windows

Sigue esta guia de principio a fin. Cada comando esta listo para copiar y pegar en Git Bash.

PARTE 1 — Requisitos previos

A Node.js — descarga e instala

1. Ve a: nodejs.org/en/download
2. Descarga el instalador LTS para Windows (.msi)
3. Ejecuta el instalador con todo por defecto
4. Verifica en Git Bash:

```
node --version
```

Deberia mostrar algo como: v20.x.x

B Git — ya instalado

Ya lo tienes instalado. Verifica con:

```
git --version
```

C Token de GitHub — necesario para subir codigo

1. Ve a github.com e inicia sesion
2. Clic en tu foto (arriba derecha) -> Settings
3. En el menu izquierdo, baja hasta: Developer settings
4. Personal access tokens -> Tokens (classic) -> Generate new token (classic)
5. Pon cualquier nombre, selecciona el permiso 'repo', clic en Generate token
6. COPIA el token que aparece (solo se muestra una vez). Guardalo en un bloc de notas.

El token es una cadena larga tipo: `ghp_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX` — usala como contraseña cuando Git te la pida

PARTE 2 — Crear la estructura del proyecto

Abre Git Bash y ejecuta estos comandos en orden, uno por uno:

1 Crear carpeta y estructura

```
mkdir /c/polymarket-sniper
```

```
cd /c/polymarket-sniper
```

```
mkdir -p app/api/markets
```

2 package.json

```
cat > package.json << 'EOF' { "name": "polymarket-sniper", "version": "1.0.0",  
"private": true, "scripts": { "dev": "next dev", "build": "next build", "start":  
"next start" }, "dependencies": { "next": "14.2.0", "react": "18.3.1", "react-dom":  
"18.3.1" }, "devDependencies": { "@types/node": "20.12.0", "@types/react":  
"18.3.0", "typescript": "5.4.0" } } EOF
```

3 next.config.js

```
cat > next.config.js << 'EOF' /** @type {import('next').NextConfig} */ const  
nextConfig = {}; module.exports = nextConfig; EOF
```

4 tsconfig.json

```
cat > tsconfig.json << 'EOF' { "compilerOptions": { "target": "ES2017", "lib":  
["dom", "dom.iterable", "esnext"], "allowJs": true, "skipLibCheck": true, "strict":  
true, "noEmit": true, "esModuleInterop": true, "module": "esnext",  
"moduleResolution": "bundler", "resolveJsonModule": true, "isolatedModules": true,  
"jsx": "preserve", "incremental": true, "plugins": [{ "name": "next" }], "paths": {  
"@/*": ["./*"] } }, "include": ["next-env.d.ts", "**/*.ts", "**/*.tsx"], "exclude":  
["node_modules"] } EOF
```

5 app/layout.tsx

```
cat > app/layout.tsx << 'EOF' import type { Metadata } from "next"; export const  
metadata: Metadata = { title: "Polymarket Sniper", description: "Detecta mercados  
de alta probabilidad.", }; export default function RootLayout({ children }: {  
children: React.ReactNode }) { return ( {children} ); } EOF
```

6 app/api/markets/route.ts — ARCHIVO PRINCIPAL DEL PROXY

Este archivo es el proxy que llama a Polymarket sin problemas de CORS:

```

cat > app/api/markets/route.ts << 'EOF' import { NextRequest, NextResponse } from
"next/server"; const GAMMA_BASE = "https://gamma-api.polymarket.com"; export async
function GET(req: NextRequest) { const { searchParams } = new URL(req.url); const
minProb = parseFloat(searchParams.get("minProb") ?? "0.90"); const maxDays =
parseFloat(searchParams.get("maxDays") ?? "2"); const minVol =
parseFloat(searchParams.get("minVol") ?? "1000"); const now = new Date(); const
maxClose = new Date(now.getTime() + maxDays * 24 * 60 * 60 * 1000); const params =
new URLSearchParams({ active: "true", closed: "false", end_date_min:
now.toISOString(), end_date_max: maxClose.toISOString(), limit: "100", order:
"end_date_asc", }); try { const res = await
fetch(`${GAMMA_BASE}/markets?${params}`, { headers: { Accept: "application/json" },
next: { revalidate: 300 } }); if (!res.ok) return NextResponse.json( { error:
`Gamma API error: ${res.status}` }, { status: 502 }); const raw = await res.json();
const markets = raw.map((m: any) => { let prices: number[] = []; try { prices =
JSON.parse(m.outcomePrices ?? "[]").map((p: any) => parseFloat(p)); } catch { if
(m.lastTradePrice) prices = [m.lastTradePrice]; } const bestProb = prices.length ?
Math.max(...prices) : 0; let outcomes: string[] = []; try { outcomes =
JSON.parse(m.outcomes ?? '["Yes","No"]'); } catch { outcomes = ["Yes", "No"]; }
const bestOutcomeName = outcomes[prices.indexOf(bestProb)] ?? "Yes"; const
volumeNum = typeof m.volume === "string" ? parseFloat(m.volume) : (m.volume ?? 0);
const endDate = m.endDateIso ?? m.endDate ?? ""; const daysLeft = endDate ? (new
Date(endDate).getTime() - now.getTime()) / (1000*60*60*24) : 999; return { id:
m.id, question: m.question, slug: m.slug, category: m.category ?? "", endDate,
daysLeft, bestProb, bestOutcomeName, volume: volumeNum, volume24hr: m.volume24hr ??
0, bestBid: m.bestBid ?? 0, bestAsk: m.bestAsk ?? 0, spread: m.spread ?? 0,
lastTradePrice: m.lastTradePrice ?? 0, oneDayPriceChange: m.oneDayPriceChange ?? 0
}; }).filter((m: any) => m.bestProb >= minProb && m.volume >= minVol && m.daysLeft
> 0 && m.daysLeft <= maxDays + 0.042 ).sort((a: any, b: any) => b.bestProb -
a.bestProb); const categories = Array.from( new Set(raw.map((m: any) => m.category
?? "")).filter(Boolean)).sort(); return NextResponse.json({ markets, categories,
fetchedAt: now.toISOString() }); } catch (err) { return NextResponse.json({ error:
"Internal error" }, { status: 500 }); } } EOF

```

El archivo app/page.tsx es muy largo para copiarlo en terminal. Lo descargamos directamente:

7 Descargar app/page.tsx con curl

Sustituye TU_USUARIO por tu usuario de GitHub despues de subir el repo en el Paso 8

Alternativa: copia el archivo page.tsx directamente desde Claude.ai a la carpeta app/

PARTE 3 — Subir a GitHub

8 Crear repo en github.com

1. Ve a github.com -> boton verde 'New'
2. Repository name: polymarket-sniper
3. Visibility: Public
4. NO marques 'Add a README file'

5. Clic en 'Create repository'

9 Inicializar Git y subir el código

Ejecuta en Git Bash (dentro de /c/polymarket-sniper):

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "init polymarket sniper"
```

```
git branch -M main
```

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/polymarket-sniper.git
```

```
git push -u origin main
```

Cuando pida contraseña: pega el token de GitHub que guardaste en el Paso C (no tu contraseña normal)

PARTE 4 — Publicar en internet con Vercel

1
0

Crear cuenta en Vercel

1. Ve a vercel.com
2. Clic en 'Sign up'
3. Elige 'Continue with GitHub' — vincula tu cuenta directamente

1
1

Importar el repositorio

1. En el dashboard de Vercel -> 'Add New Project'
2. Vercel muestra tus repos de GitHub -> busca 'polymarket-sniper'
3. Clic en 'Import'

1
2

Desplegar

1. Vercel detecta Next.js automáticamente
2. No cambies nada -> clic en 'Deploy'
3. Espera ~2 minutos mientras compila
4. Aparece tu URL pública — algo como:

<https://polymarket-sniper.vercel.app>

PARTE 5 — Para futuros cambios

Cada vez que modifiques algun archivo, ejecuta estos dos comandos y Vercel redespiega automaticamente:

```
git add . && git commit -m "descripcion del cambio"
```

```
git push
```

Cualquier problema: abre Claude.ai y describe exactamente que mensaje de error ves en Git Bash.