

大学计算机 2 参考文档

一、选择题

1. Python 属于哪种类型的编程语言 (B)。
A. 机器语言 B. 解释 C. 编译 D. 汇编语言
2. 采用 IDLE 进行交互式编程, 其中 “> > >” 符号是 (C)。
A. 运算操作符 B. 程序控制符 C. 命令提示符 D. 文件输入符
3. 以下选项中, 不是 Python 语言保留字的是 (A)
A. int B. del C. try D. None
4. 下面不属于 python 特性的是 (C)。
A. 简单易学 B. 开源的免费的 C. 属于低级语言 D. 高可移植性
5. 以下选项中, 不是 Python 打开方式的是 (A)
A. Office B. Windows 系统的命令行工具
C. 带图形界面的 Python Shell-IDLE D. 命令行版本的 Python Shell-Python 3.x
6. Python 脚本文件的扩展名为 (B)。
A. .python B. .py C. .pt D. .pg
7. Python 的特点是 (D)。
①简单易学②免费开源③可扩展性强④标准库丰富⑤面向对象程序设计
A. ①②③④ B. ①③④⑤ C. ②③④⑤ D. ①②③④⑤
8. 以下选项中, 不属于 Python 保留字的是 (C)
A. def B. import C. type D. elif
9. Python 中以 (C) 开头仅可注释单行。
A. ''' B. """ C. # D. \$
10. 在 Python 语言中, 以下程序书写规则中不正确的是 (B)。
A. 在 Python 中, 能表达完整意义的命令就是一条语句
B. 在 Python 中, 同一构造块或程序段中的语句缩进量可以不同
C. 在 Python 中, 单行注释采用 “#” 开头
D. 在 Python 中, 空语句的作用是让程序层次更加清晰

11. 关于 Python 语言的特点，以下选项中描述错误的是 (B)
- A. Python 语言是脚本语言 B. Python 语言是非开源语言
C. Python 语言是跨平台语言 D. Python 语言是多模型语言
12. Python 最具特色的就是用 (D) 来写模块。
- A. 分号 B. 大括号 C. 回车换行 D. 缩进
13. 关于 IDLE 的说法，以下选项中描述错误的是 (D)。
- A. 可以在 IDLE 内部执行 Python 命令 B. 具有自动输入提示功能
C. 具有调试器 D. IDLE 只能将代码缩进 4 个空格
14. 关于 Python 程序的书写规则，以下说法错误的是 (A)。
- A. 一行最多只能写一个语句
B. 单行注释使用 # 开头
C. Python 标识符区分大小字母
D. 缩进量相同的是一组语句，称为构造块或程序段
15. 以下选项中，对 Python 程序的描述错误的是 (A)
- A. 程序是由一系列函数组成的 B. 通过封装可以实现代码复用
C. 可以利用函数对程序进行模块化设计 D. 程序是由一系列代码组成的
16. 关于 Python 语言，下列说法中错误的是 (B)。
- A. Python 具有可移植性、可扩展性和可嵌入性特点
B. Python 是一门编译型高级编程语言
C. Python 标准库很丰富，支持多种编程范式
D. Python 的设计哲学是“优雅”、“明确”、“简单”
17. 以下选项中，不是 Python 语言合法命名的是 (A)。
- A. 5MyGod B. MyGod5 C. _MyGod_ D. MyGod
18. 在 Python3 编程中，以下变量名不合法的是 (A)。
- A. while B. _2ss C. a_123 D. C66
19. 下列选项中不符合 Python 语言变量命名规则的是 (C)。
- A. TempStr B. I C. 3_1 D. _AI
20. 以下程序的运行结果为 (D)。

```
a=3
b=2
a,b=b,a
print ("a=",a,"b=",b,sep="")
```

- A. a=3,b=2 B. a=3b=2 C. a=2b=3 D. a=2,b=3

21. 下面代码的输出结果是 (B)

```
x=10
y=3
print(divmod(x,y))
```

- A. 3,1 B. (3,1) C. (1,3) D. 1,3

22. 利用 print() 格式化输出，能够控制浮点数的小数点后两位输出的是 (B)。

- A. .2 B. :.2f C. .:2 D. .2f

23. 下面代码的输出结果是 (C)

```
x=3.1415926
print(round(x,2) ,round(x))
```

- A. 2 2 B. 6.28 3 C. 3.14 3 D. 3 3.14

24. 以下选项中可用作 Python 标识符的是 (C)。

- A. 3B9909 B. class C. _____ D. it's

25. 以下在 Python 中命名一个变量应该遵循的规则，描述错误的是 (C)。

- A. 由字母、数字以及下划线组成
B. 不能以数字开头
C. Python 中的标识符不区分大小写
D. 不能与 Python 中的关键字（保留字）相同

26. 执行语句 name=input(" 请输入你的名字： ") 后出现的提示信息是 (C)。

- A. (" 请输入你的名字： ") B. " 请输入你的名字： "
C. 请输入你的名字： D. 运行结果出错

27. Python 中对变量描述错误的选项是 (D)。
- A. Python 不需要显式声明变量类型，在第一次变量赋值时由值决定变量的类型
 - B. 变量通过变量名访问
 - C. 变量必须在创建和赋值后使用
 - D. 变量 PI 与变量 Pi 被看作相同的变量
28. 在一行上写多条 Python 语句使用的符号是 (C)。
- A. 点号
 - B. 冒号
 - C. 分号
 - D. 逗号
29. Python 提供了一个函数，该函数能接收用户的输入，并且将输入作为字符串返回。利用该函数，我们可以获得用户的键盘输入，并将返回值存放到一个变量里，以供在之后代码中使用。这个函数是 (C)。
- A. print
 - B. from
 - C. input
 - D. append
30. 在 Python3 编程中，`print(100+200)` 的输出结果是 (C)。
- A. 100200
 - B. 100+200
 - C. 300
 - D. " 100+200"
31. 语句 `print("hello world ")` 输出的是 (C)。
- A. ("hello world ")
 - B. "hello world "
 - C. hello world
 - D. 运行结果出错
32. 关于 Python3 的标识符，以下说法不正确的是 (B)。
- A. 标识符可以用来变量、函数、模块和其他对象的名称
 - B. 标识符由字母、数字、空格和下划线组成
 - C. 标识符可以字母或下划线开头
 - D. 标识符区分字母大小写
33. 请指出下面合法的 Python 标识符是 (B)。
- A. 1x
 - B. _1x
 - C. a+b
 - D. def
34. 以下选项中，不是 Python 语言保留字的是 (C)
- A. while
 - B. pass
 - C. do
 - D. except
35. Python 中，`print(" 程序设计基础")` 输出是 (C)
- A. (" 程序设计基础")
 - B. " 程序设计基础"
 - C. 程序设计基础
 - D. 运行结果出错
36. 在 Python 函数中，用于获取用户输入的是 (A)。
- A. input()
 - B. print()
 - C. Eval()
 - D. get()
37. 下面代码的输出结果是 (C)

```
print(pow(2,10))
```

- A. 100 B. 12 C. 1024 D. 20

38. 关于 Python 语言的注释，以下选项中描述错误的是 (D)。

- A. Python 语言有两种注释方式：单行注释和多行注释
B. Python 语言的单行注释以 # 开头
C. Python 语言的多行注释以'''（三个单引号）开头和结尾
D. Python 语言的单行注释以单引号' 开头

39. 以下语句运行结果是 (A)。

```
print('The quick brown fox', 'jumps over', 'the lazy dog')
```

- A. The quick brown fox jumps over the lazy dog
B. The quick brown fox,jumps over,the lazy dog
C. The quick brown fox jumps over the lazy dog;
D. The quick brown fox,jumps over,the lazy dog;

40. 以下选项中符合 Python 语言变量命名规则的是 (D)。

- A. i B. 3_1 C. AI! D. Templist

41. 以下选项中，符合 Python 语言变量命名规则的是 (A)。

- A. Templist B. !1 C. (VR) D. 5_1

42. 关于 Python 的常量和变量，下列选项描述正确的是：(D)。

- A. True 和 False 是变量，值分别为 1 和 0
B. 执行 m=input("n=") 语句后，n 的值为 m 的值
C. 执行 print("n=" ,5) 语句后，n 的值是 5
D. id 函数获取对象 id 标识，type 函数获取对象类型

43. 以下哪个选项不是 Python 语言的保留字？(B)

- A. True B. false C. None D. and

44. 下面不是 Python 合法变量名的是 (D)。

- A. demo B. x1 C. my_score D. 3abc

45. 关于 Python 常量、变量和对象，以下说法错误的是 (C)。

- A. 数据、符号、函数等一切皆对象
- B. 每个对象都有唯一的身份标识 (id)、类型和一个值
- C. 一个对象只能被一个变量引用
- D. 常量是在程序执行期间不能发生改变的量

46. 以下说法错误的是 (C)。

- A. Python 中的标识符区分大小写，不限定长度
- B. Python 中关键字有：True 和 False
- C. Python 中单行注释使用 * 开头
- D. Python 中输出使用 print() 函数

47. 下面哪个不是 Python 合法的标识符 (B)。

- A. int32
- B. 40XL
- C. self
- D. __name__

48. 下面代码的输出结果是 (C)

```
a= "ac"  
b= "bd"  
c= a + b  
print(c)
```

- A. dbac
- B. abcd
- C. acbd
- D. bdac

49. 下面代码的执行结果是 (B)

```
a= 10.99  
print(complex(a))
```

- A. 10.99
- B. (10.99+0j)
- C. 10.99+0j
- D. 0.99

50. 执行下列语句后的显示结果是 (B)。

- A. 3
- B. True
- C. False
- D. $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$

51. 下列哪个语句在 Python 中是非法的? (B)。

- A. $x = y = z = 1$
- B. $x = (y = z + 1)$
- C. $x, y = y, x$
- D. $x += y$

52. 关于 Python 的浮点数类型，以下选项中描述错误的是 (C)

- A. 浮点数类型与数学中实数的概念一致，表示带有小数的数值
- B. `sys.float_info` 可以详细列出 Python 解释器所运行系统的浮点数各项参数
- C. Python 语言的浮点数可以不带小数部分
- D. 浮点数有两种表示方法：十进制表示和科学计数法

53. 下面程序运行结果为 (A)。

```
a = ['one', 'two', 'three']
for i in a[::-1]:
    print(i, end=' ')
```

- A. three two one B. three,two,one C. three' 'two' 'one' D. one,two, three

54. 关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是 (B)

- A. 元组一旦创建就不能被修改
- B. 元组中元素不可以是不同类型
- C. 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息
- D. Python 中元组采用逗号和圆括号（可选）来表示

55. 给出如下代码

```
s = "Alice"
print(s[::-1])
```

上述代码的输出结果是 (A)

- A. ecilA B. ALICE C. Alice D. Alic

56. 关于 Python 字符串，以下选项中描述错误的是 (C)

- A. 字符串可以保存在变量中，也可以单独存在
- B. 字符串是一个字符序列，字符串中的编号叫“索引”
- C. 可以使用 `datatype()` 测试字符串的类型
- D. 输出带有引号的字符串，可以使用转义字符\

57. 以下选项中，不是元组列表属性的是 (C)。

- A. 元组是一个有序序列
- B. 元组可以包含任意类型的对象
- C. 元组是可变的：既能添加也能删除元组成员

D. 与列表类似，元组存储的是对象的引用，而不是对象本身

58. 已知 $x = 3$ ，那么执行语句 $x *= 2$ 之后， x 的值为 (C)。

- A. 9 B. 3 C. 6 D. 2

59. 运行结果为 (D)。

```
j=10
i=5
j*=3
print(i)
```

- A. 30 B. 15 C. 10 D. 5

60. 表达式 $1 < 2 < 3$ 的值为 (B)。

- A. None B. True C. False D. 空值

61. 以下程序的运行结果为 (D)。

```
i=2
i*=6
print(i)
```

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 12

62. 在 Python 中，正确的赋值语句是 (C)。

- A. $x+y=10$ B. $x=2y$ C. $x=y=10$ D. $3y=x+1$

63. 下列表达式的值为 True 的是 (C)

- A. $10//3>3$ B. $3>2>2$
C. $1==1$ and $2!=1$ D. not($1==1$ and $0!=1$)

64. 下面代码的输出结果是 (A)

```
vlist = list(range(5))
print(vlist)
```

- A. [0, 1, 2, 3, 4] B. 0,1,2,3,4, C. 0 1 2 3 4 D. 0;1;2;3;4;

65. 下面代码的输出结果是 (D)


```
a= 2
b= 2
c= 2.0
print(a== b, a is b, a is c)
```

- A. True False False B. True False True C. False False True D. True True False

66. 幂运算运算符为 (B)。

- A. * B. ** C. % D. //

67. 下面代码的输出结果是 (C)

```
>>> True / False
```

- A. True B. 1 C. 出错 D. False

68. 关于 Python 字典，以下选项中描述错误的是 (B)

- A. Python 字典是包含 0 个或多个键值对的集合，没有长度限制，可以根据”键”索引”值”的内容
B. 如果想保持一个集合中元素的顺序，可以使用字典类型
C. Python 通过字典实现映射
D. 字典中对某个键值的修改可以通过中括号的访问和赋值实现

69. 下面代码的输出结果是 (B)。

```
>>>x = 12.34
>>>print(type(x))
```

- A. <class 'int'> B. <class 'float'>
C. <class 'bool'> D. <class 'complex'>

70. 以下程序运行结果为 (B)。

```
i=[30,20]
j=[10,20]
a=30
i.append('a')
j.append(a)
print(i,j)
```

- A. [30,20, 'a'] [10,20,a] B. [30,20, 'a'] [10,20,30]
C. [30,20,30] [10,20,30] D. [30,20,30] [10,20,a]

71. 下列哪种不是 Python 元组的定义方式 (A) ?

- A. (1) B. (1,) C. (1,2) D. (1,2,(3,4))

72. 以下选项中，是列表数据的是 (B)。

- A. "Hello World!" B. ['Hello', 1991, "World", 2012]
C. ("Hello","World","Excel","PowerPoint") D. 'hello', ' World', ' Excel', ' PowerPoint'

73. 关于 Python 语言的浮点数类型，以下选项中描述错误的是 (A)。

- A. Python 语言要求所有浮点数必须带有小数部分
B. 浮点数类型与数学中实数的概念一致
C. 小数部分不可以为 0
D. 浮点数类型表示带有小数的类型

- A. [1,7,3,5] B. [1,7,3,2,5] C. [1,7,2,5] D. [1,7,3,2]

74. 下面程序运行结果为 (B)。

```
x=5
y=8
k=x+y
print(k)
```

- A. x+y B. 13 C. 5 D. 8

75. 以下选项中，关于 Python 字符串的描述错误的是 (D)

- A. Python 语言中，字符串是用一对双引号"" 或者一对单引号" 括起来的零个或者多个字符
B. 字符串包括两种序号体系：正向递增和反向递减
C. 字符串是字符的序列，可以按照单个字符或者字符片段进行索引
D. Python 字符串提供区间访问方式，采用 [N:M] 格式，表示字符串中从 N 到 M 的索引子字符串（包含 N 和 M）

76. "01234" 表示的数据类型为 (C)。

- A. 整数 B. 浮点数 C. 字符串 D. 列表

77. 给定字典 d，以下选项中可以清空该字典并保留变量的是 (B)

- A. d.remove() B. d.clear() C. d.pop() D. del d

78. s="abcdefg"，以下哪个选项表示“abc”（C）。

- A. s[1:3] B. s[-1:2] C. s[0:3] D. s[0:4]

79. 下面代码的输出结果是（D）

```
for n in range(100,200):
    i = n // 100
    j = n // 10 % 10
    k = n % 10
    if n == i ** 3 + j ** 3 + k ** 3:
        print(n)
```

- A. 159 B. 157 C. 152 D. 153

80. 当用户从键盘输入整数 9 时，以下程序的输出结果是（D）。

```
s=input("请输入一个整数：")
if s>=5:
    print(s+1)
elif s>=10:
    print(s+2)
else:
    print(s)
```

- A. 10 B. 11
C. 9 D. 程序无法运行，提示错误。

81. 用来判断当前 Python 语句在分支结构中的是（D）

- A. 引号 B. 冒号 C. 大括号 D. 缩进

82. a=1
 b = 1.0
 s = 0
 for n in range(1,4):
 s += a/ b
 t = a
 a= a+ b
 b= t
 print(round(s,2))

以上程序运行结果是（A）

- A. 5.17 B. 8.39 C. 4.5 D. 6.77

83. 下面代码的输出结果是 (D)

```
for i in range(1,6):
    if i%3 == 0:
        break
    else:
        print(i,end=",")
```

- A. 1,2,3, B. 1,2,3,4,5, C. 1,2,3,4, D. 1,2,

84. 给出下面代码:

```
age=23
start=2
if age%2!=0:
    start=1
for x in range(start,age+2,2):
    print(x)
```

上述程序输出值的个数是 (B)

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 14

85. 下面程序的运行结果为 (D)

```
list=[5,-5,10,-10]
for i in list:
    if i<0:
        continue;
    print(i,end=" ")
```

- A. -5 -10 B. 5 -10 C. -10 10 D. 5 10

86. 下面代码的输出结果是 (B)

```
for i in "Python":
    print(i,end=" ")
```

- A. P,y,t,h,o,n, B. P y t h o n C. Python D. P,y ,t, h ,o, n

87. 下面程序的运行结果为 (A)

```
i=0
s=0
while i<10:
    i+=1
    s+=i
    print(i,s)
```

- A. 10 55 B. 11 66 C. 11 55 D. 0 0

88. 以下哪个不是表示分支结构的關鍵字 (B)

- A. if B. try C. else D. elif

89. 下面程序的运行结果为 (A)

```
words=['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate']
for w in words[:]:
    if len(w)>3:
        continue
    else:
        words.remove(w)
print(words)
```

- A. ['windows', 'defenestrate']
B. ['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate', 'windows', 'defenestrate']
C. ['cat', 'windows', 'dog', 'defenestrate']
D. ['cat', 'windows', 'dog']

90. 关于 Python 循环结构，以下选项中描述错误的是 (A)

- A. continue 结束整个循环过程，不再判断循环的执行条件
B. 遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range() 函数等
C. Python 通过 for、while 等保留字构建循环结构
D. continue 用来结束本次循环语句，但不跳出整个循环结构

91. 下面程序的运行结果为 (A)。

```
for i in range(1,9):
    if i%2!=0:
        continue
    print(i,end=" ")
```

A. 2 4 6 8

B. 2 4 6

C. 4 6 8

D. 报错

92. 下面程序的运行结果为 (C)

```
x=[7,10,15,30]
s=0
for item in x:
    if(item<15):
        continue
    s=s+item
print(s)
```

A. 7

B. 62

C. 45

D. 出错

93. 下面代码的输出结果是 (B)

```
sum = 1
for i in range(1,101):
    sum += i
print(sum)
```

A. 5052

B. 5051

C. 5049

D. 5050

94. 以下程序的输出结果是 (B)

```
x=1
for s in range(3,0,-1):
    x=(x+1)*3
print(x)
```

A. 6

B. 66

C. 21

D. 12

95. 下述 while 循环执行的次数为 (A)

```
k=100
while k>1:
    print (k)
    k=k//2
```

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

96. 实现多路分支的最佳控制结构是 (C)

- A. if B. try C. if-elif-else D. if-else

97. 下面代码的输出结果是 (A)

```
vlist = list(range(5))
for e in vlist:
    print(e,end=",")
```

- A. 0,1,2,3,4, B. [0, 1, 2, 3, 4] C. 0 1 2 3 4 D. 0;1;2;3;4;

98. 下面程序运行时，输入 5，运行结果为 (D)

```
n=int(input("请输入n:"))
s=0
for i in range(1,n+1):
    s=s+i
print(s)
```

- A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

99. 给出如下代码：

```
sum = 0
for i in range(1,11):
    sum += i
print(sum)
```

以下选项中描述正确的是 (D)

- A. 循环内语句块执行了 11 次
B. sum += i 可以写为 sum =+ i
C. 如果 print(sum) 语句完全左对齐，输出结果不变
D. 输出的最后一个数字是 55

100. 下面程序的运行结果为 (B)

```
s=0
for i in range(1,6):
    s=s+i
    if i==3:
        continue
```

```
else:  
print(10)
```

- A. 3 B. 10 C. 6 D. 12

101. 下面代码的输出结果是 (C)

```
sum = 0  
for i in range(2,101):  
    if i % 2 == 0:  
        sum += i  
    else:  
        sum -= i  
print(sum)
```

- A. -50 B. 51 C. 50 D. 49

102. 下面程序的运行结果为 (B)

```
a=10  
b=20  
if a>b:  
    max=a  
else:  
    max=b  
print(max)
```

- A. 10 B. 20 C. max=20 D. max=10

103. 下面代码的输出结果是 (A)

```
list1 =  
for i in range(1,11):  
    list1.append(i**2)  
print(list1)
```

- A. [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100] B. [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
C. 错误 D. —Python:—A.Superlanguage

104. 下列 Python 保留字中, 不用于表示分支结构的是 (B)

- A. elif B. in C. if D. else

105. 下面代码的输出结果是 (C)

```
for i in range(1,10,2):  
    print(i,end=",")
```

- A. 1,4, B. 1,4,7, C. 1,3,5,7,9, D. 1,3,

106. 下面程序的运行结果为 (C)

```
s=0  
list1=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]  
for i in list1:  
    s+=i  
    print(i)
```

- A. 0 B. 55 C. 10 D. 45

107. 下面代码的输出结果是 (A)

```
for a in 'mirror':  
    print(a, end="")  
    if a == 'r':  
        break
```

- A. mir B. mirror C. mi D. r

108. 函数 range(5) 代表的范围是 (A)

- A. 0, 1, 2, 3, 4 B. 1, 2, 3, 4, 5 C. 0.0 至 5.0 D. 5

109. 关于 Python 循环结构, 以下选项中描述错误的是 (B)

- A. break 用来跳出最内层 for 或者 while 循环, 脱离该循环后程序从循环代码后继续执行
B. 每个 continue 语句只有能力跳出当前层次的循环
C. 遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range() 函数等
D. Python 通过 for、while 等保留字提供遍历循环和无限循环结构

110. 下面代码的输出结果是 (A)

```
sum=0  
for i in range(0,100):  
    if i%2==0:  
        sum-=i
```

```
else:
    sum+=i
print(sum)
```

A. -50

B. 49

C. 50

D. -49

111. 给出下面代码:

```
i = 1
while i < 6:
    j = 0
    while j < i:
        print("*",end='')
        j += 1
    print("\n")
    i += 1
```

以下选项中描述错误的是 (C)

A. 第 i 行有 i 个星号 *

B. 输出 5 行

C. 执行代码出错

D. 内层循环 j 用于控制每行打印的 * 的个数

112. 下列代码的运行结果为 (B)

```
def Sum(a, b=3, c=5):
    return sum([a, b, c])
print(Sum(a=8, c=2))
```

A. 16

B. 13

C. 15

D. 10

113. 下面程序的运行结果是 (B)

```
def fun(x,y):
    s=0
    for i in range(x):
        for j in range(y):
            if i==j:
                s+=i*j
    return s
print(fun(4,5))
```

- A. 0 B. 14 C. 30 D. 55

114. 阅读程序，判断程序的运行结果为：(C)

```
def mySum( i, j ):
    s = 0
    for k in range(i,j+1):
        s = s + k
    return s
print(mySum(1,100))
```

- A. 4950 B. 1250 C. 5050 D. 5150

115. 关于函数局部变量和全局变量的使用规则，以下选项中描述错误的是 (D)

- A. 对于组合数据类型的变量，如果局部变量未真实创建，则是全局变量
- B. 对于基本数据类型的变量，无论是否重名，局部变量与全局变量作用域不同
- C. 可以通过 global 保留字在函数内部声明全局变量
- D. return 不可以传递任意多个函数局部变量返回值

116. 下列程序执行结果是：(B)

```
def times(x,y):
    return x*y
print (times(2,3))
```

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 4

117. 下面代码的输出结果是 (B)

```
def func(a,b):
    return a**b
s = func(5,2)
print(s)
```

- A. 20 B. 25 C. 10 D. 2

118. 在一个函数中如果局部变量与全局变量同名，则函数内部 (A)

- A. 局部变量屏蔽全局变量
- B. 全局变量屏蔽局部变量
- C. 该两个变量都不能使用
- D. 出错

119. 下面代码的输出结果是 (A)

```
def exchange(a,b):  
    a,b= b,a  
    return (a,b)  
x = 10  
y = 20  
x,y = exchange(x,y)  
print(x,y)
```

A. 20 10

B. 20 20

C. 20,10

D. 10 10

120. 写出下列程序的运行结果 (A)

```
a=9  
b=6  
def x(a,b):  
    if a>b:  
        return a  
    else:  
        return b  
print(x(a,b))
```

A. 9

B. 6

C. 15

D. 其他答案都不对

121. 下面代码的执行结果是 (C)

```
>>> def area(r, pi = 3.14159):  
>>>     return pi * r * r  
>>> area(3.14, 4)
```

A. 出错

B. 39.4384

C. 50.24

D. 无输出

122. 下面代码实现的功能描述为 (A)

```
def fact(n):  
    if n==0:  
        return 1  
    else:  
        return n*fact(n-1)  
num =eval(input("请输入一个整数: "))  
print(fact(abs(int(num))))
```

- A. 接受用户输入的整数 N，输出 N 的阶乘值
- B. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是素数并输出结论
- C. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是水仙花数
- D. 接受用户输入的整数 N，判断 N 是否是完数并输出结论

123. 关于函数，以下选项中描述错误的是 (B)

- A. 函数是一段具有特定功能的、可重用的语句组
- B. Python 使用 del 保留字定义一个函数
- C. 函数能完成特定的功能，对函数的使用不需要了解函数内部实现原理，只要了解函数的输入输出方式即可。
- D. 使用函数的主要目的是降低编程难度和代码重用

124. 下面程序运行结果为: (C)

```
def demo():  
    x = 10  
    x = 8  
    demo()  
    print(x)
```

- A. 10
- B. 0
- C. 8
- D. 出错

125. 使用 (B) 函数接收从键盘输入的字符串。

- A. accept()
- B. input()
- C. readline()
- D. login()

126. 下面代码的运行结果为: (A)

```
i=2  
j=[3,4]  
def g():  
    x=30  
    for x in j:  
        print(x,end=' ')  
    print(x)  
g()
```

- A. 3 4 4
- B. 2 3 4
- C. 30 3 4
- D. 2 4 30

127. 函数定义使用哪个保留字：(B)

- A. global B. def C. yield D. ret

128. 关于递归函数的描述，以下选项中正确的是 (D)

- A. 函数名称作为返回值 B. 包含一个循环结构
C. 函数比较复杂 D. 函数内部包含对本函数的再次调用

129. 关于函数的参数传递 (parameter passing)，以下选项中描述错误的是 (B)

- A. 实际参数是函数调用时提供的参数
B. 函数调用时，需要将形式参数传递给实际参数
C. Python 参数传递时不构造新数据对象，而是让形式参数和实际参数共享同一对象
D. 形式参数是函数定义时提供的参数

130. (A) 函数是指直接或间接调用函数本身的函数。

- A. 递归 B. 闭包 C. lambda D. 匿名

131. 下列代码的运行结果为 (C)

```
def fun():  
    a=100  
    b=200  
    a=5  
    b=7  
    fun()  
    print(a,b)
```

- A. 100 200 B. a b C. 5 7 D. 57

132. 写出下列程序的运行结果 (D)

```
def fact(j):  
    sum=0  
    if j==0:  
        sum=1  
    else:  
        sum=j*fact(j-1)  
    return sum  
print(fact(4))
```

- A. 10 B. 6 C. 12 D. 24

133. 导入模块使用哪个语句是正确的：(B)

- A. from B. import C. export D. import...from

134. 关于 Python 的全局变量和局部变量，以下选项中描述错误的是 (D)

- A. 使用 global 保留字声明简单数据类型变量后，该变量作为全局变量使用
B. 简单数据类型变量无论是否与全局变量重名，仅在函数内部创建和使用，函数退出后变量被释放
C. 全局变量指在函数之外定义的变量，一般没有缩进，在程序执行全过程有效
D. 局部变量指在函数内部使用的变量，当函数退出时，变量依然存在，下次函数调用可以继续使用

135. 以下选项中，不属于函数的作用的是 (A)

- A. 提高代码执行速度 B. 增强代码可读性
C. 降低编程复杂度 D. 复用代码

136. 下面代码的输出结果是 (D)

```
def func(a,b):  
    a *= b  
    return a  
s = func(5,2)  
print(s)
```

- A. 20 B. 1 C. 12 D. 10

137. 下面代码运行结果是 (C)。

```
def func(a):  
    a=a+2  
    return a  
a=func(1)  
b=func(a)  
print(a,b)
```

- A. 1 3 B. 1 1 C. 3 5 D. 5 5

138. 关于函数，以下选项中描述错误的是 (A)

- A. 函数使用时需要了解函数内部实现细节
B. 函数主要通过接口 (interface) 与外界通信，传递信息
C. 函数：具有特定功能的可重用代码片段，实现解决某个特定问题的算法

D. 函数在需要时被调用，其代码被执行

139. 下面代码的运行结果是 (C)

```
def func(num):  
    num += 1  
    a = 10  
    func(a)  
    print(a)
```

A. 11

B. int

C. 10

D. 出错

140. from math import * 的作用是: (B)

A. 出错

B. 导入 math 库中的所有函数

C. 输出 math 函数的值

D. 导入所有库函数

141. 运行结果为: (A)

```
from math import*  
def area(r):  
    return round(pi*r**2,2)  
print(area(1))
```

A. 3.14

B. 出错

C. 3

D. 3.1416

142. 下面程序运行结果为: (C)

```
m=[1,2,3,4,5]  
def func( ):  
    for x in m:  
        print(x,end=" ");  
    func ( )
```

A. 1 2 3

B. 1 2 3 4

C. 1 2 3 4 5

D. 1 2 3 4 5 6

143. 下面程序的运行结果是 (C)

```
j=6  
def func():  
    j=3  
    return j  
func()  
print(j)
```


- A. 3 B. 6 6 C. 6 D. 6 3

144. 以下选项中, 描述错误的是 (D)。

- A. 掌握一些常用的算法设计策略和方法, 有助于问题求解时, 快速找到有效的算法。
B. “百钱买百鸡”的问题, 可以使用枚举法来解决。
C. 枚举法基本思想是对于要解决的问题, 列举出所有可能的情况, 逐个判断有哪些是符合问题所要求的条件, 从而得到问题的解。
D. “猴子吃桃子”的问题, 可以使用枚举法来解决。

145. 下列程序执行结果是 (C)。

```
def fun(i):  
    if i==1:  
        return 10  
    return fun(i-1)+2  
print(fun(5))
```

- A. 12 B. 14 C. 18 D. 16

146. 下列问题中适合使用枚举算法的是 (B)。

- A. 计算两个电阻的关联值 B. 找出 100 以内所有 6 的倍数
C. 校园歌曲大赛的成绩排名 D. 根据时长计算停车场收费

147. 下面程序的运行结果为 (A)。

```
def fibonacci(n):  
    if n<=2:  
        return 1  
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)  
print (fibonacci (3))
```

- A. 2 B. 3 C. 出错 D. 1 1 2

148. 以下关于递推法和递归法的比较说法中正确的是 (C)。

- A. 递推法需要的内存空间要比递归多。 B. 递归法计算用的时间通常比递推时间短。
C. 递归和递推都是需要判断结束条件的。 D. 通常递归的代码要比递推代码大很多。

149. 以下各特点中, 不属于算法的基本特征的是 (D)。

- A. 可行性 B. 确定性 C. 输入和输出 D. 无穷性

150. 以下选项中，对于递归程序的描述错误的是 (B)

- A. 书写简单
- B. 执行效率高
- C. 递归程序都可以有非递归编写方法
- D. 一定要有递归结束条件

151. 某人从 1 月初开始到 12 月初时体重减少到 150 斤，他每个月减少的体重为当月初体重的 2%，编程计算此人 1 月初时的体重。你选择的方法应该是 (B)。

- A. 枚举法
- B. 递推法
- C. 回溯法
- D. 分治法

152. 下面代码的输出结果是 (A)

```
def hello_world():  
    print('ST',end="*")  
def three_hellos():  
    for i in range(3):  
        hello_world()  
    three_hellos()
```

- A. ST*ST*ST*
- B. ST*
- C. ST*ST*
- D. **

153. 设序列 s，以下选项中对 max(s) 的描述正确的是 (C)

- A. 返回序列 s 的最大元素，如果有多个相同，则返回一个元组类型
- B. 返回序列 s 的最大元素，如果有多个相同，则返回一个列表类型
- C. 返回序列 s 的最大元素，但要求 s 中元素之间可比较
- D. 一定能够返回序列 s 的最大元素

154. 给出如下代码 (C)

```
MonthandFlower={"1月":"梅花","2月":"杏花","3月":"桃花","4月":"牡丹花","5月":"石榴花","6月"  
n = input("请输入1—12的月份:")  
print(n + "月份之代表花: " + MonthandFlower.get(str(n)+"月"))
```

以下选项中描述正确的是

- A. MonthandFlower 是一个集合
- B. MonthandFlower 是一个元组
- C. 代码实现了从键盘上获取一个整数 (1—12) 来表示月份，输出该月份对应的代表花名
- D. MonthandFlower 是一个列表

155. 程序运行结果是 (B)。

```

x=45
a,b=x//10,x%10
y=10*b+a
print("x=%d,y=%d"%(x,y))

```

- A. x=45,y=45 B. x=45,y=54 C. x=54,y=45 D. x=54,y=54

156. 关于 Python 组合数据类型，以下选项中描述错误的是 (B)

- A. Python 组合数据类型能够将多个同类型或不同类型的数据组织起来，通过单一的表达使数据操作更有序、更容易
- B. 序列类型是二维元素向量，元素之间存在先后关系，通过序号访问
- C. 组合数据类型可以分为 3 类：序列类型、集合类型和映射类型
- D. Python 的 str、tuple 和 list 类型都属于序列类型

157. 以下选项中，不是具体的 Python 序列类型的是 (C)

- A. 元组类型 B. 字符串类型 C. 数组类型 D. 列表类型

158. 下面代码的输出结果是 (A)

```

l1=[1,2,3,2]
l2=['aa','bb','cc','dd','ee']
d={}
for index in range(len(l1)):
    d[l1[index]]=l2[index]
print(d)

```

- A. 1: 'aa', 2: 'dd', 3: 'cc' B. 1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc',2:'dd'
- C. 1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc',2:'bb' D. 1: 'aa', 2: 'bb', 3: 'cc'

159. 下面程序的运行结果为 (D)

```

for s in "HelloWorld":
    if s=="W":
        continue
    print(s, end="")

```

- A. Hello B. World C. HelloWorld D. Helloorld

160. 下面程序的运行结果为 (A)

```

for i in range(1,10):
    if i%2==0 and i%5!=0:
        print(i,end=' ')

```

- A. 2 4 6 8 B. 出错 C. 2 5 6 8 10 D. 无输出

161. 以下程序运行结果为 (C)。

```

i=j=k=3
i=i+2
j=j*2
print(i,j,k)

```

- A. 5 10 10 B. 10 10 10 C. 5 6 3 D. 5 6 6

162. 关于 Python 序列类型的通用操作符和函数，以下选项中描述错误的是 (A)

- A. 如果 s 是一个序列，s=[1,"kate",True]，s[3] 返回 True
 B. 如果 s 是一个序列，x 是 s 的元素，x in s 返回 True
 C. 如果 s 是一个序列，s=[1,"kate",True]，s[-1] 返回 True
 D. 如果 s 是一个序列，x 不是 s 的元素，x not in s 返回 True

163. turtle.reset() 的作用是：(B)

- A. 撤销上一个动作 B. 恢复所有设置
 C. 清空 turtle 窗口 D. 设置 turtle 图形可见

164. 下面代码的输出结果是 (D)。

```

x=3.1415926
print(round(x,2) ,round(x))

```

- A. 3 3.14 B. 2 2 C. 6.28 3 D. 3.14 3

165. 下面代码的输出结果是 (B)

```

a= [9,6,4,5]
N = len(a)
for i in range(int(len(a) / 2)):
    a[i],a[N-i-1] = a[N-i-1],a[i]
print(a)

```

- A. [9,6,5,4] B. [5,6,4,9] C. [5,6,9,4] D. [9,4,6,5]

166. 下面代码的输出结果是 (B)

```
a=
for i in range(2,10):
    count = 0
    for x in range(2,i):
        if i % x == 0:
            count += 1
            break
    if count == 0:
        a.append(i)
print(a)
```

- A. [3 ,5 ,7 ,9] B. [2, 3, 5, 7] C. [4, 6 ,8 ,9 ,10] D. [2 ,4 ,6 ,8]

167. 关于下面的代码，以下选项中描述正确的是 (C)

```
>>> list(range(0,10,2))
```

- A. 按可变参数调用 B. 按关键字参数调用
C. 执行结果为 [0, 2, 4, 6, 8] D. 按位置参数调用

168. 以下叙述正确的是 (B)

- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行。
B. break 语句只能用在循环体中。
C. break 语句和 continue 语句的作用相同。
D. 循环次数已知只能使用 for 语句。

169. 以下程序的输出结果是 (D)。

```
>>>a = ["a","b","c"]
>>>b = a[::-1]
>>>print(b)
```

- A. ['a', 'b', 'c'] B. c', 'b', 'a' C. a', 'b', 'c' D. ['c', 'b', 'a']

170. 给出如下代码 (D)

```
import random as ran
listV =
ran.seed(100)
for i in range(10):
i = ran.randint(100,999)
listV.append(i)
```

A. 16 B. 13 C. 15 D. 10

176. 在 Python3 编程中, print(1, 2, 3, sep=',') 的输出结果为: (D)。

A. 123 B. 1 2 3 C. 1,2,3 D. 1:2:3

177. 下列程序执行结果是: (C)。

```
X = 99
def add(Y):
    Z = X + Y
    return Z
print (add(1))
```

A. 88 B. 99 C. 100 D. 89

178. 已知 str="copyright" 则 str[:-7:-2] 的值为: (B)。

A. "copyright" B. "tgr" C. "cprg" D. "tgrp"

179. 以下程序的运行结果为: (A)。

```
x=[1,3,5,7]
x.remove(5)
print(x)
```

A. [1, 3, 7] B. [1, 5, 7] C. [1, 3, 5] D. [3, 5, 7]

180. 执行 for i in range(10): 后, 循环变量 i 的终值是: (B)。

A. 10 B. 9 C. 11 D. 其他答案都不对

181. 下面代码的输出结果是: (D)。

```
sum = 1.0
for num in range(1,4):
    sum+=num
print(sum)
```

A. 6 B. 7 C. 1.0 D. 7.0

182. 如果 a='Hebeu'*2, 则 print(a[5:8]) 的结果是: (C)。

A. Heb' B. Heb C. uHe D. uHe'

183. 表达式 `float(3**2)+10` 的值是：(B)。

- A. 16 B. 19.0 C. 19 D. 出错

184. 下面代码运行结果是：(A)。

```
a=9
b=6
def x(a,b):
    if a>b:
        return a
    else:
        return b
print(x(a,b))
```

- A. 9 B. 6 C. 15 D. 其他答案都不对

185. 下面哪个不是 Python 合法的标识符 (B)。

- A. `int32` B. `40XL` C. `self` D. `__name__`

186. Python 最具特色的就是用 (D) 来写模块。

- A. 分号 B. 大括号 C. 回车换行 D. 缩进

187. Python 语言中，以下表达式输出结果为 11 的选项是：(C)。

- A. `print("1+1")` B. `print(1+1)`
C. `print(eval("1" + "1"))` D. `print(eval("1+1"))`

188. 在 Python 中关系运算符中，表示“不等于”的正确选项是：(B)。

- A. `==` B. `!=` C. `≠` D. `<>`

189. “01234” 表示的数据类型为：(C)。

- A. 整数 B. 浮点数 C. 字符串 D. 列表

190. 下面程序若输入 3，运行结果为：(A)。

```
x=int(input("输入x:"))
if x<=-5:
    y=x+5
elif x<0:
    y=x+3
else:
    y=x-5
print(y)
```


- A. -2 B. 8 C. 6 D. 0

191. 执行以下程序, 运行结果为: (C)。

```
x=[11,22,50,73,81,99,100]
for item in x:
    if item%3==0:
        print(item,end=',')
```

- A. 11,22,50,73,81,99,100 B. 81 99
C. 81,99, D. 11, 50, 81, 100

192. 以下选项中, 与表达式 $x*=a+b$ 功能相同的是: (C)。

- A. $x=x*a+b$ B. $x=x*a*b$ C. $x=x*(a+b)$ D. $x=x*a=x*b$

193. 关于 Python 表达式, 以下说法正确的是: (C)。

- A. $3.0//2$ 的值为 1.5 B. $3.0//2$ 的值为 1 C. $3.0//2$ 的值为 1.0 D. $3//2$ 的值为 1.5

194. 运行结果为: (A)。

```
x=1
y=2
k=x*y
print(k)
```

- A. 2 B. 1 C. k=2 D. 出错

195. 如果 $L=[0,1,2,3,4,5]$, 则 $L[1:2]$ 的结果是: (A)。

- A. [1] B. [2] C. 1 D. 2

196. 当用户从键盘输入整数 9 时, 以下程序的输出是: (A)。

```
s=input("请输入一个整数: ")
if s>=5:
    print(s+1)
elif s>=10:
    print(s+2)
else:
    print(s)
```

A. 10

B. 11

C. 9

D. 程序无法运行，提示错误。

197. 执行下列语句, 后运行结果是: (C)。

```
>>> x=(1,2,3,4)
>>> print(len(x))
```

A. 1,2,3,4

B. 3

C. 4

D. 1,2,3

198. 在 Python3 编程中, print(100+200) 的输出结果是: (C)。

A. 100200

B. 100+200

C. 300

D. “100+200”

199. 执行以下程序, 运行结果为: (B)。

```
a=10
b="河北工程大学"
c=a+len(b)
print(c)
```

A. 10

B. 16

C. 22

D. 10 河北工程大学

200. s="abcdefg", 以下哪个选项表示 “abc”: (C)。

A. s[1:3]

B. s[-1:2]

C. s[0:3]

D. s[0:4]

201. 执行:a=10;b=3; a//b 语句后运行结果正确的是: (A)。

A. 3

B. 3.33333

C. 3.0

D. 出错

202. 写出下列程序的运行结果: (B)。

```
a=10;b=20
if a>b:
    max=a
else:
    max=b
print(max)
```

A. 10

B. 20

C. max=20

D. max=10

203. 运行结果为: (C)。

```
i=3
i=4*3
x=5*3
print(i)
```

- A. 3 B. 9 C. 12 D. 15

204. 下面程序运行结果为：(B)。

```
def product(x):
    x*=3
    return x
result=product(10)
print(result)
```

- A. 10 B. 30 C. 100 D. 1000

205. print (100-25*3%4) 应该输出：(B)。

- A. 1 B. 97 C. 25 D. 0

206. 下面程序运行结果为：(A)。

```
numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.append([5,6,7,8])
print (len(numbers))
```

- A. 5 B. 8 C. 2 D. 出错

207. 运行结果为：(C)。

```
x=4
y=2
k=x*y
print(k)
```

- A. 3 B. 9 C. 8 D. 15

208. 下面程序运行结果为：(D)。

```
a=2
b=5
max_num=a
```

```

if max_num<b:
max_num=b
print(max_num)

```

- A. 2 B. 2 5 C. 5 2 D. 5

209. 执行以下程序, 运行结果为: (A)。

```

for i in range(1,9):
if i%2==0:
print(i)

```

- A. 2 4 6 8 B. 2 4 6 C. 4 6 8 D. 报错

210. 以下选项中, 是列表数据的是: (B)。

- A. "Hello World!" B. ['Hello', 1991, "World", 2012]
C. ("Hello","World","Excel","PowerPoint") D. 'hello', ' World', ' Excel', ' PowerPoint'

211. 下面程序运行结果为: (A)。

```

a = ['one', 'two', 'three']
for i in a[::-1]:
print (i,end=' ')

```

- A. three two one B. three,two,one C. three' 'two' 'one' D. one,two, three

212. 运行下面程序, 输入分数 100, 运行结果为: (A)。

```

score=int(input("请输入分数: "))
if score>=90:
print("优")
elif score>=80:
print("良")
elif score>=70:
print("中")
elif score>=60:
print("及格")
else:
print("不及格")

```

- A. 优 B. 输入有误 C. 及格 D. 不及格

213. 语句 `print("hello world ")` 输出的是: (C)。

- A. ("hello world ") B. "hello world " C. hello world D. 运行结果出错

214. 下列语句运行结果: (C)。

```
for i in range(2,5):  
    print(i,end='')
```

- A. 2,3,4,5 B. 2 3 4 5 C. 2 3 4 D. 2,3,4

215. 已知 `x=3` 和 `y=5`, 执行语句 `x, y = y, x` 后, `x` 的值为: (B)。

- A. 3 B. 5 C. 15 D. 8

216. 下面程序运行结果为: (C)。

```
def fun(x,y):  
    return x**2+y**2  
print(fun(1,2))
```

- A. 6 B. 3 C. 5 D. 1

217. 于 Python 语言, 下列说法中错误的是: (B)。

- A. Python 具有可移植性、可扩展性和可嵌入性特点
B. Python 是一门编译型高级编程语言
C. Python 标准库很丰富, 支持多种编程范式
D. Python 的设计哲学是“优雅”、“明确”、“简单”

218. 执行下列语句后运行结果正确的是: (B)。

```
>>>s=[1,2,3,4,5]  
>>>s[1:3:1]
```

- A. [2,3,4] B. [2,3] C. [1,2,3] D. 2,3

219. 下面代码执行后, 变量 `x` 的结果是: (B)。

```
>>>x = 2  
>>>x *= 3 + 5**2
```

- A. 15 B. 56 C. 8192 D. 13

220. 表达式 `float(4*2)+10` 的值是: (B)。

- A. 16 B. 26.0 C. 18 D. 出错

221. 表达式 `[1, 2, 3]*3` 的执行结果为: (A)。

- A. `[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]` B. `[1, 2, 3]`
C. `[3, 6, 9]` D. 18

222. 表达式 `len(range(1, 10))` 的值为: (B)。

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 1

223. 执行 `a=10;b=3; a%b` 语句后运行结果正确的是: (A)。

- A. 1 B. 3.33333 C. 3.0 D. 1.0

224. Python 中以 (C) 开头仅可注释单行。

- A. `'''` B. `"""` C. `#` D. `$`

225. 在 Python3 编程中, 以下变量名不合法的是: (A)。

- A. `while` B. `_2ss` C. `a_123` D. `C66`

226. 下列代码的运行结果为: (B)。

```
def Sum(a, b=5, c=5):  
    return sum([a, b, c])  
print(Sum(a=8, c=2))
```

- A. 16 B. 15 C. 13 D. 10

227. 已知 `x = 3`, 那么执行语句 `x *= 2` 之后, `x` 的值为: (C)。

- A. 9 B. 3 C. 6 D. 2

228. 运行结果为: (C)。

```
i=j=k=3  
i=i+2  
print(i,j,k)
```

- A. 3 3 3 B. 5 5 5 C. 5 3 3 D. 5

229. 已知列表 `x = [1, 2, 3]`, 那么执行语句 `x.insert(1, 4)` 后, `x` 的值为: (A)。

- A. `[1, 4, 2, 3]` B. `[1, 2, 3, 4]` C. `[4, 1, 2, 3]` D. `[1, 2, 4, 3]`

230. 下面代码的输出结果是: (B)。

```
>>>x = 12.0
>>> print(type(x))
```

- A. <class 'int'> B. <class 'float'>
C. <class 'bool'> D. <class 'complex'>

231. 下列代码的运行结果为：（C）。

```
m = 1
for x in range(1,4,2):
    m *= x
print(m)
```

- A. 24 B. 6 C. 3 D. 1 2 6 24

232. Python 利用（D）写模块。

- A. B. () C. 自动识别 D. 缩进

233. 下面程序运行结果为：（A）。

```
numbers = [1, 2, 3, 4]
numbers.append([7,8])
print (len(numbers))
```

- A. 5 B. 6 C. 2 D. 出错

234. 以下程序的运行结果为：（B）。

```
x=[1,3,5,7]
x.remove(3)
print(x)
```

- A. [1, 3, 7] B. [1, 5, 7] C. [1, 3, 5] D. [3, 5, 7]

235. 下面代码运行结果是：（A）。

```
a=8
b=5
def x(a,b):
    if a>b:
        return a
```

```
else:
    return b
print(x(a,b))
```

- A. 8 B. 5 C. 15 D. 其他答案都不对

236. len(“hello python”) 输出结果为: (C)。

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 19

237. 以下程序的运行结果为: (D)。

```
a=3
b=2
a,b=b,a
print (a,b)
```

- A. 2 2 B. 3 3 C. 3 2 D. 2 3

238. 下面程序的运行结果是: (B)。

```
j=6
def func():
    j=3
    return j
print(j)
```

- A. 出错 B. 6 C. 8 D. 3

239. 下列程序执行结果是: (C)。

```
X = 9
def add(Y):
    Z = X + Y
    return Z
print (add(1))
```

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 1

240. Python 使用缩进作为语法边界，一般建议怎样缩进 (C)。

- A. TAB B. 两个空格 C. 四个空格 D. 八个空格