

Splunk 基本 1 ラボ実習

ラボ表記規則:

[sourcetype=db_audit] または [cs_mime_type] はソースタイプまたはフィールド名を指します。

備考: ラボ作業が個人のコンピュータまたはバーチャルマシンで実施された場合、ラボ環境は提供されません。運用環境でのラボ作業は決して実施しないでください。

ラボマニュアルは示されるデータタイプ別にソースタイプを参照しています:

タイプ	ソースタイプ	関連のフィールド
ウェブアプリケーション	access_combined_wcookie	action、bytes、categoryId、clientip、itemId、JSESSIONID、productId、referer、referer_domain、status、useragent、file
データベース	db_audit	Command、Duration、Type
Web サーバー	linux_secure	COMMAND、PWD、pid、process

ラボモジュール 13 - アラートの作成

警告: このラボは無料ライセンスでは機能しません。
このラボはトライアルライセンスが無料ライセンスに変換されていない場合にのみ実行してください。

備考: このラボ文書には2つのセクションがあります。
最初のセクションには解答の記載がない指示が含まれます。
次のセクションには予想されるサーチ文字列 (解答) が赤で記載された指示が含まれます。
このコースはSplunk内部データを使用しており、管理者アカウントが必要です。

説明

このラボ実習では、Splunk インターフェースに表示されるアラートを作成して起動します。

シナリオ: セキュリティ上の理由から、Splunk サーチヘッドでのログイン試行の失敗をモニタリングする必要があります。注意を向けるのは管理者アカウントでのログイン失敗のみです。1 分以内に 2 回以上ログイン試行に失敗すると通知を受け取るよう設定します。

タスク 1: ユーザーアカウントを変更してサンプルサーチを実行します。

1. ユーザー名 > ログアウトメニューを使用して Splunk Enterprise をログアウトします。
2. ユーザー名に「admin」、パスワードに「WrongPassword」と入力します。

- 次に、ユーザー名「admin」とモジュール3で選択したパスワードを入力します。
- サーチビューに移動します。（ホーム App にいる場合は、画面左側にある列から**サーチ & レポート**をクリックしてください。サーチビューへは、画面一番上の緑のバーにある**サーチメニュー**をクリックしてもアクセスすることができます。）
- 「ログイン試行」のアクションが admin のユーザー名に対して**過去 15 分間**にわたり「失敗情報」を返すイベントを `_audit` インデックスで検索します。

結果例

i	Time	Event
>	5/22/18 3:23:37.220 PM	Audit:[timestamp=05-22-2018 15:23:37.220, user=admin, action=login attempt, info=failed, src=127.0.0.1][n/a] host = cbreshears-MBP-B120D source = audittrail sourcetype = audittrail

タスク 2: アラートを作成します。

- 名前を付けて保存メニューから**アラート**を選択します。
- アラートにタイトルを付けます: Splunk Web Login Attempts
- 権限については、**App** で**シェア**を選択します。
- アラートタイプは、**リアルタイム**を選択します。
- 次の条件の時にアラートを生成では、**結果数**を選択します。
- 結果数を 0 より大きいに設定します。
- インフィールドは 1 分に設定する必要があります。
- 生成条件には、**各結果に対して**を選択します。
- 抑制チェックボックスを確認します。
- フィールド値を含む結果を抑制には「host」と入力します。
- 抑制トリガーが「60」秒に設定されていることを確認してください。
- アクション追加をクリックし、**生成アラートに加える**を選択します。
- 重大度を高に設定します。

例

19. 保存をクリックし、アラート表示をクリックします。

タスク 3: アラートをテストします。

20. 管理者 > ログアウトメニューを使用して Splunk Enterprise をログアウトします。

21. ユーザー名に「admin」、パスワードに「WrongPassword」を 1 列に 3 回入力します。

22. 次にユーザー名「admin」と正しいパスワードを入力します。

23. Splunk バーからアクティビティ > 作動したアラートをクリックします。

24. サーチ & レポートが、App 用に選択されていることを確認します。

例:

	Time ↕	Fired alerts ↕	App	Type ↕	Severity ↕	Mode ↕	Actions
<input type="checkbox"/>	2018-05-22 15:30:03 PDT	Splunk Web Login Attempts	search	Real-time	● High	Per Result	View results Edit search Delete

25. 作動したアラートの結果表示リンクをクリックし、アラートを引き起こしたイベントを確認します。

Splunk 基本 1 ラボ実習

ラボ表記規則:

[sourcetype=db_audit] または [cs_mime_type] はソースタイプまたはフィールド名を指します。

備考: ラボ作業が個人のコンピュータまたはバーチャルマシンで実施された場合、ラボ環境は提供されません。運用環境でのラボ作業は決して実施しないでください。

ラボマニュアルは示されるデータタイプ別にソースタイプを参照しています:

タイプ	ソースタイプ	関連のフィールド
ウェブアプリケーション	access_combined_wcookie	action、bytes、categoryId、clientip、itemId、JSESSIONID、productId、referer、referer_domain、status、useragent、file
データベース	db_audit	Command、Duration、Type
Web サーバー	linux_secure	COMMAND、PWD、pid、process

ラボモジュール 13 - アラートの作成 (ソリューション付)

警告: このラボは無料ライセンスでは機能しません。
このラボはトライアルライセンスが無料ライセンスに変換されていない場合にのみ実行してください。

備考: このラボ文書には2つのセクションがあります。
最初のセクションには解答の記載がない指示が含まれます。
次のセクションには予想されるサーチ文字列 (解答) が赤で記載された指示が含まれます。
このコースはSplunk内部データを使用しており、管理者アカウントが必要です。

説明

このラボ実習では、Splunk インターフェースに表示されるアラートを作成して起動します。

シナリオ: セキュリティ上の理由から、Splunk サーチヘッドでのログイン試行の失敗をモニタリングする必要があります。注意を向けるのは管理者アカウントでのログイン失敗のみです。1 分以内に 2 回以上ログイン試行に失敗すると通知を受け取るよう設定します。

タスク 1: ユーザーアカウントを変更してサンプルサーチを実行します。

1. ユーザー名 > ログアウトメニューを使用して Splunk Enterprise をログアウトします。
2. ユーザー名に「admin」、パスワードに「WrongPassword」と入力します。

3. 次に、ユーザー名「admin」とモジュール 3 で選択したパスワードを入力します。
4. サーチビューに移動します。（ホーム App にいる場合は、画面左側にある列から**サーチ & レポート**をクリックしてください。サーチビューへは、画面一番上の緑のバーにある**サーチメニュー**をクリックしてもアクセスすることができます。）
5. 「ログイン試行」のアクションが admin のユーザー名に対して**過去 15 分間**にわたり「失敗情報」を返すイベントを `_audit` インデックスで検索します。
(`index=_audit action="login attempt" info=failed user=admin`)

結果例:

i	Time	Event
>	5/22/18 3:23:37.220 PM	Audit:[timestamp=05-22-2018 15:23:37.220, user=admin, action=login attempt, info=failed, src=127.0.0.1][n/a] host= cbreshears-MBP-B120D source = audittrail sourcetype = audittrail

タスク 2: アラートを作成します。

6. 名前を付けて保存メニューから**アラート**を選択します。
7. アラートにタイトルを付けます: Splunk Web Login Attempts
8. 権限については、**App** で**シェア**を選択します。
9. アラートタイプは、**リアルタイム**を選択します。
10. 次の条件の時にアラートを生成では、**結果数**を選択します。
11. 結果数を 0 より大きいに設定します。
12. インフィールドは 1 分に設定する必要があります。
13. 生成条件には、**各結果に対して**を選択します。
14. 抑制チェックボックスを確認します。
15. フィールド値を含む結果を抑制には「host」と入力します。
16. 抑制トリガーが「60」秒に設定されていることを確認してください。
17. アクション追加をクリックし、生成アラートに加えるを選択します。
18. 重大度を高に設定します。

例:

19. 保存をクリックし、アラート表示をクリックします。

タスク 3: アラートをテストします。

20. 管理者 > ログアウトメニューを使用して Splunk Enterprise をログアウトします。

21. ユーザー名に「admin」、パスワードに「WrongPassword」を 1 列に 3 回入力します。

22. 次にユーザー名「admin」と正しいパスワードを入力します。

23. Splunk バーからアクティビティ > 作動したアラートをクリックします。

24. サーチ & レポートが、App 用に選択されていることを確認します。

例:

	Time ↕	Fired alerts ↕	App	Type ↕	Severity ↕	Mode ↕	Actions
<input type="checkbox"/>	2018-05-22 15:30:03 PDT	Splunk Web Login Attempts	search	Real-time	● High	Per Result	View results Edit search Delete

25. 作動したアラートの結果表示リンクをクリックし、アラートを引き起こしたイベントを確認します。