Academic Markdown 排版示例

> 这是一份用于检查 `academic-markdown.css` 的样式测试文档。它覆盖标题层级、正文强调、列表、引用、表格、代码、图片、折叠问答和强制分页等常见 Markdown 元素。
>
> 文档的正文和标题使用 Noto Serif / Sans CJK SC，代码使用 Sarasa Mono SC；配色取自 University of Cambridge 官方色板。

关键词：Markdown · 学术排版 · md-to-pdf · Noto CJK · Sarasa Mono

文档版本：2026-10 · 仅用于样式展示

1. 标题与正文

1.1 标题层级

正文段落默认首行缩进两字、两端对齐，行距为 1.8。English text shares the same Noto Serif CJK SC family, so Latin and CJK keep a consistent baseline. 数字与单位如 10.5 pt、A4、2026 年也能保持稳定。

第二段测试 **粗体**、*斜体*、~~删除线~~、`inline code`、外部链接、高亮标记、<kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>P</kbd>、H_2O、$E = mc^2$ 和 PDF。

1.1.1 四级标题

四级标题使用左侧短竖线标记，适合图题、代码文件名等次级结构。

1.1.1.1 五级标题

五级标题用于更细的层级。

1.1.1.1.1 六级标题

六级标题保持同样的字体层级，但不再增加额外装饰。

1.2 引用块

> 学术写作中的引用块适合放定义、提醒或需要强调的短段落。本样式使用浅灰底和深蓝左边线。
>
> 第二段引用用来检查段落间距， `inline code` 在引用块中也应保持可读。
>
> > 这是嵌套引用，用来检查多层引用时的缩进与边界。

2. 列表

- 第一层无序列表
  - 第二层嵌套项
  - 含 `inline code` 的嵌套项
- 另一个第一层项目

1. 有序列表第一项
2. 第二项
   1. 嵌套有序项
   2. 另一个嵌套项
3. 第三项

- [x] 已完成：样式表
- [ ] 待办：补充更多示例
- [ ] 待办：检查打印分页

3. 表格

对齐方式	示例	说明
左对齐	`text`	默认列
居中	**bold**	居中列
右对齐	12.34	数值列
代码	`median()`	行内代码
链接	Cambridge	外部链接

4. 代码

行内代码如 `np.linalg.solve(A, b)` 使用等宽字体和浅灰底。下面分别测试 Python、Bash、JSON 和纯文本代码块。

```python
def standardize(values):
    mean = sum(values) / len(values)
    variance = sum((x - mean) ** 2 for x in values) / len(values)
    return [(x - mean) / variance ** 0.5 for x in values]
```

```bash
npm install
md-to-pdf example.md --config-file md-to-pdf.config.js
```

```json
{
  "title": "Academic Markdown",
  "palette": "Cambridge Slate",
  "fonts": ["Noto Serif CJK SC", "Noto Sans CJK SC"]
}
```

```
Markdown → HTML → PDF
       └ academic-markdown.css
```

5. 图片与图注



图 1. 从 Markdown 到 A4 PDF 的渲染流程。示意图使用 Cambridge 色板。

6. 折叠问答

> **为什么正文使用衬线字体？**
>
> 衬线字体在长文中提供更稳定的阅读节奏；标题使用无衬线字体，形成清晰层级。

> **如何修改强调色 `--accent`？**
>
> 在 `academic-markdown.css` 顶部的 `:root` 中修改自定义属性即可。

7. 定义列表

三线表

只有顶线、表头线和底线的表格，常见于学术出版。

留白

页面中未被文字或图形占用的空间，用来建立呼吸感和层级。

> 好的学术排版不喧宾夺主：它让读者把注意力放在论证、数据和文字本身。

示例文档结束。