

Authentication

wjx/UserController

POST registerUser

POST /api/users/register

Body 请求参数

```
{
  "name": "string",
  "age": 0,
  "gender": 0,
  "phone": "string",
  "password": "string",
  "email": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	UserDto	否	none

返回示例

成功

```
null
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	string

wjx/SurveyController

POST createSurvey

POST /api/surveys

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "createdBy": 0,
  "description": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	SurveyDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "title": "",
  "createdBy": 0,
  "description": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«SurveyDto»

GET getAllSurveys

GET /api/surveys

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "createdBy": 0,
    "description": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«SurveyDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» title	string null	false	none		none

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» createdBy	integer null	false	none		none
» description	string null	false	none		none
» createdAt	string null	false	none		none

GET getSurveyById

GET /api/surveys/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "title": "",
  "createdBy": 0,
  "description": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«SurveyDto»

PUT updateSurvey

PUT /api/surveys/{id}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "createdBy": 0,
  "description": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none
body	body	SurveyDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "title": "",
  "createdBy": 0,
  "description": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«SurveyDto»

DELETE deleteSurvey

DELETE /api/surveys/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«?»

GET getSurveysByUserId

GET /api/surveys/user/{userId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "createdBy": 0,
    "description": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«SurveyDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» title	string null	false	none		none
» createdBy	integer null	false	none		none
» description	string null	false	none		none
» createdAt	string null	false	none		none

GET getSurveysByUserIdSorted

GET /api/surveys/user/{userId}/sorted

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
userId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "title": "",
    "createdBy": 0,
    "description": "",
    "createdAt": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«SurveyDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» title	string null	false	none		none
» createdBy	integer null	false	none		none
» description	string null	false	none		none
» createdAt	string null	false	none		none

wjx/ResponseController

POST addResponseToQuestion

POST /api/responses/{questionId}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "questionId": 0,
  "answerText": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none
body	body	ResponseDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "questionId": 0,
  "answerText": ""
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«ResponseDto»

GET getResponsesForQuestion

GET /api/responses/{questionId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "questionId": 0,
    "answerText": ""
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«ResponseDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» questionId	integer null	false	none		none
» answerText	string null	false	none		none

DELETE deleteResponse

DELETE /api/responses/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«?»

wjx/QuestionController

POST addQuestion

POST /api/surveys/{surveyId}/questions

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "text": "string",
  "type": "string",
  "surveyId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
surveyId	path	string	是	none
body	body	Question	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "text": "",
  "type": "",
  "surveyId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«Question»

GET getAllQuestionsBySurveyId

GET /api/surveys/{surveyId}/questions

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
surveyId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "text": "",
    "type": "",
    "surveyId": 0
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文 名	说明
<i>anonymous</i>	[List«Question»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.id
» text	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.text
» type	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.type

名称	类型	必选	约束	中文 名	说明
» surveyId	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.survey_id

GET getQuestionById

GET /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "text": "",
  "type": "",
  "surveyId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«Question»

PUT updateQuestion

PUT /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "text": "string",
  "type": "string",
  "surveyId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none
body	body	Question	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "text": "",
  "type": "",
  "surveyId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«Question»

DELETE deleteQuestion

DELETE /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET getOptionsForQuestion

GET /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}/options

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

返回示例

成功


```
[
  {
    "id": 0,
    "optionText": "",
    "questionId": 0
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«OptionDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» optionText	string null	false	none		none
» questionId	integer null	false	none		none

POST addOption

POST /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}/options

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none
body	body	OptionDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "",
  "questionId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«OptionDto»

PUT updateOption

PUT /api/surveys/{surveyId}/questions/{questionId}/options/{optionId}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

名称 optionId	位置 path	类型 string	必选 是	说明 none
body	body	OptionDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "",
  "questionId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«OptionDto»

wjx/OptionController

POST addOptionToQuestion

POST /api/options/{questionId}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none
body	body	OptionDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "",
  "questionId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«OptionDto»

GET getOptionsForQuestion

GET /api/options/{questionId}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
questionId	path	string	是	none

返回示例

成功

```
[
  {
    "id": 0,
    "optionText": "",
    "questionId": 0
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
<i>anonymous</i>	[List«OptionDto»]	false	none		none
» id	integer null	false	none		none
» optionText	string null	false	none		none
» questionId	integer null	false	none		none

PUT updateOption

PUT /api/options/{id}

Body 请求参数

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none
body	body	OptionDto	否	none

返回示例

成功

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "",
  "questionId": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«OptionDto»

DELETE deleteOption

DELETE /api/options/{id}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	path	string	是	none

返回示例

成功

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	ResponseEntity«?»

数据模型

OptionDto

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer!null	false	none		none
optionText	string!null	false	none		none
questionId	integer!null	false	none		none

ResponseEntity«OptionDto»

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		none
optionText	string null	false	none		none
questionId	integer null	false	none		none

List«OptionDto»

```
{
  "id": 0,
  "optionText": "string",
  "questionId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		none
optionText	string null	false	none		none
questionId	integer null	false	none		none

ResponseEntity«?»

```
{}
```

属性

None

List«Question»

```
{
  "id": 0,
  "text": "string",
  "type": "string",
  "surveyId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文 文 名	说明
id	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.id

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
text	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.text
type	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.type
surveyId	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.survey_id

List«ResponseDto»

```
{
  "id": 0,
  "questionId": 0,
  "answerText": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		none
questionId	integer null	false	none		none
answerText	string null	false	none		none

List«SurveyDto»

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "createdBy": 0,
  "description": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer!null	false	none		none
title	string!null	false	none		none
createdBy	integer!null	false	none		none
description	string!null	false	none		none
createdAt	string!null	false	none		none

Tag

```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		标签ID编号
name	string	false	none		标签名称

Question

```
{
  "id": 0,
  "text": "string",
  "type": "string",
  "surveyId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.id
text	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.text

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
type	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.type
surveyId	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.survey_id

ResponseDto

```
{
  "id": 0,
  "questionId": 0,
  "answerText": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		none
questionId	integer null	false	none		none
answerText	string null	false	none		none

SurveyDto

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "createdBy": 0,
  "description": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer!null	false	none		none
title	string!null	false	none		none
createdBy	integer!null	false	none		none
description	string!null	false	none		none
createdAt	string!null	false	none		none

Category

```
{
  "id": 1,
  "name": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	false	none		分组ID编号
name	string	false	none		分组名称

ResponseEntity«Question»

```
{
  "id": 0,
  "text": "string",
  "type": "string",
  "surveyId": 0
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.id
text	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.text

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
type	string null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.type
surveyId	integer null	false	none		This field was generated by MyBatis Generator. This field corresponds to the database column questions.survey_id

ResponseEntity«ResponseDto»

```
{
  "id": 0,
  "questionId": 0,
  "answerText": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer null	false	none		none
questionId	integer null	false	none		none
answerText	string null	false	none		none

ResponseEntity«SurveyDto»

```
{
  "id": 0,
  "title": "string",
  "createdBy": 0,
  "description": "string",
  "createdAt": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer!null	false	none		none
title	string!null	false	none		none
createdBy	integer!null	false	none		none
description	string!null	false	none		none
createdAt	string!null	false	none		none

UserDto

```
{
  "name": "string",
  "age": 0,
  "gender": 0,
  "phone": "string",
  "password": "string",
  "email": "string"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
name	string!null	false	none		none
age	number!null	false	none		none
gender	number!null	false	none		none
phone	string!null	false	none		none
password	string!null	false	none		none
email	string!null	false	none		none

Pet

```
{
  "id": 1,
  "category": {
    "id": 1,
    "name": "string"
  },
  "name": "doggie",
  "photoUrls": [
    "string"
  ]
}
```

```
],
  "tags": [
    {
      "id": 1,
      "name": "string"
    }
  ],
  "status": "available"
}
```

属性

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
id	integer(int64)	true	none		宠物ID编号
category	Category	true	none		分组
name	string	true	none		名称
photoUrls	[string]	true	none		照片URL
tags	[Tag]	true	none		标签
status	string	true	none		宠物销售状态

枚举值

属性	值
status	available
status	pending
status	sold