

如何在vue-cli工程中调试接口时使用本地的 JSON 模拟数据?

第一步，在新建目录：src/service/tempdata下新建 test.js 文件，存放 本地JSON 数据：

```
export const meeting = {  
  "data": [  
    {  
      "name": "列表1",  
      "nameId": "123"  
    },  
    {  
      "name": "列表2",  
      "nameId": "234"  
    }  
  ]  
};
```

第二步，在新建目录：src/service/getData.js下引入使用：

//1、引入

```
import * as meeting from './tempdata/meeting'
```

//2、设置 JSON 模拟数据函数

```
const setpromise = data => {  
  return new Promise((resolve, reject) => {  
    resolve(data)  
    //如果修改为 reject(data)，则下面使用时，走 .catch 方法  
  })  
}
```

//3、使用

```
var Meeting = () => setpromise(meeting.meeting);
```

//4、导出

```
export { Meeting }
```

第三步，在 .vue 文件中使用：

```
<script type="text/javascript">
```

//1、引入

```
import { Meeting } from '../service/getData'
```

//2、即可在 生命周期钩子函数 或者 methods 方法里面使用了

```
export default {  
  mounted() {  
    Meeting().then(res => {  
      //res为模拟数据  
      console.log(res)  
    }).catch(err => {  
      console.log(err)  
    })  
  }  
}  
</script>
```