## 问题一: vue中父子组件、同级组件间如何通信?

vue中央事件总线这种方法适用于任何情况的父子组件通信,同级别组件通信,相当于组件通信间的万金油。但是碰到多人合作时,代码的维护性较低,代码可读性低(这个缺点可以忽略)。

## 在vue-cli中使用 集中式事件管理机制:

```
第一步:在 src 新建 emit/emit.js, .js文件内容:
import Vue from 'vue';
var Emit = new Vue({});
export {
       Emit
第二步:在 src/main.js 下引入
import { Emit } from './emit/emit.js'
Vue. prototype. Emit = Emit;
示例: index.vue为父组件,两个子组件 header.vue、footer.vue。
   在mounted生命周期里通过this.Emit.$on()监听。
   在destroyed生命周期里面通过this.Emit.$off()解除绑定。一定要解除绑定事
   件!!!
//父组件: index.vue:
<template>
       <div class="indexPageWrap">
              <header></header>
       <footer></footer>
       </div>
</template>
<script type="text/javascript">
   import header from './header.vue';
   import footer from './footer.vue';
       export default{
              data () {
                      return {
```

index:0

```
},
                mounted () {
                        this. Emit. Son ('fromHeader', this. indexFormHeader);
            this. Emit. $on('fromFooter', this. indexFromFooter);
        //注意: 在组件销毁时, 一定要解除绑定事件:
        destroyed() {
                this. Emit. $off('fromHeader');
                this. Emit. Soff ('fromFooter');
        },
                components : {
                        header
                methods : {
                        indexFormHeader(vlaue) {
                console.log('from header');
                console. log (value)
            indexFromFooter() {
                console. log('from footer')
</script>
<style type="text/css">
</style>
子组件 header.vue
   通过this. Emit. $emit()传递数据
//子组件 header.vue
<template>
        <div class="headerPageWrap">
                <div @click="headerEmit">Emit<div>
        </div>
</template>
<script type="text/javascript">
        export default{
```

```
data () {
                        return {
                                index:0
                mounted () {
this. Emit. $on('headerTofooter', this. headerFromFoot)
                components : {
                },
                methods : {
                        headerEmit() {
                this. Emit. $emit('fromHeader', {value: "123"}); //可以传递数
据
            },
            headerFromFoot() {
                console.log('from footer');
</script>
<style type="text/css">
</style>
//子组件 footer.vue
<template>
        <div class="footerPageWrap">
                <div @click="footerEmit">Emit<div>
        <div @click="footerEmitToHeader">Emit<div>
        </div>
</template>
<script type="text/javascript">
        export default{
                data () {
                        return {
                                index:0
```