

Bootstrap教程

● 导航条

- [navbar](#)
- [navbar-default](#)
- [nav navbar-nav](#)
- [navbar-inverse](#)
- [navbar-static-top](#)
- [navbar-fixed-top](#)
- [navbar-fixed-bottom](#)
- 遮挡内容的问题

妙味

navbar 写在最外层 包括container

navbar-default 默认样式

navbar-brand 放置logo处

```
<div class="navbar-header">
```

```
  <a class="navbar-brand">logo</a>
```

```
</div>——logo兼容移动端
```

nav navbar-nav 当行条内容

navbar-inverse 相反色调样式

navbar-static-top 去除圆角

navbar-fixed-top 固定在顶部

nav-fixed-bottom 固定在底部

遮挡内容问题

Bootstrap教程

● 导航条

- [navbar-header](#)
- [navbar-brand](#)
- [navbar-left](#)
- [navbar-right](#)
- [navbar-btn](#)
- [navbar-link](#)
- [navbar-text](#)
- [navbar-form](#)
- 例子：知乎导航条

妙味

Bootstrap教程

● 导航条

- 下拉菜单
- 响应式导航条
 - [navbar-toggle](#)
 - collapse [navbar-collapse](#)
- 滚动监听
 - [data-spy](#)
 - [data-target](#)
 - [data-offset](#)

妙味

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button class="navbar-toggle">
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a href="#" class="navbar-brand">logo</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">one</a></li>
      <li><a href="#">two</a></li>
      <li class="dropdown">
```

妙

```
<div class="navbar-header">
  <button class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=
"#myCollapse">
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
  </button>
  <a href="#" class="navbar-brand">logo</a>
</div>
<div id="myCollapse" class="collapse navbar-collapse">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li class="active"><a href="#">one</a></li>
```

妙味课堂