

创建xy.js

写入方法:

```
export default {  
  getUrlKey: function (name) {  
    return decodeURIComponent((new RegExp('[?|&]' + name + '=' +  
    '([^&]+?)(&|#|;|$)').exec(location.href) || [, ""])[  
    1].replace(/\+/g, '%20')) || "");  
  },  
  date: function (obj, ymd, hms) {  
    var date = new Date(obj * 1);  
    var Y = date.getFullYear() + '-';  
    var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() +  
    1) : date.getMonth() + 1) + '-';  
    var D = date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() + ' ' :  
    date.getDate() + ' ';  
    var h = date.getHours() < 10 ? '0' + date.getHours() + ':' :  
    date.getHours() + ':';  
    var m = date.getMinutes() < 10 ? '0' + date.getMinutes() + ':' :  
    date.getMinutes() + ':';  
    var s = date.getSeconds() < 10 ? '0' + date.getSeconds() :  
    date.getSeconds();  
    if (ymd) {  
      return (Y + M + D);  
    } else if (hms) {  
      return (h + m + s);  
    } else {  
      return (Y + M + D + h + m + s);  
    }  
  }  
}
```

main.js中挂载到vue对象下

```
import xy from './xy' // 引入xy.js  
Vue.prototype.$xy = xy // 注册全局方法
```