

Bootstrap教程

● 按钮

• 基类

- [btn](#)

• 样式

- [btn-default](#) (默认)
- [btn-link](#) (链接)

• 大小

- [btn-*\[lg.sm.xs\]](#)

• 状态

- active
- disabled

妙味

Bootstrap教程

● 按钮

• 种类

- a, input, button

• 块级

- [btn-block](#)

• 按钮组

- [btn-group](#)
- [btn-group-justified](#)
- [btn-group-vertical](#)

• 实例：[github按钮组](#)

妙味

[btn-group-justified](#)端点对齐 a 可以 input, button 要套上 group 容器

[btn-group-vertical](#) 横向变成纵向 不加 btn-group

`` 按钮加箭头 input 不适用

`<div class="btn-group dropdown"><!--箭头向上-->`

`按钮1`

```
</div>
```

按钮组实例

```
<div class="container">
  <br />
  <br />
  <div class="btn-group btn-group-sm">
    <button class="btn btn-default active font">
      <span class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> Watch <span class="caret">
</span></button>
    <button class="btn btn-default font"> 3064
  </button>
  </div>
  <div class="btn-group btn-group-sm">
    <button class="btn btn-default active font">
      <span class="glyphicon glyphicon-star"></span> Unstar </button>
    <button class="btn btn-default font"> 36296
  </button>
  </div>
  <div class="btn-group btn-group-sm">
    <button class="btn btn-default active font">
      <span class="glyphicon glyphicon-pushpin"></span> Fork </button>
    <button class="btn btn-default font"> 9258
  </button>
  </div>
</div>
```