

以 8.3小节中vuex设置的值和方法为例，在 .vue 组件中使用：

直接获取、修改：

```
//state
this.$store.state.count
//getter
this.$store.getters.count
//调用 action 修改 state 值，不带参数
this.$store.dispatch('increment');
//调用 action 修改 state 值，带参数
this.$store.dispatch('increment', {value :123});
```

通过 辅助函数 获取、修改vuex：

vuex提供了三种辅助函数用于获取、修改vuex：

mapState、mapGetters、mapActions

即将vuex的变量或者方法映射到vue组件this指针上。

获取共享变量使用：

```
//使用state获取共享变量
<script type="text/javascript">
import { mapState } from 'vuex'
export default {
  computed : {
    ...mapState([
      'count',
      'buttonShow'
    ])
  }
}
</script>
//使用getters获取共享变量，
<script type="text/javascript">
import { mapGetters } from 'vuex'
export default {
  computed : {
    ...mapGetters([
      'count',
      'buttonShow'
    ])
  }
}
```

```
}  
</script>  
//使用actions修改共享变量  
<script type="text/javascript">  
import { mapActions } from 'vuex'  
export default {  
  methods : {  
    ...mapActions({increment:'increment',decrement:'decrement'}),  
  }  
}  
</script>
```

通过map获取到的变量或者方法，可通过 this 直接使用或者调用。