1. DOM 对象转成 jQuery 对象 对于已经是一个 DOM 对象, 只需要用 \$() 把DOM对象包装起来, 就可以获得一个 jQuery 对象了, \$(DOM 对象) 注: var是定义变量 如: ? 1 2 var v = document.getElementById("v"); //DOM对象 var \$v = \$(v); //jQuery 对象转换后,就可以任意使用 jQuery 的方法。 2. jQuery 对象转成 DOM 对象 两种转换方式讲一个 jQuery 对象转换成 DOM 对象: [index] 和 .get(index); (1) jQuery 对象是一个数据对象,可以通过 [index] 的方法,来得到相应的 DOM 对象。 如: ? 1 2 3 var \$v = \$("#v"); //jQuery 对象 var v = \$v[0]: //DOM 对象 alert (v. checked); //检测这个checkbox是否被选中 (2) iQuery 本身提供, 通过. get (index) 方法得到相应的 DOM 对象 如: ? 1 2 3 var \$v = \$("#v"); //jQuery 对象 var v = \$v.get(0); //DOM对象 (\$v.get()[0] 也可以) alert (v. checked): //检测这个 checkbox 是否被选中 通过以上方法,可以任意的相互转换 jQuery 对象和 DOM 对象,需要再强调的是: DOM 对 象才能使用DOM 中的方法, iQuery 对象是不可以使用DOM中的方法。