

问题一：移动端常用媒体查询：

```
/*引入适配的less*/
html {
  font-size: 16px;
}
@media only screen and (min-width: 320px) {
  html {
    font-size: 13.6533px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 360px) {
  html {
    font-size: 15.36px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 375px) {
  html {
    font-size: 16px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 400px) {
  html {
    font-size: 17.0667px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 414px) {
  html {
    font-size: 17.664px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 480px) {
  html {
    font-size: 20.48px !important;
  }
}
@media only screen and (min-width: 750px) {
  html {
    font-size: 32px !important;
  }
}
```

```
}  
}
```

问题二：媒体查询less写法：

```
@device-bps: 320px, 360px, 375px, 400px, 414px, 480px, 750px;  
.html-font-size(@i, @design-font-size, @design-width) when (@i <=  
length(@device-bps)) { //注意less数组是从1开始的  
  @bp: extract(@device-bps, @i);  
  @font: round(@bp / @design-width * @design-font-size, 4);  
  @media only screen and (min-width: @bp) {  
    html {  
      font-size: @font !important;  
    }  
  }  
  .html-font-size((@i + 1), @design-font-size, @design-width);  
}  
  
.html-font-size(@design-font-size, @design-width) {  
  html {  
    font-size: @design-font-size;  
  }  
  .html-font-size(1, @design-font-size, @design-width);  
}  
  
.px2rem(@name, @px, @design-font-size) {  
  @{name}: 1rem * round(@px / @design-font-size, 2);  
}  
  
@design-font-size : 16px;  
@design-width : 375px;  
  
.px2rem(@name, @px) {  
  .px2rem(@name, @px, @design-font-size);  
}
```