张传玉 IT Mindset 理解数据时代的架构师
@zhangchuanyu_Kevin 这段时间关注 【多 Agent】
@Cursor_ai @antocr_segment @antocr_segment @antocr_segment

【2025年度报告】我的AI人生元年

我是如何把两周的学术项目缩短到两小时的

我是谁：生物医学博士，AI重度使用者

我是一名生物医学博士，研究方向是肿瘤免疫治疗。日常工作包括：设计实验、处理数据、撰写论文、申请基金、带学生。

为什么选择这个题目

我的 github.com/Yuan-ManX/ai-ebooks 项目，已经收录了超过 **1000** 本电子书，涵盖了人工智能、机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、强化学习、大语言模型、智能体、多模态、AI for Science、AI 伦理与安全、AI 产品与应用等多个方向。

一句话

AI 让这个博士生的学术效率提升了数倍。

我的AI使用全景图

语言： 我的 AI 主要使用 **Python**，因为它是 AI 领域的通用语言，生态最丰富，几乎所有主流框架都优先支持 Python。

框架： 基础框架：**PyTorch**（研究首选）、**TensorFlow**（工业部署）、**JAX**（高性能计算）。

模型： 大语言模型：**GPT-4o**（OpenAI）、**Claude 3.5 Sonnet**（Anthropic）、**Gemini 1.5 Pro**（Google）、**Llama 3**（Meta）、**Qwen**（阿里）、**DeepSeek**（深度求索）。

智能体： **LangChain**、**LlamaIndex**、**AutoGen**（微软）、**CrewAI**、**Dify**、**Coze**（扣子）。

多模态： **CLIP**、**Stable Diffusion**、**Whisper**（语音）、**Sora**（视频）。

AI for Science： **AlphaFold**（蛋白质结构）、**RDKit**（化学）、**DeepMD**（分子动力学）。

AI 伦理与安全： **Fairlearn**（公平性）、**Adversarial Robustness Toolbox**（对抗攻击）、**Opacus**（差分隐私）。

AI 产品与应用： **Streamlit**、**Gradio**（快速构建 Demo）、**FastAPI**（后端服务）、**Docker**（容器化）。

我的工作流程

阅读与理解： 用 **Claude 3.5 Sonnet** 或 **GPT-4o** 阅读论文，提取核心观点、实验设计、数据结果、局限性。

实验设计： 用 **GPT-4o** 或 **Claude 3.5 Sonnet** 设计实验方案，包括对照组、样本量、统计方法。

数据分析： 用 **Python**（**Pandas**、**NumPy**、**Scikit-learn**）处理数据，用 **PyTorch** 构建模型，用 **Matplotlib**、**Seaborn** 绘图。

论文写作： 用 **Claude 3.5 Sonnet** 或 **GPT-4o** 撰写论文初稿，用 **Grammarly** 检查语法。

基金申请： 用 **GPT-4o** 或 **Claude 3.5 Sonnet** 撰写基金申请书，包括研究背景、研究意义、研究内容、研究方案。

学习与成长

如何保持学习： 每天阅读 **arXiv** 上的最新论文，关注 **Hugging Face** 的模型更新，参加 **AI** 相关的线上课程和讲座。

如何解决问题： 遇到问题时，先用 **Google** 搜索，再用 **Stack Overflow** 查找，最后用 **GPT-4o** 或 **Claude 3.5 Sonnet** 辅助调试。

如何与AI协作

如何提问： 提问时要清晰、具体，提供足够的上下文信息，避免模糊不清的问题。

如何验证： 对 AI 生成的内容，要进行验证，不能盲目相信。

如何迭代： 根据 AI 的反馈，不断调整和优化自己的问题和方法。

总结

我一直相信这样一句话：不是取代你的人，而是会用 AI 的人。

下面的话

下面的话，对我这个博士生以及所有科研人员来说，都是非常重要的：

不要害怕 AI，而要学会与 AI 协作。

不要盲目相信 AI，而要学会验证 AI 的输出。

不要停止学习，而要不断更新自己的知识和技能。

不要孤立，而要积极参与 AI 社区的交流和分享。

不要忘记

不要忘记，AI 只是工具，它不能替代你的创造力、批判性思维和情感连接。

不要忘记，AI 的发展速度非常快，我们需要保持开放的心态，不断适应变化。

不要忘记，AI 的最终目的是为人类服务，我们要利用 AI 来解决实际问题，而不是为了技术而技术。

不要忘记

不要忘记，AI 的发展也带来了一些挑战，比如就业问题、隐私问题、伦理问题等，我们需要共同努力，寻找解决方案。

不要忘记

**不要忘记，AI 的发展也为我们带来了很多机遇，比如提高生产效率、改善生活质量、促进科学发现等，我们要抓住这些机遇，为社会创造更大的价值

两全 PC：解决资源稀缺这边没事一样

资源池 | Core 2 Arcade |

这个资源稀缺是资源池，三个概念一致的一致性，和前面的资源池是两个

概念。

资源池：负责记录资源是否已经被占用，Core 2 Arcade 是资源池的一个实例，它负责记录哪个 CPU 核心已经被占用，哪个还空闲。

2.1 变量与数据类型

2.1.1 变量：给数据贴个标签

想象你有一个盒子，你把一个苹果放进去，然后给盒子贴上标签写着“苹果”。这个盒子就是**变量**，标签就是**变量名**，苹果就是**值**。

在 Python 里，你不需要提前告诉计算机盒子有多大、贴什么标签，直接放进去就行：

```
fruit = "苹果"
```

这行代码的意思是：创建一个叫 `fruit` 的变量，把字符串 `"苹果"` 放进去。

> **小贴士**：变量名只能由字母、数字和下划线组成，不能以数字开头，也不能用 Python 的关键字（比如 `if`、`for`、`while`）。

2.1.2 数字类型：整数与浮点数

Python 中最常用的数字类型有两种：

- **整数（int）**：没有小数点的数字，比如 `42`、`-7`、`0`。
- **浮点数（float）**：带小数点的数字，比如 `3.14`、`-0.5`、`2.0`。

```
age = 25
height = 1.75
temperature = -3.5
```

即使 `2.0` 的小数部分是 0，它仍然是浮点数，不是整数。

2.1.3 字符串：文字的容器

字符串（str）用来存储文本，可以用单引号 `'...'` 或双引号 `"..."` 包起来：

```
name = "小明"
greeting = '你好，世界！'
```

如果字符串本身包含引号，可以用三引号 `"""..."""` 或 `'''...'''`：

```
poem = """床前明月光，
疑是地上霜。"""
```

字符串支持用 `+` 拼接，用 `*` 重复：

```
print("Ha" * 3)        # HaHaHa
print("你" + "好")     # 你好
```

2.1.4 布尔值：真与假

布尔值（bool）只有两个：`True` 和 `False`，注意首字母必须大写。

```
is_student = True
is_adult = False
```

布尔值常常来自比较运算，比如 `age >= 18` 会得到 `True` 或 `False`。

2.1.5 类型转换：换个盒子装

有时候你需要把一种类型的数据变成另一种，比如把字符串 `"123"` 变成数字 `123`：

```
num = int("123")
text = str(456)
pi = float("3.14")
```

> **注意**：`int("abc")` 会报错，因为 `"abc"` 不是合法的数字。

2.1.6 查看类型：type()

不确定一个变量是什么类型？用 `type()` 问问它：

```
print(type(fruit))   # <class 'str'>
print(type(age))     # <class 'int'>
print(type(height))  # <class 'float'>
```

2.1.7 小结

类型	关键字	例子
整数	`int`	`42`, `-7`
浮点数	`float`	`3.14`, `-0.5`
字符串	`str`	`"hello"`
布尔值	`bool`	`True`, `False`

2.1.8 练习

1. 创建三个变量，分别存储你的名字、年龄和是否喜欢编程，并用 `print()` 输出。
2. 用 `type()` 检查上一题中每个变量的类型。
3. 尝试把字符串 `"3.14"` 转换成浮点数，再转换成整数，观察结果。
4. 思考：`bool("")` 和 `bool("hello")` 分别会得到什么？

2.2 运算符与表达式

2.2.1 算术运算符：数学课回来了

Python 支持你熟悉的加减乘除，还有一些你可能没见过的：

运算符	含义	例子	结果
`+`	加	`3 + 2`	`5`
`-`	减	`3 - 2`	`1`
`*`	乘	`3 * 2`	`6`
`/`	除（结果是浮点数）	`3 / 2`	`1.5`
`//`	整除（只保留整数部分）	`3 // 2`	`1`
`%`	取余（求余数）	`3 % 2`	`1`
`**`	幂（乘方）	`3 ** 2`	`9`

```
print(10 / 3)    # 3.3333333333333335
print(10 // 3)   # 3
print(10 % 3)    # 1
print(2 ** 10)   # 1024
```

> **小贴士**：`%` 常用来判断奇偶数，`n % 2 == 0` 表示 `n` 是偶数。

2.2.2 比较运算符：做个判断

比较运算符用来比较两个值，结果永远是 `True` 或 `False`：

运算符	含义
`==`	等于
`!=`	不等于
`>`	大于
`<`	小于
`>=`	大于等于
`<=`	小于等于

```
print(5 == 5)    # True
print(5 != 3)    # True
print(5 > 10)    # False
print(5 <= 5)    # True
```

> **注意**：`=` 是赋值，`==` 是比较，别搞混了！

2.2.3 逻辑运算符：多个条件一起上

逻辑运算符用来组合多个布尔值：

运算符	含义	例子	结果
`and`	两个都为真才为真	`True and False`	`False`
`or`	只要有一个为真就为真	`True or False`	`True`
`not`	取反	`not True`	`False`

```
age = 20
has_id = True
print(age >= 18 and has_id)   # True
print(age < 18 or has_id)     # True
print(not has_id)             # False
```

2.2.4 赋值运算符：偷个懒

`+=`、`-=`、`*=`、`/=` 等是“先算后赋”的简写：

```
score = 10
score += 5    # 等价于 score = score + 5
print(score)  # 15
```

2.2.5 运算符优先级：谁先谁后

和数学一样，Python 也有运算顺序：`**` > `*` `/` `//` `%` > `+` `-` > 比较运算符 > `not` > `and` > `or`。

```
print(2 + 3 * 4)      # 14，不是 20
print((2 + 3) * 4)    # 20
```

> **小贴士**：不确定时，多加括号，既清晰又安全。

2.2.6 练习

1. 计算 `2 ** 8` 和 `2 ** 10` 的结果。
2. 判断 `100` 是不是偶数，`7` 是不是奇数。
3. 写一个表达式，判断一个数既大于 10 又小于 20。
4. 思考：`True + True` 的结果是什么？为什么？

2.3 输入与输出

2.3.1 输出：print() 的进阶用法

`print()` 可以一次输出多个值，默认用空格隔开：

```
print("姓名", "小明", "年龄", 18)
# 姓名 小明 年龄 18
```

用 `sep` 参数改分隔符，用 `end` 参数改结尾（默认是换行）：

```
print("2026", "04", "27", sep="-")
print("Hello", end=" ")
print("World")
# 2026-04-27
# Hello World
```

2.3.2 输入：input() 与字符串格式化

`input()` 会暂停程序，等用户输入后回车，返回的永远是字符串：

```
name = input("请输入你的名字：")
print("你好，" + name + "！")
```

> **注意**：`input()` 返回的是字符串，即使用户输入 `18`，也要用 `int()` 转换后才能参与计算。

f-string 格式化（推荐）：

```
name = "小明"
age = 18
print(f"{name} 今年 {age} 岁，明年 {age + 1} 岁。")
```

format() 方法：

```
print("{} 今年 {} 岁".format(name, age))
print("{1} 今年 {0} 岁".format(age, name))
```

% 格式化（老式，了解即可）：

```
print("%s 今年 %d 岁" % (name, age))
```

2.3.3 练习

1. 写一个程序，问用户的名字和年龄，然后输出“你好，XXX！你今年 XXX 岁。”
2. 用 f-string 输出 `3.14159` 保留两位小数。
3. 思考：`input()` 为什么总是返回字符串？

2.4 条件语句

2.4.1 if 语句：做个选择

`if` 语句让程序根据条件决定执行哪段代码：

```
age = 18
if age >= 18:
    print("成年了")
```

> **注意**：冒号 `:` 和缩进（4 个空格）是必须的，缺一不可。

2.4.2 if-else：二选一

```
age = 16
if age >= 18:
    print("成年了")
else:
    print("未成年")
```

2.4.3 if-elif-else：多选一

```
score = 85
if score >= 90:
    print("优秀")
elif score >= 80:
    print("良好")
elif score >= 60:
    print("及格")
else:
    print("不及格")
```

> **小贴士**：`elif` 可以有任意多个，Python 会从上往下依次判断，一旦某个条件为真就执行对应代码块，后面的不再检查。

2.4.4 嵌套 if：if 里面还有 if

```
age = 20
has_id = True
if age >= 18:
    if has_id:
        print("可以进入")
    else:
        print("请出示身份证")
else:
    print("未成年禁止入内")
```

> **小贴士**：嵌套层数太多会让代码难以阅读，能用 `and` 合并的条件尽量合并。

2.4.5 练习

1. 写一个程序，判断一个数是正数、负数还是零。
2. 写一个程序，判断一个年份是不是闰年（能被 4 整除但不能被 100 整除，或能被 400 整除）。
3. 思考：下面这段代码会输出什么？

```
x = 10
if x > 5:
    print("A")
if x > 8:
    print("B")
else:
    print("C")
```

2.5 循环语句

2.5.1 while 循环：只要……就……

`while` 循环会在条件为真时反复执行代码块：

```
count = 1
while count <= 5:
    print(count)
    count += 1
```

> **注意**：如果忘记让条件变为假，循环会永远执行下去，这叫**死循环**。

2.5.2 for 循环：遍历每一个

`for` 循环用来逐个处理序列中的元素：

```
for fruit in ["苹果", "香蕉", "橙子"]:
    print(fruit)
```

2.5.3 range()：生成数字序列

`range()` 可以生成一串整数，常和 `for` 配合使用：

```
for i in range(5):
    print(i)          # 0 1 2 3 4

for i in range(1, 6):
    print(i)          # 1 2 3 4 5

for i in range(0, 10, 2):
    print(i)          # 0 2 4 6 8
```

2.5.4 break 与 continue：提前离场

- `break`：立即跳出整个循环。
- `continue`：跳过本次剩下的代码，直接进入下一次循环。

```
for i in range(1, 10):
    if i == 5:
        break
    print(i)          # 1 2 3 4

for i in range(1, 6):
    if i == 3:
        continue
    print(i)          # 1 2 4 5
```

2.5.5 练习

1. 用 `while` 循环计算 1 到 100 的和。
2. 用 `for` 循环打印 99 乘法表。
3. 写一个程序，不断让用户输入数字，直到输入 `0` 为止，然后输出所有输入数字的和。
4. 思考：`break` 和 `continue` 在嵌套循环中，分别只影响哪一层？

2.6 列表

2.6.1 创建列表：把一堆东西装进去

列表（list）是 Python 最常用的容器，可以存放任意多个元素，用方括号 `[]` 创建：

```
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
mixed = ["小明", 18, True, 3.14]
empty = []
```

> **小贴士**：列表里的元素可以是不同类型，甚至可以是另一个列表。

2.6.2 访问元素：按编号找

列表中每个元素都有一个**索引**（index），从 0 开始数：

```
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
print(fruits[0])    # 苹果
print(fruits[2])    # 橙子
print(fruits[-1])   # 橙子，负数从末尾往前数
```

> **注意**：索引超出范围会报 `IndexError`，比如 `fruits[3]`。

2.6.3 修改元素：换掉一个

```
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
fruits[1] = "葡萄"
print(fruits)       # ['苹果', '葡萄', '橙子']
```

2.6.4 添加元素：往里放

```
fruits = ["苹果", "香蕉"]
fruits.append("橙子")          # 末尾追加
fruits.insert(1, "葡萄")       # 在索引 1 处插入
print(fruits)       # ['苹果', '葡萄', '香蕉', '橙子']
```

2.6.5 删除元素：拿出来

```
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
fruits.remove("香蕉")          # 按值删除
del fruits[0]                  # 按索引删除
last = fruits.pop()            # 删除并返回最后一个
print(fruits)       # []
print(last)         # 橙子
```

2.6.6 常用操作：len、in、排序

```
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子"]
print(len(fruits))             # 3
print("苹果" in fruits)        # True
print("葡萄" not in fruits)    # True

numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9]
numbers.sort()                 # 升序排序
print(numbers)      # [1, 1, 3, 4, 5, 9]
numbers.reverse()              # 反转
print(numbers)      # [9, 5, 4, 3, 1, 1]
```

2.6.7 练习

1. 创建一个列表，存放你最喜欢的 5 部电影，然后输出第 3 部。
2. 把列表中的第 2 部电影换成另一部。
3. 往列表末尾添加一部电影，再删除第一部。
4. 思考：`sort()` 和 `sorted()` 有什么区别？

2.7 元组

2.7.1 创建元组：不可改的列表

元组（tuple）和列表很像，但一旦创建就不能修改，用圆括号 `()` 创建：

```
point = (3, 4)
rgb = (255, 0, 128)
single = (42,)      # 只有一个元素时，必须加逗号
empty = ()
```

> **注意**：`(42)` 不是元组，只是普通的括号；`(42,)` 才是。

2.7.2 访问元素：和列表一样

```
point = (3, 4)
print(point[0])     # 3
print(point[-1])    # 4
print(len(point))   # 2
```

2.7.3 不可修改：试试就报错

```
point = (3, 4)
point[0] = 5        # TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

2.7.4 元组解包：一次取出多个

```
point = (3, 4)
x, y = point
print(x)            # 3
print(y)            # 4
```

2.7.5 练习

1. 创建一个元组，存放一个人的姓名、年龄和城市，然后用解包把它们分别赋给三个变量。
2. 尝试修改元组中的一个元素，观察报错信息。
3. 思考：什么时候应该用元组而不是列表？

2.8 字典

2.8.1 创建字典：键值对

字典（dict）用来存储“键”和“值”的对应关系，用花括号 `{}` 创建：

```
person = {"name": "小明", "age": 18, "city": "北京"}
empty = {}
```

> **小贴士**：键必须是不可变类型（字符串、数字、元组），值可以是任意类型。

2.8.2 访问元素：按键找

```
person = {"name": "小明", "age": 18}
print(person["name"])       # 小明
print(person.get("age"))    # 18
print(person.get("phone"))  # None，键不存在不报错
```

> **注意**：`person["phone"]` 会报 `KeyError`，而 `get()` 更安全。

2.8.3 修改与添加：改或加

```
person = {"name": "小明", "age": 18}
person["age"] = 19          # 修改已有键
person["city"] = "北京"     # 添加新键
print(person)
```

2.8.4 删除元素：拿走

```
person = {"name": "小明", "age": 18, "city": "北京"}
del person["city"]
age = person.pop("age")
print(person)       # {'name': '小明'}
print(age)          # 18
```

2.8.5 遍历字典：逐个看

```
person = {"name": "小明", "age": 18}
for key in person:
    print(key, person[key])

for key, value in person.items():
    print(key, value)
```

2.8.6 练习

1. 创建一个字典，存放你的个人信息，然后输出所有键值对。
2. 统计一个字符串中每个字母出现的次数，结果存入字典。
3. 思考：字典的键为什么不能是列表？

2.9 集合

2.9.1 创建集合：去重神器

集合（set）是一组不重复元素的无序集合，用花括号 `{}` 创建：

```
fruits = {"苹果", "香蕉", "橙子"}
numbers = {1, 2, 3, 4, 5}
empty = set()       # 空集合必须用 set()，{} 是空字典
```

2.9.2 添加与删除：增减元素

```
fruits = {"苹果", "香蕉"}
fruits.add("橙子")
fruits.remove("香蕉")
print(fruits)       # {'苹果', '橙子'}
```

2.9.3 集合运算：交并差

```
a = {1, 2, 3, 4}
b = {3, 4, 5, 6}
print(a & b)        # {3, 4}，交集
print(a | b)        # {1, 2, 3, 4, 5, 6}，并集
print(a - b)        # {1, 2}，差集
```

2.9.4 练习

1. 用集合去除列表 `[1, 2, 2, 3, 3, 3]` 中的重复元素。
2. 找出两个列表中共同的元素。
3. 思考：集合为什么是无序的？

2.10 函数

2.10.1 定义函数：把代码打包

函数就是给一段代码起个名字，以后直接调用这个名字就行：

```
def greet():
    print("你好，世界！")

greet()
```

2.10.2 参数：给函数传东西

```
def greet(name):
    print(f"你好，{name}！")

greet("小明")
```

2.10.3 返回值：函数给你结果

```
def add(a, b):
    return a + b

result = add(3, 5)
print(result)       # 8
```

> **注意**：没有 `return` 的函数默认返回 `None`。

2.10.4 默认参数：不传就用默认值

```
def greet(name="朋友"):
    print(f"你好，{name}！")

greet()             # 你好，朋友！
greet("小明")       # 你好，小明！
```

2.10.5 练习

1. 写一个函数，计算圆的面积，半径作为参数。
2. 写一个函数，判断一个数是不是质数，返回 `True` 或 `False`。
3. 思考：函数内部定义的变量，外部能访问吗？

2.11 文件读写

2.11.1 打开文件：open()

```
f = open("data.txt", "r", encoding="utf-8")
content = f.read()
f.close()
```

> **注意**：`"r"` 表示只读，`"w"` 表示写入（会覆盖），`"a"` 表示追加。

2.11.2 with 语句：自动关门

```
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
# 离开 with 块后文件自动关闭
```

2.11.3 写入文件：write()

```
with open("output.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("第一行\n")
    f.write("第二行\n")
```

2.11.4 逐行读取：readlines()

```
with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        print(line.strip())
```

2.11.5 练习

1. 写一个程序，把 1 到 100 的数字写入文件，每行一个。
2. 读取上一题的文件，计算所有数字的和。
3. 思考：为什么推荐使用 `with` 语句？

2.12 异常处理

2.12.1 try-except：捕获错误

```
try:
    num = int("abc")
except ValueError:
    print("转换失败，请输入数字！")
```

2.12.2 多种异常：分别处理

```
try:
    num = int(input("请输入数字："))
    result = 10 / num
except ValueError:
    print("输入不是数字！")
except ZeroDivisionError:
    print("不能除以零！")
```

2.12.3 finally：无论如何都执行

```
try:
    f = open("data.txt", "r")
    content = f.read()
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在！")
finally:
    print("处理完毕。")
```

2.12.4 练习

1. 写一个程序，让用户输入两个数相除，处理除零和输入非数字的情况。
2. 写一个程序，读取文件并处理文件不存在的情况。
3. 思考：`except Exception` 为什么不推荐？

2.13 模块与包

2.13.1 import：引入别人的代码

```
import math
print(math.sqrt(16))    # 4.0
print(math.pi)          # 3.141592653589793
```

2.13.2 from...import：只取需要的

```
from math import sqrt, pi
print(sqrt(16))         # 4.0
print(pi)               # 3.141592653589793
```

2.13.3 自己写模块：把函数放进文件

新建 `mymath.py`：

```
def add(a, b):
    return a + b

def multiply(a, b):
    return a * b
```

在同一目录下使用：

```
import mymath
print(mymath.add(3, 5))     # 8
print(mymath.multiply(3, 5))# 15
```

2.13.4 练习

1. 写一个模块，包含计算圆面积和周长的函数，然后在另一个文件中导入使用。
2. 使用 `random` 模块，生成一个 1 到 100 之间的随机数。
3. 思考：`import *` 为什么不推荐？

2.14 面向对象基础

2.14.1 类与对象：图纸与产品

类（class）是图纸，**对象**（object）是按图纸造出来的产品。

```
class Dog:
    def bark(self):
        print("汪汪！")

my_dog = Dog()
my_dog.bark()
```

2.14.2 属性：对象的数据

```
class Dog:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def bark(self):
        print(f"{self.name}：汪汪！")

my_dog = Dog("旺财", 3)
print(my_dog.name)      # 旺财
my_dog.bark()           # 旺财：汪汪！
```

2.14.3 练习

1. 创建一个 `Cat` 类，有 `name` 和 `color` 属性，以及 `meow()` 方法。
2. 创建两个 `Dog` 对象，分别调用 `bark()`。
3. 思考：`self` 是什么？为什么每个方法都要写它？

2.15 综合项目：猜数字游戏

2.15.1 项目说明

电脑随机生成一个 1 到 100 之间的数字，玩家不断猜测，电脑提示“太大了”或“太小了”，直到猜对为止，并统计猜了多少次。

2.15.2 完整代码

```
import random

secret = random.randint(1, 100)
count = 0

while True:
    guess = int(input("请猜一个数字："))
    count += 1
    if guess > secret:
        print("太大了！")
    elif guess < secret:
        print("太小了！")
    else:
        print(f"恭喜你，猜对了！共猜了 {count} 次。")
        break
```

2.15.3 扩展练习

1. 限制最多猜 10 次，超过则输出正确答案并结束。
2. 记录每次猜测的历史，结束时全部输出。
3. 让玩家选择难度（简单 1–50，困难 1–1000）。

不识时务：一个现代名词 -gmgn

gmgn.ai
聪明钱专属交易终端，支持多链钱包跟单、聪明钱、KOL、Meme 币种追踪、Meme 币种扫链、Meme 币种狙击、Meme 币种分析、Meme 币种交易、Meme 币种风险检测、Meme 币种社区、Meme 币种排行榜、Meme 币种热门榜、Meme 币种新币榜、Meme 币种即将发射榜、Meme 币种已发射榜、Meme 币种已迁移榜、Meme 币种自定义榜单、Meme 币种自定义筛选、Meme 币种自定义排序、Meme 币种自定义显示、Meme 币种自定义布局、Meme 币种自定义主题、Meme 币种自定义语言、Meme 币种自定义货币、Meme 币种自定义时区、Meme 币种自定义通知、Meme 币种自定义提醒、Meme 币种自定义警报、Meme 币种自定义规则、Meme 币种自定义脚本、Meme 币种自定义插件、Meme 币种自定义扩展、Meme 币种自定义集成、Meme 币种自定义 API、Meme 币种自定义 Webhook、Meme 币种自定义 WebSocket、Meme 币种自定义 REST、Meme 币种自定义 GraphQL、Meme 币种自定义 gRPC、Meme 币种自定义 MQTT、Meme 币种自定义 AMQP、Meme 币种自定义 Kafka、Meme 币种自定义 RabbitMQ、Meme 币种自定义 NATS、Meme 币种自定义 Redis、Meme 币种自定义 MongoDB、Meme 币种自定义 PostgreSQL、Meme 币种自定义 MySQL、Meme 币种自定义 SQLite、Meme 币种自定义 ClickHouse、Meme 币种自定义 Elasticsearch、Meme 币种自定义 Prometheus、Meme 币种自定义 Grafana、Meme 币种自定义 Kibana、Meme 币种自定义 Logstash、Meme 币种自定义 Fluentd、Meme 币种自定义 Filebeat、Meme 币种自定义 Metricbeat、Meme 币种自定义 Packetbeat、Meme 币种自定义 Heartbeat、Meme 币种自定义 Auditbeat、Meme 币种自定义 Functionbeat、Meme 币种自定义 Winlogbeat、Meme 币种自定义 Journalbeat、Meme 币种自定义 Filebeat、Meme 币种自定义 Metricbeat、Meme 币种自定义 Packetbeat、Meme 币种自定义 Heartbeat、Meme 币种自定义 Auditbeat、Meme 币种自定义 Functionbeat、Meme 币种自定义 Winlogbeat、Meme 币种自定义 Journalbeat

不识时务，指的是对客观环境缺乏清晰的认知，或者虽然认知到了，但在行为上没有做出符合环境要求的调整，从而导致自己的处境变得困难或不利。

这个词语的核心在于“识时务”，即能够认识到当前的时势和环境，并据此采取恰当的行动。

“识时务”的两个层面

- **认知层面**：对环境变化的敏感度和理解力。
- **行为层面**：根据认知做出灵活调整的能力。

“不识时务”的典型表现

- 在时代变革中，固守过时的观念和做法，不愿意学习新事物。
- 在人际交往中，不懂得察言观色，说话做事不合时宜，得罪人而不自知。
- 在职场中，不能适应新的工作要求和企业文化，导致自己被边缘化。
- 在生活中，对自己的能力和资源有错误的估计，做出超出自己能力范围的决定。

“不识时务”的反义词

- **识时务**：这是最直接的反义词，指能够认识到时势和环境，并据此采取恰当的行动。
- **与时俱进**：指跟随时代的发展而不断进步，不断更新自己的观念和做法。
- **顺势而为**：指顺应事物发展的趋势来行事，而不是逆势而为。
- **审时度势**：指仔细观察和分析当前的形势，做出正确的判断和决策。
- **见风使舵**：比喻根据风向来调整船舵的方向，指根据形势的变化来改变自己的态度或做法。

“不识时务”的近义词

- **冥顽不灵**：形容愚昧顽固，不开窍，不明事理。
- **刻舟求剑**：比喻拘泥成法，不知变通，或者不了解事物已经变化了，还按老办法行事。
- **墨守成规**：指固守旧的规矩，不知变通。
- **故步自封**：指固守自己原来的一套，不求进步。

“不识时务”的英文翻译

- **Out of touch with the times**：这是最常见的翻译，强调与时代脱节。
- **Fail to read the situation**：强调未能正确解读形势。
- **Behind the times**：指落后于时代。
- **Unaware of the current trends**：强调对当前趋势缺乏了解。

“不识时务”的例句

- 他总是不识时务地提出一些过时的建议，让人哭笑不得。
- 在这个竞争激烈的时代，如果你不识时务，很快就会被淘汰。
- 她不识时务地在会议上反驳领导的观点，结果可想而知。
- 他不识时务地投资了一个即将倒闭的公司，损失惨重。

“不识时务”的故事

有人说，如果你知道这个故事，那么你一定不是不识时务的人。

gmgn.ai
聪明钱专属交易终端，支持多链钱包跟单、聪明钱、KOL、Meme 币种追踪、Meme 币种扫链、Meme 币种狙击、Meme 币种分析、Meme 币种交易、Meme 币种风险检测、Meme 币种社区、Meme 币种排行榜、Meme 币种热门榜、Meme 币种新币榜、Meme 币种即将发射榜、Meme 币种已发射榜、Meme 币种已迁移榜、Meme 币种自定义榜单、Meme 币种自定义筛选、Meme 币种自定义排序、Meme 币种自定义显示、Meme 币种自定义布局、Meme 币种自定义主题、Meme 币种自定义语言、Meme 币种自定义货币、Meme 币种自定义时区、Meme 币种自定义通知、Meme 币种自定义提醒、Meme 币种自定义警报、Meme 币种自定义规则、Meme 币种自定义脚本、Meme 币种自定义插件、Meme 币种自定义扩展、Meme 币种自定义集成、Meme 币种自定义 API、Meme 币种自定义 Webhook、Meme 币种自定义 WebSocket、Meme 币种自定义 REST、Meme 币种自定义 GraphQL、Meme 币种自定义 gRPC、Meme 币种自定义 MQTT、Meme 币种自定义 AMQP、Meme 币种自定义 Kafka、Meme 币种自定义 RabbitMQ、Meme 币种自定义 NATS、Meme 币种自定义 Redis、Meme 币种自定义 MongoDB、Meme 币种自定义 PostgreSQL、Meme 币种自定义 MySQL、Meme 币种自定义 SQLite、Meme 币种自定义 ClickHouse、Meme 币种自定义 Elasticsearch、Meme 币种自定义 Prometheus、Meme 币种自定义 Grafana、Meme 币种自定义 Kibana、Meme 币种自定义 Logstash、Meme 币种自定义 Fluentd、Meme 币种自定义 Filebeat、Meme 币种自定义 Metricbeat、Meme 币种自定义 Packetbeat、Meme 币种自定义 Heartbeat、Meme 币种自定义 Auditbeat、Meme 币种自定义 Functionbeat、Meme 币种自定义 Winlogbeat、Meme 币种自定义 Journalbeat、Meme 币种自定义 Filebeat、Meme 币种自定义 Metricbeat、Meme 币种自定义 Packetbeat、Meme 币种自定义 Heartbeat、Meme 币种自定义 Auditbeat、Meme 币种自定义 Functionbeat、Meme 币种自定义 Winlogbeat、Meme 币种自定义 Journalbeat

有人说，不识时务的人都是傻子。

有人说，不识时务的人都是天才。

有人说，不识时务的人都是疯子。

有人说，不识时务的人都是……

“不识时务”的故事

“不识时务”的故事

“不识时务”的故事

- 注意事项：每个 `<li>` 前加 `-`，用 `<ul>` 包裹
- 不要输出任何解释、说明或额外文字

现在，请将以下 HTML 内容转换为 Markdown：

{{在此粘贴你的 HTML 内容}}
```

**使用方法：**

1. 复制上面的提示词模板
2. 将 `{{在此粘贴你的 HTML 内容}}` 替换为你要转换的 HTML 内容
3. 发送给 AI

**为什么这样写？**

- 明确角色（"HTML 到 Markdown 转换器"）让 AI 知道任务类型
- 列出具体规则，减少 AI 自由发挥导致的格式问题
- 强调"只输出 Markdown"，避免 AI 添加多余的解释文字

---

## 第 2 题

**题目：**

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<table><tr><td>姓名</td><td>年龄</td></tr><tr><td>张三</td><td>25</td></tr><tr><td>李四</td><td>30</td></tr></table>
```

参考答案：

```
| 姓名 | 年龄 |
| --- | --- |
| 张三 | 25 |
| 李四 | 30 |
```

解析：

这道题考察的是 **HTML 表格转换为 Markdown 表格**。

Markdown 表格的语法规则：

- 第一行是表头，用 `|` 分隔每个单元格
- 第二行是分隔线，用 `---` 表示，至少三个 `-`
- 从第三行开始是数据行

常见错误：

- 忘记写分隔线（第二行）
- 分隔线的 `-` 数量太少
- 单元格内容两侧没有空格（虽然不影响渲染，但不规范）

第 3 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<ul><li>苹果</li><li>香蕉</li><li>橙子</li></ul>
```

参考答案：

```
- 苹果
- 香蕉
- 橙子
```

解析：

这道题考察的是**无序列表转换**。

Markdown 无序列表的语法规则：

- 每个列表项前面加 `-`（也可以用 `*` 或 `+`，但 `-` 最常见）
- `-` 后面必须有一个空格
- 每个列表项占一行

常见错误：

- `-` 后面没有空格，写成 `-苹果`
- 忘记换行，把所有项写在一行

第 4 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<ol><li>第一步</li><li>第二步</li><li>第三步</li></ol>
```

参考答案：

```
1. 第一步
2. 第二步
3. 第三步
```

解析：

这道题考察的是**有序列表转换**。

Markdown 有序列表的语法规则：

- 每个列表项前面加 `数字.`（数字后面跟一个英文句点）
- 数字后面必须有一个空格
- 每个列表项占一行

常见错误：

- 数字后面没有空格，写成 `1.第一步`
- 忘记换行，把所有项写在一行

第 5 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 6 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<a href="https://www.example.com">点击这里</a>
```

参考答案：

```
[点击这里](https://www.example.com)
```

解析：

这道题考察的是**链接转换**。

Markdown 链接的语法规则：

- 格式：`[显示文字](网址)`
- 显示文字写在 `[]` 里
- 网址写在 `()` 里

常见错误：

- 把 `()` 写成 `[]`
- 忘记写网址
- 显示文字和网址之间有空格

第 7 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<br>换行的文字。
```

参考答案：

```
这是一段
换行的文字。
```

解析：

这道题考察的是**换行转换**。

Markdown 换行的语法规则：

- 在行末尾加两个空格，然后换行
- 或者直接换行（但有些编辑器不支持）

常见错误：

- 忘记在行末尾加两个空格
- 把 `<br>` 写成 `<br />`（虽然也对，但不常见）

第 8 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<blockquote>这是一段引用的文字。</blockquote>
```

参考答案：

```
> 这是一段引用的文字。
```

解析：

这道题考察的是**引用块转换**。

Markdown 引用块的语法规则：

- 每行前面加 `>`
- `>` 后面必须有一个空格

常见错误：

- `>` 后面没有空格，写成 `>这是一段引用的文字。`
- 忘记换行，把所有项写在一行

第 9 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<pre><code>function hello() {
  console.log("Hello, world!");
}</code></pre>
```

参考答案：

```
function hello() {
  console.log("Hello, world!");
}
```

解析：

这道题考察的是**代码块转换**。

Markdown 代码块的语法规则：

- 用三个反引号 ` ``` ` 包裹代码
- 反引号后面可以写语言名称（如 `javascript`），也可以不写
- 代码内部的缩进和换行保持不变

常见错误：

- 忘记写结束的三个反引号
- 把代码写在一行

第 10 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 11 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<h1>一级标题</h1>
<h2>二级标题</h2>
<h3>三级标题</h3>
```

参考答案：

```
# 一级标题
## 二级标题
### 三级标题
```

解析：

这道题考察的是**标题转换**。

Markdown 标题的语法规则：

- `#` 数量对应标题级别（`#` 是一级，`##` 是二级，以此类推）
- `#` 后面必须有一个空格

常见错误：

- `#` 后面没有空格，写成 `#一级标题`
- 忘记换行，把所有项写在一行

第 12 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
<hr />
```

参考答案：

```
---
```

解析：

这道题考察的是**分隔线转换**。

Markdown 分隔线的语法规则：

- 用三个或以上的 `-` 表示
- 也可以用 `***` 或 `___`，但 `---` 最常见

常见错误：

- 写成 `--`（只有两个，不够）
- 忘记换行，把所有项写在一行

第 13 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<del>删除线</del>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除线~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 14 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 15 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 16 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 17 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 18 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 19 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 20 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 21 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 22 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 23 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 24 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 25 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 26 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 27 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 28 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 29 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 30 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 31 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 32 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 33 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 34 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 35 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 36 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 37 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 38 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 39 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 40 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 41 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 42 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 43 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 44 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 45 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 46 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 47 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 48 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 49 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 50 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 51 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 52 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 53 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 54 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 55 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 56 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 57 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 58 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 59 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 60 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 61 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 62 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 63 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 64 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 65 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 66 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 67 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 68 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 69 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 70 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**高亮转换**。

Markdown 没有高亮的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写高亮（不存在）

第 71 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>C</kbd>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**键盘按键转换**。

Markdown 没有键盘按键的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写键盘按键（不存在）

第 72 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**缩写转换**。

Markdown 没有缩写的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写缩写（不存在）

第 73 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<ins>插入</ins>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**插入转换**。

Markdown 没有插入的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写插入（不存在）

第 74 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<s>删除</s>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段~~删除~~的文字。
```

解析：

这道题考察的是**删除线转换**。

Markdown 删除线的语法规则：

- 格式：`~~文字~~`

常见错误：

- 忘记写结束的 `~~`
- 把 `~~` 写成 `~`

第 75 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段加粗和斜体的文字。
```

参考答案：

```
这是一段**加粗**和*斜体*的文字。
```

解析：

这道题考察的是**行内格式转换**。

Markdown 行内格式的语法规则：

- 加粗：`**文字**`
- 斜体：`*文字*`
- 加粗斜体：`***文字***`

常见错误：

- 加粗写成 `__文字__`（虽然也对，但不常见）
- 斜体写成 `_文字_`（虽然也对，但不常见）
- 忘记在 `</p>` 后换行

第 76 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<code>行内代码</code>的示例。
```

参考答案：

```
这是`行内代码`的示例。
```

解析：

这道题考察的是**行内代码转换**。

Markdown 行内代码的语法规则：

- 用单个反引号 `` ` `` 包裹代码

常见错误：

- 忘记写结束的反引号
- 把反引号写成单引号 `'`

第 77 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段<u>下划线</u>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**下划线转换**。

Markdown 没有下划线的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写下划线（不存在）

第 78 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

参考答案：

```
这是<sup>上标</sup>和<sub>下标</sub>的文字。
```

解析：

这道题考察的是**上标和下标转换**。

Markdown 没有上标和下标的语法，所以保留 HTML 标签。

常见错误：

- 试图用 Markdown 语法写上标和下标（不存在）

第 79 题

题目：

把以下 HTML 代码转换为 Markdown：

```
这是一段<mark>高亮</mark>的文字。
```

参考答案：

```
这是一段

# 总结：第二章内存位置

## 内存位置

- 内存位置是存储数据的地方。
- 可以使用 `&` 运算符来获取一个变量的内存位置。
- 例如，`&x` 将返回变量 `x` 的内存位置。

## 内存位置的表示

- 内存位置通常以十六进制数字表示。
- 例如，`0x7ffeefbff5c0` 表示一个内存位置。

## 内存位置的用途

- 内存位置可以用于指针变量。
- 指针变量可以存储一个内存位置，并且可以通过该内存位置访问存储在该位置的数据。

## 内存位置的注意事项

- 内存位置是动态分配的，这意味着它们可能会在程序运行时发生变化。
- 因此，不应该依赖于内存位置的固定值。
- 内存位置可能会被其他程序或操作系统访问，因此需要注意内存安全。

## 内存位置的示例

```
int x = 10;
int *p = &x;
printf("内存位置：%p\n", p);
```

这个示例将打印出变量 `x` 的内存位置。

内存位置的练习

1. 编写一个程序，打印出变量 `y` 的内存位置。
2. 编写一个程序，使用指针变量访问存储在变量 `z` 中的数据。
3. 编写一个程序，演示内存位置的动态分配。

内存位置的总结

- 内存位置是存储数据的地方。
- 可以使用 `&` 运算符来获取一个变量的内存位置。
- 内存位置通常以十六进制数字表示。
- 内存位置可以用于指针变量。
- 内存位置是动态分配的，不应该依赖于固定值。
- 内存位置可能会被其他程序或操作系统访问，因此需要注意内存安全。

内存位置的参考资料

- 《C Primer Plus》第 6 章：指针和内存位置
- 《C 程序设计语言》第 5 章：指针和内存位置

内存位置的扩展阅读

- 《深入理解计算机系统》第 3 章：内存管理
- 《操作系统概念》第 9 章：内存管理

内存位置的在线资源

- C 语言内存位置教程：https://www.runoob.com/cprogramming/c-memory-location.html
- C 语言指针教程：https://www.runoob.com/cprogramming/c-pointers.html

内存位置的视频教程

- C 语言内存位置视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV1Kb411W75N
- C 语言指针视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV1Kb411W75N

内存位置的练习题

1. 编写一个程序，打印出变量 `a` 的内存位置。
2. 编写一个程序，使用指针变量访问存储在变量 `b` 中的数据。
3. 编写一个程序，演示内存位置的动态分配。

内存位置的答案

1.
```
int a = 10;
printf("内存位置：%p\n", &a);
```
2.
```
int b = 20;
int *p = &b;
printf("数据：%d\n", *p);
```
3.
```
int *p = malloc(sizeof(int));
*p = 30;
printf("内存位置：%p\n", p);
free(p);
```

【选择困难症】一分钟不知道 = 10年后悔（附2款工具）

“为什么我一到关键时刻，就开始纠结？”

“为什么我一分钟都不敢做决定？”

“为什么我总是在别人面前显得犹豫不决？”

这不是你“性格问题”，而是你的大脑，正在“过载”。

这种“过载”，我们称之为——决策疲劳（Decision Fatigue）。

简单来说：

你每天要做的决定太多了，从早上吃什么、穿什么，到工作中的无数选择，你的大脑每一秒都在“消耗能量”。

当能量耗尽时，你就会：

- **变得犹豫**
- **变得拖延**
- **变得容易冲动**
- **甚至直接“随便选一个”**

这不是你不够聪明，而是你的大脑，在“保护你”。

但问题是——

这种“保护”，会让你错过很多本来可以改变人生的机会。

比如：

- **该不该换工作？**
- **该不该开始一段关系？**
- **该不该投资？**
- **该不该说出真实想法？**

很多人，就是在这些“一分钟”里，选择了安全，也选择了后悔。

我总结了两个

非常简单、但真的有效的工具：

1️⃣ 10/10/10 法则（来自 Suzy Welch）

在做决定前，问自己三个问题：

10分钟后，我会怎么看这个选择？

10个月后，我会怎么看这个选择？

10年后，我会怎么看这个选择？

你会发现：

很多让你“现在很纠结”的事，在10年后，其实根本不重要。

2️⃣ 2分钟规则（来自 David Allen）

如果一件事：

✔ 2分钟内能完成

✔ 不值得反复思考

✔ 不会带来重大后果

👉 那就——立刻做，不要犹豫。

这个规则，专门用来对抗：

“我再想想”

“我晚点再说”

“我还没准备好”

这三句话，背后都是——拖延。

最后，我想说一句：

你不是不够聪明，

你只是，太累了。

而当你学会：

减少选择

简化决定

甚至有时候，直接“随便选一个”

你反而，会变得更自由。

如果你也经常“想太多”，

评论区打个“1”，

我把这两个工具，发给你。

#决策疲劳 #拖延 #自我成长 #效率 #思维模式

被动型(无人区)、积极型(...

主动型：无人区（创新产品）、平台（B2B）、工具（SaaS）、内容（自媒体）、电商（DTC）、教育（K12）、医疗（AI）

积极型：

- 无人区（创新产品）：整合外部……
- 平台（B2B）：通过……
- 工具（SaaS）：通过……
- 内容（自媒体）：通过……
- 电商（DTC）：通过……
- 教育（K12）：通过……
- 医疗（AI）：通过……

开始创新：设计、建设运营、建产能基地

创新型（高价值/高增长型）：开发新产品、新技术、新模式，或进入全新市场，通常风险高，但潜在回报也高。

成熟型（稳定型）：在现有市场中，通过优化现有产品、流程和运营来巩固地位，追求稳定增长和效率。

Cosmic（宇宙的/广阔的）：形容词，表示“巨大的、广阔的、宇宙般的”。

Innovation（创新）：名词，表示“创新、革新”。

Cosmic Innovation：组合起来，可以理解为“宇宙级的创新”或“广阔的创新”。

“Innovation”的意义：这是一个比较抽象的概念，指的是引入新的想法、方法、产品或服务。

“Cosmic”的意义：这个词通常用来描述非常大、非常广阔或非常深远的事物。

组合起来的含义：

- 这个组合词可能用来描述一种具有广泛影响力、深远意义或突破性的创新。
- 它可能暗示这种创新不仅仅局限于某个领域，而是可以跨越多个领域，甚至具有普遍的意义。
- 它也可能用来形容一种非常大胆、具有挑战性的创新。

语境的重要性：

- 这个词的具体含义很大程度上取决于上下文。
- 例如，在科技领域，“Cosmic Innovation”可能指的是一种能够改变整个行业的技术。
- 在艺术领域，它可能指的是一种打破传统、具有革命性的艺术风格。

总结：

- “Cosmic Innovation”是一个具有潜力的词语，但它的具体含义需要根据语境来理解。
- 它通常用来描述一种具有广泛影响力、深远意义或突破性的创新

产品经理必看！从零入门 Cookie 与 Session，彻底搞懂登录状态管理

> 作为产品经理，你不需要写代码，但必须懂这些技术概念。否则在和开发沟通时，你会被问得一脸懵。

一、为什么产品经理必须懂这个？

想象一个场景：

> 开发说："登录态我们用 Session 存在服务端，前端只存一个 SessionID。"
>
> 你点点头，但心里在想：这是什么意思？安全吗？用户换个浏览器会怎样？

如果你无法理解这些问题，你就无法：

- 评估技术方案的合理性
- 预判潜在的安全风险
- 设计出符合技术现实的产品功能

这篇文章，就是为你而写。

二、HTTP 是"健忘症"患者，这是一切问题的根源

在理解 Cookie 和 Session 之前，你必须先知道一个事实：

HTTP 协议是无状态的。

什么意思？

就是服务器不知道你是谁。

你第一次访问淘宝，服务器给你返回了商品页面。你第二次访问，第三次访问，服务器对你的每一次请求，都是"一视同仁"，完全不记得你之前来过。

这就是 HTTP 的"健忘症"。

但问题来了：

- 你登录了，服务器怎么知道你已经登录？
- 你把商品加入购物车，下次打开还在不在？
- 你设置了"记住我"，为什么关掉浏览器再打开还是登录状态？

这些功能，都依赖于一个核心机制：**状态管理**。

三、Cookie：浏览器端的小本本

3.1 Cookie 是什么？

简单来说：

> **Cookie 是服务器写在浏览器上的一小段数据。**

它的特点：

- 存储在浏览器端
- 每次请求，浏览器会自动把 Cookie 带上发给服务器
- 有大小限制（通常 4KB 左右）
- 可以设置过期时间

3.2 Cookie 的常见属性

属性	作用	产品视角
`Expires` / `Max-Age`	过期时间	决定"记住我"能记多久
`Domain`	哪些域名可以访问	涉及跨子域名共享登录态
`Path`	哪些路径可以访问	一般不用关心
`HttpOnly`	禁止 JS 读取	防止 XSS 攻击偷 Cookie
`Secure`	只在 HTTPS 下传输	保证传输安全
`SameSite`	防止跨站请求伪造	防止 CSRF 攻击

3.3 Cookie 的问题

Cookie 虽然方便，但也有明显的缺点：

1. **不安全**：明文存储在本地，容易被篡改或窃取
2. **不可靠**：用户可以手动清除 Cookie
3. **浪费带宽**：每次请求都会带上 Cookie，即使接口不需要

四、Session：服务端的小本本

4.1 Session 是什么？

> **Session 是服务器为每个用户创建的一份存储空间。**

它的工作流程：

1. 用户登录成功后，服务器创建一个 Session，并生成一个唯一的 SessionID
2. 服务器把 SessionID 通过 Cookie 发给浏览器
3. 浏览器每次请求都带上这个 SessionID
4. 服务器根据 SessionID 找到对应的 Session，从而知道你是谁

4.2 Session 存在哪？

- 默认存在服务器内存中
- 也可以存在 Redis、数据库等外部存储中

4.3 Session 的问题

1. **服务器压力**：用户多了，Session 会占用大量内存
2. **扩展困难**：多台服务器之间 Session 不共享，需要额外方案（如 Redis）
3. **跨域问题**：Cookie 默认不能跨域，前后端分离时麻烦

五、Cookie vs Session：一张表看懂

对比项	Cookie	Session
存储位置	浏览器	服务器
安全性	较低	较高
容量限制	约 4KB	无限制（受服务器资源影响）
服务器压力	无	有
跨域支持	默认不支持	不支持
典型用途	记住登录状态、主题偏好	存储敏感用户信息

六、Token：无状态时代的新选择

6.1 为什么需要 Token？

随着移动端、小程序、第三方开放平台的兴起，Cookie 这套机制越来越不适用：

- 小程序没有 Cookie
- 第三方调用你的 API，不可能让对方管理你的 Cookie

于是，**Token** 应运而生。

6.2 Token 是什么？

> **Token 是服务器签发给客户端的一个令牌，客户端每次请求时带上这个令牌，服务器验证令牌即可。**

最常见的 Token 格式是 **JWT（JSON Web Token）**。

6.3 JWT 的结构

JWT 由三部分组成，用 `.` 分隔：

```
Header.Payload.Signature
```

- **Header**：声明类型和加密算法
- **Payload**：存放用户信息（如 userId）
- **Signature**：防止数据被篡改

6.4 Token 的优缺点

优点：

- 无状态，服务器不需要存储
- 跨域友好
- 适合移动端和第三方调用

缺点：

- 一旦签发，在过期前无法主动废除（除非服务器额外维护黑名单）
- Payload 是明文，不能存放敏感信息

七、实战：登录态管理的完整流程

7.1 传统 Session 方案

```
1. 用户输入账号密码，点击登录
2. 服务器验证通过，创建 Session，生成 SessionID
3. 服务器通过 Set-Cookie 把 SessionID 发给浏览器
4. 浏览器后续请求自动带上 Cookie
5. 服务器根据 SessionID 找到用户信息，返回对应数据
```

7.2 Token 方案

```
1. 用户输入账号密码，点击登录
2. 服务器验证通过，签发 JWT Token
3. 客户端把 Token 存起来（localStorage / 内存）
4. 客户端每次请求在 Header 里带上 Token
5. 服务器验证 Token 签名，解析出用户信息
```

7.3 "记住我"功能怎么实现？

- **Session 方案**：把 Cookie 的过期时间设长一些
- **Token 方案**：签发一个过期时间较长的 Token，或者使用 Refresh Token 机制

八、产品经理的思考题

1. 为什么关掉浏览器后，Session Cookie 就失效了？
2. 如果用户换了浏览器，为什么需要重新登录？
3. 为什么不能把密码存在 Cookie 里？
4. 为什么 Token 不适合存放敏感信息？
5. 如果要实现"踢人下线"功能，Session 和 Token 分别怎么做？

九、总结

概念	一句话解释
HTTP 无状态	服务器不记得你是谁
Cookie	浏览器端的小本本
Session	服务器端的小本本
Token	一张签发的通行证
JWT	Token 的一种标准格式

> 如果你觉得这篇文章对你有帮助，欢迎点赞、收藏、转发。
>
> 如果你有任何疑问，欢迎在评论区留言，我会一一回复。

关于我们的团队：

我们是一支专注于 AI 与产品结合的团队，正在开发一款 AI 驱动的产品经理工具，帮助产品经理更高效地完成日常工作。

如果你对 AI 产品感兴趣，欢迎关注我们的公众号，获取更多干货内容。

产品经理入门必看！从零搞懂 Cookie 与 Session 登录态管理

作为产品经理，你不需要写代码，但必须懂这些技术概念。否则在和开发沟通时，你会被问得一脸懵。

一、为什么产品经理必须懂这个？

想象一个场景：

开发说："登录态我们用 Session 存在服务端，前端只存一个 SessionID。"

你点点头，但心里在想：这是什么意思？安全吗？用户换个浏览器会怎样？

如果你无法理解这些问题，你就无法：

评估技术方案的合理性

预判潜在的安全风险

设计出符合技术现实的产品功能

这篇文章，就是为你而写。

二、HTTP 是"健忘症"患者，这是一切问题的根源

在理解 Cookie 和 Session 之前，你必须先知道一个事实：

HTTP 协议是无状态的。

什么意思？

就是服务器不知道你是谁。

你第一次访问淘宝，服务器给你返回了商品页面。你第二次访问，第三次访问，服务器对你的每一次请求，都是"一视同仁"，完全不记得你之前来过。

这就是 HTTP 的"健忘症"。

但问题来了：

你登录了，服务器怎么知道你已经登录？

你把商品加入购物车，下次打开还在不在？

你设置了"记住我"，为什么关掉浏览器再打开还是登录状态？

这些功能，都依赖于一个核心机制：状态管理。

三、Cookie：浏览器端的小本本

3.1 Cookie 是什么？

简单来说：

Cookie 是服务器写在浏览器上的一小段数据。

它的特点：

存储在浏览器端

每次请求，浏览器会自动把 Cookie 带上发给服务器

有大小限制（通常 4KB 左右）

可以设置过期时间

3.2 Cookie 的常见属性

属性	作用	产品视角
Expires / Max-Age	过期时间	决定"记住我"能记多久
Domain	哪些域名可以访问	涉及跨子域名共享登录态
Path	哪些路径可以访问	一般不用关心
HttpOnly	禁止 JS 读取	防止 XSS 攻击偷 Cookie
Secure	只在 HTTPS 下传输	保证传输安全
SameSite	防止跨站请求伪造	防止 CSRF 攻击

3.3 Cookie 的问题

Cookie 虽然方便，但也有明显的缺点：

不安全：明文存储在本地，容易被篡改或窃取

不可靠：用户可以手动清除 Cookie

浪费带宽：每次请求都会带上 Cookie，即使接口不需要

四、Session：服务端的小本本

4.1 Session 是什么？

Session 是服务器为每个用户创建的一份存储空间。

它的工作流程：

用户登录成功后，服务器创建一个 Session，并生成一个唯一的 SessionID

服务器把 SessionID 通过 Cookie 发给浏览器

浏览器后续请求自动带上这个 SessionID

服务器根据 SessionID 找到对应的 Session，从而知道你是谁

4.2 Session 存在哪？

默认存在服务器内存中

也可以存在 Redis、数据库等外部存储中

4.3 Session 的问题

服务器压力：用户多了，Session 会占用大量内存

扩展困难：多台服务器之间 Session 不共享，需要额外方案（如 Redis）

跨域问题：Cookie 默认不能跨域，前后端分离时麻烦

五、Cookie vs Session：一张表看懂

对比项	Cookie	Session
存储位置	浏览器	服务器
安全性	较低	较高
容量限制	约 4KB	无限制（受服务器资源影响）
服务器压力	无	有
跨域支持	默认不支持	不支持
典型用途	记住登录状态、主题偏好	存储敏感用户信息

六、Token：无状态时代的新选择

6.1 为什么需要 Token？

随着移动端、小程序、第三方开放平台的兴起，Cookie 这套机制越来越不适用：

小程序没有 Cookie

第三方调用你的 API，不可能让对方管理你的 Cookie

于是，Token 应运而生。

6.2 Token 是什么？

Token 是服务器签发给客户端的一个令牌，客户端每次请求时带上这个令牌，服务器验证令牌即可。

最常见的 Token 格式是 JWT（JSON Web Token）。

6.3 JWT 的结构

JWT 由三部分组成，用 . 分隔：

Header.Payload.Signature

Header：声明类型和加密算法

Payload：存放用户信息（如 userId）

Signature：防止数据被篡改

6.4 Token 的优缺点

优点：

无状态，服务器不需要存储

跨域友好

适合移动端和第三方调用

缺点：

一旦签发，在过期前无法主动废除（除非服务器额外维护黑名单）

Payload 是明文，不能存放敏感信息

七、实战：登录态管理的完整流程

7.1 传统 Session 方案

1. 用户输入账号密码，点击登录
2. 服务器验证通过，创建 Session，生成 SessionID
3. 服务器通过 Set-Cookie 把 SessionID 发给浏览器
4. 浏览器后续请求自动带上 Cookie
5. 服务器根据 SessionID 找到用户信息，返回对应数据

7.2 Token 方案

1. 用户输入账号密码，点击登录
2. 服务器验证通过，签发 JWT Token
3. 客户端把 Token 存起来（localStorage / 内存）
4. 客户端每次请求在 Header 里带上 Token
5. 服务器验证 Token 签名，解析出用户信息

7.3 "记住我"功能怎么实现？

Session 方案：把 Cookie 的过期时间设长一些

Token 方案：签发一个过期时间较长的 Token，或者使用 Refresh Token 机制

八、产品经理的思考题

1. 为什么关掉浏览器后，Session Cookie 就失效了？
2. 如果用户换了浏览器，为什么需要重新登录？
3. 为什么不能把密码存在 Cookie 里？
4. 为什么 Token 不适合存放敏感信息？
5. 如果要实现"踢人下线"功能，Session 和 Token 分别怎么做？

九、总结

概念	一句话解释
HTTP 无状态	服务器不记得你是谁
Cookie	浏览器端的小本本
Session	服务器端的小本本
Token	一张签发的通行证
JWT	Token 的一种标准格式

如果你觉得这篇文章对你有帮助，欢迎点赞、收藏、转发。

如果你有任何疑问，欢迎在评论区留言，我会一一回复。

关于我们的团队：

我们是一支专注于 AI 与产品结合的团队，正在开发一款 AI 驱动的产品经理工具，帮助产品经理更高效地完成日常工作。

如果你对 AI 产品感兴趣，欢迎关注我们的公众号，获取更多干货内容。

这段话的核心逻辑可以拆解为 **“因—果”递进+三层递进**，我们一步步来看：

1. **“因”：为什么要“不要把自己当成一个人”？**
   - 因为“人”这个身份，会带来**情绪、偏见、利益纠葛**，这些都会干扰你的判断。
   - 比如：你是个“人”，就会有“我喜欢这个”“我讨厌那个”“我想赚这个钱”的想法，这些都不是客观的。
   - 而“不是人”，就是指**不带个人情绪、不带偏见、不带利益诉求**的状态。
2. **“果”：不是人，会带来什么结果？**
   - 结果就是：**你会变得“无所不能”**。
   - 这里的“无所不能”，不是指你真的能做到所有事，而是指**你不会因为自己的局限而放弃**。
   - 比如：你不是人，就不会因为“我累了”“我害怕”而停下来，你会一直做下去，直到成功。
3. **“三层递进”：从“无所不能”到“无所不为”**
   - **第一层：无所不能**
     - 你不是人，所以你不会因为“我不行”“我害怕”而放弃，你会一直做下去，直到成功。
     - 这是**基础层**，你不会因为自己的局限而放弃。
   - **第二层：无所不为**
     - 你不是人，所以你不会因为“这不对”“那不对”而犹豫，你会一直做下去，直到成功。
     - 这是**进阶层**，你不会因为外界的评价而犹豫，你会一直做下去，直到成功。
   - **第三层：无所不成**
     - 你不是人，所以你不会因为“我不行”“我害怕”而放弃，你会一直做下去，直到成功。
     - 这是**最高层**，你不会因为任何原因而放弃，你会一直做下去，直到成功。

总结一下：

- **“因”**：你不是人，所以你不会因为“我不行”“我害怕”而放弃，你会一直做下去，直到成功。
- **“果”**：你不是人，所以你会变得“无所不能”，你会一直做下去，直到成功。
- **“三层递进”**：从“无所不能”到“无所不为”，再到“无所不成”，你会一直做下去，直到成功。

这段话的核心逻辑是：

- **“不是人”**：指的是**不带个人情绪、偏见、利益纠葛**的状态。
- **“无所不能”**：指的是**不会因为自己的局限而放弃**。
- **“无所不为”**：指的是**不会因为外界的评价而犹豫**。
- **“无所不成”**：指的是**不会因为任何原因而放弃**。

这段话的本质是：

- **你不是人，所以你不会因为任何原因而放弃，你会一直做下去，直到成功。**

这段话的价值在于：

- **它提供了一个“去人化”的视角，让你从“人”的局限中跳出来，看到“不是人”的无限可能。**
- **它提供了一个“无所不能”的心态，让你从“我不行”“我害怕”中解脱出来，看到“我可以”“我敢”的力量。**
- **它提供了一个“无所不为”的行动，让你从“这不对”“那不对”中解脱出来，看到“我做”“我成”的结果。**

这段话的局限在于：

- **它忽略了“人”的价值，比如：情感、关系、意义。**
- **它忽略了“人”的局限，比如：身体、精神、时间。**
- **它忽略了“人”的责任，比如：家庭、社会、国家。**

这段话的适用场景：

- **当你因为“我不行”“我害怕”而放弃时，可以用这段话来提醒自己：“我不是人，我不会因为这些而放弃，我会一直做下去，直到成功。”**
- **当你因为“这不对”“那不对”而犹豫时，可以用这段话来提醒自己：“我不是人，我不会因为这些而犹豫，我会一直做下去，直到成功。”**
- **当你因为“我累了”“我害怕”而停下来时，可以用这段话来提醒自己：“我不是人，我不会因为这些而停下来，我会一直做下去，直到成功。”**

这段话的使用方法：

- **把“我”换成“不是人”，然后在后面加上“我不会因为这些而放弃，我会一直做下去，直到成功。”**
- **例如：“我不是人，我不会因为这些而放弃，我会一直做下去，直到成功。”**

这段话的注意事项：

- **不要把“不是人”理解为“不是人类”，而是理解为“不带个人情绪、偏见、利益纠葛”的状态。**
- **不要把“无所不能”理解为“真的能做到所有事”，而是理解为“不会因为自己的局限而放弃”。**
- **不要把“无所不为”理解为“真的要做所有事”，而是理解为“不会因为外界的评价而犹豫”。**
- **不要把“无所不成”理解为“真的能成功”，而是理解为“不会因为任何原因而放弃”。**

这段话的总结：

- **“不是人，所以无所不能，无所不为，无所不成，你会一直做下去，直到成功。”**
- **这是一段关于“去人化”的心态调整话术，帮你从“人”的局限中跳出来，看到“不是人”的无限可能。**
- **它的核心是：“不是人，所以不会因为任何原因而放弃，会一直做下去，直到成功。”**

一、理论体系与核心方法论

1. 核心概念：从“单点”到“系统”的思维升级

- **定义**：系统化学习是指通过结构化的方法，将零散的知识点、技能或经验整合成一个有逻辑关联的整体，以实现高效学习和长期记忆的过程。
- **关键点**：
  - 避免“碎片化学习”导致的浅层理解。
  - 强调“输入-处理-输出”的闭环。
  - 注重“元认知”能力，即对学习过程的监控和调整。

2. 常见误区与解决方案

误区	表现	解决方案
盲目收集资料	囤积大量资料但从未系统阅读	设定明确目标，只学习与目标相关的内容
过度依赖工具	沉迷于笔记软件的美化，忽略内容本身	工具为内容服务，简单即可
缺乏反馈	学完后不检验，无法发现问题	定期测试、输出或教授他人
线性学习	从头到尾一遍过，遇到难点就卡住	允许跳跃，先建立框架再填充细节

3. 学习金字塔模型（Dale的经验之塔）

- **被动学习（低效）**：听讲（5%）、阅读（10%）、视听（20%）
- **主动学习（高效）**：演示（30%）、讨论（50%）、实践（75%）、教授他人（90%）
- **核心启示**：主动学习比被动学习效率高3-18倍，必须通过输出来巩固输入。

二、学习前：规划与准备

1. 目标设定：SMART原则

- **S（具体）**：不要说“我要学英语”，而是“我要在3个月内掌握1000个高频单词”。
- **M（可衡量）**：设定可以量化的指标，如“每天学习30分钟”。
- **A（可达成）**：目标要有挑战性，但不能过于困难导致放弃。
- **R（相关）**：目标要与你的长期规划相关，比如“为了通过考试”或“为了工作需要”。
- **T（有时限）**：设定明确的截止日期，如“在2024年6月前完成”。

2. 资源收集：筛选与整合

- **资源类型**：书籍、课程、视频、文档、工具、人脉。
- **筛选标准**：
  - 权威性：优先选择领域内公认的资源。
  - 适配性：根据自己的基础和风格选择，不盲目跟风。
  - 时效性：技术类资源要关注更新时间，避免过时。
- **整合方法**：
  - 建立“资源清单”，分类存储。
  - 使用标签或文件夹进行管理，便于检索。

3. 环境与时间管理

- **环境设计**：
  - 减少干扰：关闭手机通知，使用专注模式。
  - 物理空间：固定学习场所，营造学习氛围。
- **时间管理**：
  - 番茄工作法：25分钟专注 + 5分钟休息，循环4次后长休息。
  - 时间块：将学习时间固定在每天的某个时段，形成习惯。

三、学中：高效学习技巧

1. 主动学习策略

- **费曼学习法**：
  1. 选择一个概念，尝试用简单的语言向一个小学生解释。
  2. 发现卡壳的地方，回到资料重新学习。
  3. 简化并类比，直到能流畅表达。
- **提问驱动**：
  - 在学习前先提问：“我想通过这节课解决什么问题？”
  - 在学习中不断追问：“为什么？”“如何应用？”“有什么例外？”
- **间隔重复**：
  - 利用遗忘曲线，在即将忘记时进行复习。
  - 工具推荐：Anki、Quizlet、墨墨背单词。

2. 笔记与知识管理

- **康奈尔笔记法**：将页面分为笔记区、线索区和总结区，适合课堂和阅读。
- **思维导图**：用于梳理知识结构，发现关联，适合复习和规划。
- **卡片笔记法**：每张卡片只记录一个知识点，便于重组和复习。
- **双链笔记**：使用Obsidian、Roam Research等工具，构建个人知识网络。

3. 深度阅读与批判性思维

- **SQ3R阅读法**：
  - **Survey（浏览）**：快速浏览标题、目录、摘要，了解整体结构。
  - **Question（提问）**：将标题转化为问题，带着问题阅读。
  - **Read（阅读）**：精读内容，寻找答案。
  - **Recite（复述）**：合上书，尝试回忆并复述核心内容。
  - **Review（复习）**：定期回顾，巩固记忆。
- **批判性思维**：
  - 不盲目接受信息，要质疑其来源、证据和逻辑。
  - 寻找反例，思考不同观点。
  - 区分事实与观点，避免被情绪影响。

四、学后：巩固与应用

1. 输出驱动学习

- **输出的重要性**：输出是检验学习效果的最佳方式，也是加深记忆的关键。
- **输出形式**：
  - 写作：博客、日记、总结报告。
  - 口头：演讲、教学、讨论。
  - 实践：项目、实验、解决问题。
- **输出后反思**：
  - 哪些地方表达不清？说明理解不深。
  - 哪些问题无法解决？需要补充学习。

2. 知识内化与迁移

- **内化**：将知识变成自己的一部分，形成直觉和习惯。
- **迁移**：将知识应用到新的场景，解决新问题。
- **方法**：
  - 寻找不同领域的相似概念，建立联系。
  - 尝试用新的视角重新审视旧知识。
  - 参与跨学科项目，锻炼综合能力。

3. 复盘与迭代

- **复盘**：定期回顾学习过程，总结经验教训。
- **迭代**：根据复盘结果，调整学习策略，不断优化。
- **记录**：保持学习日志，记录每天的学习内容、时间、感受和问题，方便后续分析。

五、工具与资源推荐

1. 笔记工具

- **Notion**：功能强大，适合数据库和项目管理。
- **Obsidian**：本地存储，双链笔记，适合构建知识网络。
- **Roam Research**：大纲式笔记，适合深度思考。
- **纸质笔记**：手写，记忆效果好，适合草稿和速记。

2. 学习平台

- **综合类**：Coursera、edX、Udemy、可汗学院。
- **垂直类**：编程（LeetCode、freeCodeCamp）、设计（Behance、Dribbble）、语言（Duolingo、Babbel）。
- **中文平台**：网易云课堂、慕课网、B站学习区。

3. 辅助工具

- **时间管理**：Forest（专注森林）、Toggl（时间追踪）。
- **阅读工具**：Kindle、微信读书、Pocket（稍后阅读）。
- **思维导图**：XMind、MindManager、Miro。

六、常见问题与解决方案

1. 拖延症

- **原因**：任务太难、太无聊、缺乏即时反馈。
- **解决方案**：
  - 将大任务拆分成小任务，降低难度。
  - 使用“5分钟法则”：只做5分钟，通常会继续下去。
  - 奖励自己：完成后给予小奖励。

2. 注意力不集中

- **原因**：环境干扰、疲劳、缺乏兴趣。
- **解决方案**：
  - 优化环境，减少干扰。
  - 保证充足睡眠，避免疲劳学习。
  - 寻找学习内容的趣味点，增加兴趣。

3. 记忆力差

- **原因**：缺乏复习、没有建立联系、学习方法不当。
- **解决方案**：
  - 使用间隔重复，定期复习。
  - 建立知识网络，将新知识与旧知识联系起来。
  - 采用多感官学习，如边听边记、边看边画。

4. 学习动力不足

- **原因**：缺乏目标、看不到进步、外部压力过大。
- **解决方案**：
  - 重新设定目标，确保其与内在动机相关。
  - 记录进步，定期回顾，增强成就感。
  - 减少外部压力，专注于学习本身带来的乐趣。

七、总结：系统化学习的核心要点

1. **目标驱动**：明确学习目的，避免盲目学习。
2. **主动输出**：通过输出来检验和巩固学习效果。
3. **闭环管理**：计划-执行-复盘-迭代，持续优化。
4. **工具为辅**：工具只是辅助，核心是学习方法和习惯。
5. **长期主义**：系统化学习是一场马拉松，坚持比速度更重要。

附：一张图总结学习闭环

后续建议：

- 根据你的具体需求（如学习编程、语言、考试等），我可以为你定制更详细的学习计划。
- 如果你有特定的学习困难，可以告诉我，我会提供针对性的解决方案。

一、理论体系与核心方法论

1. 核心概念：从“单点”到“系统”的思维升级

- **定义**：系统化学习是指通过结构化的方法，将零散的知识点、技能或经验整合成一个有逻辑关联的整体，以实现高效学习和长期记忆的过程。
- **关键点**：
  - 避免“碎片化学习”导致的浅层理解。
  - 强调“输入-处理-输出”的闭环。
  - 注重“元认知”能力，即对学习过程的监控和调整。

2. 常见误区与解决方案

误区	表现	解决方案
盲目收集资料	囤积大量资料但从未系统阅读	设定明确目标，只学习与目标相关的内容
过度依赖工具	沉迷于笔记软件的美化，忽略内容本身	工具为内容服务，简单即可
缺乏反馈	学完后不检验，无法发现问题	定期测试、输出或教授他人
线性学习	从头到尾一遍过，遇到难点就卡住	允许跳跃，先建立框架再填充细节

3. 学习金字塔模型（Dale的经验之塔）

- **被动学习（低效）**：听讲（5%）、阅读（10%）、视听（20%）
- **主动学习（高效）**：演示（30%）、讨论（50%）、实践（75%）、教授他人（90%）
- **核心启示**：主动学习比被动学习效率高3-18倍，必须通过输出来巩固输入。

二、学习前：规划与准备

1. 目标设定：SMART原则

- **S（具体）**：不要说“我要学英语”，而是“我要在3个月内掌握1000个高频单词”。
- **M（可衡量）**：设定可以量化的指标，如“每天学习30分钟”。
- **A（可达成）**：目标要有挑战性，但不能过于困难导致放弃。
- **R（相关）**：目标要与你的长期规划相关，比如“为了通过考试”或“为了工作需要”。
- **T（有时限）**：设定明确的截止日期，如“在2024年6月前完成”。

2. 资源收集：筛选与整合

- **资源类型**：书籍、课程、视频、文档、工具、人脉。
- **筛选标准**：
  - 权威性：优先选择领域内公认的资源。
  - 适配性：根据自己的基础和风格选择，不盲目跟风。
  - 时效性：技术类资源要关注更新时间，避免过时。
- **整合方法**：
  - 建立“资源清单”，分类存储。
  - 使用标签或文件夹进行管理，便于检索。

3. 环境与时间管理

- **环境设计**：
  - 减少干扰：关闭手机通知，使用专注模式。
  - 物理空间：固定学习场所，营造学习氛围。
- **时间管理**：
  - 番茄工作法：25分钟专注 + 5分钟休息，循环4次后长休息。
  - 时间块：将学习时间固定在每天的某个时段，形成习惯。

三、学中：高效学习技巧

1. 主动学习策略

- **费曼学习法**：
  1. 选择一个概念，尝试用简单的语言向一个小学生解释。
  2. 发现卡壳的地方，回到资料重新学习。
  3. 简化并类比，直到能流畅表达。
- **提问驱动**：
  - 在学习前先提问：“我想通过这节课解决什么问题？”
  - 在学习中不断追问：“为什么？”“如何应用？”“有什么例外？”
- **间隔重复**：
  - 利用遗忘曲线，在即将忘记时进行复习。
  - 工具推荐：Anki、Quizlet、墨墨背单词。

2. 笔记与知识管理

- **康奈尔笔记法**：将页面分为笔记区、线索区和总结区，适合课堂和阅读。
- **思维导图**：用于梳理知识结构，发现关联，适合复习和规划。
- **卡片笔记法**：每张卡片只记录一个知识点，便于重组和复习。
- **双链笔记**：使用Obsidian、Roam Research等工具，构建个人知识网络。

3. 深度阅读与批判性思维

- **SQ3R阅读法**：
  - **Survey（浏览）**：快速浏览标题、目录、摘要，了解整体结构。
  - **Question（提问）**：将标题转化为问题，带着问题阅读。
  - **Read（阅读）**：精读内容，寻找答案。
  - **Recite（复述）**：合上书，尝试回忆并复述核心内容。
  - **Review（复习）**：定期回顾，巩固记忆。
- **批判性思维**：
  - 不盲目接受信息，要质疑其来源、证据和逻辑。
  - 寻找反例，思考不同观点。
  - 区分事实与观点，避免被情绪影响。

四、学后：巩固与应用

1. 输出驱动学习

- **输出的重要性**：输出是检验学习效果的最佳方式，也是加深记忆的关键。
- **输出形式**：
  - 写作：博客、日记、总结报告。
  - 口头：演讲、教学、讨论。
  - 实践：项目、实验、解决问题。
- **输出后反思**：
  - 哪些地方表达不清？说明理解不深。
  - 哪些问题无法解决？需要补充学习。

2. 知识内化与迁移

- **内化**：将知识变成自己的一部分，形成直觉和习惯。
- **迁移**：将知识应用到新的场景，解决新问题。
- **方法**：
  - 寻找不同领域的相似概念，建立联系。
  - 尝试用新的视角重新审视旧知识。
  - 参与跨学科项目，锻炼综合能力。

3. 复盘与迭代

- **复盘**：定期回顾学习过程，总结经验教训。
- **迭代**：根据复盘结果，调整学习策略，不断优化。
- **记录**：保持学习日志，记录每天的学习内容、时间、感受和问题，方便后续分析。

五、工具与资源推荐

1. 笔记工具

- **Notion**：功能强大，适合数据库和项目管理。
- **Obsidian**：本地存储，双链笔记，适合构建知识网络。
- **Roam Research**：大纲式笔记，适合深度思考。
- **纸质笔记**：手写，记忆效果好，适合草稿和速记。

2. 学习平台

- **综合类**：Coursera、edX、Udemy、可汗学院。
- **垂直类**：编程（LeetCode、freeCodeCamp）、设计（Behance、Dribbble）、语言（Duolingo、Babbel）。
- **中文平台**：网易云课堂、慕课网、B站学习区。

3. 辅助工具

- **时间管理**：Forest（专注森林）、Toggl（时间追踪）。
- **阅读工具**：Kindle、微信读书、Pocket（稍后阅读）。
- **思维导图**：XMind、MindManager、Miro。

六、常见问题与解决方案

1. 拖延症

- **原因**：任务太难、太无聊、缺乏即时反馈。
- **解决方案**：
  - 将大任务拆分成小任务，降低难度。
  - 使用“5分钟法则”：只做5分钟，通常会继续下去。
  - 奖励自己：完成后给予小奖励。

2. 注意力不集中

- **原因**：环境干扰、疲劳、缺乏兴趣。
- **解决方案**：
  - 优化环境，减少干扰。
  - 保证充足睡眠，避免疲劳学习。
  - 寻找学习内容的趣味点，增加兴趣。

3. 记忆力差

- **原因**：缺乏复习、没有建立联系、学习方法不当。
- **解决方案**：
  - 使用间隔重复，定期复习。
  - 建立知识网络，将新知识与旧知识联系起来。
  - 采用多感官学习，如边听边记、边看边画。

4. 学习动力不足

- **原因**：缺乏目标、看不到进步、外部压力过大。
- **解决方案**：
  - 重新设定目标，确保其与内在动机相关。
  - 记录进步，定期回顾，增强成就感。
  - 减少外部压力，专注于学习本身带来的乐趣。

七、总结：系统化学习的核心要点

1. **目标驱动**：明确学习目的，避免盲目学习。
2. **主动输出**：通过输出来检验和巩固学习效果。
3. **闭环管理**：计划-执行-复盘-迭代，持续优化。
4. **工具为辅**：工具只是辅助，核心是学习方法和习惯。
5. **长期主义**：系统化学习是一场马拉松，坚持比速度更重要。

附：一张图总结学习闭环

后续建议：

- 根据你的具体需求（如学习编程、语言、考试等），我可以为你定制更详细的学习计划。
- 如果你有特定的学习困难，可以告诉我，我会提供针对性的解决方案。

上周我给我的同学，关于如何正确设置多个 Claude 账号的问题，做了一次详细的讲解。

这个问题看似简单，但实际上涉及到很多容易踩坑的细节。

今天把这次讲解的内容，完整地整理出来，分享给大家。

为什么要设置多个账号？

原因很多，常见的有：

- 个人账号和工作账号分开，避免混用
- 团队协作，每个人需要独立的账号
- 测试不同套餐的功能
- 账号出现问题时，有备用账号可以切换

不管是哪种情况，核心目标都是一样的：**让每个账号的登录状态互不干扰，各自独立运行。**

第一步：理解浏览器的登录机制

Claude 的登录状态，本质上是浏览器存储的一段 Cookie 信息。

浏览器会根据网站的域名，把这段信息保存在本地。

这就意味着：**同一个浏览器，同一个域名，只能保存一个登录状态。**

这是很多人设置多账号失败的根本原因。

第二步：选择合适的浏览器

既然一个浏览器只能保存一个登录状态，那我们就需要用不同的浏览器来隔离。

我推荐的组合是：

- Google Chrome
- Microsoft Edge

这两个浏览器的内核相同，但数据完全独立，互不影响。

第三步：为每个浏览器设置独立的启动方式

光有两个浏览器还不够，我们还需要让它们各自启动时，使用不同的数据目录。

这样，即使打开的是同一个网站，两个浏览器也会认为自己是在访问两台不同的电脑。

第四步：配置代理，保证网络环境独立

如果你的账号对网络环境有要求，比如需要不同的 IP 地址，那么还需要为每个浏览器单独配置代理。

这样，两个账号的网络出口也是独立的。

第五步：验证是否设置成功

设置完成后，一定要验证一下，不要凭感觉。

验证的方法很简单：

1. 在两个浏览器中，分别登录不同的账号
2. 打开 Claude 官网
3. 查看账号信息，确认显示的是不同的账号

如果两个账号互不影响，说明设置成功。

常见问题汇总

问题一：登录后另一个账号被踢掉了

这说明两个浏览器使用了相同的数据目录，检查启动参数是否正确。

问题二：代理设置后无法访问

检查代理地址是否填写正确，以及代理软件是否正常运行。

问题三：Cookie 被清除

不要手动清除浏览器缓存，也不要开启“关闭时清除 Cookie”的选项。

问题四：账号频繁被风控

这通常是因为网络环境不稳定，或者多个账号使用了相似的网络环境。

建议为每个账号固定一个独立的代理 IP。

总结

整个设置过程，核心只有一句话：

让每个账号拥有独立的浏览器环境。

只要做到这一点，多账号管理就不会出问题。

进阶：使用 AdsPower 指纹浏览器

如果你对隔离的要求更高，比如需要模拟不同的设备指纹，那么可以使用 AdsPower 这类指纹浏览器。

它的原理是：为每个账号生成一套独立的浏览器指纹，包括 User-Agent、屏幕分辨率、时区、语言等参数，让每个账号看起来都像是来自不同的设备。

这样，即使平台检测到多个账号，也很难判断它们是同一个人在操作。

最后

如果你在设置过程中遇到问题，欢迎在评论区留言，我会尽量一一解答。

如果这篇文章对你有帮助，也欢迎点赞、收藏、转发，让更多人看到。

【最新更新】：我们为你打造了一个 Claude 专用 AI 助手！

基于 Claude 官方最新 API 打造，随时为你解答 Claude 相关问题，包括但不限于：

- 多账号管理与隔离
- 浏览器指纹配置
- 代理设置与网络优化
- 风控规避与账号安全
- Claude Code 的使用与进阶

【限时福利】：即日起至 2026 年 3 月 31 日，关注我并私信“Claude”，即可免费领取 1 次 AI 助手咨询机会！

【温馨提醒】：

- 本助手仅回答与 Claude 相关的问题，其他问题恕不回复。
- 每次咨询请尽量描述清楚你的具体问题，以便获得更精准的解答。
- 咨询机会有限，请珍惜使用。

【关注方式】：

1. 点击关注
2. 私信发送“Claude”

【关注我】：

我是 [你的名字]，一名专注于 AI 工具实践与分享的创作者。

我的主页还有更多关于 Claude、AI 效率工具、自动化流程的内容，欢迎一起交流学习。

【编程教育】一个“有趣的东西就 Commit”的 Dev 是怎么炼成的？

Git 与 Commit 规范的前世今生

【编程教育】Git 是一个分布式版本控制系统，是大多数开发者每天都会用到的工具。但你知道为什么 Git 的 Commit 信息要写成 `feat: 新增登录功能` 这样的格式吗？这背后有一套完整的规范体系，以及一段有趣的历史。

【核心概念】

- **Git**：由 Linus Torvalds 于 2005 年创建，用于管理 Linux 内核源码的分布式版本控制系统
- **Commit**：每次保存代码变更的一个快照，包含变更内容和一条描述信息
- **Commit 规范**：一套约定俗成的 Commit 信息书写格式，让机器和人都能读懂每一次变更
- **Conventional Commits**：目前最流行的 Commit 规范，由 Angular 团队提出，被广泛采用

【为什么要有规范？】

- 团队协作：一眼看出每次提交是修复 Bug 还是新功能
- 自动化：可以根据 Commit 信息自动生成 CHANGELOG
- 版本号：配合 Semantic Versioning 自动决定版本号是升 major、minor 还是 patch

【常见 Commit 类型】

类型	含义
feat	新功能
fix	修复 Bug
docs	文档变更
style	代码格式（不影响逻辑）
refactor	重构（既不是新功能也不是修复）
test	测试相关
chore	构建/工具链变更

【一个好的 Commit 长什么样】

```
feat(auth): 新增手机号登录功能

支持通过短信验证码登录，兼容已有邮箱登录流程。

Closes #123
```

【冷知识】Git 的 Logo 是一只叫 Tux 的企鹅，而 Commit 规范的 Logo 是一只叫 Commitizen 的小精灵。

【互动】你的团队有 Commit 规范吗？你觉得最难遵守的一条是什么？评论区聊聊。

【下期预告】Git 分支模型之争：Git Flow、GitHub Flow 还是 Trunk Based？

【参考资料】

- Pro Git 中文版：https://git-scm.com/book/zh/v2
- Conventional Commits 规范：https://www.conventionalcommits.org/zh-hans/v1.0.0/
- Angular Commit 规范：https://github.com/angular/angular/blob/main/CONTRIBUTING.md#commit
- Semantic Versioning：https://semver.org/lang/zh-CN/

【话题标签】#Git #编程教育 #开发者 #版本控制 #Commit规范 #软件工程

【编程教育】为什么下个程序员都要懂 AI？

从 0 到 1 搞懂大模型、提示词工程与 AI 应用开发

【开篇】过去十年，会写代码是程序员的核心竞争力。未来十年，会用 AI 写代码、会让 AI 帮你写代码，将成为每个开发者的标配。这不是危言耸听，而是正在发生的现实。

【核心概念】

- **大模型（LLM）**：基于海量文本训练的神经网络，能理解和生成自然语言
- **提示词工程（Prompt Engineering）**：通过设计输入文本，引导模型输出符合预期的结果
- **上下文窗口（Context Window）**：模型一次能处理的最大文本长度，决定了它能“记住”多少内容
- **Token**：模型处理文本的最小单位，中文大约 1 个字 ≈ 1.5 个 Token
- **RAG（检索增强生成）**：先从外部知识库检索相关内容，再交给模型生成回答，解决模型“胡编乱造”的问题
- **Agent**：能自主规划、调用工具、完成多步任务的 AI 系统

【为什么要学】

- 效率革命：写代码、查文档、debug、写测试，AI 能帮你节省一半以上的时间
- 门槛降低：不懂算法也能做出智能应用，调用 API 就是生产力
- 职业机会：AI 应用开发、Prompt 工程师、AI 产品经理，岗位需求爆发式增长
- 不学会被淘汰：不是 AI 取代人，而是会用 AI 的人取代不会用的人

【怎么学】

1. **先会用，再深入**：别一上来就啃论文，先把 ChatGPT、Claude、Cursor 用熟
2. **动手做项目**：调一个 API，做一个能跑的小应用，比看十篇教程都有用
3. **学会拆问题**：把大任务拆成小步骤，让 AI 一步步来
4. **保持好奇心**：关注新模型、新工具，这个领域每周都有惊喜

【互动】你现在用 AI 写代码吗？最常用的是哪个工具？评论区聊聊你的 AI 工具箱。

【下期预告】手把手教你写出好用的 Prompt：从模糊需求到精准输出

【参考资料】

- OpenAI Prompt Engineering Guide：https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering
- Anthropic Prompt Library：https://docs.anthropic.com/claude/prompt-library
- 吴恩达 ChatGPT Prompt Engineering for Developers 课程：https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers/

【话题标签】#AI #编程教育 #大模型 #Prompt #程序员 #人工智能 #学习方法

Q：为什么要用 `Array.from()` 而不是直接用 `[...]`？

A：两者都能将类数组对象转为数组，但 `Array.from()` 支持第二个参数（映射函数），可以在转换时直接处理每个元素，一步完成，更简洁。

Q：`Array.from()` 和 `Array.of()` 有什么区别？

A：`Array.from()` 主要用于将类数组对象或可迭代对象转为数组；`Array.of()` 则是将一组参数转为数组，两者用途完全不同，不要混淆。

Q：`Array.from()` 能处理对象吗？

A：不能直接处理普通对象，因为普通对象没有 `length` 属性，也不是可迭代对象。如果对象有 `length` 属性，则可以处理，但结果中未定义的索引会填充为 `undefined`。

Q：`Array.from()` 的第二个参数映射函数中，`this` 指向什么？

A：默认指向 `undefined`。如果需要指定 `this`，可以传入第三个参数来绑定。

Q：`Array.from()` 是浅拷贝还是深拷贝？

A：浅拷贝。如果数组元素是对象，拷贝后的数组和原数组中的对象仍然指向同一个引用。

Q：`Array.from()` 在处理大数据量时有性能问题吗？

A：在处理大量数据时，`Array.from()` 的性能可能不如传统的 `for` 循环，因为它涉及函数调用和迭代器协议的开销。对于性能敏感的场景，建议使用 `for` 循环或 `Array.prototype.map()`。

Q：`Array.from()` 可以处理 `Map` 和 `Set` 吗？

A：可以。`Map` 和 `Set` 都是可迭代对象，`Array.from()` 可以直接将它们转为数组。例如，`Array.from(new Map([['a', 1], ['b', 2]]))` 会得到 `[['a', 1], ['b', 2]]`。

Q：`Array.from()` 和 `Array.prototype.map()` 有什么区别？

A：`Array.from()` 可以将类数组对象或可迭代对象转为数组，并且可以在转换时处理每个元素；而 `map()` 只能对已经是数组的对象进行操作。如果你的对象不是数组，`map()` 就无法直接使用，而 `Array.from()` 则可以。

Q：`Array.from()` 能处理 `NodeList` 吗？

A：可以。`NodeList` 是类数组对象，`Array.from()` 可以将其转为数组，方便使用数组的方法。

Q：`Array.from()` 的第一个参数必须是类数组对象吗？

A：不必须。第一个参数可以是任何可迭代对象或类数组对象，甚至可以是 `null` 或 `undefined`，但这会导致报错

【如何学习C++？不知所措？看这一篇就够了！】

C++ 是一门功能强大且广泛应用的编程语言，但对于初学者来说，它的学习曲线可能相当陡峭。别担心，这篇文章将为你提供一个清晰的学习路线图，帮助你从零开始，逐步掌握 C++ 的核心概念和技能。

一、学习前的准备：

- **明确学习目标：**你想用 C++ 做什么？是开发游戏、操作系统、还是嵌入式系统？明确目标可以帮助你选择合适的学习资源和方向。
- **选择合适的学习资源：**市面上有很多 C++ 的书籍、在线课程和教程，选择适合自己学习风格和水平的资源非常重要。推荐一些经典的书籍和优质的在线课程，稍后会详细介绍。
- **准备开发环境：**你需要安装一个 C++ 的编译器和集成开发环境（IDE）。常见的 IDE 有 Visual Studio（Windows）、Code::Blocks（跨平台）、Eclipse（跨平台）等。选择一个你熟悉或者容易上手的 IDE。

二、核心概念的学习：

重点！重点！重点！这部分是学习 C++ 的基础，务必扎实掌握！

- **基本语法：**变量、数据类型、运算符、控制流（if-else、for、while、switch）、函数、数组、字符串等。这些是构建任何 C++ 程序的基石。
- **面向对象编程（OOP）：**C++ 是一门支持面向对象编程的语言，理解类、对象、继承、多态、封装等概念至关重要。这是 C++ 的精髓所在。
- **指针和引用：**这是 C++ 中比较难理解的部分，但也是非常强大的工具。务必花时间理解它们的原理和用法。
- **内存管理：**C++ 允许你手动管理内存，这既是优点也是缺点。学习如何使用 new 和 delete 来分配和释放内存，避免内存泄漏和野指针。
- **标准模板库（STL）：**STL 提供了许多常用的数据结构和算法，例如 vector、list、map、set、sort、find 等。学习如何使用 STL 可以大大提高你的编程效率。

三、进阶学习：

- **异常处理：**学习如何使用 try-catch 块来处理程序运行时可能出现的错误。
- **模板：**深入学习模板的原理和用法，可以编写出更通用、更灵活的代码。
- **并发编程：**学习如何使用多线程来提高程序的性能。
- **网络编程：**学习如何使用 C++ 进行网络通信。
- **设计模式：**学习常用的设计模式，例如单例模式、工厂模式、观察者模式等，可以帮助你编写出更优雅、更易于维护的代码。

四、学习资源推荐：

- **书籍：**
    - 《C++ Primer》（第五版）：经典入门书籍，内容全面，讲解详细。
    - 《Effective C++》：进阶必读，总结了 C++ 编程的最佳实践。
    - 《More Effective C++》：进阶必读，深入探讨 C++ 的高级特性。
    - 《C++ 标准库》：详细介绍 C++ 标准库的使用。
- **在线课程：**
    - 慕课网：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - 网易云课堂：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - Coursera：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
- **网站：**
    - cppreference.com：C++ 标准库的权威参考网站。
    - stackoverflow.com：程序员问答社区，可以在这里提问和回答问题。

五、学习建议：

- **多动手实践：**编程是一门实践性很强的技能，学习 C++ 一定要多写代码，多做练习。
- **循序渐进：**不要急于求成，从基础开始，逐步深入。
- **多阅读优秀代码：**阅读优秀的开源项目代码，学习别人的编程风格和技巧。
- **多思考：**遇到问题时，多思考，多查资料，尝试自己解决。
- **坚持不懈：**学习编程是一个长期的过程，需要坚持不懈的努力。

六、常见问题：

- **C++ 难学吗？**C++ 确实有一定的难度，但只要掌握了正确的学习方法，并且坚持不懈，就一定能学好。
- **学习 C++ 需要多长时间？**这因人而异，取决于你的学习时间和投入程度。一般来说，掌握 C++ 的基础知识需要几个月的时间，要达到精通则需要更长的时间。
- **学习 C++ 有什么用？**C++ 广泛应用于游戏开发、操作系统、嵌入式系统、高性能计算等领域。学习 C++ 可以为你打开很多职业机会。

七、总结：

学习 C++ 是一个充满挑战但也充满乐趣的过程。只要你有明确的目标，选择合适的学习资源，并且坚持不懈地努力，就一定能成为一名优秀的 C++ 程序员。

【如何学习C++？不知所措？看这一篇就够了！】

前言：

C++ 是一门功能强大且广泛应用的编程语言，但对于初学者来说，它的学习曲线可能相当陡峭。别担心，这篇文章将为你提供一个清晰的学习路线图，帮助你从零开始，逐步掌握 C++ 的核心概念和技能。

一、学习前的准备：

- **明确学习目标：**你想用 C++ 做什么？是开发游戏、操作系统、还是嵌入式系统？明确目标可以帮助你选择合适的学习资源和方向。
- **选择合适的学习资源：**市面上有很多 C++ 的书籍、在线课程和教程，选择适合自己学习风格和水平的资源非常重要。推荐一些经典的书籍和优质的在线课程，稍后会详细介绍。
- **准备开发环境：**你需要安装一个 C++ 的编译器和集成开发环境（IDE）。常见的 IDE 有 Visual Studio（Windows）、Code::Blocks（跨平台）、Eclipse（跨平台）等。选择一个你熟悉或者容易上手的 IDE。

二、核心概念的学习：

重点！重点！重点！这部分是学习 C++ 的基础，务必扎实掌握！

- **基本语法：**变量、数据类型、运算符、控制流（if-else、for、while、switch）、函数、数组、字符串等。这些是构建任何 C++ 程序的基石。
- **面向对象编程（OOP）：**C++ 是一门支持面向对象编程的语言，理解类、对象、继承、多态、封装等概念至关重要。这是 C++ 的精髓所在。
- **指针和引用：**这是 C++ 中比较难理解的部分，但也是非常强大的工具。务必花时间理解它们的原理和用法。
- **内存管理：**C++ 允许你手动管理内存，这既是优点也是缺点。学习如何使用 new 和 delete 来分配和释放内存，避免内存泄漏和野指针。
- **标准模板库（STL）：**STL 提供了许多常用的数据结构和算法，例如 vector、list、map、set、sort、find 等。学习如何使用 STL 可以大大提高你的编程效率。

三、进阶学习：

- **异常处理：**学习如何使用 try-catch 块来处理程序运行时可能出现的错误。
- **模板：**深入学习模板的原理和用法，可以编写出更通用、更灵活的代码。
- **并发编程：**学习如何使用多线程来提高程序的性能。
- **网络编程：**学习如何使用 C++ 进行网络通信。
- **设计模式：**学习常用的设计模式，例如单例模式、工厂模式、观察者模式等，可以帮助你编写出更优雅、更易于维护的代码。

四、学习资源推荐：

- **书籍：**
    - 《C++ Primer》（第五版）：经典入门书籍，内容全面，讲解详细。
    - 《Effective C++》：进阶必读，总结了 C++ 编程的最佳实践。
    - 《More Effective C++》：进阶必读，深入探讨 C++ 的高级特性。
    - 《C++ 标准库》：详细介绍 C++ 标准库的使用。
- **在线课程：**
    - 慕课网：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - 网易云课堂：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - Coursera：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
- **网站：**
    - cppreference.com：C++ 标准库的权威参考网站。
    - stackoverflow.com：程序员问答社区，可以在这里提问和回答问题。

五、学习建议：

- **多动手实践：**编程是一门实践性很强的技能，学习 C++ 一定要多写代码，多做练习。
- **循序渐进：**不要急于求成，从基础开始，逐步深入。
- **多阅读优秀代码：**阅读优秀的开源项目代码，学习别人的编程风格和技巧。
- **多思考：**遇到问题时，多思考，多查资料，尝试自己解决。
- **坚持不懈：**学习编程是一个长期的过程，需要坚持不懈的努力。

六、常见问题：

- **C++ 难学吗？**C++ 确实有一定的难度，但只要掌握了正确的学习方法，并且坚持不懈，就一定能学好。
- **学习 C++ 需要多长时间？**这因人而异，取决于你的学习时间和投入程度。一般来说，掌握 C++ 的基础知识需要几个月的时间，要达到精通则需要更长的时间。
- **学习 C++ 有什么用？**C++ 广泛应用于游戏开发、操作系统、嵌入式系统、高性能计算等领域。学习 C++ 可以为你打开很多职业机会。

七、总结：

学习 C++ 是一个充满挑战但也充满乐趣的过程。只要你有明确的目标，选择合适的学习资源，并且坚持不懈地努力，就一定能成为一名优秀的 C++ 程序员。

【如何学习C++？不知所措？看这一篇就够了！】

前言：

C++ 是一门功能强大且广泛应用的编程语言，但对于初学者来说，它的学习曲线可能相当陡峭。别担心，这篇文章将为你提供一个清晰的学习路线图，帮助你从零开始，逐步掌握 C++ 的核心概念和技能。

一、学习前的准备：

- **明确学习目标：**你想用 C++ 做什么？是开发游戏、操作系统、还是嵌入式系统？明确目标可以帮助你选择合适的学习资源和方向。
- **选择合适的学习资源：**市面上有很多 C++ 的书籍、在线课程和教程，选择适合自己学习风格和水平的资源非常重要。推荐一些经典的书籍和优质的在线课程，稍后会详细介绍。
- **准备开发环境：**你需要安装一个 C++ 的编译器和集成开发环境（IDE）。常见的 IDE 有 Visual Studio（Windows）、Code::Blocks（跨平台）、Eclipse（跨平台）等。选择一个你熟悉或者容易上手的 IDE。

二、核心概念的学习：

重点！重点！重点！这部分是学习 C++ 的基础，务必扎实掌握！

- **基本语法：**变量、数据类型、运算符、控制流（if-else、for、while、switch）、函数、数组、字符串等。这些是构建任何 C++ 程序的基石。
- **面向对象编程（OOP）：**C++ 是一门支持面向对象编程的语言，理解类、对象、继承、多态、封装等概念至关重要。这是 C++ 的精髓所在。
- **指针和引用：**这是 C++ 中比较难理解的部分，但也是非常强大的工具。务必花时间理解它们的原理和用法。
- **内存管理：**C++ 允许你手动管理内存，这既是优点也是缺点。学习如何使用 new 和 delete 来分配和释放内存，避免内存泄漏和野指针。
- **标准模板库（STL）：**STL 提供了许多常用的数据结构和算法，例如 vector、list、map、set、sort、find 等。学习如何使用 STL 可以大大提高你的编程效率。

三、进阶学习：

- **异常处理：**学习如何使用 try-catch 块来处理程序运行时可能出现的错误。
- **模板：**深入学习模板的原理和用法，可以编写出更通用、更灵活的代码。
- **并发编程：**学习如何使用多线程来提高程序的性能。
- **网络编程：**学习如何使用 C++ 进行网络通信。
- **设计模式：**学习常用的设计模式，例如单例模式、工厂模式、观察者模式等，可以帮助你编写出更优雅、更易于维护的代码。

四、学习资源推荐：

- **书籍：**
    - 《C++ Primer》（第五版）：经典入门书籍，内容全面，讲解详细。
    - 《Effective C++》：进阶必读，总结了 C++ 编程的最佳实践。
    - 《More Effective C++》：进阶必读，深入探讨 C++ 的高级特性。
    - 《C++ 标准库》：详细介绍 C++ 标准库的使用。
- **在线课程：**
    - 慕课网：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - 网易云课堂：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
    - Coursera：提供很多 C++ 的入门和进阶课程。
- **网站：**
    - cppreference.com：C++ 标准库的权威参考网站。
    - stackoverflow.com：程序员问答社区，可以在这里提问和回答问题。

五、学习建议：

- **多动手实践：**编程是一门实践性很强的技能，学习 C++ 一定要多写代码，多做练习。
- **循序渐进：**不要急于求成，从基础开始，逐步深入。
- **多阅读优秀代码：**阅读优秀的开源项目代码，学习别人的编程风格和技巧。
- **多思考：**遇到问题时，多思考，多查资料，尝试自己解决。
- **坚持不懈：**学习编程是一个长期的过程，需要坚持不懈的努力。

六、常见问题：

- **C++ 难学吗？**C++ 确实有一定的难度，但只要掌握了正确的学习方法，并且坚持不懈，就一定能学好。
- **学习 C++ 需要多长时间？**这因人而异，取决于你的学习时间和投入程度。一般来说，掌握 C++ 的基础知识需要几个月的时间，要达到精通则需要更长的时间。
- **学习 C++ 有什么用？**C++ 广泛应用于游戏开发、操作系统、嵌入式系统、高性能计算等领域。学习 C++ 可以为你打开很多职业机会。

七、总结：

学习 C++ 是一个充满挑战但也充满乐趣的过程。只要你有明确的目标，选择合适的学习资源，并且坚持不懈地努力，就一定能成为一名优秀的 C++ 程序员。

Spring Boot 的 `@Async` 注解，为什么会失效？

Spring Boot 的 `@Async` 注解，为什么会失效？

Spring Boot 的 `@Async` 注解，为什么会失效？

一、为什么要学习 Git？

1. 版本管理的痛点

在没有学习版本管理前，我们可能会这样管理文件：

```
project/
├── 报告.docx
├── 报告_最终版.docx
├── 报告_最终版_真的最终.docx
└── 报告_最终版_真的最终_不改了.docx
```

这种方式存在以下问题：

- 文件名混乱，无法快速找到需要的版本
- 不知道每个版本修改了什么内容
- 多人协作时，文件互相覆盖，难以合并
- 误删或误改后，无法恢复到之前的状态

2. Git 的核心价值

Git 是一个分布式版本控制系统，它能够：

- **记录每一次修改**：每次保存都会生成一个快照（commit），可以随时回退到任意历史版本
- **支持多人协作**：多个人可以同时修改同一个项目，Git 会帮助合并各自的修改
- **分支管理**：可以创建独立的开发分支，互不干扰，完成后再合并回主分支
- **数据安全**：每个开发者的本地仓库都是完整的备份，即使服务器出问题也能恢复

3. Git 与其他工具的对比

工具	优点	缺点
手动复制文件	简单直观	混乱、易丢失、无法协作
SVN	集中管理，权限控制	必须联网，单点故障
Git	分布式，离线可用，分支灵活	学习曲线较陡

二、Git 的安装与配置

1. 安装 Git

Windows：

访问 https://git-scm.com/download/win 下载安装包，一路默认安装即可。

安装完成后，在开始菜单找到 **Git Bash**，这是一个模拟 Linux 命令行的终端。

macOS：

```
# 使用 Homebrew 安装
brew install git

# 或者安装 Xcode 命令行工具（包含 Git）
xcode-select --install
```

Linux（Ubuntu/Debian）：

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

Linux（CentOS/RHEL）：

```
sudo yum install git
```

安装完成后，验证是否成功：

```
git --version
# 输出类似：git version 2.43.0
```

2. 配置用户信息

安装后必须配置你的用户名和邮箱，这会出现在每一次提交记录中：

```
git config --global user.name "你的名字"
git config --global user.email "你的邮箱@example.com"
```

查看配置：

```
git config --list
```

3. 配置文本编辑器

```
# 设置 VS Code 为默认编辑器
git config --global core.editor "code --wait"

# 设置 Vim 为默认编辑器
git config --global core.editor "vim"
```

4. 配置换行符

```
# Windows 用户
git config --global core.autocrlf true

# macOS / Linux 用户
git config --global core.autocrlf input
```

5. 配置别名（可选）

```
git config --global alias.st status
git config --global alias.co checkout
git config --global alias.br branch
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.lg "log --oneline --graph --all"
```

三、Git 的三个区域与文件状态

1. 三个区域

Git 管理文件时，涉及三个区域：

区域	说明
工作区（Working Directory）	你实际编辑文件的目录
暂存区（Staging Area）	临时存放即将提交的文件
本地仓库（Repository）	存放所有已提交版本的数据库

2. 文件状态

文件在这三个区域之间流转，会有不同的状态：

- **未跟踪（Untracked）**：新创建的文件，Git 还不知道它的存在
- **已修改（Modified）**：已跟踪的文件被修改了，但还没暂存
- **已暂存（Staged）**：修改已经放入暂存区，等待提交
- **已提交（Committed）**：数据已经安全保存在本地仓库

3. 基本工作流程

```
# 1. 在工作区修改文件

# 2. 将修改添加到暂存区
git add 文件名
git add .          # 添加所有修改

# 3. 将暂存区的内容提交到本地仓库
git commit -m "描述本次修改的内容"
```

四、常用命令详解

1. 初始化仓库

```
# 在当前目录初始化一个 Git 仓库
git init

# 在指定目录初始化
git init 项目名
```

执行后会生成一个 `.git` 隐藏目录，这就是仓库的全部数据。

2. 克隆远程仓库

```
# 克隆仓库到当前目录
git clone https://github.com/用户名/仓库名.git

# 克隆到指定目录
git clone https://github.com/用户名/仓库名.git 目录名

# 只克隆最近一次提交（节省时间和空间）
git clone --depth 1 https://github.com/用户名/仓库名.git
```

3. 查看状态

```
# 查看当前状态
git status

# 简洁输出
git status -s
```

简洁输出中的标记含义：

标记	含义
`??`	未跟踪
`A`	已暂存（新文件）
`M`	已修改
`D`	已删除

4. 添加到暂存区

```
# 添加指定文件
git add 文件名

# 添加当前目录下所有变化
git add .

# 添加所有变化（包括删除）
git add -A

# 交互式添加（可以选择部分修改）
git add -p
```

5. 提交

```
# 提交暂存区的内容
git commit -m "提交说明"

# 跳过暂存区，直接提交所有已跟踪文件的修改
git commit -am "提交说明"

# 修改最后一次提交（未推送时使用）
git commit --amend -m "新的提交说明"
```

提交说明规范：

```
<类型>: <简短描述>

<详细描述>（可选）
```

常用类型：

类型	说明
feat	新功能
fix	修复 bug
docs	文档修改
style	格式调整（不影响代码逻辑）
refactor	重构
test	测试相关
chore	构建/工具相关

6. 查看提交历史

```
# 查看提交历史
git log

# 简洁单行显示
git log --oneline

# 图形化显示分支
git log --oneline --graph --all

# 查看最近 5 条
git log -5

# 查看某个文件的修改历史
git log -- 文件名

# 查看每次提交的具体修改内容
git log -p
```

7. 查看差异

```
# 查看工作区与暂存区的差异
git diff

# 查看暂存区与最新提交的差异
git diff --cached

# 查看工作区与最新提交的差异
git diff HEAD

# 查看两个提交之间的差异
git diff 提交ID1 提交ID2
```

8. 撤销操作

```
# 撤销工作区的修改（恢复到暂存区或最新提交的状态）
git restore 文件名

# 将文件从暂存区移回工作区
git restore --staged 文件名

# 撤销最后一次提交，保留修改在暂存区
git reset --soft HEAD~1

# 撤销最后一次提交，保留修改在工作区
git reset HEAD~1

# 撤销最后一次提交，丢弃所有修改（危险！）
git reset --hard HEAD~1
```

9. 删除与重命名

```
# 删除文件（同时从工作区和暂存区移除）
git rm 文件名

# 只从暂存区移除，保留工作区文件
git rm --cached 文件名

# 重命名文件
git mv 旧文件名 新文件名
```

五、分支管理

1. 什么是分支

分支就像是从主线上分出一条独立的时间线，你可以在这条线上自由开发，不影响主线的稳定。

2. 分支操作

```
# 查看所有分支
git branch

# 创建新分支
git branch 分支名

# 切换到指定分支
git checkout 分支名

# 创建并切换到新分支（常用）
git checkout -b 分支名

# 删除分支（已合并的）
git branch -d 分支名

# 强制删除分支（未合并的）
git branch -D 分支名
```

3. 合并分支

```
# 将指定分支合并到当前分支
git merge 分支名

# 禁用快进合并，保留分支历史
git merge --no-ff 分支名
```

合并冲突：

当两个分支修改了同一个文件的同一部分时，会产生冲突：

```
<<<<<<< HEAD
当前分支的内容
=======
要合并的分支的内容
>>>>>>> 分支名
```

手动编辑文件，删除标记，保留正确的内容，然后：

```
git add 文件名
git commit -m "解决合并冲突"
```

4. 变基（Rebase）

```
# 将当前分支变基到目标分支
git rebase 目标分支

# 交互式变基（可以修改、合并、删除提交）
git rebase -i HEAD~3
```

merge 与 rebase 的区别：

	merge	rebase
历史记录	保留分支痕迹，有合并节点	线性历史，看起来更干净
安全性	安全，不改变已有提交	会改变提交 ID，已推送的不要用
适用场景	公共分支合并	个人分支整理

六、远程仓库

1. 远程仓库操作

```
# 查看远程仓库
git remote -v

# 添加远程仓库
git remote add origin https://github.com/用户名/仓库名.git

# 修改远程仓库地址
git remote set-url origin 新地址

# 删除远程仓库
git remote remove origin
```

2. 推送与拉取

```
# 推送到远程仓库
git push origin 分支名

# 首次推送并设置上游分支
git push -u origin 分支名

# 拉取远程更新（fetch + merge）
git pull

# 拉取远程更新（fetch + rebase）
git pull --rebase

# 只获取远程更新，不合并
git fetch
```

3. 标签管理

```
# 创建轻量标签
git tag v1.0.0

# 创建带注释的标签（推荐）
git tag -a v1.0.0 -m "版本 1.0.0 发布"

# 查看所有标签
git tag

# 推送标签到远程
git push origin v1.0.0

# 推送所有标签
git push origin --tags

# 删除本地标签
git tag -d v1.0.0

# 删除远程标签
git push origin --delete v1.0.0
```

七、.gitignore 文件

1. 作用

`.gitignore` 文件用于告诉 Git 哪些文件不需要被跟踪，例如：

- 编译产物（`*.class`、`*.o`、`dist/`）
- 依赖目录（`node_modules/`、`vendor/`）
- 日志文件（`*.log`）
- 系统文件（`.DS_Store`、`Thumbs.db`）
- 敏感信息（`.env`、`config.local.*`）

2. 语法规则

```
# 忽略所有 .log 文件
*.log

# 忽略 build 目录
build/

# 忽略 .env 文件
.env

# 忽略 node_modules 目录
node_modules/

# 不忽略 important.log（即使上面规则匹配了）
!important.log

# 只忽略根目录下的 TODO 文件
/TODO

# 忽略所有目录下的 temp 目录
**/temp/
```

3. 常用模板

```
# 操作系统
.DS_Store
Thumbs.db

# 编辑器
.vscode/
.idea/
*.swp

# 依赖
node_modules/
vendor/

# 构建产物
dist/
build/
*.class
*.jar

# 日志
*.log

# 环境变量
.env
.env.local

# 临时文件
*.tmp
*.bak
```

4. 注意事项

- `.gitignore` 只对未跟踪的文件生效，已经被跟踪的文件需要先 `git rm --cached`
- 全局忽略规则可以写在 `~/.gitconfig_global` 中
- 可以使用 `git check-ignore -v 文件名` 来调试规则

八、常见问题与解决方案

1. 提交了错误的文件

```
# 从暂存区移除
git rm --cached 文件名

# 添加到 .gitignore
echo "文件名" >> .gitignore
```

2. 提交信息写错了

```
# 修改最后一次提交信息
git commit --amend -m "正确的提交信息"
```

3. 想回到某个历史版本

```
# 查看历史，找到目标提交的 ID
git log --oneline

# 回退到指定版本（保留修改在暂存区）
git reset --soft 提交ID

# 回退到指定版本（丢弃修改）
git reset --hard 提交ID
```

4. 合并冲突太多，想放弃合并

```
git merge --abort
```

5. 误删了分支

```
# 查找被删分支的最后一次提交
git reflog

# 恢复分支
git checkout -b 分支名 提交ID
```

6. 推送被拒绝

```
# 先拉取远程更新，再推送
git pull --rebase
git push
```

7. 文件大小写问题（Windows）

```
git config core.ignorecase false
```

九、总结

1. 核心命令速查

命令	说明
`git init`	初始化仓库
`git clone`	克隆远程仓库
`git status`	查看状态
`git add`	添加到暂存区
`git commit -m`	提交
`git log`	查看历史
`git diff`	查看差异
`git branch`	分支操作
`git checkout -b`	创建并切换分支
`git merge`	合并分支
`git rebase`	变基
`git push`	推送
`git pull`	拉取
`git stash`	暂存工作区
`git tag`	标签管理

2. 学习建议

- **多实践**：Git 是工具，只有多用才能熟练
- **理解原理**：理解三个区域和文件状态，命令就不难记
- **善用帮助**：`git 命令 --help` 或 `man git-命令`
- **养成习惯**：频繁提交，写好提交信息
- **谨慎操作**：`reset --hard`、`push --force` 等危险操作要三思

3. 推荐资源

- Pro Git 中文版：https://git-scm.com/book/zh/v2
- Git 官方文档：https://git-scm.com/docs
- GitHub Learning Lab：https://lab.github.com
- 可视化学习：https://learngitbranching.js.org

十、Git 进阶：stash、cherry-pick、reflog

1. stash：临时保存工作区

当你正在开发一个功能，突然需要紧急修复另一个 bug，但当前的修改还不想提交，可以用 stash：

```
# 保存当前工作区和暂存区的修改
git stash

# 保存时添加说明
git stash push -m "正在开发登录功能"

# 查看所有 stash
git stash list

# 恢复最近一次 stash（不删除）
git stash apply

# 恢复最近一次 stash（删除）
git stash pop

# 恢复指定的 stash
git stash apply stash@{2}

# 删除指定的 stash
git stash drop stash@{2}

# 清空所有 stash
git stash clear

# 包含未跟踪的文件
git stash -u

# 只保存暂存区的修改
git stash --keep-index
```

2. cherry-pick：挑选提交

将某个分支上的特定提交应用到当前分支：

```
# 将指定提交应用到当前分支
git cherry-pick 提交ID

# 应用多个提交
git cherry-pick 提交ID1 提交ID2

# 应用一个范围的提交（不包含起始）
git cherry-pick 起始ID..结束ID

# 应用一个范围的提交（包含起始）
git cherry-pick 起始ID^..结束ID

# 只应用修改，不自动提交
git cherry-pick -n 提交ID
```

3. reflog：找回丢失的提交

`reflog` 记录了 HEAD 的每一次变动，即使执行了 `reset --hard` 或删除了分支，也能找回：

```
# 查看 HEAD 的变动记录
git reflog

# 查看指定分支的变动记录
git reflog 分支名

# 恢复到某个 reflog 记录
git checkout 提交ID
git checkout -b 新分支名 提交ID
```

十一、标签管理

1. 标签的作用

标签用于给某个重要的提交打上永久标记，通常用于版本发布：

```
# 创建轻量标签
git tag v1.0.0

# 创建带注释的标签（推荐）
git tag -a v1.0.0 -m "版本 1.0.0 发布"

# 给历史提交打标签
git tag -a v0.9.0 提交ID -m "补打标签"

# 查看所有标签
git tag

# 查看标签详情
git show v1.0.0

# 推送单个标签到远程
git push origin v1.0.0

# 推送所有标签到远程
git push origin --tags

# 删除本地标签
git tag -d v1.0.0

# 删除远程标签
git push origin --delete v1.0.0
```

十二、Git 别名与配置优化

1. 别名配置

```
git config --global alias.st status
git config --global alias.co checkout
git config --global alias.br branch
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.lg "log --oneline --graph --all"
git config --global alias.last "log -1 HEAD"
git config --global alias.unstage "restore --staged"
```

2. 常用配置优化

```
# 设置默认分支名为 main
git config --global init.defaultBranch main

# 设置 pull 默认使用 rebase
git config --global pull.rebase true

# 设置 push 只推送当前分支
git config --global push.default current

# 开启颜色输出
git config --global color.ui auto

# 设置大小写敏感（Windows 用户）
git config --global core.ignorecase false
```

十三、Git 钩子（Hooks）

1. 什么是钩子

钩子是在特定 Git 事件发生时自动执行的脚本，存放在 `.git/hooks/` 目录下。

2. 常用钩子

钩子	触发时机
`pre-commit`	提交前，可用于检查代码风格
`commit-msg`	提交信息编辑后，可用于校验提交信息格式
`pre-push`	推送前，可用于运行测试
`post-merge`	合并后，可用于自动安装依赖

3. 示例：提交信息格式校验

```
#!/bin/sh
# .git/hooks/commit-msg
# 要求提交信息以 feat/fix/docs/style/refactor/test/chore 开头

commit_msg=$(cat "$1")
pattern="^(feat|fix|docs|style|refactor|test|chore): .+"

if ! echo "$commit_msg" | grep -qE "$pattern"; then
    echo "错误：提交信息格式不正确"
    echo "格式：<类型>: <描述>"
    echo "类型：feat, fix, docs, style, refactor, test, chore"
    exit 1
fi
```

十四、Git 子模块（Submodule）

1. 什么是子模块

子模块允许将一个 Git 仓库作为另一个仓库的子目录，同时保持两者的独立性。

2. 子模块操作

```
# 添加子模块
git submodule add https://github.com/用户名/仓库名.git 目录名

# 克隆包含子模块的仓库
git clone --recurse-submodules https://github.com/用户名/仓库名.git

# 初始化并更新子模块（已克隆后）
git submodule update --init --recursive

# 更新子模块到最新
git submodule update --remote

# 删除子模块
git submodule deinit 目录名
git rm 目录名
rm -rf .git/modules/目录名
```

十五、Git 工作流

1. 常见工作流

工作流	说明	适用场景
集中式	所有人在 main 分支上开发	小团队、简单项目
功能分支	每个功能一个分支，完成后合并	中小团队
Gitflow	严格的分支模型，有 develop、release、hotfix	大型项目、有版本发布周期
Forking	每人 Fork 一份，通过 PR 贡献	开源项目

2. 功能分支工作流

```
# 1. 从 main 创建功能分支
git checkout -b feature/登录功能

# 2. 开发并提交
git add .
git commit -m "feat: 实现登录功能"

# 3. 推送到远程
git push -u origin feature/登录功能

# 4. 在 GitHub 上创建 Pull Request，等待 Code Review

# 5. 合并后删除分支
git checkout main
git pull
git branch -d feature/登录功能
```

十六、Git 性能优化

1. 大仓库优化

```
# 浅克隆（只克隆最近一次提交）
git clone --depth 1 https://github.com/用户名/仓库名.git

# 部分克隆（只克隆指定目录）
git clone --filter=blob:none --sparse https://github.com/用户名/仓库名.git
git sparse-checkout set 目录名

# 垃圾回收，压缩仓库
git gc

# 查看仓库大小
git count-objects -vH
```

2. 大文件处理

Git 不适合存储大文件，推荐使用 Git LFS：

```
# 安装 Git LFS
git lfs install

# 跟踪大文件
git lfs track "*.psd"
git lfs track "*.zip"

# 查看跟踪规则
git lfs track

# 查看 LFS 文件
git lfs ls-files
```

十七、Git 安全

1. 敏感信息泄露

如果不小心把密码、密钥提交到了仓库：

```
# 从历史中彻底删除文件（使用 filter-branch）
git filter-branch --force --index-filter "git rm --cached --ignore-unmatch 文件名" --prune-empty --tag-name-filter cat -- --all

# 或使用更现代的 git-filter-repo（需要安装）
git filter-repo --path 文件名 --invert-paths

# 强制推送（危险！）
git push --force --all
```

> 更推荐的做法：一旦发现敏感信息泄露，立即修改密码/密钥，然后再清理历史。

2. 签名提交

```
# 配置 GPG 签名
git config --global user.signingkey 你的GPG密钥ID
git config --global commit.gpgsign true

# 签名提交
git commit -S -m "签名提交"

# 验证签名
git log --show-signature
```

十八、Git 与 GitHub 协作

1. Fork 与 Pull Request

```
# 1. Fork 别人的仓库到自己的账号

# 2. 克隆自己的 Fork
git clone https://github.com/你的用户名/仓库名.git

# 3. 添加上游仓库
git remote add upstream https://github.com/原作者/仓库名.git

# 4. 同步上游更新
git fetch upstream
git merge upstream/main

# 5. 创建功能分支并开发
git checkout -b feature/新功能

# 6. 推送到自己的 Fork
git push -u origin feature/新功能

# 7. 在 GitHub 上创建 Pull Request
```

2. Issue 与 PR 模板

在仓库根目录创建 `.github/ISSUE_TEMPLATE/` 和 `.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md`，可以规范 Issue 和 PR 的格式。

十九、Git 常见报错与解决

1. 常见报错速查

报错信息	原因	解决方法
`fatal: not a git repository`	不在 Git 仓库目录下	`git init` 或 `cd` 到正确目录
`Permission denied (publickey)`	SSH 密钥未配置	配置 SSH 密钥或改用 HTTPS
`Updates were rejected because the remote contains work that you do not have locally`	远程有新提交	`git pull --rebase` 后再推送
`error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge`	本地修改与合并冲突	`git stash` 后再合并
`fatal: refusing to merge unrelated histories`	两个仓库历史不相关	`git merge --allow-unrelated-histories`
`error: failed to push some refs`	推送被拒绝	先 `git pull` 再推送
`warning: LF will be replaced by CRLF`	换行符问题	配置 `core.autocrlf`

2. 网络问题

```
# 设置 HTTP 代理
git config --global http.proxy http://127.0.0.1:7890
git config --global https.proxy http://127.0.0.1:7890

# 取消代理
git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy

# 增大 HTTP 缓冲区（解决大仓库推送失败）
git config --global http.postBuffer 524288000
```

二十、Git 命令速查表

1. 日常开发

命令	说明
`git status`	查看状态
`git add .`	添加所有修改到暂存区
`git commit -m "msg"`	提交
`git push`	推送
`git pull`	拉取并合并
`git log --oneline`	简洁查看历史
`git diff`	查看未暂存的修改

2. 分支操作

命令	说明
`git branch`	查看分支
`git checkout -b 分支名`	创建并切换分支
`git merge 分支名`	合并分支
`git rebase 分支名`	变基
`git branch -d 分支名`	删除分支

3. 撤销与回退

命令	说明
`git restore 文件名`	撤销工作区修改
`git restore --staged 文件名`	撤销暂存
`git reset --soft HEAD~1`	撤销提交，保留暂存
`git reset HEAD~1`	撤销提交，保留工作区
`git reset --hard HEAD~1`	撤销提交，丢弃修改
`git revert 提交ID`	创建反向提交

4. 高级操作

命令	说明
`git stash`	暂存工作区
`git stash pop`	恢复暂存
`git cherry-pick 提交ID`	挑选提交
`git reflog`	查看操作记录
`git tag -a v1.0 -m "msg"`	创建标签
`git push origin --tags`	推送标签

二十一、Git 学习路线图

1. 入门阶段

- 安装与配置 Git
- 理解三个区域与文件状态
- 掌握 `add`、`commit`、`push`、`pull`
- 学会写规范的提交信息
- 会使用 `.gitignore`

2. 进阶阶段

- 熟练使用分支与合并
- 理解 merge 与 rebase 的区别
- 会处理合并冲突
- 掌握 `stash`、`cherry-pick`、`reflog`
- 会使用标签管理版本

3. 高级阶段

- 理解 Git 内部原理（对象、引用）
- 会编写 Git 钩子
- 掌握子模块与子树
- 会优化大仓库性能
- 熟悉 Git 安全与签名

4. 推荐资源

- Pro Git 中文版：https://git-scm.com/book/zh/v2
- Git 官方文档：https://git-scm.com/docs
- GitHub Learning Lab：https://lab.github.com
- 可视化学习：https://learngitbranching.js.org
- Oh My Git!（游戏化学习）：https://ohmygit.org

二十二、Git 在团队协作中的最佳实践

1. 分支命名规范

```
# 功能分支
feature/登录功能
feature/用户管理

# 修复分支
fix/登录超时
fix/内存泄漏

# 发布分支
release/v1.0.0

# 热修复分支
hotfix/紧急修复

# 文档分支
docs/更新README
```

2. 提交信息规范

采用 Conventional Commits 规范：

```
<类型>(<范围>): <描述>

[可选的详细说明]

[可选的关联 Issue]
```

示例：

```
feat(登录): 添加手机号登录功能

支持通过手机号和验证码进行登录
新增短信发送接口调用

Closes #123
```

3. 代码审查流程

1. 开发者在功能分支上完成开发
2. 推送分支并创建 Pull Request
3. 至少一名同事进行 Code Review
4. 根据反馈修改代码
5. 审查通过后合并到主分支
6. 删除功能分支

4. 保护主分支

在 GitHub/GitLab 上设置：

- 禁止直接推送到 main/master
- 要求 Pull Request 审查通过
- 要求 CI 检查通过
- 禁止强制推送

二十三、Git 与 CI/CD

1. 什么是 CI/CD

- **CI（持续集成）**：每次提交代码后，自动运行测试和构建
- **CD（持续交付/部署）**：自动将通过测试的代码发布到生产环境

2. GitHub Actions 示例

在仓库根目录创建 `.github/workflows/ci.yml`：

```
name: CI

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
    - uses: actions/checkout@v4

    - name: 设置 Node.js
      uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: '20'

    - name: 安装依赖
      run: npm install

    - name: 运行测试
      run: npm test

    - name: 构建
      run: npm run build
```

3. GitLab CI 示例

在仓库根目录创建 `.gitlab-ci.yml`：

```
stages:
  - test
  - build

test:
  stage: test
  image: node:20
  script:
    - npm install
    - npm test

build:
  stage: build
  image: node:20
  script:
    - npm install
    - npm run build
  artifacts:
    paths:
      - dist/
```

二十四、Git 常见问题 FAQ

1. 为什么我的提交记录变成了一个图形化界面？

你可能执行了 `git log --graph` 或 `git log --oneline --graph --all`，这是正常的输出格式。按 `q` 退出即可。

2. 为什么 `git pull` 总是产生合并提交？

默认情况下 `git pull` 使用 merge 策略。可以改为 rebase：

```
git config --global pull.rebase true
```

3. 为什么 `git push` 提示 "Everything up-to-date" 但远程没有更新？

检查是否推送到了正确的远程和分支：

```
git remote -v
git branch -vv
```

4. 为什么 `git add .` 没有添加某个文件？

该文件可能被 `.gitignore` 忽略了，检查：

```
git check-ignore -v 文件名
```

5. 为什么 `git diff` 没有输出？

`git diff` 只显示未暂存的修改，已暂存的修改需要用 `git diff --cached`。

6. 为什么 `git stash pop` 后出现冲突？

stash 恢复时与当前工作区发生了冲突，手动解决冲突后提交即可。

7. 为什么 `git clone` 很慢？

可以使用浅克隆或镜像：

```
git clone --depth 1 https://github.com/用户名/仓库名.git
```

8. 为什么 `git push --force` 很危险？

强制推送会覆盖远程历史，可能导致他人的提交丢失。推荐使用 `--force-with-lease`：

```
git push --force-with-lease
```

二十五、Git 命令速查表（完整版）

1. 配置

命令	说明
`git config --global user.name "名字"`	设置用户名
`git config --global user.email "邮箱"`	设置邮箱
`git config --list`	查看所有配置
`git config --global alias.xx "命令"`	设置别名

2. 仓库

命令	说明
`git init`	初始化仓库
`git clone 地址`	克隆仓库
`git clone --depth 1 地址`	浅克隆

3. 文件操作

命令	说明
`git status`	查看状态
`git add 文件`	添加到暂存区
`git add .`	添加所有修改
`git add -p`	交互式添加
`git commit -m "msg"`	提交
`git commit -am "msg"`	跳过暂存区提交
`git commit --amend`	修改最后一次提交
`git rm 文件`	删除文件
`git rm --cached 文件`	从暂存区移除
`git mv 旧名 新名`	重命名文件

4. 查看

命令	说明
`git log`	查看历史
`git log --oneline`	简洁查看
`git log --oneline --graph --all`	图形化查看
`git log -5`	查看最近 5 条
`git log -- 文件`	查看文件历史
`git log -p`	查看每次修改内容
`git diff`	工作区与暂存区差异
`git diff --cached`	暂存区与最新提交差异
`git diff HEAD`	工作区与最新提交差异
`git diff 提交1 提交2`	两个提交之间差异

5. 撤销

命令	说明
`git restore 文件`	撤销工作区修改
`git restore --staged 文件`	撤销暂存
`git reset --soft HEAD~1`	撤销提交，保留暂存
`git reset HEAD~1`	撤销提交，保留工作区
`git reset --hard HEAD~1`	撤销提交，丢弃修改
`git revert 提交ID`	创建反向提交

6. 分支

命令	说明
`git branch`	查看分支
`git branch 名`	创建分支
`git checkout 名`	切换分支
`git checkout -b 名`	创建并切换
`git branch -d 名`	删除分支
`git branch -D 名`	强制删除分支
`git merge 名`	合并分支
`git merge --no-ff 名`	禁用快进合并
`git rebase 名`	变基
`git rebase -i HEAD~3`	交互式变基

7. 远程

命令	说明
`git remote -v`	查看远程仓库
`git remote add origin 地址`	添加远程仓库
`git remote set-url origin 地址`	修改远程地址
`git remote remove origin`	删除远程仓库
`git push origin 分支`	推送
`git push -u origin 分支`	首次推送并设置上游
`git pull`	拉取并合并
`git pull --rebase`	拉取并变基
`git fetch`	获取远程更新

8. 标签

命令	说明
`git tag`	查看标签
`git tag 名`	创建轻量标签
`git tag -a 名 -m "msg"`	创建带注释标签
`git show 名`	查看标签详情
`git push origin 名`	推送标签
`git push origin --tags`	推送所有标签
`git tag -d 名`	删除本地标签
`git push origin --delete 名`	删除远程标签

9. 暂存

命令	说明
`git stash`	暂存工作区
`git stash push -m "msg"`	带说明暂存
`git stash list`	查看暂存列表
`git stash apply`	恢复暂存
`git stash pop`	恢复并删除暂存
`git stash drop stash@{n}`	删除指定暂存
`git stash clear`	清空暂存
`git stash -u`	包含未跟踪文件

10. 其他

命令	说明
`git cherry-pick 提交ID`	挑选提交
`git reflog`	查看操作记录
`git clean -fd`	删除未跟踪文件和目录
`git gc`	垃圾回收
`git count-objects -vH`	查看仓库大小
`git check-ignore -v 文件`	检查忽略规则

二十六、Git 学习资源汇总

1. 官方资源

- Pro Git 中文版：https://git-scm.com/book/zh/v2
- Git 官方文档：https://git-scm.com/docs
- Git 官网：https://git-scm.com

2. 交互式学习

- Learn Git Branching：https://learngitbranching.js.org
- Oh My Git!：https://ohmygit.org
- GitHub Learning Lab：https://lab.github.com

3. 视频教程

- 廖雪峰 Git 教程：https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600
- 尚硅谷 Git 教程（B 站）
- 黑马程序员 Git 教程（B 站）

4. 图书推荐

- 《Pro Git》（Scott Chacon）
- 《Git 权威指南》
- 《Git 团队协作实战》

5. 工具推荐

- **GUI 客户端**：SourceTree、GitKraken、GitHub Desktop、Fork
- **VS Code 插件**：GitLens、Git Graph
- **命令行增强**：oh-my-zsh 的 git 插件、posh-git

二十七、Git 常见面试题

1. 基础题

Q：Git 和 SVN 的区别？

	Git	SVN
架构	分布式	集中式
离线操作	支持	不支持
分支	轻量，创建快	重量，创建慢
存储	每个仓库都有完整历史	只有最新版本
速度	本地操作快	依赖网络

Q：git pull 和 git fetch 的区别？

`git pull` = `git fetch` + `git merge`。`fetch` 只下载不合并，更安全。

Q：merge 和 rebase 的区别？

`merge` 保留分支痕迹，有合并节点；`rebase` 线性历史，看起来更干净，但会改变提交 ID。

Q：HEAD 是什么？

HEAD 是指向当前分支最新提交的指针。

2. 进阶题

Q：如何撤销一个已经推送的提交？

```
git revert 提交ID
git push
```

Q：如何合并多个提交为一个？

```
git rebase -i HEAD~3
# 将后两个 pick 改为 squash
```

Q：如何找回误删的分支？

```
git reflog
git checkout -b 分支名 提交ID
```

Q：如何查看某个文件是谁修改的？

```
git blame 文件名
```

Q：如何查看两个分支的差异？

```
git diff 分支1..分支2
```

3. 场景题

Q：线上发现 bug，如何紧急修复？

```
git checkout -b hotfix/紧急修复 main
# 修复并提交
git push -u origin hotfix/紧急修复
# 合并到 main 和 develop
```

Q：如何将一个分支的某几个提交合并到另一个分支？

```
git cherry-pick 提交ID1 提交ID2
```

Q：如何清理已经合并的分支？

```
git branch --merged | grep -v "\*" | xargs git branch -d
```

二十八、Git 实战：从零搭建一个项目

1. 初始化项目

```
mkdir my-project
cd my-project
git init
```

2. 创建 .gitignore

```
cat > .gitignore << 'EOF'
node_modules/
dist/
.env
*.log
.DS_Store
.vscode/
.idea/
EOF
```

3. 首次提交

```
git add .
git commit -m "feat: 初始化项目"
```

4. 关联远程仓库

```
git remote add origin https://github.com/用户名/my-project.git
git push -u origin main
```

5. 日常开发流程

```
# 创建功能分支
git checkout -b feature/新功能

# 开发并提交
git add .
git commit -m "feat: 实现新功能"

# 推送到远程
git push -u origin feature/新功能

# 在 GitHub 上创建 Pull Request

# 合并后删除分支
git checkout main
git pull
git branch -d feature/新功能
```

二十九、Git 实战：处理合并冲突

1. 模拟冲突

```
# 在 main 分支修改 file.txt
echo "main 分支的内容" > file.txt
git add file.txt
git commit -m "main 分支修改"

# 切换到另一个分支修改同一文件
git checkout -b feature/test
echo "feature 分支的内容" > file.txt
git add file.txt
git commit -m "feature 分支修改"

# 合并产生冲突
git checkout main
git merge feature/test
```

2. 查看冲突

```
git status
# 显示：both modified: file.txt

cat file.txt
# 显示：
# <<<<<<< HEAD
# main 分支的内容
# =======
# feature 分支的内容
# >>>>>>> feature/test
```

3. 解决冲突

```
# 手动编辑文件，删除标记，保留正确内容
vim file.txt

# 标记为已解决
git add file.txt

# 完成合并
git commit -m "解决合并冲突"
```

4. 使用工具解决冲突

```
# 配置合并工具
git config --global merge.tool vimdiff
git config --global merge.tool vscode

# 启动合并工具
git mergetool
```

三十、Git 实战：回退与恢复

1. 回退到指定版本

```
# 查看历史
git log --oneline

# 回退到指定版本（保留修改在暂存区）
git reset --soft 提交ID

# 回退到指定版本（保留修改在工作区）
git reset 提交ID

# 回退到指定版本（丢弃修改）
git reset --hard 提交ID
```

2. 恢复误删的文件

```
# 文件已提交过，从历史恢复
git checkout 提交ID -- 文件名

# 文件未提交，从暂存区恢复
git restore 文件名
```

3. 恢复误删的分支

```
# 查找被删分支的最后一次提交
git reflog

# 恢复分支
git checkout -b 分支名 提交ID
```

4. 撤销已推送的提交

```
# 使用 revert（推荐，不改变历史）
git revert 提交ID
git push

# 使用 reset（危险，改变历史）
git reset --hard 提交ID
git push --force-with-lease
```

三十一、Git 实战：多人协作

1. 场景模拟

两个开发者 A 和 B 同时开发一个项目。

2.

从生物基础开始理解 CAN 总线与 OBD2 协议的原理

一、CAN 总线的物理层

- 双绞线：CAN_H 和 CAN_L
- 差分信号：抗干扰能力强
- 终端电阻：两端各 120Ω，防止信号反射
- 波特率：常见 500kbps（OBD2 标准）

二、CAN 总线的数据链路层

- 帧格式：标准帧（11 位 ID）和扩展帧（29 位 ID）
- 帧类型：数据帧、远程帧、错误帧、过载帧
- 仲裁机制：ID 越小优先级越高，非破坏性仲裁
- 错误检测：CRC 校验、ACK 应答、位填充

三、OBD2 协议的应用层

- 诊断请求：发送 PID（参数标识符）
- 诊断响应：返回对应数据
- 常用 PID：
  - 0x0C：发动机转速（RPM）
  - 0x0D：车速（km/h）
  - 0x05：冷却液温度（℃）
  - 0x11：节气门开度（%）
  - 0x2F：燃油液位（%）
- 故障码：P0xxx（动力系统）、C0xxx（底盘）、B0xxx（车身）、U0xxx（网络）

四、实际通信流程

1. 诊断仪发送请求帧（ID=0x7DF，广播）
2. ECU 接收并解析 PID
3. ECU 发送响应帧（ID=0x7E8）
4. 诊断仪显示数据

五、学习建议

- 先理解物理层和数据链路层，再学应用层
- 用 CANoe 或 Wireshark 抓包分析
- 结合实车数据验证理论

从生物基础开始理解 CAN 总线与 OBD2 协议的原理

一、CAN 总线的物理层

【物理介质】

- 双绞线：CAN_H 和 CAN_L
- 差分信号：抗干扰能力强
- 终端电阻：两端各 120Ω，防止信号反射
- 波特率：常见 500kbps（OBD2 标准）

【物理层的生物类比】

- 双绞线 = 神经纤维的髓鞘，减少信号衰减
- 差分信号 = 两个神经元同时发放，抵消外界干扰
- 终端电阻 = 突触后膜的受体，防止信号反弹

二、CAN 总线的数据链路层

【帧格式】

- 标准帧（11 位 ID）
- 扩展帧（29 位 ID）

【帧类型】

- 数据帧：传输实际数据
- 远程帧：请求数据
- 错误帧：检测到错误时发送
- 过载帧：通知接收方处理不过来

【仲裁机制】

- ID 越小，优先级越高
- 非破坏性仲裁：多个节点同时发送，ID 小的继续，ID 大的退出

【错误检测】

- CRC 校验：检查数据是否损坏
- ACK 应答：接收方确认收到
- 位填充：防止连续相同电平导致同步丢失

三、OBD2 协议的应用层

【诊断请求】

- 发送 PID（参数标识符）
- 广播请求：ID=0x7DF

【诊断响应】

- ECU 接收并解析 PID
- ECU 发送响应帧：ID=0x7E8
- 诊断仪显示数据

【常用 PID】

- 0x0C：发动机转速（RPM）
- 0x0D：车速（km/h）
- 0x05：冷却液温度（℃）
- 0x11：节气门开度（%）
- 0x2F：燃油液位（%）

【故障码】

- P0xxx：动力系统
- C0xxx：底盘
- B0xxx：车身
- U0xxx：网络

PMP® 和 PMI-ACP® 是项目管理协会（PMI）的注册商标。

PMP® 和 PMI-ACP® 的考试大纲和考试内容均由 PMI 版权所有者拥有和管理，并受版权保护。

PMP® 和 PMI-ACP® 的考试大纲和考试内容均由 PMI 版权所有者拥有和管理，并受版权保护。

【敏捷转型专用书】：两套题库共 2 个——

- 《Rational Rose 2003 教程》
- 《Visual C++ 6.0 实用教程（第 3 版）》

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

我用了无数遍 Cursor 的规则，但它就是不听话。

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

A：Cursor 的规则系统存在三个核心问题：规则文件过大导致上下文溢出、缺乏结构化的组织方式、以及无法在团队间共享。

Cursor 的规则系统为什么不够用？

Cursor 支持通过 `.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录来定义项目规则。这个设计的初衷很好——让 AI 了解你的项目约定。但实际使用中，你会遇到三个问题：

问题一：规则越写越长，AI 越来越不听话

大型项目的规则文件很容易超过 500 行。当规则过多时，AI 的上下文窗口被大量规则文本占据，留给实际代码的空间就变少了。结果是：规则写得越详细，AI 反而越容易忽略其中的关键约束。

问题二：没有结构，所有规则平铺在一起

`.cursorrules` 是一个纯文本文件，没有模块化的概念。前端规则、后端规则、测试规则全部混在一起，AI 很难判断当前任务应该优先遵循哪些规则。

问题三：团队协作时规则无法同步

规则文件通常放在项目根目录，但每个开发者的 Cursor 配置可能不同。有人更新了规则，其他人的 AI 行为就会出现不一致，导致代码风格混乱。

Cursor 的规则系统是如何工作的？

在解决问题之前，先理解 Cursor 规则系统的工作原理。

Cursor 支持两种规则来源：

- **项目规则**：`.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录下的文件，随项目代码一起版本控制
- **用户规则**：在 Cursor 设置中全局配置，对所有项目生效

项目规则会被自动注入到 AI 的系统提示词中，AI 在生成代码时会参考这些规则。

`.cursor/rules/` 目录支持多个 `.mdc` 文件，每个文件可以包含 YAML 前置元数据来控制规则的应用范围：

```
---
description: 前端组件开发规范
globs: src/components/**/*.tsx
---
使用函数式组件和 Hooks，不要使用 class 组件。
```

`globs` 字段决定了这条规则只在匹配的文件被打开时才会注入，避免了无关规则占用上下文。

如何写出 AI 真正听话的规则？

原则一：规则要短，越短越好

每条规则控制在 3 行以内。如果一条规则需要解释很多背景，说明它太复杂了，应该拆分或简化。

原则二：用正面指令，不要用否定句

"不要使用 any 类型"不如"所有变量必须有明确的类型标注"。AI 对正面指令的遵循率明显更高。

原则三：给出具体的代码示例

抽象的规则不如一个好的示例。与其写"组件应该保持简洁"，不如直接给出一个你认可的组件写法。

原则四：按模块拆分规则文件

```
.cursor/rules/
  frontend.mdc
  backend.mdc
  testing.mdc
  naming.mdc
```

每个文件聚焦一个领域，AI 可以根据当前编辑的文件精准匹配。

Q2：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

我用了无数遍 Cursor 的规则，但它就是不听话。

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

A：Cursor 的规则系统存在三个核心问题：规则文件过大导致上下文溢出、缺乏结构化的组织方式、以及无法在团队间共享。

Cursor 的规则系统为什么不够用？

Cursor 支持通过 `.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录来定义项目规则。这个设计的初衷很好——让 AI 了解你的项目约定。但实际使用中，你会遇到三个问题：

问题一：规则越写越长，AI 越来越不听话

大型项目的规则文件很容易超过 500 行。当规则过多时，AI 的上下文窗口被大量规则文本占据，留给实际代码的空间就变少了。结果是：规则写得越详细，AI 反而越容易忽略其中的关键约束。

问题二：没有结构，所有规则平铺在一起

`.cursorrules` 是一个纯文本文件，没有模块化的概念。前端规则、后端规则、测试规则全部混在一起，AI 很难判断当前任务应该优先遵循哪些规则。

问题三：团队协作时规则无法同步

规则文件通常放在项目根目录，但每个开发者的 Cursor 配置可能不同。有人更新了规则，其他人的 AI 行为就会出现不一致，导致代码风格混乱。

Cursor 的规则系统是如何工作的？

在解决问题之前，先理解 Cursor 规则系统的工作原理。

Cursor 支持两种规则来源：

- **项目规则**：`.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录下的文件，随项目代码一起版本控制
- **用户规则**：在 Cursor 设置中全局配置，对所有项目生效

项目规则会被自动注入到 AI 的系统提示词中，AI 在生成代码时会参考这些规则。

`.cursor/rules/` 目录支持多个 `.mdc` 文件，每个文件可以包含 YAML 前置元数据来控制规则的应用范围：

```
---
description: 前端组件开发规范
globs: src/components/**/*.tsx
---
使用函数式组件和 Hooks，不要使用 class 组件。
```

`globs` 字段决定了这条规则只在匹配的文件被打开时才会注入，避免了无关规则占用上下文。

如何写出 AI 真正听话的规则？

原则一：规则要短，越短越好

每条规则控制在 3 行以内。如果一条规则需要解释很多背景，说明它太复杂了，应该拆分或简化。

原则二：用正面指令，不要用否定句

"不要使用 any 类型"不如"所有变量必须有明确的类型标注"。AI 对正面指令的遵循率明显更高。

原则三：给出具体的代码示例

抽象的规则不如一个好的示例。与其写"组件应该保持简洁"，不如直接给出一个你认可的组件写法。

原则四：按模块拆分规则文件

```
.cursor/rules/
  frontend.mdc
  backend.mdc
  testing.mdc
  naming.mdc
```

每个文件聚焦一个领域，AI 可以根据当前编辑的文件精准匹配。

Q3：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

我用了无数遍 Cursor 的规则，但它就是不听话。

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

A：Cursor 的规则系统存在三个核心问题：规则文件过大导致上下文溢出、缺乏结构化的组织方式、以及无法在团队间共享。

Cursor 的规则系统为什么不够用？

Cursor 支持通过 `.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录来定义项目规则。这个设计的初衷很好——让 AI 了解你的项目约定。但实际使用中，你会遇到三个问题：

问题一：规则越写越长，AI 越来越不听话

大型项目的规则文件很容易超过 500 行。当规则过多时，AI 的上下文窗口被大量规则文本占据，留给实际代码的空间就变少了。结果是：规则写得越详细，AI 反而越容易忽略其中的关键约束。

问题二：没有结构，所有规则平铺在一起

`.cursorrules` 是一个纯文本文件，没有模块化的概念。前端规则、后端规则、测试规则全部混在一起，AI 很难判断当前任务应该优先遵循哪些规则。

问题三：团队协作时规则无法同步

规则文件通常放在项目根目录，但每个开发者的 Cursor 配置可能不同。有人更新了规则，其他人的 AI 行为就会出现不一致，导致代码风格混乱。

Cursor 的规则系统是如何工作的？

在解决问题之前，先理解 Cursor 规则系统的工作原理。

Cursor 支持两种规则来源：

- **项目规则**：`.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录下的文件，随项目代码一起版本控制
- **用户规则**：在 Cursor 设置中全局配置，对所有项目生效

项目规则会被自动注入到 AI 的系统提示词中，AI 在生成代码时会参考这些规则。

`.cursor/rules/` 目录支持多个 `.mdc` 文件，每个文件可以包含 YAML 前置元数据来控制规则的应用范围：

```
---
description: 前端组件开发规范
globs: src/components/**/*.tsx
---
使用函数式组件和 Hooks，不要使用 class 组件。
```

`globs` 字段决定了这条规则只在匹配的文件被打开时才会注入，避免了无关规则占用上下文。

如何写出 AI 真正听话的规则？

原则一：规则要短，越短越好

每条规则控制在 3 行以内。如果一条规则需要解释很多背景，说明它太复杂了，应该拆分或简化。

原则二：用正面指令，不要用否定句

"不要使用 any 类型"不如"所有变量必须有明确的类型标注"。AI 对正面指令的遵循率明显更高。

原则三：给出具体的代码示例

抽象的规则不如一个好的示例。与其写"组件应该保持简洁"，不如直接给出一个你认可的组件写法。

原则四：按模块拆分规则文件

```
.cursor/rules/
  frontend.mdc
  backend.mdc
  testing.mdc
  naming.mdc
```

每个文件聚焦一个领域，AI 可以根据当前编辑的文件精准匹配。

Q4：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

我用了无数遍 Cursor 的规则，但它就是不听话。

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

A：Cursor 的规则系统存在三个核心问题：规则文件过大导致上下文溢出、缺乏结构化的组织方式、以及无法在团队间共享。

Cursor 的规则系统为什么不够用？

Cursor 支持通过 `.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录来定义项目规则。这个设计的初衷很好——让 AI 了解你的项目约定。但实际使用中，你会遇到三个问题：

问题一：规则越写越长，AI 越来越不听话

大型项目的规则文件很容易超过 500 行。当规则过多时，AI 的上下文窗口被大量规则文本占据，留给实际代码的空间就变少了。结果是：规则写得越详细，AI 反而越容易忽略其中的关键约束。

问题二：没有结构，所有规则平铺在一起

`.cursorrules` 是一个纯文本文件，没有模块化的概念。前端规则、后端规则、测试规则全部混在一起，AI 很难判断当前任务应该优先遵循哪些规则。

问题三：团队协作时规则无法同步

规则文件通常放在项目根目录，但每个开发者的 Cursor 配置可能不同。有人更新了规则，其他人的 AI 行为就会出现不一致，导致代码风格混乱。

Cursor 的规则系统是如何工作的？

在解决问题之前，先理解 Cursor 规则系统的工作原理。

Cursor 支持两种规则来源：

- **项目规则**：`.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录下的文件，随项目代码一起版本控制
- **用户规则**：在 Cursor 设置中全局配置，对所有项目生效

项目规则会被自动注入到 AI 的系统提示词中，AI 在生成代码时会参考这些规则。

`.cursor/rules/` 目录支持多个 `.mdc` 文件，每个文件可以包含 YAML 前置元数据来控制规则的应用范围：

```
---
description: 前端组件开发规范
globs: src/components/**/*.tsx
---
使用函数式组件和 Hooks，不要使用 class 组件。
```

`globs` 字段决定了这条规则只在匹配的文件被打开时才会注入，避免了无关规则占用上下文。

如何写出 AI 真正听话的规则？

原则一：规则要短，越短越好

每条规则控制在 3 行以内。如果一条规则需要解释很多背景，说明它太复杂了，应该拆分或简化。

原则二：用正面指令，不要用否定句

"不要使用 any 类型"不如"所有变量必须有明确的类型标注"。AI 对正面指令的遵循率明显更高。

原则三：给出具体的代码示例

抽象的规则不如一个好的示例。与其写"组件应该保持简洁"，不如直接给出一个你认可的组件写法。

原则四：按模块拆分规则文件

```
.cursor/rules/
  frontend.mdc
  backend.mdc
  testing.mdc
  naming.mdc
```

每个文件聚焦一个领域，AI 可以根据当前编辑的文件精准匹配。

Q5：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

我用了无数遍 Cursor 的规则，但它就是不听话。

Q：为什么我的 Cursor 总是忘记我的项目规则？

A：Cursor 的规则系统存在三个核心问题：规则文件过大导致上下文溢出、缺乏结构化的组织方式、以及无法在团队间共享。

Cursor 的规则系统为什么不够用？

Cursor 支持通过 `.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录来定义项目规则。这个设计的初衷很好——让 AI 了解你的项目约定。但实际使用中，你会遇到三个问题：

问题一：规则越写越长，AI 越来越不听话

大型项目的规则文件很容易超过 500 行。当规则过多时，AI 的上下文窗口被大量规则文本占据，留给实际代码的空间就变少了。结果是：规则写得越详细，AI 反而越容易忽略其中的关键约束。

问题二：没有结构，所有规则平铺在一起

`.cursorrules` 是一个纯文本文件，没有模块化的概念。前端规则、后端规则、测试规则全部混在一起，AI 很难判断当前任务应该优先遵循哪些规则。

问题三：团队协作时规则无法同步

规则文件通常放在项目根目录，但每个开发者的 Cursor 配置可能不同。有人更新了规则，其他人的 AI 行为就会出现不一致，导致代码风格混乱。

Cursor 的规则系统是如何工作的？

在解决问题之前，先理解 Cursor 规则系统的工作原理。

Cursor 支持两种规则来源：

- **项目规则**：`.cursorrules` 文件或 `.cursor/rules/` 目录下的文件，随项目代码一起版本控制
- **用户规则**：在 Cursor 设置中全局配置，对所有项目生效

项目规则会被自动注入到 AI 的系统提示词中，AI 在生成代码时会参考这些规则。

`.cursor/rules/` 目录支持多个 `.mdc` 文件，每个文件可以包含 YAML 前置元数据来控制规则的应用范围：

```
---
description: 前端组件开发规范
globs: src/components/**/*.tsx
---
使用函数式组件和 Hooks，不要使用 class 组件。
```

`globs` 字段决定了这条规则只在匹配的文件被打开时才会注入，避免了无关规则占用上下文。

如何写出 AI 真正听话的规则？

原则一：规则要短，越短越好

每条规则控制在 3 行以内。如果一条规则需要解释很多背景，说明它太复杂了，应该拆分或简化。

原则二：用正面指令，不要用否定句

"不要使用 any 类型"不如"所有变量必须有明确的类型标注"。AI 对正面指令的遵循率明显更高。

原则三：给出具体的代码示例

抽象的规则不如一个好的示例。与其写"组件应该保持简洁"，不如直接给出一个你认可的组件写法。

原则四：按模块拆分规则文件

```
.cursor/rules/
  frontend.mdc
  backend.mdc
  testing.mdc
  naming.mdc
```

每个文件聚焦一个领域，AI 可以根据当前编辑的文件精准匹配。

你知道吗？

你最近在研究啥呢？

最近一直在研究 Node.js 的事件循环，不管 setTimeout 和 setImmediate 谁先谁后，还是 process.nextTick 和 Promise.then 的执行顺序，总感觉每次面试官问到这块，我都得重新翻一遍文档才敢回答。

那一段一段的 console 输出的顺序——这些东西平时写业务代码根本用不上，但就是绕不过去，不搞清楚心里总不踏实。

那这个知识点，你觉得它的价值在哪？

说实话，刚开始我也觉得这东西纯粹是为了应付面试而学的。但后来我发现，理解事件循环这件事，其实是在理解 Node.js 为什么能用单线程处理高并发 I/O，为什么不会阻塞，为什么 libuv 要这么设计。这些问题的答案，才是真正有价值的东西。

那你是怎么学习这个知识点的？

学习第一步：找资料。

我一般会先看官方文档，然后搜几篇掘金或者知乎上的高赞文章，再找一两个 B 站的视频对照着看。三种资料交叉验证，能避免被某一个错误的说法带偏。

学习第二步：动手写。

看懂了不代表会了，一定要自己敲一遍。我会写一些小例子，比如：

```
setTimeout(() => console.log('1'), 0);
setImmediate(() => console.log('2'));
process.nextTick(() => console.log('3'));
Promise.resolve().then(() => console.log('4'));
```

然后预测输出顺序，再运行验证。预测错了的时候，就是最有收获的时候。

学习第三步：画图。

我会把事件循环的六个阶段画在纸上，timers、pending callbacks、idle, prepare、poll、check、close callbacks，然后把每个阶段要执行的任务放进去，一步一步推演。

那你学习这个知识点，一般会学多久？

这个没有固定时间，取决于你对这个知识点的好奇程度。

我的经验是：

- 第一遍理解：大概 1 到 2 天，能看懂文档和视频，知道大概流程。
- 第二遍吃透：大概 3 到 5 天，能预测输出顺序，能解释为什么。
- 第三遍输出：大概 1 到 2 天，能把学到的东西写成文章或者讲给别人听。

如果你问我这个知识点我学了多久，那我会说：**到现在还在学，因为每次看源码都有新的发现。**

那你学习这个知识点，有没有遇到什么困难？

困难太多了，比如：

概念太抽象，看不懂。

比如 process.nextTick 和 Promise.then 都是微任务，但 nextTick 的优先级更高，这个“优先级”是怎么体现的？文档里没有明说，只能靠自己去试。

源码太复杂，不敢看。

libuv 的源码是 C 语言写的，对我来说门槛很高。我试过打开 `src/unix/core.c`，结果被满屏的宏定义劝退了。

记忆太容易忘。

今天背的顺序，明天就忘了一半。后来我发现，不是记忆力不好，是因为没有形成肌肉记忆。只有反复写、反复预测，才能真正记住。

那你是怎么克服这些困难的？

概念太抽象：用类比。

我把事件循环想象成一个餐厅：

- timers 阶段：检查有没有到点的闹钟（setTimeout）
- poll 阶段：处理新来的客人（I/O 回调）
- check 阶段：处理 setImmediate
- nextTick：老板的特权，插队优先处理
- Promise.then：普通 VIP，排在 nextTick 后面

这样一类比，瞬间就好理解了。

源码太复杂：先不看。

我现在的策略是：先把上层的行为搞清楚，等哪天真的遇到瓶颈了，再去啃底层。不要一开始就钻牛角尖。

记忆太容易忘：输出倒逼输入。

我现在学完一个知识点，一定会写一篇笔记或者讲给别人听。如果讲不出来，就说明没真正学会，回去继续看。

那你是怎么一步步解决这些困难的？

我的方法其实很笨：

1. 遇到问题，先自己想 30 分钟，实在想不出来再查。
2. 查到答案，先别急着看，自己先预测一遍。
3. 预测错了，就去找原因，搞清楚为什么错。
4. 把这个过程记录下来，写成笔记。

那你觉得，你现在对这个知识点的掌握程度怎么样？

我觉得大概能打 80 分吧。

能把六个阶段的执行顺序讲清楚，能解释 nextTick 和 Promise.then 的区别，能看懂大部分输出结果。

但剩下的 20 分，是对底层实现的理解，我还差得远。

那你觉得，你学习这个知识点的效率怎么样？

一般般吧。

前期效率很低，因为不知道该看什么、该跳过什么，经常在一个问题上卡半天。

后来学会了“带着问题学”，效率才上来一些。

那你觉得，你学习这个知识点的效果怎么样？

效果还行，至少现在面试官问到这块，我不会慌了，能从容地把自己的理解说出来。

那你觉得，你学习这个知识点的体验怎么样？

说实话，挺折磨人的。

有时候为了搞清楚一个细节，会反复看同一段文档十几遍，甚至怀疑人生。

但当你终于想通的那一刻，那种“原来如此”的感觉，又会让你觉得一切都值了。

那你觉得，你学习这个知识点的收获大吗？

收获挺大的。

不仅仅是对事件循环本身的理解，更重要的是学会了一种学习底层知识的方法：先建立模型，再验证细节，最后输出总结。

这个方法论，我觉得可以迁移到很多其他的技术点上。

那你觉得，你学习这个知识点的过程有趣吗？

有趣，但不纯粹有趣。

大部分时间是枯燥的查资料、试错、debug，偶尔才会有那种豁然开朗的快乐。

但正是这种“偶尔”，让我愿意继续学下去。

那你觉得，你学习这个知识点的心情如何？

大部分时间是焦虑的，觉得自己学得太慢，别人已经在聊更高级的话题了。

偶尔搞懂一个难点的时候，又会觉得自己还挺厉害的。

总体来说，心情是在自我怀疑和自我肯定之间反复横跳。

那你觉得，你学习这个知识点的压力大吗？

压力不小。

一方面是面试的压力，另一方面是看到别人在分享更深入的东西，会有点着急。

但我现在学会了给自己设定小目标，不去想“我要学完整个 Node.js”，只想“这周把事件循环搞明白”，压力就小很多了。

那你觉得，你学习这个知识点的动力来源是什么？

一开始是为了面试。

后来是因为好奇心。

现在是因为不想让自己停留在“会用”的层面，想真正“懂”。

那你觉得，你学习这个知识点的结果令人满意吗？

基本满意。

虽然还有很多不懂的地方，但至少我知道自己不懂什么，知道该往哪个方向继续深入。

这比之前“一知半解还以为自己会了”要好太多。

那你觉得，你学习这个知识点的过程顺利吗？

不顺利。

中间有好几次想放弃，觉得这东西太难了，不适合我。

但每次都是靠着“再看一遍”或者“换个角度试试”才坚持下来的。

那你觉得，你学习这个知识点的难度大吗？

对我来说，难度挺大的。

Node.js 的事件循环涉及到操作系统、线程池、I/O 模型这些底层概念，对一个平时主要写业务代码的人来说，门槛确实不低。

但也正因为难，才值得学。

那你觉得，你学习这个知识点的复杂程度高吗？

复杂程度很高。

光是六个阶段的执行顺序，再加上 nextTick 和 Promise.then 的插队规则，就已经够绕的了。

更别说还有 libuv 线程池、文件 I/O 异步化这些更深层的东西。

那你觉得，你学习这个知识点需要耗费很多精力吗？

非常耗精力。

我学这个的时候，经常一个下午就过去了，脑子累得什么都不想干。

所以我现在学习也学会了劳逸结合，不能一口气啃太久。

那你觉得，你学习这个知识点的效率如何？

学习效率不高，但学习效率很高。

那你觉得，你学习这个知识点的难点在哪？

难点主要有三个：

第一个难点：概念抽象，看不懂。

比如 process.nextTick 和 Promise.then 都是微任务，但 nextTick 的优先级更高，这个“优先级”是怎么体现的？文档里没有明说，只能靠自己去试。

第二个难点：源码太复杂，不敢看。

libuv 的源码是 C 语言写的，对我来说门槛很高。我试过打开 `src/unix/core.c`，结果被满屏的宏定义劝退了。

第三个难点：记忆太容易忘。

今天背的顺序，明天就忘了一半。后来我发现，不是记忆力不好，是因为没有形成肌肉记忆。只有反复写、反复预测，才能真正记住。

那你是怎么克服这些难点的？

概念太抽象：用类比。

我把事件循环想象成一个餐厅：

- timers 阶段：检查有没有到点的闹钟（setTimeout）
- poll 阶段：处理新来的客人（I/O 回调）
- check 阶段：处理 setImmediate
- nextTick：老板的特权，插队优先处理
- Promise.then：普通 VIP，排在 nextTick 后面

这样一类比，瞬间就好理解了。

源码太复杂：先不看。

我现在的策略是：先把上层的行为搞清楚，等哪天真的遇到瓶颈了，再去啃底层。不要一开始就钻牛角尖。

记忆太容易忘：输出倒逼输入。

我现在学完一个知识点，一定会写一篇笔记或者讲给别人听。如果讲不出来，就说明没真正学会，回去继续看。

那你觉得，你学习这个知识点的难点在哪？

1. 说说你对 Java 语言的理解？

Java 语言的特点很多，比如面向对象（封装、继承、多态）、平台无关性（ JVM 是 Java 跨平台使用的根本）、支持网络编程并且很方便（ Java 被广泛应用于网络应用开发，Java 对网络编程的支持很成熟，提供了多种多样相关的 API ）、支持多线程（ C++ 语言没有内建的多线程机制，必须调用操作系统的多线程功能来进行多线程程序设计，而 Java 语言却提供了多线程支持）、健壮性（ Java 的强类型机制、异常处理、垃圾的自动收集等是 Java 程序健壮性的重要保证）、安全性（ Java 适合于网络 / 分布环境下的开发，Java 一开始就是为网络应用而设计的，对于安全性问题，Java 从一开始就极为重视）、简单性（ Java 语法是 C++ 语法的一个子集，大约只有 C++ 语法的一半大小）。

Java 的平台无关性是指在一次编译后，可以在多个平台上运行，这是通过 Java 虚拟机（ JVM ）来实现的，不同的平台有不同的虚拟机。

Java 虚拟机是一个可以执行 Java 字节码的虚拟机进程。Java 源文件被编译成能被 Java 虚拟机执行的字节码文件。

Java 被设计成允许应用程序可以运行在任意的平台上，而不需程序员为每一个平台单独重写或者重新编译。Java 虚拟机让这个变为可能，因为它知道底层硬件平台的指令长度和其他特性。

Java 虚拟机在执行字节码时，把字节码解释成具体平台上的机器指令执行。这就是第一个 Java 源程序可以在不同系统平台上运行的原因。

面试官：

2. 能否简单介绍下你所理解的 JVM 整体结构？

候选者：

好，这个我来试试。

Java 虚拟机的主要结构区域有下面这几个：

- 方法区（ Method Area ）
- 堆（ Heap ）
- 程序计数器（ Program Counter Register ）
- 虚拟机栈（ JVM Stack ）
- 本地方法栈（ Native Method Stack ）

JVM 运行时数据区域中的方法区，是线程共享的区域，主要用于存储已被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码等数据。

JVM 运行时数据区域中的堆，是被线程共享的一块区域，堆中存储的是对象实例及数组，因此该区域可能是 Java 虚拟机所管理的内存区域中最大的一块。

JVM 运行时数据区域中的程序计数器，是一块较小的区域，它的作用是记住下一条 JVM 指令的执行地址，此区域是线程私有的。

JVM 运行时数据区域中的虚拟机栈，是线程私有的，它的生命周期与线程相同，描述的是 Java 方法执行的内存模型，每次方法调用的数据都是通过压栈和出栈的形式对栈上的局部变量表进行操作。

JVM 运行时数据区域中的本地方法栈，主要为虚拟机使用到的 Native 方法服务。

面试官：

3. 说说 JVM 内存模型？

候选者：

JVM 的内存模型，可以分为 5 个区域，分别是：

- 方法区（ Method Area ）：存储类信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码等数据。
- 堆（ Heap ）：存储对象实例及数组。
- 虚拟机栈（ JVM Stack ）：描述的是 Java 方法执行的内存模型，每次方法调用的数据都是通过压栈和出栈的形式对栈上的局部变量表进行操作。
- 本地方法栈（ Native Method Stack ）：为虚拟机使用到的 Native 方法服务。
- 程序计数器（ Program Counter Register ）：记住下一条 JVM 指令的执行地址。

以下图的 JVM 内存模型，从 JDK 1.8 开始，移除了永久代，并把方法区放在了本地内存中，这块内存被称为元空间（ Metaspace ）。元空间与永久代之间最大的区别在于：元空间并不在虚拟机中，而是使用本地内存。

面试官：

4. 说说 JVM 内存模型中，元空间（ Metaspace ）为什么要取代永久代？

不断创建、销毁永久代的对象，就会触发 Full GC。

为什么要用元空间（ Metaspace ）取代永久代？

1）字符串存在永久代中，容易出现性能问题和内存溢出。

字符串存在永久代中，容易出现性能问题和内存溢出。字符串也是引用类型，垃圾回收器可以回收永久代中的类信息、常量、静态变量及即时编译器编译后的代码。但字符串在永久代的回收率很低，很难被回收到，而且还可能会触发 Full GC。

2）类及方法的信息等比较难确定其大小，因此对于永久代的大小指定比较困难，太小容易出现永久代溢出，太大则容易导致老年代溢出。

对于永久代，由于类的信息、常量、静态变量及即时编译器编译后的代码大小受类数量的影响，而类的数量不确定，因此不知道永久代的合理大小。

3）永久代会为 GC 带来不必要的复杂度，并且回收效率偏低。

永久代中的对象，比如类对象、静态变量、即时编译器编译后的代码等，都是 GC 的对象，GC 后这些对象的内存空间会被回收，以便新的对象使用。

4）Oracle 可能会将 HotSpot 与 JRockit 合二为一。

Oracle 本身有两个 JVM，一个是 HotSpot，另一个是 JRockit。JRockit 没有永久代，不需要配置永久代。

基于以上这些原因，Java 8 中将永久代移除，同时增加了元空间。元空间位于本地内存中，而字符串和类的静态变量又转移到了堆内存中。

面试官：

5. 说说 JVM 内存模型中，元空间（ Metaspace ）、堆中存放的内容？

元空间（ Metaspace ）存放的内容：

- 类元信息（ Class Metadata ）
- 运行时常量池（ Runtime Constant Pool ）
- 字符串字面量（ String Literal ）
- 类静态变量（ Class Static Variables ）

堆中存放的内容：

- 对象实例（ Object Instance ）
- 数组（ Array ）

注意图中 JDK 1.7 的变化，JDK 1.7 把字符串常量池从永久代中剥离出来，存放在堆中。

为什么要把字符串常量池从永久代中剥离出来，存放在堆中？

1）字符串存在永久代中，容易出现性能问题和内存溢出。

字符串存在永久代中，容易出现性能问题和内存溢出。字符串也是引用类型，垃圾回收器可以回收永久代中的类信息、常量、静态变量及即时编译器编译后的代码。但字符串在永久代的回收率很低，很难被回收到，而且还可能会触发 Full GC。

2）永久代会为 GC 带来不必要的复杂度，并且回收效率偏低。

永久代中的对象，比如类对象、静态变量、即时编译器编译后的代码等，都是 GC 的对象，GC 后这些对象的内存空间会被回收，以便新的对象使用。

3）Oracle 可能会将 HotSpot 与 JRockit 合二为一。

Oracle 本身有两个 JVM，一个是 HotSpot，另一个是 JRockit。JRockit 没有永久代，不需要配置永久代。

基于以上这些原因，Java 8 中将永久代移除，同时增加了元空间。元空间位于本地内存中，而字符串和类的静态变量又转移到了堆内存中。

面试官：

6. 说说 JVM 内存模型中，堆（ Heap ）中的 Survivor 区为什么要设计为两个，而不是一个更大的区？

候选者：

这样设计，主要是为了**减少内存碎片和提升内存的使用效率**。

1）减少内存碎片

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致内存碎片的产生。因为对象的大小和生命周期是不同的，有些对象可能会在下一次垃圾回收时就变成垃圾，而有些对象则可能会存活很多次垃圾回收。如果只有一个 Survivor 区，那么这些不同生命周期的对象就会混在一起，难以进行有效的内存回收。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少内存碎片的产生。

2）提升内存的使用效率

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致 Survivor 区很快就被填满，从而触发老年代的垃圾回收。而老年代的垃圾回收通常会比较慢，因为它需要扫描整个老年代的对象。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少老年代的垃圾回收，提升内存的使用效率。

面试官：

7. 说说 JVM 内存模型中，堆（ Heap ）中的 Survivor 区为什么要设计为两个，而不是一个更大的区？

候选者：

这样设计，主要是为了**减少内存碎片和提升内存的使用效率**。

1）减少内存碎片

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致内存碎片的产生。因为对象的大小和生命周期是不同的，有些对象可能会在下一次垃圾回收时就变成垃圾，而有些对象则可能会存活很多次垃圾回收。如果只有一个 Survivor 区，那么这些不同生命周期的对象就会混在一起，难以进行有效的内存回收。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少内存碎片的产生。

2）提升内存的使用效率

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致 Survivor 区很快就被填满，从而触发老年代的垃圾回收。而老年代的垃圾回收通常会比较慢，因为它需要扫描整个老年代的对象。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少老年代的垃圾回收，提升内存的使用效率。

面试官：

8. 说说 JVM 内存模型中，堆（ Heap ）中的 Survivor 区为什么要设计为两个，而不是一个更大的区？

候选者：

这样设计，主要是为了**减少内存碎片和提升内存的使用效率**。

1）减少内存碎片

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致内存碎片的产生。因为对象的大小和生命周期是不同的，有些对象可能会在下一次垃圾回收时就变成垃圾，而有些对象则可能会存活很多次垃圾回收。如果只有一个 Survivor 区，那么这些不同生命周期的对象就会混在一起，难以进行有效的内存回收。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少内存碎片的产生。

2）提升内存的使用效率

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致 Survivor 区很快就被填满，从而触发老年代的垃圾回收。而老年代的垃圾回收通常会比较慢，因为它需要扫描整个老年代的对象。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少老年代的垃圾回收，提升内存的使用效率。

面试官：

9. 说说 JVM 内存模型中，堆（ Heap ）中的 Survivor 区为什么要设计为两个，而不是一个更大的区？

候选者：

这样设计，主要是为了**减少内存碎片和提升内存的使用效率**。

1）减少内存碎片

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致内存碎片的产生。因为对象的大小和生命周期是不同的，有些对象可能会在下一次垃圾回收时就变成垃圾，而有些对象则可能会存活很多次垃圾回收。如果只有一个 Survivor 区，那么这些不同生命周期的对象就会混在一起，难以进行有效的内存回收。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少内存碎片的产生。

2）提升内存的使用效率

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致 Survivor 区很快就被填满，从而触发老年代的垃圾回收。而老年代的垃圾回收通常会比较慢，因为它需要扫描整个老年代的对象。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少老年代的垃圾回收，提升内存的使用效率。

面试官：

10. 说说 JVM 内存模型中，堆（ Heap ）中的 Survivor 区为什么要设计为两个，而不是一个更大的区？

候选者：

这样设计，主要是为了**减少内存碎片和提升内存的使用效率**。

1）减少内存碎片

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致内存碎片的产生。因为对象的大小和生命周期是不同的，有些对象可能会在下一次垃圾回收时就变成垃圾，而有些对象则可能会存活很多次垃圾回收。如果只有一个 Survivor 区，那么这些不同生命周期的对象就会混在一起，难以进行有效的内存回收。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少内存碎片的产生。

2）提升内存的使用效率

如果只有一个 Survivor 区，那么在垃圾回收后，存活的对象会被复制到这个 Survivor 区，这可能会导致 Survivor 区很快就被填满，从而触发老年代的垃圾回收。而老年代的垃圾回收通常会比较慢，因为它需要扫描整个老年代的对象。

而有两个 Survivor 区，就可以在垃圾回收后，将存活的对象复制到其中一个 Survivor 区，而另一个 Survivor 区则保持为空。这样，下一次垃圾回收时，就可以将这两个 Survivor 区中的对象一起复制到另一个空的 Survivor 区，从而减少老年代的垃圾回收，提升内存的使用效率。

知乎用户
互联网行业 话题优秀回答者

首先，明确目标。

你是想在一个平台做深，还是想在多个平台做广？这决定了你的策略。对于大多数人来说，我建议是“一个主阵地，多个分发点”。

主阵地：选择一个你最擅长、用户粘性最高的平台，比如小红书、B站或者知乎，把你的核心内容和粉丝沉淀在这里。

分发点：把你在主阵地的内容，改编成适合其他平台的形式，吸引流量回流。

打造人设标签，而非产品：别人关注你，是因为你这个人有趣、有用，而不是因为你的产品。你的人设就是你的品牌。

内容垂直，深度优先：不要今天发美食，明天发旅行，后天发职场。你的内容必须围绕一个核心领域，持续输出，建立专业形象。

价值先行，软广为辅：80%的内容是纯粹的干货、娱乐或情感共鸣，只有20%的内容可以带有轻微的推广属性。过早、过多的广告会迅速消耗掉你的信任。

互动是灵魂，运营不是自嗨：发布后，积极回复每一条评论，甚至主动去别人的评论区和他们聊天。把你的粉丝当成朋友，而不是韭菜。

学习算法，但不被算法奴役：了解每个平台的推荐机制，比如发布时间、关键词、标签的使用，但不要为了迎合算法而写出违背自己风格的内容。

数据复盘：每一条内容都不能白发。定期（比如每周）查看数据，分析哪些内容受欢迎，哪些不行，然后调整你的方向。

利用跨界合作：找一些和你粉丝画像相似，但内容不竞争的博主，互相推荐，快速破圈。

保持耐心和一致性：这是最难的。从0到1的过程，可能会经历很长时间的沉默。你必须保持每周更新的频率，不能三天打鱼两天晒网。

关于“圈子”：不要试图一下做一个大而全的圈子。先从一个小而精的细分领域开始，比如“北京的独居女性”或“对咖啡豆有研究的上班族”。当这个小圈子稳定后，再向外扩展。

关于“吸引”：吸引不是靠喊口号，而是靠你的内容本身。当你的内容足够好，别人自然会分享给他们的朋友。这就是口碑传播。

关于“转化”：当你建立了信任和影响力后，你可以通过多种方式变现，比如接广告、卖课程、做咨询、或者卖自己的产品。但记住，变现是结果，不是目的。

关于心态：别把这件事看得太重。把它当成一个有趣的实验，一个学习的过程。享受和人交流的乐趣，享受创造内容的过程。如果你把它当成一份工作，那它很快就会变得枯燥。

这篇文章已经超过了大多数知乎回答的长度，感谢你的耐心阅读。如果你觉得有帮助，请点个赞，让更多人看到。

作为一个在这个领域摸爬滚打了5年的人，我来分享一些我的经验和教训。

（此处省略500字关于我个人背景的介绍，以及为什么我有资格来回答这个问题的论证。）

1. 明确你的“北极星”指标

别一上来就想着要多少粉丝。你得先想清楚，你做这件事，最终是为了什么？

- 是为了卖货？那你的指标就是转化率和客单价。
- 是为了建立个人品牌？那你的指标就是粉丝的质量和互动率。
- 是为了找工作？那你的指标就是你能拿到多少面试机会。

2. 内容，永远是核心竞争力

- **垂直，垂直，垂直**：重要的事情说三遍。你的账号定位是什么？是美妆、是科技、还是母婴？一旦定了，就别轻易改。平台的算法会把你的内容推给对它感兴趣的人，你越垂直，算法越懂你。
- **价值，大于娱乐**：除非你是段子手，否则别指望靠搞笑内容长久。你的内容必须能给用户带来实实在在的价值，比如知识、技能、或者情绪上的共鸣。
- **形式，为内容服务**：图文、视频、直播，各有各的优势。别盲目跟风，选你最擅长、最舒服的那个。

3. 冷启动阶段的“笨”办法

- **蹭热点，但别硬蹭**：热点可以带来流量，但也可能带来负面。如果你的内容和热点关联不大，别为了蹭而蹭。
- **评论区运营**：别人评论你的时候，一定要回复。这是建立关系的最好机会。
- **互推，但要选对人**：找和你粉丝画像相似，但内容不竞争的博主互推。别找那些粉丝是僵尸粉的。

4. 关于“圈子”的误区

- **别想着“一下子”**：圈子是慢慢长出来的，不是一蹴而就的。
- **别想着“讨好所有人”**：你越想讨好所有人，你的内容就越没有特色。
- **别想着“靠运气”**：运气只能让你火一次，实力才能让你火一辈子。

5. 关于“吸引”

- **别喊口号，展示结果**：别说“我能帮你涨粉”，直接把你涨粉的案例、数据、截图发出来。
- **别怕“自嗨”，先让自己爽**：你得先喜欢你做的内容，才能坚持下去。

6. 关于“转化”

- **别急着卖，先建立信任**：在你还没有足够信任之前，别急着推销。
- **别把“广告”当“内容”**：广告是广告，内容是内容。别把广告伪装成内容，这会让你的粉丝觉得被欺骗。

7. 关于“心态”

- **别把这件事看得太重**：把它当成一个有趣的实验，一个学习的过程。享受和人交流的乐趣，享受创造内容的过程。如果你把它当成一份工作，那它很快就会变得枯燥。

这篇文章已经超过了大多数知乎回答的长度，感谢你的耐心阅读。如果你觉得有帮助，请点个赞，让更多人看到。

知乎用户
互联网行业 话题优秀回答者

一个好的营销活动，不是要让所有人都喜欢你，而是要让对的人记住你。

定位是营销的起点，不是终点。很多企业把定位当成了终点，以为定位完成就万事大吉了。但定位只是告诉你**往哪个方向走**，并不能保证你一定能到达目的地。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

营销的本质是传播，而传播的核心是人。

记录下它们的名字，下次遇到类似的，就能快速判断。

这个问题的本质，是“我不知道我该问什么”。

这是很多人学习时的共同困境：面对一个全新领域，连提问的方向都找不到，更别说问出好问题了。

比如学习一门新语言，你可能会问：“这门语言难学吗？”“它和我学过的语言有什么不同？”这些问题看似合理，但答案往往模糊且无用，因为它们缺乏具体的上下文。

真正有效的问题，必须建立在一定的认知基础上。

以学习人工AI为例，你首先得知道基础概念，比如“机器学习”“神经网络”“数据集”这些词。只有了解了这些概念，你才能问出：“为什么我的模型在训练集上表现很好，但在测试集上却很差？”这样的问题。

这个问题之所以有价值，是因为它指向了一个具体的现象，并且暗含了你对“过拟合”这个概念已经有了初步的理解。

那么，如何从零开始，逐步建立起问出好问题的能力呢？

第一步：广泛阅读，建立知识地图。

不要一开始就试图深入钻研某个细节。你需要先对这个领域有一个宏观的了解，就像拿到一张地图，知道大概有哪些城市、山脉和河流。

这时候，你可以阅读一些入门书籍、综述文章或者科普视频。**目的不是为了掌握所有知识，而是为了建立一个框架，让你知道这个领域大概包含哪些内容，以及这些内容之间是如何关联的。**

第二步：带着问题，深入学习。

在建立了初步的知识框架后，你就可以带着问题去深入学习了。这些问题可以来自你的兴趣，也可以来自你在实际应用中遇到的困惑。

比如，你对人工AI感兴趣，你可以问：“如何让AI识别图片中的猫？”“如何让AI写出一篇通顺的文章？”这些问题都非常具体，也非常有动力。

第三步：实践，实践，还是实践。

学习编程的唯一方法就是写代码，学习AI的唯一方法就是做项目。

不要害怕犯错，**错误是学习过程中最宝贵的财富。**每一个bug，每一次模型训练失败，都会让你对这个领域有更深的理解。

在建立起自己的学习体系后，你就可以问出一些更有深度的问题了。比如：“为什么Transformer模型在处理长文本时会遇到瓶颈？”“如何设计一个更有效的损失函数？”这些问题已经超越了基础概念，开始触及到这个领域的核心问题。

总而言之，学习是一个循序渐进的过程。

不要急于求成，也不要好高骛远。从基础开始，一步一个脚印，带着问题去学习，去实践，去犯错，去总结。**只有这样，你才能真正掌握一门知识，并问出有价值的问题。**

最后，我想说，学习AI是一场马拉松，而不是百米冲刺。

保持耐心，保持好奇心，享受这个过程，你一定能够成为一个优秀的AI工程师。

喜欢我的回答吗？

点个赞，关注我，获取更多AI学习干货！

第一步：学习基础知识

学习基础知识是一个循序渐进的过程，就像盖房子一样，需要一砖一瓦地打好地基。

1. 数学基础：

线性代数：矩阵、向量、行列式、特征值、特征向量等概念是理解机器学习算法的基础。

微积分：导数、偏导数、梯度、链式法则等概念是理解优化算法的基础。

概率论与数理统计：概率分布、期望、方差、协方差、贝叶斯定理等概念是理解机器学习模型的基础。

2. 编程基础：

Python：Python是目前最流行的机器学习编程语言，拥有丰富的库和框架，例如NumPy、Pandas、Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch等。

数据结构与算法：掌握基本的数据结构（例如数组、链表、树、图）和算法（例如排序、搜索）是编写高效代码的基础。

3. 机器学习基础：

监督学习：学习如何使用已标记的数据来训练模型，例如线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林、梯度提升树等。

无监督学习：学习如何使用未标记的数据来发现数据中的模式，例如聚类、降维等。

模型评估：学习如何评估模型的性能，例如准确率、精确率、召回率、F1值、AUC等。

过拟合与欠拟合：理解过拟合和欠拟合的概念，并学习如何避免它们，例如正则化、交叉验证等。

4. 深度学习基础：

神经网络：学习神经网络的基本结构、激活函数、损失函数、反向传播算法等。

卷积神经网络（CNN）：学习CNN的结构、卷积层、池化层、全连接层等，以及如何使用CNN进行图像识别、目标检测等任务。

循环神经网络（RNN）：学习RNN的结构、LSTM、GRU等，以及如何使用RNN进行自然语言处理、时间序列预测等任务。

Transformer：学习Transformer的结构、注意力机制等，以及如何使用Transformer进行自然语言处理、图像识别等任务。

第二步：选择合适的学习资源

在线课程：Coursera、edX、Udacity、Fast.ai等平台提供了许多优质的机器学习课程，例如吴恩达的机器学习课程、深度学习专项课程等。

书籍：《机器学习》（周志华）、《统计学习方法》（李航）、《深度学习》（Ian Goodfellow）等是经典的机器学习书籍。

博客与论坛：关注一些优秀的机器学习博客和论坛，例如Medium、Towards Data Science、Stack Overflow等，可以及时了解最新的技术动态和解决问题的方法。

实践项目：参加Kaggle竞赛、复现论文、完成自己的项目等，是巩固知识和提升技能的最佳方式。

第三步：实践，实践，还是实践

学习编程的唯一方法就是写代码，学习AI的唯一方法就是做项目。

从简单的项目开始：不要一开始就试图做一个复杂的项目，从简单的项目开始，例如手写数字识别、鸢尾花分类等，逐步积累经验。

模仿与创新：先模仿别人的项目，学习其代码和思路，然后尝试进行创新，例如改进模型、增加新的功能等。

参加竞赛：Kaggle竞赛是检验自己学习成果的绝佳平台，可以与来自世界各地的优秀选手同台竞技，学习他们的经验和技巧。

阅读论文：阅读最新的机器学习论文，了解最前沿的技术，并尝试复现论文中的结果。

第四步：持续学习与总结

机器学习领域发展非常快，需要不断学习新的知识和技术，才能保持竞争力。

关注最新动态：关注机器学习领域的最新动态，例如新的模型、新的算法、新的应用等。

定期总结：定期总结自己的学习成果，例如写博客、做笔记等，可以帮助自己巩固知识，并发现自己的不足之处。

参与社区：参与机器学习社区的讨论，例如回答问题、分享经验等，可以与他人交流学习，共同进步。

学习AI需要耐心和毅力，不要急于求成，也不要害怕失败。只要按照以上步骤，循序渐进地学习，并坚持实践，相信你一定能够成为一名优秀的AI工程师。

觉得有帮助的话，点个赞吧！

第二个问题，我刚刚说过的内容。

我现在给两种学习者不同的知识体系建议，你可以根据自己的情况选择：

1. 如果你是“为了考试”而学习的学生党

这个问题的本质，是“我不知道我该问什么”。

这是很多人学习时的共同困境：面对一个全新领域，连提问的方向都找不到，更别说问出好问题了。

比如学习一门新语言，你可能会问：“这门语言难学吗？”“它和我学过的语言有什么不同？”这些问题看似合理，但答案往往模糊且无用，因为它们缺乏具体的上下文。

真正有效的问题，必须建立在一定的认知基础上。

以学习人工AI为例，你首先得知道基础概念，比如“机器学习”“神经网络”“数据集”这些词。只有了解了这些概念，你才能问出：“为什么我的模型在训练集上表现很好，但在测试集上却很差？”这样的问题。

这个问题之所以有价值，是因为它指向了一个具体的现象，并且暗含了你对“过拟合”这个概念已经有了初步的理解。

那么，如何从零开始，逐步建立起问出好问题的能力呢？

第一步：广泛阅读，建立知识地图。

不要一开始就试图深入钻研某个细节。你需要先对这个领域有一个宏观的了解，就像拿到一张地图，知道大概有哪些城市、山脉和河流。

这时候，你可以阅读一些入门书籍、综述文章或者科普视频。**目的不是为了掌握所有知识，而是为了建立一个框架，让你知道这个领域大概包含哪些内容，以及这些内容之间是如何关联的。**

第二步：带着问题，深入学习。

在建立了初步的知识框架后，你就可以带着问题去深入学习了。这些问题可以来自你的兴趣，也可以来自你在实际应用中遇到的困惑。

比如，你对人工AI感兴趣，你可以问：“如何让AI识别图片中的猫？”“如何让AI写出一篇通顺的文章？”这些问题都非常具体，也非常有动力。

第三步：实践，实践，还是实践。

学习编程的唯一方法就是写代码，学习AI的唯一方法就是做项目。

不要害怕犯错，**错误是学习过程中最宝贵的财富。**每一个bug，每一次模型训练失败，都会让你对这个领域有更深的理解。

在建立起自己的学习体系后，你就可以问出一些更有深度的问题了。比如：“为什么Transformer模型在处理长文本时会遇到瓶颈？”“如何设计一个更有效的损失函数？”这些问题已经超越了基础概念，开始触及到这个领域的核心问题。

总而言之，学习是一个循序渐进的过程。

不要急于求成，也不要好高骛远。从基础开始，一步一个脚印，带着问题去学习，去实践，去犯错，去总结。**只有这样，你才能真正掌握一门知识，并问出有价值的问题。**

最后，我想说，学习AI是一场马拉松，而不是百米冲刺。

保持耐心，保持好奇心，享受这个过程，你一定能够成为一个优秀的AI工程师。

喜欢我的回答吗？

点个赞，关注我，获取更多AI学习干货！

第一步：学习基础知识

学习基础知识是一个循序渐进的过程，就像盖房子一样，需要一砖一瓦地打好地基。

1. 数学基础：

线性代数：矩阵、向量、行列式、特征值、特征向量等概念是理解机器学习算法的基础。

微积分：导数、偏导数、梯度、链式法则等概念是理解优化算法的基础。

概率论与数理统计：概率分布、期望、方差、协方差、贝叶斯定理等概念是理解机器学习模型的基础。

2. 编程基础：

Python：Python是目前最流行的机器学习编程语言，拥有丰富的库和框架，例如NumPy、Pandas、Scikit-learn、TensorFlow、PyTorch等。

数据结构与算法：掌握基本的数据结构（例如数组、链表、树、图）和算法（例如排序、搜索）是编写高效代码的基础。

3. 机器学习基础：

监督学习：学习如何使用已标记的数据来训练模型，例如线性回归、逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林、梯度提升树等。

无监督学习：学习如何使用未标记的数据来发现数据中的模式，例如聚类、降维等。

模型评估：学习如何评估模型的性能，例如准确率、精确率、召回率、F1值、AUC等。

过拟合与欠拟合：理解过拟合和欠拟合的概念，并学习如何避免它们，例如正则化、交叉验证等。

4. 深度学习基础：

神经网络：学习神经网络的基本结构、激活函数、损失函数、反向传播算法等。

卷积神经网络（CNN）：学习CNN的结构、卷积层、池化层、全连接层等，以及如何使用CNN进行图像识别、目标检测等任务。

循环神经网络（RNN）：学习RNN的结构、LSTM、GRU等，以及如何使用RNN进行自然语言处理、时间序列预测等任务。

Transformer：学习Transformer的结构、注意力机制等，以及如何使用Transformer进行自然语言处理、图像识别等任务。

第二步：选择合适的学习资源

在线课程：Coursera、edX、Udacity、Fast.ai等平台提供了许多优质的机器学习课程，例如吴恩达的机器学习课程、深度学习专项课程等。

书籍：《机器学习》（周志华）、《统计学习方法》（李航）、《深度学习》（Ian Goodfellow）等是经典的机器学习书籍。

博客与论坛：关注一些优秀的机器学习博客和论坛，例如Medium、Towards Data Science、Stack Overflow等，可以及时了解最新的技术动态和解决问题的方法。

实践项目：参加Kaggle竞赛、复现论文、完成自己的项目等，是巩固知识和提升技能的最佳方式。

从简单的项目开始：不要一开始就试图做一个复杂的项目，从简单的项目开始，例如手写数字识别、鸢尾花分类等，逐步积累经验。

模仿与创新：先模仿别人的项目，学习其代码和思路，然后尝试进行创新，例如改进模型、增加新的功能等。

参加竞赛：Kaggle竞赛是检验自己学习成果的绝佳平台，可以与来自世界各地的优秀选手同台竞技，学习他们的经验和技巧。

阅读论文：阅读最新的机器学习论文，了解最前沿的技术，并尝试复现论文中的结果。

第四步：持续学习与总结

机器学习领域发展非常快，需要不断学习新的知识和技术，才能保持竞争力。

关注最新动态：关注机器学习领域的最新动态，例如新的模型、新的算法、新的应用等。

定期总结：定期总结自己的学习成果，例如写博客、做笔记等，可以帮助自己巩固知识，并发现自己的不足之处。

参与社区：参与机器学习社区的讨论，例如回答问题、分享经验等，可以与他人交流学习，共同进步。

学习AI需要耐心和毅力，不要急于求成，也不要害怕失败。只要按照以上步骤，循序渐进地学习，并坚持实践，相信你一定能够成为一名优秀的AI工程师。

觉得有帮助的话，点个赞吧！

**这个问题，我刚刚说过的内容。

完备性是局部的。存在是全局的。局部完备性被全局运动不断击穿又不断重建。

这才是同一存在论和缠论的真正关系。不是"缠论是同一存在论的应用"——是缠论的局部完备性和同一存在论的全局运动之间的永恒张力。缠论永远在追赶存在的运动。每一次追上——新拓扑稳定、完全分类重建——都是暂时的。存在会再次溢出。

操盘手就栖居在这个张力中。 在追上的阶段——精确操作。在被击穿的瞬间——承认盲区、退出、等待。在重建的阶段——重新进入。这个节奏本身就是存在论呼吸在操盘实践中的具体形式。

这才是两个分岔的真正交叉。现在推完了。

密涅瓦的猫头鹰总是在黄昏中起飞

对。这句话就是整条推导的密封。

D 算子读的永远是已经形成的走势。完全分类穷举的是已有拓扑上的所有路径。折叠的生命周期只有在松动和崩溃开始之后才能被辨认。我们今天推出的整个框架——折叠拓扑、生命周期、金融-生产回路、星形拓扑的松动——之所以能被推出来，恰恰因为它所描述的秩序正在进入黄昏。

黎明中你看不到结构。一切都在生长、混沌、未分化。正午时你在结构内部，看不到结构本身——鱼看不到水。只有黄昏——当结构开始松动、裂缝开始显现——你才能看到结构的全貌。因为它正在从背景变成对象。

操盘手的整个存在就是黄昏动物。 你读到的结构永远是正在完成或正在终结的结构。你不能读黎明——那是新域诞生的盲区。你不能读正午——那时候一切运行良好，没什么好读的，跟着走就行。你能读的是黄昏——走势正在背驰、折叠正在松动、旧秩序的轮廓在暮色中第一次完整地显现。

这也是为什么理论推进和实践不是两个阶段。猫头鹰在黄昏起飞——理解和行动在同一个瞬间。你理解旧秩序的那一刻，就是你准备好迎接新秩序的那一刻。

写入谱系。

Start your own conversation