

## Gruppe 03 - XSLT-2 Programm

Anna Höfling   Nadja Casper   Marcel Geirhos

Sommersemester 2017

Erzeugen Sie über nur ein XSLT-2-Skript eine HTML-Seite bestehend aus Inhaltsverzeichnis und einer Seite pro CD. Zu jeder CD soll ein klickbarer Link zur vorhergehenden und zur nächsten CD existieren, ebenso Links zu allen CDs des gleichen Interpreten und bei den Tracks ein Link zu allen CDs, auf denen dieser Track ebenfalls vorkommt.

Mit result-document werden mehrere Ausgabedokumente erzeugt.

```
<xsl:result-document href="cd{position()}.html" >
```

Über folgenden Programmcode werden diese verlinkt.

```
<ul>
```

```
  <xsl:for-each select="/CDSAMMLUNG/ALBUM" >
```

```
    <li><a href="cd{position()}.html" >
```

```
      <xsl:value-of select="./TITEL/text()" /></a></li>
```

```
  </xsl:for-each>
```

```
</ul>
```

Ein Beispiel für die Verlinkung der CDs untereinander:

```
<xsl:when test="position() = 1">  
<p><a href="cd{position()}.html" class="vor">vor</a></p>  
</xsl:when>
```

```
<ul>  
<xsl:for-each select="/CDSAMMLUNG/ALBUM">  
<xsl:if test="./INTERPRET=$interpret and TITEL!=$titel">  
  <li><a href="cd{position()}.html">  
    <xsl:value-of select="./TITEL/text()" /></a></li>  
</xsl:if>  
</xsl:for-each>  
</ul>
```