SSH Backup 2.1.0

Guía de uso para Windows 10 y 11

Copias por SSH/SFTP, organizadas por servidor y fecha. Requiere .NET Framework 4.8. No necesita Python ni Excel.

1. Actualizar y preparar los servidores

La nueva interfaz usa un menú lateral, botones redondeados, campos más claros y modos claro y oscuro. Accede a cada sección desde el lateral.

Si tienes la versión 1.x: espera a que terminen las copias, cierra el programa y sustituye **SSHBackup.exe** en su ubicación habitual. Usa el mismo usuario Windows para conservar servidores, credenciales cifradas, huellas, historial y modo oscuro.

En **Servidores > Importar listado**, carga Excel (.xlsx) o CSV. Una fila por servidor: alias, host, puerto, usuario, contraseña, carpeta de origen y destino base del PC. Cada alias debe ser único. El destino final añade automáticamente el alias.

Pulsa **Comprobar SSH** y revisa la huella del servidor antes de aceptarla. Marca **Copiar** en los servidores que quieras incluir. Los accesos por clave privada se configuran en el editor o por lote.

2. Ejecutar una copia

Elige el destino general en **Ajustes** y pulsa **Iniciar copia**. El visor muestra cada servidor; el registro indica operaciones y errores. Un fallo no detiene las copias de los demás servidores. Reintentar fallidos vuelve a intentar los que fallaron o se detuvieron.

El origen se consulta solo para lectura. Se incluyen los archivos normales, los ZIP originales y todas las subcarpetas, incluidas las vacías. Los ZIP originales se guardan como archivos: no se descomprimen ni se modifican en el servidor. Los enlaces simbólicos y archivos especiales se omiten con un aviso.

El ZIP final se vuelve a leer y se verifica con SHA-256. Solo entonces se publica como copia terminada. Los registros y el historial conservan la ruta del resultado.

3. Reanudar después de un corte

La descarga interrumpida se conserva dentro de la carpeta del alias, en **.sshbackup-resume**. Inicia de nuevo la copia o pulsa Reintentar fallidos. Si tamaño y fecha del origen siguen coincidiendo, recupera archivos terminados y continúa el parcial. Si cambian, vuelve a descargar ese archivo.

La caché contiene los datos descargados, pero no contraseñas; se limpia después de terminar y verificar. Hace falta espacio para los datos temporales sin comprimir y el ZIP final. Detener puede esperar a que acabe la operación SSH actual o venza su tiempo de espera.

Copias y herramientas

4. Copiar solo novedades - opcional

La casilla está en **Copias** y comienza desmarcada. Activada, reutiliza desde una copia 2.0 anterior los archivos con el mismo nombre/ruta, tamaño y fecha remotos; comprueba el contenido local y descarga los nuevos o modificados.

Cada ZIP final sigue siendo completo e independiente. No necesitas el ZIP anterior para abrirlo. La primera ejecución 2.0 crea una base nueva; las copias 1.x se pueden consultar, pero no se usan como base de este modo.

Si otra aplicación altera contenido y conserva a la vez tamaño y fecha, no se puede detectar solo por metadatos: desmarca la casilla para forzar una descarga completa. El visor separa bytes descargados, reutilizados y recuperados de una descarga anterior.

5. Comparar dos copias

Ve a **Herramientas > Buscar y comparar > Actualizar catálogo**. Se leen las copias del historial y de los destinos de los servidores actuales. **Añadir ZIP** incorpora copias antiguas o trasladadas.

Selecciona dos copias del mismo alias, servidor y origen y pulsa **Comparar**. Se muestran archivos añadidos, modificados y eliminados, además de altas y bajas de carpetas. La comparación de hashes detecta cambios de contenido aunque el tamaño y la fecha coincidan. Las dos copias se ordenan cronológicamente.

6. Buscar entre todas las copias

Escribe parte del nombre o de la ruta y pulsa **Buscar en todas**. Los resultados muestran servidor, fecha, ruta y tamaño; un doble clic abre el ZIP correspondiente. No distingue entre mayúsculas y minúsculas.

La búsqueda usa nombres y rutas archivados. No busca texto dentro de documentos ni archivos interiores de ZIP originales anidados. Si aparecen demasiadas coincidencias, concreta el término.

7. Exportar servidores y consultar resultados

Servidores > Exportar listado ofrece Excel o CSV e incluye la lista completa. Las contraseñas solo se exportan si activas esa opción; en ese caso quedan visibles en el archivo. Las claves privadas se trasladan por separado.

Historial permite abrir el ZIP, su carpeta o registro. Las copias anteriores se conservan; no hay un borrado automático. El modo oscuro y la configuración quedan guardados para el usuario Windows actual.

Programación y actualizaciones

8. Copias programadas - opcional

En **Herramientas > Programación**, activa la opción, elige una hora y marca los días que quieras: cada día tiene su propia casilla. Puedes elegir lunes y miércoles, solo domingo o cualquier combinación. Los botones Todos los días y Ninguno marcan o desmarcan las siete casillas. Revisa el resumen antes de guardar. Pulsa **Guardar programación**. Para desactivarla, desmarca y guarda.

Antes, guarda los accesos, marca los servidores y usa Comprobar SSH. Las tareas no aceptan automáticamente huellas nuevas o cambiadas. Windows crea una tarea del usuario que puede abrir el EXE si estaba cerrado.

El ordenador debe estar encendido y tu sesión iniciada. La hora es la del propio PC. Si la aplicación está abierta, usa esa instancia y espera si hay una copia activa. Se inicia como máximo un lote programado por día. Mantén el EXE en una ubicación fija; si lo mueves, guarda otra vez la programación.

No se guarda la contraseña de Windows. Si las políticas del equipo impiden crear la tarea, el programa muestra el error y no la anuncia como activa. La validación nativa del Programador debe completarse en el equipo de destino.

9. Instalar futuras versiones

Desde la versión 2.0, abre **Herramientas > Actualizaciones > Abrir paquete** y selecciona un archivo **.sshupdate** recibido por correo o descargado de Drive. Verás su versión y novedades. Solo permite instalar versiones posteriores con firma RSA y SHA-256 válidas.

Al pulsar Instalar actualización, confirma el cierre cuando no haya copias activas. Se conserva **SSHBackup.exe.previous**, se sustituye el EXE y se abre el nuevo. Si no puede iniciar ese proceso, restaura el anterior. La configuración se conserva.

Distribución privada: no hay un canal público preconfigurado. El campo Canal web permite conectar opcionalmente una URL HTTPS que devuelva un manifiesto firmado y un paquete descargable. Una página de Drive que requiera iniciar sesión no sirve como manifiesto directo.

10. Datos y alcance de las pruebas

La configuración se guarda en **%LOCALAPPDATA%\SSHBackup**. Las contraseñas se cifran para el mismo usuario Windows. Usa exportar/importar para trasladar accesos y revisa destinos y rutas de las claves en el nuevo equipo.

Las pruebas se realizan en Linux/Mono, con un servidor SSH/SFTP local y revisión de interfaz. Quedan por comprobar la ejecución nativa Windows, sus políticas de tareas y la instalación en el PC de destino. No se usan servidores reales del usuario para los ensayos.

Control de la velocidad de red

11. Limitador opcional de descarga SSH

En **Ajustes**, activa **Limitar la descarga total de la aplicación**, introduce la velocidad máxima, elige Mbps o MB/s y pulsa **Guardar ajustes**. Empieza desactivado y queda guardado para las siguientes copias, también las programadas.

El máximo se comparte entre todos los servidores. Si configuras 10 Mbps, el conjunto de las conexiones SSH dispone de ese límite; no son 10 Mbps por servidor.

Unidades y ejemplos

Mbps son megabits por segundo, como las velocidades de las conexiones de internet.
MB/s son megabytes por segundo, como las velocidades al copiar archivos.
8 Mbps = 1 MB/s. Por ejemplo, 10 Mbps equivalen a 1,25 MB/s; 40 Mbps equivalen a 5 MB/s.

Qué tráfico controla

El transporte regula la descarga SSH recibida y comparte el presupuesto entre las conexiones simultáneas. Los archivos recuperados de la caché o reutilizados desde una copia local no consumen descarga SSH.

Puede haber pequeñas ráfagas por los búferes del sistema y tráfico adicional TCP/IP. No es un límite del resto de aplicaciones del ordenador ni de las descargas HTTPS del actualizador. Para cambiarlo, termina el lote actual, modifica Ajustes y guarda.