第2次作業題目-作業-HW2

> 學號：13111115
> 姓名：翁睿宏
> 作業撰寫時間：30MIN
> 最後撰寫文件日期：2026/10/29

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

- ☑ 說明內容
- ☑ 其他 (可以包含心得或是想跟老師反映)

說明內容

開始寫說明，該說明需說明想法， 並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現， 若需引用程式區則使用下面方法， 若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外， 還需使用語法```語言種類 程式碼 ```，其中語言種類若是要用python則使用py，java則使用java，C/C++則使用cpp， 下段程式碼為語言種類選擇csharp使用後結果：

```
public void mt_getResult(){
    ...
}
```

若要於內文中標示部分網頁檔，則使用以下標籤```html 程式碼 ```， 下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" ...>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" ...>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

更多markdown方法可參閱https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10203758

請在撰寫"說明程式與內容"該塊內容，請把原該塊內上述敘述刪除，該塊上述內容只是用來指引該怎麼撰寫內容。

1.

```
a.
```

C# using UnityEngine.InputSystem;匯入Input System 套件，讓程式碼能夠抓到鍵盤輸入
C# void Update() 宣告Update函式
C# Keyboard keyboard = Keyboard.current;使變數keyboard連結目前鍵盤
C# if (keyboard == null){return;} 偵測輸入是否為空，避免刷頻
C# void if (keyboard.wKey.isPressed) { Debug.Log("玩家按了W 鍵！"); } 如果鍵盤W被按著，則呼叫玩家按了W 鍵！
C# void if (keyboard.aKey.isPressed) { Debug.Log("玩家按了A 鍵！"); } 如果鍵盤A被按著，則呼叫玩家按了A 鍵！
C# void if (keyboard.sKey.isPressed) { Debug.Log("玩家按了S 鍵！"); } 如果鍵盤S被按著，則呼叫玩家按了S 鍵！
C# void if (keyboard.dKey.isPressed) { Debug.Log("玩家按了D 鍵！"); } 如果鍵盤D被按著，則呼

叫玩家按了D 鍵！

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

    void Update()
    {

        Keyboard keyboard = Keyboard.current;
        if (keyboard == null){
            return;
        }

        if (keyboard.wKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 W 鍵！");
        }

        if (keyboard.aKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 A 鍵！");
        }

        if (keyboard.sKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 S 鍵！");
        }

        if (keyboard.dKey.isPressed)
        {
            Debug.Log("玩家按了 D 鍵！");
        }
```

Ans:

> b.

C# if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.aKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 W+A鍵！");}如果鍵盤W+A被按著，則呼叫玩家按了W+A鍵！

C# if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 W+S鍵！");}如果鍵盤W+S被按著，則呼叫玩家按了W+S鍵！

C# if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 W+D鍵！");}如果鍵盤W+D被按著，則呼叫玩家按了W+D鍵！

C# if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 A+S

鍵！");}如果鍵盤A+S被按著，則呼叫玩家按了A+S鍵！

C# if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 A+D鍵！");}如果鍵盤A+D被按著，則呼叫玩家按了A+D鍵！

C# if (keyboard.sKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed){Debug.Log("玩家按了 S+D鍵！");}如果鍵盤S+D被按著，則呼叫玩家按了S+D鍵！

```
void Update()
    if (keyboard == null){

    if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.aKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 W+A 鍵！");
    }
    if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 W+S 鍵！");
    }
    if (keyboard.wKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 W+D 鍵！");
    }
    if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.sKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 A+S 鍵！");
    }
    if (keyboard.aKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 A+D 鍵！");
    }
    if (keyboard.sKey.isPressed && keyboard.dKey.isPressed)
    {
        Debug.Log("玩家按了 S+D 鍵！");
    }
```

Ans:

其他