

二分图最大权匹配

Kuhn-Munkres Algorithm

先把两个集合中点数较少的点补上，使得两集合点数相同，不存在的边权取 0 或 $-\text{INF}$ （依题目而定）。这样问题转化成最大权完美匹配。

Concepts:

- **可行顶标**：给每个节点 i 分配一个权值 $l(i)$ ，对所有边 (u, v) 满足 $w(u, v) \leq l(u) + l(v)$.
- **相等子图**：在一组可行顶标下，原图中所有点以及满足 $w(u, v) = l(u) + l(v)$ 的边构成的子图。

Theorem：对于某组可行顶标，如果其相等子图存在完美匹配，那么该匹配就是原二分图的最大权完美匹配。

证明：考虑原二分图的任意一组完美匹配 M ，其边权和为

$val(M) = \sum_{(u,v) \in M} w(u, v) \leq \sum_{(u,v) \in M} l(u) + l(v) \leq \sum_{i=1}^n l(i)$. 而任意一组可行顶标的相等子图的完美匹配 M' 的边权和

$val(M') = \sum_{(u,v) \in M'} w(u, v) = \sum_{(u,v) \in M'} l(u) + l(v) = \sum_{i=1}^n l(i)$. 故任意一组完美匹配边权和都不会大于 $val(M')$ ，即 M' 是最大权完美匹配。

Algorithm：根据上述定理，我们不断调整可行顶标，使得相等子图是完美匹配即可。（可以理解为匈牙利算法+不断调整可行顶标）

Complexity: $O(n^3)$

Code:

`w[][]`：邻接矩阵存图（存边权）；

`lx[i], rx[i]`：左/右边点的顶标；

`visx[i], visy[i]` 左/右边点访问标记；

`matchx[i], matchy[i]` 左边点匹配的右边点，右边点匹配的左边点；

`slack[i]`：松弛数组，表示对于指向右边点 i 的所有边的 $\min\{lx[u] + ly[i] - w[u][i]\}$ ；

`pre[i]`：记录交错路径。

和匈牙利算法一样，只用建从左向右的边。

```
1 #include<bits/stdc++.h>
```

```

2
3 using namespace std;
4
5 typedef long long LL;
6
7 const LL INF = 1e14;
8 const int N = 505;
9
10 namespace KM{
11     int n;
12     LL w[N][N];
13     int matchx[N], matchy[N];
14     LL lx[N], ly[N];
15     LL slack[N];
16     bool visx[N], visy[N];
17
18     queue<int> q;
19     int pre[N];
20
21     bool check(int cur){
22         visy[cur] = true;
23         if(matchy[cur]){
24             if(!visx[matchy[cur]]){
25                 q.push(matchy[cur]);
26                 visx[matchy[cur]] = true;
27             }
28             return false;
29         }
30         while(cur) swap(cur, matchx[matchy[cur] = pre[cur]]);
31         return true;
32     }
33     void bfs(int s){
34         fill(visx, visx+n+1, false);
35         fill(visy, visy+n+1, false);
36         fill(slack, slack+n+1, INF);
37         while(!q.empty()) q.pop();
38         q.push(s), visx[s] = true;
39         while(1){
40             while(!q.empty()){
41                 int cur = q.front(); q.pop();
42                 for(int i = 1; i <= n; i++){
43                     LL diff = lx[cur] + ly[i] - w[cur][i];
44                     if(!visy[i] && diff <= slack[i]){
45                         slack[i] = diff;
46                         pre[i] = cur;
47                         if(diff == 0)
48                             if(check(i)) return;

```

```

49         }
50     }
51 }
52 LL delta = INF;
53 for(int i = 1; i <= n; i++)
54     if(!visy[i] && slack[i])
55         delta = min(delta, slack[i]);
56 for(int i = 1; i <= n; i++){
57     if(visx[i]) lx[i] -= delta;
58     if(visy[i]) ly[i] += delta;
59     else    slack[i] -= delta;
60 }
61 while(!q.empty())    q.pop();
62 for(int i = 1; i <= n; i++)
63     if(!visy[i] && !slack[i] && check(i))
64         return;
65 }
66 }
67 void solve(){
68     fill(matchx, matchx+n+1, 0);
69     fill(matchy, matchy+n+1, 0);
70     fill(ly, ly+n+1, 0);
71     for(int i = 1; i <= n; i++){
72         lx[i] = 0;
73         for(int j = 1; j <= n; j++)
74             lx[i] = max(lx[i], w[i][j]);
75     }
76     for(int i = 1; i <= n; i++) bfs(i);
77 }
78 }
79
80 int n, m;
81
82 int main(){
83     scanf("%d%d", &n, &m);
84     KM::n = n;
85     for(int i = 1; i <= n; i++)
86         for(int j = 1; j <= n; j++)
87             KM::w[i][j] = -INF;
88     for(int i = 1; i <= m; i++){
89         int y, c, h; scanf("%d%d%d", &y, &c, &h);
90         KM::w[y][c] = h;
91     }
92     KM::solve();
93     LL ans = 0;
94     for(int i = 1; i <= n; i++) ans += KM::w[i][KM::matchx[i]];
95     printf("%lld\n", ans);

```

```
96     for(int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", KM::matchy[i]);  
97     return 0;  
98 }
```

转换为费用流模型

Idea: 左边所有点接原点，右边所有点接汇点，容量为 1，权值为 0；原来的边从左往右连边，容量为 1，权值为边权。跑最大费用最大流即可。