

# 无旋 Treap

**Idea:** treap = tree + heap, 既满足二叉搜索树的性质, 又满足堆的性质。

**Complexity:** 单次操作  $O(\lg n)$

**Code** (基础操作) :

```
1  struct Treap{
2      int son[2], size, val, hp;
3  }tr[N];
4  int cnt, root;
5  inline int newNode(int val = 0){
6      cnt++;
7      tr[cnt].son[0] = tr[cnt].son[1] = 0;
8      tr[cnt].size = 1;
9      tr[cnt].val = val;
10     tr[cnt].hp = rand();
11     return cnt;
12 }
13 inline void pushup(int id){
14     if(!id) return;
15     tr[id].size = 1;
16     if(tr[id].son[0]) tr[id].size += tr[tr[id].son[0]].size;
17     if(tr[id].son[1]) tr[id].size += tr[tr[id].son[1]].size;
18 }
19 inline void pushdown(int id){
20     return;
21 }
22 int merge(int a, int b){
23     if(a == 0) return b;
24     if(b == 0) return a;
25     if(tr[a].hp <= tr[b].hp){
26         pushdown(a);
27         tr[a].son[1] = merge(tr[a].son[1], b);
28         pushup(a);
29         return a;
30     }
31     else{
32         pushdown(b);
33         tr[b].son[0] = merge(a, tr[b].son[0]);
34         pushup(b);
```

```

35         return b;
36     }
37 }
38 void split(int id, int k, int &x, int &y){ // split treap into 2
    parts according to values: <= k and > k, and store them in x and y
39     if(!id){
40         x = 0; y = 0;
41         return;
42     }
43     pushdown(id);
44     if(k < tr[id].val){
45         y = id;
46         split(tr[id].son[0], k, x, tr[id].son[0]);
47     }
48     else{
49         x = id;
50         split(tr[id].son[1], k, tr[id].son[1], y);
51     }
52     pushup(id);
53 }
54 inline void insert(int val){ // insert val into treap
55     int l = 0, r = 0;
56     split(root, val, l, r);
57     int t = newNode(val);
58     root = merge(merge(l, t), r);
59 }
60 inline void del(int val){ // delete one val from treap
61     int l = 0, t = 0, r = 0;
62     split(root, val-1, l, t);
63     split(t, val, t, r);
64     t = merge(tr[t].son[0], tr[t].son[1]);
65     root = merge(merge(l, t), r);
66 }
67 inline int getRank(int val){ // get the rank of val x
68     int l = 0, r = 0;
69     split(root, val-1, l, r);
70     int res = tr[l].size + 1;
71     merge(l, r);
72     return res;
73 }
74 inline int findRank(int x){ // find the val whose rank is x
75     int now = root;
76     while(now){
77         if(tr[tr[now].son[0]].size + 1 == x)    return tr[now].val;
78         else if(tr[tr[now].son[0]].size >= x)    now =
tr[now].son[0];
79     }
    else{

```

```

80         x -= tr[tr[now].son[0]].size + 1;
81         now = tr[now].son[1];
82     }
83 }
84 return -INF;
85 }
86 inline int getPre(int val){ // find the predecessor of val x (the
    greatest value less than x)
87     int now = root, res = -INF;
88     while(now){
89         if(tr[now].val < val){
90             res = max(res, tr[now].val);
91             now = tr[now].son[1];
92         }
93         else    now = tr[now].son[0];
94     }
95     return res;
96 }
97 inline int getSuc(int val){ // find the successor of val x (the
    least value greater than x)
98     int now = root, res = INF;
99     while(now){
100         if(tr[now].val > val){
101             res = min(res, tr[now].val);
102             now = tr[now].son[0];
103         }
104         else    now = tr[now].son[1];
105     }
106     return res;
107 }

```

**Code** (其他操作) :

带 `rev` 标记的 `pushdown` :

```

1 inline void pushdown(int id){
2     if(tr[id].rev){
3         if(tr[id].son[0]){
4             tr[tr[id].son[0]].rev ^= 1;
5             swap(tr[tr[id].son[0]].son[0],
6 tr[tr[id].son[0]].son[1]);
7         }
8         if(tr[id].son[1]){
9             tr[tr[id].son[1]].rev ^= 1;
10            swap(tr[tr[id].son[1]].son[0],
11 tr[tr[id].son[1]].son[1]);
12        }
13        tr[id].rev ^= 1;
14    }
15 }

```

按大小分裂的 `split` (与之前按值分裂进行区分) :

```

1 void splitSize(int id, int k, int &x, int &y){ // split treap into 2
2     parts according to ranking: <= k and > k, and store them in x and y
3     if(!id){
4         x = 0; y = 0;
5         return;
6     }
7     pushdown(id);
8     if(k <= tr[tr[id].son[0]].size){
9         y = id;
10        splitSize(tr[id].son[0], k, x, tr[id].son[0]);
11    }
12    else{
13        x = id;
14        splitSize(tr[id].son[1], k - tr[tr[id].son[0]].size - 1,
15 tr[id].son[1], y);
16    }
17    pushup(id);
18 }

```

按中序遍历输出:

```

1 void print(int x){
2     pushdown(x);
3     if(tr[x].son[0]) print(tr[x].son[0]);
4     printf("%d ", tr[x].val);
5     if(tr[x].son[1]) print(tr[x].son[1]);
6 }

```

