



IMP

赵耀

ISE-One IC Sample

```
初始化ActivitySet为SeedSet
count = ActivitySet.length
while (!ActivitySet.IsEmpty())
    newActivitySet 初始化为空
    for each seed in ActivitySet
        for each inactive neighbor in seed
            seed 以自己和邻居间的权重为概率尝试去激活邻居
            if (激活成功)
                更新邻居状态
                newActivitySet.add(neighbor)
            endif
        end for
    end for
    count = count + newActivitySet.length
    ActivitySet = newActivitySet
end while
return count
```

ISE-One LT Sample

初始化ActivitySet为SeedSet

初始化每个结点的阈值（随机产生），如果产生0.0的阈值，加入ActivitySet中

count = ActivitySet.length

while (!ActivitySet.IsEmpty())

 newActivitySet 初始化为空

 for each seed in ActivitySet

 for each inactive neighbor in seed

 计算该邻居结点的所有激活状态邻居的权重总和w_total

 if (w_total >= neighbor.thresh)

 更新邻居状态为Active

 newActivitySet.add(neighbor)

 endif

 end for

 end for

 count = count + newActivitySet.length

 ActivitySet = newActivitySet

end while

return count

ISE

- ▶ 重复IC或LT的采样过程N次，通常 $N = 10000$ ，取影响结点数目的平均值

sum = 0

$N = 1000000$

for i to N:

 oneSample = one_LT_Sample() or one_IC_Sample()

 sum = sum + oneSample

return sum / N

IMP

- ▶ 通常有2类算法
- 贪心算法：爬山贪婪算法、CELF、CELF++、NewGreedy、MixGreedy、SCG等等
- 启发式算法：Degree、DegreeDiscount、PMIA等等

爬山贪婪算法

- ▶ 每次选取边际效益最大的结点
- ▶ 每次选取都要对所有结点计算边际效益，复杂度高

启发式算法

- ▶ 不需要计算边际效益，即不进行准确评估，仅计算出某些特性，根据这些特性去优先选择结点
- ▶ 计算量小，但效果没有贪心算法好

综合使用启发式算法和贪心算法

- ▶ 比如先利用启发式算法选出一些候选结点
- ▶ 再利用贪心算法从候选结点中挑选