

个人资料



reylen

关注

发私信



访问：194505次

积分：3090

等级：

BLOG

5

排名：第4835名

原创：113篇

转载：39篇

译文：1篇

评论：19条

文章搜索

文章分类

ios (92)

ios 沙盒 (1)

ios sqlite3 (1)

C# (1)

ios 效果 (1)

MAC (7)

ios PhoneGap (1)

ios XMPP (2)

ios 7 (11)

ios 拍照 (2)

c (0)

coredata error (1)

JAVASCRIPT (2)

ios Extent (2)

ios Media (1)

ios UITableView (3)

ios cocos2dx (1)

mac openfire (2)

ios 异常调试 (4)

UITextField (3)

UISearchBar (5)

XCode6 (1)

ARC (2)

iOS8 (1)

网络 (2)

KeyBoard (2)

UIStatusBar (1)

iOS5 (1)

分享资源领好书 天天爱答题 一大波C币袭来 HTML和CSS知识知多少 寻找Java大牛！ 博客Markdown体验

iOS使用NSMutableAttributedString 实现富文本（不同颜色字体、下划线等）

分类：ios

2014-11-17 14:20

3334人阅读

评

在iOS开发中，常常会有一段文字显示不同的颜色和字体，或者给某几个文字加删除线或下划线的需求。之前在的是重绘UILabel的textLayer，有的是用html5实现的，都比较麻烦，而且很多UILabel的属性也不起作用来了解到NSMutttableAttstring（带属性的字符串），上面的一些需求都可以很简便的实现。

1. 实例化方法和使用方法

实例化方法：

使用字符串初始化

```
- (id)initWithString:(NSString *)str;
```

例：

```
NSMutableAttributedString *AttributedStr = [[NSMutableAttributedStringalloc]initWithString:@"  
  
- (id)initWithString:(NSString *)str attributes:(NSDictionary *)attrs;
```

字典中存放一些属性名和属性值，如：

```
NSDictionary *attributeDict = [NSDictionarydictionaryWithObjectsAndKeys:  
  
[UIFontsystemFontOfSize:15.0],NSFontAttributeName,  
  
[UIColorredColor],NSForegroundColorAttributeName,  
  
NSUnderlineStyleAttributeName,NSUnderlineStyleSingle,nil];  
  
NSMutableAttributedString *AttributedStr = [[NSMutableAttributedStringalloc]initWithString:@"  
呀" attributes:attributeDict];
```

```
- (id)initWithAttributedString:(NSAttributedString *)attester;
```

使用NSAttributedString初始化，跟NSMutableString，NSString类似

使用方法：

为某一范围内文字设置多个属性

```
- (void)setAttributes:(NSDictionary *)attrs range:(NSRange)range;
```

为某一范围内文字添加某个属性

```
- (void)addAttribute:(NSString *)name value:(id)value range:(NSRange)range;
```

为某一范围内文字添加多个属性

```
- (void)addAttributes:(NSDictionary *)attrs range:(NSRange)range;
```

移除某范围内的某个属性

```
- (void)removeAttribute:(NSString *)name range:(NSRange)range;
```

2. 常见的属性及说明

NSFontAttributeName

字体

NSParagraphStyleAttributeName

段落格式

NSForegroundColorAttributeName

字体颜色

NSBackgroundColorAttributeName

reylen :@tianyitianyil前提是你的app支持后台运行，XCode6.2之前对应的模拟器是不支持...

ios xmpo开发应用后台模式接收聊天信息小宇丝 :iOS应用刚刚切至后台，也有xmpoStream.enableBackgroundingOnSock...

给UITextView增加链接TechStone :@u010241322重点是textView.editable = NO;这句，能编辑的话就不让点...

十六进制的颜色值直接转为ios可用的UIColorTechStone :虽然挺早之前的了，但是@"#%x%x%x"应该改成@"#%02x%02x%02x"，不然直接用上面的...

ios 图片拉伸 产生气泡效果BeiZhongHaiYang :好！学习了

badge number设置（即程序图标右上角的数字）lcr_1314_126 :正在评论中...

UILabel标签文字过长时的显示方式LinSeanYu :非常好

给UITextView增加链接人鱼呢喃 :使用这个方法，设置了delegate，还是进入不到代理方法。。随后我设置了这些就可以进入代理方法。 ...

关于 setBackgroundImage 和 setImagejj89757hbb :不错 学习了，另外我补充一点！图片一定要命名为@2x 不然效果与 setBackgroundimag...

xcode模拟器调试无法显示调用栈...		上海胜因软件技术有限公司	8-10K/月
iOS, Android, HTML5 储备程序员	我要跳槽	C/C++开发工程师	我要跳槽
上海普望企业管理有限公司	4-6K/月	深圳市乐易网络有限公司	8-9K/月
C/C++工程师	我要跳槽		
重庆锦玉山河科技有限公司	6-12K/月		

查看评论

暂无评论

发表评论

用户名：

wangzhuhongwei

评论内容：



提交

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题	Hadoop	AWS	移动游戏	Java	Android	iOS	Swift	智能硬件	Docker	OpenStack	VP	
IE10	Eclipse	CRM	JavaScript	数据库	Ubuntu	NFC	WAP	jQuery	BI	HTML5	Spring	Apache
HTML	SDK	IIS	Fedora	XML	LBS	Unity	Splashtop	UML	components	Windows Mobile	Rails	
Cassandra	CloudStack	FTC	coremail	OPhone	CouchBase	云计算	iOS6	Rackspace	Web App	S		
Compuware	大数据	aptech	Perl	Tornado	Ruby	Hibernate	ThinkPHP	HBase	Pure	Solr	Android	
Cloud Foundry	Redis	Scala	Django	Bootstrap								